

Q2035

Stabilizovaná voda dle normy VDI 2035

Stabilizovaná voda dle normy VDI 2035 je vhodná provozní náplň pro chladicí a topné systémy. Obsahuje inhibitory koroze a biocidní ochranné látky.

Vlastnosti:

- ochrana systému před korozí
- biocidní ochrana vody
- plní požadavky normy VDI 2035
- pro domácí i průmyslové aplikace
- netoxický a biologicky rozložitelný

Chemické a fyzikální vlastnosti:

Vzhled	bezbarvá kapalina
Zápach	bez zápachu
pH (při 20°C)	6,5 – 8,5
el.vodivost (při 20°C)	do 200 μ S/cm, vč. chem. látek do 1 200 μ S/cm
tvrdost (při 20°C)	2 - 6°dH

Dávkování a aplikace:

Přípravek Q2035 je určen pro finální plnění, neředí se. Aplikujte do předem vyčištěného systému. Koncentraci inhibitoru v systému je vhodné prověřit alespoň 1x ročně.

Bezpečnostní opatření

Směs není klasifikována jako nebezpečná.

Bezpečnostní list na vyžádání u výrobce/distributora.

Balení

- 20 l kanystř
- 200 l sud
- 1000 l IBC kontejner

Skladování:

Skladujte v těsně uzavřených, originálních obalech na chladném (od +10°C do +25°C), suchém a dobře větraném místě k tomu určenému.

Při správném skladování je přípravek stabilní 24 měsíců.