

Q3000

PRODUKTOVÝ LIST

Čistič výměníků ze strany spalín

Čisticí směs Q3000 je určena pro všechny typy výměníků kotlů k odstranění nečistot a mastnoty ze strany spalín.

Vlastnosti

- uvolňuje a odstraňuje mastné nečistoty a kaly ze strany spalín
- aplikuje se formou rozprašovače
- určené pro čištění všech typů výměníků a kotlů

Chemické a fyzikální vlastnosti

Vzhled	čirá, červená kapalina
Zápach	charakteristický
pH	14
Hustota při 20 °C	1,05 g/cm ³
Rozpustnost	ve vodě plně mísitelný



Dávkování a aplikace

Přípravek aplikujte na čištěnou plochu pomocí rozprašovače, který je součástí 0,5litrového balení. Nechte působit po dobu cca 10 min.. Poté opláchněte čistou vodou. Na hliníkových materiálech nechte působit cca 3 – 5 minut, pak opláchněte čistou vodou. V případě potřeby čisticí proces několikrát opakujte.

V průběhu čištění je nežádoucí vznik bublin. Pokud se tak stane, ihned prostředek z čištěného povrchu opláchněte. Vznik bublin indikuje, že nečistoty byly odstraněny a začíná docházet k reakci čisticího s čistěním materiálem.

S lehkými kovy může pomalu uvolňovat malá množství vodíku.

Bezpečnostní opatření

Směs je klasifikována jako nebezpečná podle nařízení (ES) č. 1272/2008.

H 290	Může být korozivní pro kovy.
H 314	Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
P 260	Nevdechujte aerosoly.
P 280	Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ ochranné brýle/ obličejový štít.

-
- P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte.
Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
- P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kont.
čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve
vyplachování.

Bezpečnostní list na vyžádání u výrobce/distributora.

Balení

- 0,5 l láhev s rozprašovačem
- 1 l kanistr

Skladování:

Skladujte v těsně uzavřených, originálních obalech na chladném (od +10°C do +25°C), suchém a dobře větraném místě k tomu určenému.

Při správném skladování je přípravek stabilní 24 měsíců.