

## Sentinel X300

### Přípravek pro čištění nových systémů ústředního vytápění

#### Vlastnosti a výhody

- Odstraňuje oleje, maziva, instalační nečistoty atd.
- Ošetřuje a chrání kovové povrchy
- Pomáhá chránit před bodovou korozi radiátorů
- Vhodný pro všechny druhy kovů včetně hliníku
- Nekyselý, nežiravý
- Není potřeba žádný neutralizační postup
- Snadná manipulace
- Vyrobeno při kontrole kvality splňující ISO9001

#### Aplikace

Přípravek Sentinel X300 byl vytvořen jako čisticí prostředek pro nové systémy ústřední vytápění nebo systémy mladší 6 měsíců. Účinně odstraňuje zbytky tavidel, maziv, kalů a olejových a instalačních nečistot.

Přípravek Sentinel X300 pasivuje kovové povrchy systémů a pomáhá bránit usazování mědi, které často způsobuje vážnou bodovou korozi.

Díky neutrální receptuře lze přípravek Sentinel X300 použít u všech typů nepřímých topných systémů včetně systémů, které obsahují hliníkové části.

#### Dávkování a aplikace

Přípravek Sentinel X300 by měl být aplikován v poměru 1 % k objemu systému, tj. např. 1 litr na 100 litrů vody v oběhu. U větších systémů by se mělo dávkovat po 2 litrech. Pokud se jedná o nový systém, mělo by se přípravek přidávat v době prvního plnění systému.

Nejllepších výsledků dosáhnete cirkulací vody při běžné provozní teplotě po dobu 1-2 hodin, ne však déle než 4 hodiny.

Před opětovným naplněním systém vypustte, vypláchněte, a poté jej ošetřete inhibitorem Sentinel X100 nebo inhibovaným prostředkem proti zamrznání Sentinel X500.

*Uzavřené soustavy:* Pokud je soustava vypuštěná, přidejte přípravek skrze kterékoliv vhodné místo před jejím naplněním. Pokud je naplněná, použijte

dávkovací nádobu Sentinel a produkt aplikujte skrze plnicí okruh nebo jiný přístupový bod.

#### Fyzikální vlastnosti

- Vzhled: Lehce zakalená, bezbarvá až světle žlutá tekutina
- Zápach: Mírný
- Specifická hmotnost: 1,23 (20°C)
- pH (koncentrát): 7 (přibližně)
- Bod mrazu: 0°C

#### Balení

- 1 l láhev
- 20 l hranatá nádoba

#### Bezpečnostní opatření

Informace uvedené na další straně splňují podmínky nařízení zabývajícího se látkami nebezpečnými pro lidské zdraví COSHH. Na vyžádání je k dispozici kompletní Bezpečnostní list produktu.

## Sentinel X300

<b>Přípravek pro čištění systémů ústředního vytápění</b>	Vodní roztok fosfátu, organických heterocyklických složek, polymerů a organických základů.
<b>Zdravotní rizika</b>	Nepoužívat v systémech s pitnou vodou. Není považováno za zdraví nebezpečné.
<b>Manipulace</b>	Zabraňte kontaktu s kůží a očima. Držte mimo dosah dětí a zvířat. Prázdné nádoby před likvidací rádně vymyjte vodou.
<b>Uskladnění</b>	Nádobu uchovávejte pevně zavřenou. Uchovávejte na chladném, dobře větraném místě.
<b>Dojde-li k rozlití</b>	Rozlitý přípravek spláchněte velkým množstvím vody do odpadu.
<b>Nebezpečí požáru/výbuchu</b>	Nehořlavé
<b>První pomoc</b>	<b>Při kontaktu s pokožkou:</b> Okamžitě umyjte velkým množstvím vody. Pokud dojde k podráždění, vyhledejte lékařskou pomoc.  <b>Při zasažení očí:</b> Okamžitě vypláchněte velkým množstvím tekoucí vody. Vyhledejte lékařskou pomoc.  <b>Při požití:</b> Vypláchněte ústa vodou. NEVYVOLÁVEJTE zvracení! Vyhledejte lékařskou pomoc.