

Q01

Měřitelný inhibitor koroze pro topné a chladicí systémy

Filmotvorný, inhibiční přípravek Q01 je určený k ochraně velkoobjemových systémů před vznikem koroze a vodního kamene.

Je vhodný pro všechny typy uzavřených systémů topení a chlazení.

Vlastnosti:

- zabraňuje tvorbě koroze a vodního kamene
- vhodný pro všechny druhy kovů včetně hliníku
- netoxický a biologicky odbouratelný
- určen pro domácí i průmyslové aplikace
- ponechává se v systému, nevypouští se



Chemické a fyzikální vlastnosti:

Vzhled	bezbarvá kapalina
Zápach	charakteristický
pH	6
Hustota při 20 °C	1,11 g/cm ³
Rozpustnost	ve vodě plně mísitelný

Dávkování a aplikace:

Doporučujeme přípravek aplikovat do vyčištěného systému o tvrdosti vody alespoň 2-3°dH (ve vodě s nulovou tvrdostí není funkční) - nový systém zbaven montážních a pasivačních přípravků, starý systém od koroze, vápenatých usazenin (vodního kamene), bakterií a kalů.

Systém před uvedením do provozu napusťte vodou dle požadavku výrobce kotlů a nadávkujte přípravek Q01 v množství 1 litr na 500 l objemu systému. Koncentraci přípravku je nutno pravidelně laboratorně měřit, doporučujeme přeměřit alespoň 1x ročně koncentraci přípravku v systému.

Inhibiční přípravek v systému ponechejte, nevypouštějte.

Bezpečnostní opatření

Směs není klasifikována jako nebezpečná podle nařízení (ES) č. 1272/2008.

Bezpečnostní list na vyžádání u výrobce/distributora.

Balení

- 1 l kanistr

Skladování:

Skladujte v těsně uzavřených, originálních obalech na chladném (od +10°C do +35°C), suchém a dobře větraném místě k tomu určenému.

Při správném skladování – v hermeticky uzavřeném obalu - je přípravek stabilní 24 měsíců.