

Q3000

Čistič výměníků ze strany spalín

Čistící směs Q3000 je určena pro všechny typy výměníků kotlů k odstranění nečistot a mastnoty ze strany spalín.

Vlastnosti

- uvolňuje a odstraňuje mastné nečistoty a kaly ze strany spalín,
- aplikuje se formou rozprašovače,
- určené pro čištění všech typů výměníků a kotlů.



Chemické a fyzikální vlastnosti

Vzhled	čirá, červená kapalina
Zápach	charakteristický
pH	14
Hustota při 20 °C	1, 05 g/cm ³
Rozpustnost	ve vodě plně mísitelný

Dávkování a aplikace

Přípravek aplikujte na čištěnou plochu pomocí rozprašovače, který je součástí 0,5litrového balení. Nechte působit po dobu cca 10 min. Poté opláchněte čistou vodou. Na hliníkových materiálech nechte působit cca 3–5 minut, pak opláchněte čistou vodou. V případě potřeby čistící proces několikrát opakujte.

V průběhu čištění je nežádoucí vznik bublin. Pokud se tak stane, ihned prostředek z čištěného povrchu opláchněte. Vznik bublin indikuje, že nečistoty byly odstraněny a začíná docházet k reakci čisticího s čištěním materiálem.

S lehkými kovy může pomalu uvolňovat malá množství vodíku.

**Bezpečnostní opatření**

Směs je klasifikována jako nebezpečná podle nařízení (ES) č. 1272/2008.

H 290	Může být korozivní pro kovy.
H 314	Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
P 260	Nevdechujte aerosoly.
P 280	Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ ochranné brýle/ obličejový štít.
P303+P361+P353	PŘI STYKU S KŮŽÍ: Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
P305+P351+P338	PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyměňte kont. čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Bezpečnostní list na vyžádání u výrobce/distributora.

Balení

- 0,5 l láhev s rozprašovačem
- 1 l kanistr

Skladování

Skladujte v těsně uzavřených, originálních obalech na chladném (od +10 °C do +25 °C), suchém a dobře větraném místě k tomu určenému.

Při správném skladování je přípravek stabilní 24 měsíců.

