

# RainDrops DUO-CSL

## Filtrace a úpravna pro odstraňování nečistot z dešťové vody.

Sada filtrů RainDrops DUO-CSL je určena pro odstraňování nečistot z dešťové vody. Kvalita upravené dešťové vody je vhodná pro zahradní účely a splňuje požadavky na užitkovou vodu pro domácnost.

### RainDrops DUO-CSL

- Zachytávají veškeré nežádoucí mechanické nečistoty: nečistoty ze střešních krytin, smytý ptačí trus.
- Eliminují nepříjemné sensorické vlastnosti: zápach, nežádoucí látky.
- Likvidují choroboplodné zárodky, biologické bujení a bakterie.



### Obsah balení

- mechanická filtrace s propustností 50 µm,
- aktivní uhlí,
- balení obsahuje všechny prvonáplně pro provoz úpravny,
- držák na stěnu,
- otevírací klíč.

## Provoz a údržba

- Výrobek musí být umístěn v nemrznoucích prostorách.
- Frekvence výměny provozních filtračních náplní je doporučena takto:
  - optimálně 1x za 3 měsíce,
  - nejpozději 1x za 6 měsíců.


## Základní technické informace

- připojení 3/4" vnitřní,
- průtok 0,5 m<sup>3</sup>/hod,
- pracovní tlak 8 bar,
- max. teplota vody 50 °C.
- Parametry filtrů:
  - splňuje EU normy pro použití plastů při úpravě vody,
  - jemnost filtrační vložky mechanických nečistot 50 μm.

Doporučené příslušenství: uzavírací ventily.


## Porovnání úpraven RainDrops

Model	Objednací kód	Mechanická filtrace	Aktivní uhlí	UV lampa	Průtok (m <sup>3</sup> /h)
Raindrops DUO-CSL	RDS/A.1	Ano	Ano	Ne	0,5
Raindrops DUO-E10	RDS/A.2	Ano	Ano	Ne	0,5
Raindrops DUO-E20	RDS/A.3	Ano	Ano	Ne	3,2
Raindrops TRIO-CNW41	RDS/A.4	Ano	Ano	Ano	1,6
Raindrops TRIO-E10/41	RDS/A.5	Ano	Ano	Ano	0,5
Raindrops TRIO-E20/41	RDS/A.6	Ano	Ano	Ano	2,6



## RainDrops DUO-CSL

Připojení:	¾ " nebo 1"
Průměrný průtok (m <sup>3</sup> /h):	0,5 při ΔP 0,2 bar
Pracovní tlak (bar):	8
Max. pracovní tlak (bar):	12
Max. pracovní teplota (°C):	50
Hmotnost (kg):	1,85/2,37 (s obalem)
Rozměry balení v mm (D x Š x V):	320 x 261 x 118
Počet/paleta (ks):	72
Filtrační hlava:	Polypropylen (PP)
Tělo:	SAN
Klíč:	ABS
Filtrační nosník:	PP + 20% GF
Těsnění:	O-kroužek butadien-akrylonitril (NBR)
Středová trubka + víčko :	Polyethylen (PE)
Filtrační vložka:	Polyester (neomyvatelné) nebo nylon (omyvatelné)
Filtrační plocha + kapacita:	440 cm <sup>2</sup> s vložkou + 0,57 l s aktivním uhlím
CTN nádoba pro aktivní uhlí:	SAN (corps) 0,6 mm + PP avec 20% GF (couvercle) 0,3 mm
Obsah balení:	Filtrační vložka 25 µm, CTN naplněný aktivním uhlím, klíč, 2x upevnění na zeď z PP + 30% GF
Jemnost vložky (µm):	Neomyvatelné: 1 - 5 - 10 - 25 - 50 - 100
(balení po 5 ks)	Omyvatelné: 150 - 300



# RAINDROPS

