

## RainDrops DUO-CSL

### Filtrace a úpravna pro odstraňování nečistot z dešťové vody.

Sada filtrů RainDrops DUO-CSL je určena pro odstraňování nečistot z dešťové vody. Kvalita upravené dešťové vody je vhodná pro zahradní účely a splňuje požadavky na užitkovou vodu pro domácnost.

#### RainDrops DUO-CSL:

- Zachytávají veškeré nežádoucí mechanické nečistoty: nečistoty ze střešních krytin, smytý ptačí trus;
- Eliminují nepříjemné sensorické vlastnosti: zápach, nežádoucí látky;
- Likvidují choroboplodné zárodky, biologické bujení a bakterie.



#### Obsah balení:

- mechanická filtrace s propustností 50 um
- aktivní uhlí
- balení obsahuje všechny prvonáplně pro provoz úpravny
- držák na stěnu
- otevírací klíč

### Provoz a údržba:

- výrobek musí být umístěn v nemrznoucích prostorách
- frekvence výměny provozních filtračních náplní je doporučena takto:
  - optimálně 1 x za 3 měsíce,
  - nejpozději 1 x za 6 měsíců

### Základní technické informace:

- připojení 3/4" vnitřní
- průtok 0,5 m<sup>3</sup> / hod
- pracovní tlak 8 bar
- max teplota vody 50°C
- Parametry filtrů
  - splňuje EU normy pro použití plastů při úpravě vody
  - jemnost filtrační vložky mechanických nečistot 50 μm

Doporučené příslušenství: uzavírací ventily

## Porovnání úprav RainDrops

Model	Objednací kód	Mechanická filtrace	Aktivní uhlí	UV lampa	Průtok (m <sup>3</sup> /h)
Raindrops DUO-CSL	RDS/A.1	Ano	Ano	Ne	0,5
Raindrops DUO-E10	RDS/A.2	Ano	Ano	Ne	0,5
Raindrops DUO-E20	RDS/A.3	Ano	Ano	Ne	3,2
Raindrops TRIO-CNW41	RDS/A.4	Ano	Ano	Ano	1,6
Raindrops TRIO-E10/41	RDS/A.5	Ano	Ano	Ano	0,5
Raindrops TRIO-E20/41	RDS/A.6	Ano	Ano	Ano	2,6

