

# Antarktis PS-TM 6/4"

## Zařízení proti usazování vodního kamene pro pitnou a užitkovou vodu

Úpravna pitné vody proti tvorbě a usazování vodního kamene v zásobnících na ohřev teplé užitkové vody. Velikost připojení 1 ½" F. Max průtok 6 m<sup>3</sup>/hod, náhradní náplň ATS/A-P.03

### Proč nepoužívat vodu s vysokou tvrdostí?

- Usazeniny vodního kamene snižují životnost spotřebičů – vodovodních baterií, ohřivačů vody, myček, praček.
- Vytváří nevzhledný povlak na sanitární technice – vodovodní baterie, vany, sprchové kouty.
- Zhoršuje chuť připravovaných nápojů a pokrmů.
- Vysušuje pokožku.
- Usazeniny vodního kamene způsobují snížení průchodnosti vodovodních potrubí.
- Zvyšuje spotřebu energie na ohřev teplé vody v ohřivačích vody, rychlovarných konvicích, myčkách, pračkách.
- Zvyšuje spotřebu pracích a mycích prostředků.

### Vlastnosti

- Ochrana potrubí, vodovodních kohoutků, kotlů a dalších zařízení.
- Zabraňuje tvorbě a usazování vodního kamene.
- Je vhodná pro úpravu pitné a užitkové vody.
- Prodlužuje životnost zdrojů na ohřev teplé vody.

### Instalace

- Zařízení s možností horizontální i vertikální instalace.
- Nevyžaduje připojení na el. energii.
- Není nutné připojení na odpad.
- Frekvence výměny náplně 3–6 měsíců.

### Základní technické informace

- Připojení 1 ½" F
- Průtok až 6 m<sup>3</sup>/hod
- Šířka – 132 mm
- Výška – 350 mm

