

Dechlorační filtr V3

Dechlorační filtr pitné vody

Dechlorační filtr V3 s aktivním uhlím je vhodný pro účinnou dechloraci pitné vody a užitkové vody. Umožňuje využití pro rodinné domy a bytové jednotky.

Filtr je vhodný pro odstranění chloru a jiných anorganických látek, jako pesticidů a těžkých kovů. Zároveň z vody odstraňuje nežádoucí organické látky. Aktivní uhlí výrazně eliminuje nepříjemné pachy a celkově zlepšuje chuť upravované vody.

Balení obsahuje:

- provozní prvonáplň (aktivní uhlí)

Doporučené příslušenství:

- filtr mechanických nečistot (objednací kód: AV/D.15)
- 2 x kulový kohout 1/2" F x 1/2" RM (objednací kód: AV/F.16)

Vlastnosti dechloračního filtru V3

Velikost připojení	1/2" vnitřní (F)
Materiál filtrační hlavy	Polypropylen (PP)
Materiál těla filtru	SAN
Průtok	500 litrů/hod
Max. pracovní teplota	50 °C
Max. pracovní tlak	7 bar
Tlaková ztráta	0,3 bar

Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.



Objednací kódy:

Dechlorační filtr E10:	ATS/D.01
Náhradní náplň:	AV/E.15



Rozměry dechloračního filtru



Provoz a údržba

- Výrobek musí být umístěn v nemrznoucích prostorách
- Filtrační nádoba je snadno omyvatelná
- Doporučená frekvence výměny provozních filtračních náplní:
 - optimálně 1x za 3 měsíce
 - nejpozději 1x za 6 měsíců

AV EQUEN si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění vylepšovat a měnit popsané produkty a příslušné technické údaje. Informace a obrázky obsažené v tomto dokumentu jsou určeny pouze pro informační účely, nejsou závazné a v žádném případě nezprošťují uživatele povinnosti přísně dodržovat platné předpisy a normy správné praxe.



ULTIMA



ANTARKTIS



RAINDROPS



NATURALIS