

## Q200

### Speciální směs pro snížení tvrdosti vody



Speciální směs Q200 je určena ke snížení tvrdosti vody o 10°dH v systémech topení a chlazení. Zabraňuje usazování vodního kamene a tím přispívá k prodloužení účinnosti a životnosti systému.

#### Základní parametry Q200

- snižuje tvrdost vody o 10°dH
- vhodný pro všechny druhy kovů včetně hliníku bez vlivu na pH
- minimální zvýšení vodivosti
- netoxický a biologicky rozložitelný



#### Chemické a fyzikální vlastnosti

Vzhled	Bezbarvá kapalina
Zápach	specifický
pH	9,80
Hustota při 20 °C	1,03–1,06 g/cm <sup>3</sup>
Rozpustnost	ve vodě plně mísitelný

#### Dávkování a aplikace Q200

Pro správné dávkování zjistěte tvrdost vody pomocí testovací sady CTC 2000tester. Podle naměřené hodnoty tvrdosti vody nadávkujte směs Q200 v poměru 1 l na 100 l objemu vody v systému pro snížení tvrdosti vody o 10°dH. Přípravek nechte řádně promíchat s vodou, poté znovu proveďte hodnotu tvrdosti vody pomocí CTC 2000testeru. V případě potřeby celý postup opakujte.

#### Orientační tabulka tvrdosti vody

	mmol/l	°dH	°F
velmi měkká	0 – 0,7	0 – 4	0 – 7
měkká	0,7 – 1,3	4 - 7	7 - 12,5
středně tvrdá	1,3 – 2,1	7 - 12	12,5 - 21,5
dosti tvrdá	2,1 – 3,2	12 – 18	21,5 – 32
tvrdá	3,2 – 5,3	18 – 30	32 - 53,5
velmi tvrdá	> 5,3	> 30	> 53,5



## Bezpečnostní opatření

Směs je klasifikována jako nebezpečná podle nařízení (ES) č. 1272/2008.

- H318 Způsobuje vážné poškození očí.
- P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
- P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
- P280 Používejte ochranné brýle.
- P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
- P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

Bezpečnostní list na vyžádání u výrobce/distributora.

## Balení

- 1 l kanistr
- 10 l kanistr

## Skladování

Skladujte v těsně uzavřených, originálních obalech na chladném (od +10 °C do +35 °C), suchém a dobře větraném místě k tomu určenému.

Při správném skladování je přípravek stabilní 24 měsíců.



AV EQUEN si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění vylepšovat a měnit popsané produkty a příslušné technické údaje. Informace a obrázky obsažené v tomto dokumentu jsou určeny pouze pro informační účely, nejsou závazné a v žádném případě nezprošťují uživatele povinnosti přísně dodržovat platné předpisy a normy správné praxe.

