

jeden dům - jedna voda - jedno řešení



AV EQUEN

...více než čekáte



ULTIMA



NATURALIS



RAINDROPS



ANTARKTIS

ULTIMA Ceník
2023.03

Obsah ceníku - ULTIMA:

Oddíl ceníku	Strana
Ochranné a čistící přípravky pro topné systémy bytů a rodinných domů	1
Čistící přípravky pro zařízení na ohřev TUV	2
Ochranné a čistící přípravky pro topné systémy bytových domů a průmyslových objektů	2
Přípravky pro profesionální použití	2
Čistící a dávkovací zařízení	3
Tekuté těsnění	3
Teplonosné kapaliny	3
Magnetické mechanické filtry Ultima pro topné a chladicí systémy s průtokem do 10 m ³ /h.	5
Magnetické mechanické filtry Ultima pro topné a chladicí systémy s průtokem nad 10 m ³ /h.	10
Demineralizační jednotky AVDK	14
Analýzy, rozborů	18
Testery a testovací komplety	19
Služby	21
Náhradní díly a spotřební materiál	22
Příslušenství	24
Připojovací komponenty	24
Drogistické zboží	25

Číslo řádku ceníku 2023	Název	Objednávací kód	Popis produktu	Balení	Doporučená koncová prodejní cena
----------------------------	-------	-----------------	----------------	--------	--

Ochranné a čistící přípravky pro topné systémy bytů a rodinných domů

1	Ultima Q100 Basic	Q100B/01	Koncentrovaný katodicko-anodický měřitelný inhibitor koroze pro topné a chladicí systémy včetně podlahového vytápění. – určeno pro všechny typy kovů vč. hliníku – vhodný i pro glykoly – dávkování 1 : 100 Splňuje ČSN 14868	1 litr	558,00
2	Ultima Q100 Basic Duo	Q100B2/01	Katodicko-anodický měřitelný inhibitor koroze pro topné a chladicí systémy včetně podlahového vytápění se zvýšenou koncentrací účinné látky. – určeno pro všechny typy kovů vč. hliníku – vhodný i pro glykoly – dávkování 1 : 200 Splňuje ČSN 14868	1 litr	981,00
3	Ultima Q100 Basic Duo	Q100B2/05	Katodicko-anodický měřitelný inhibitor koroze pro topné a chladicí systémy včetně podlahového vytápění se zvýšenou koncentrací účinné látky. – určeno pro všechny typy kovů vč. hliníku – vhodný i pro glykoly – dávkování 1 : 200 Splňuje ČSN 14868	5 litrů	4 586,00
4	Ultima Q100 Basic Quattro	Q100B4/01	Vysoce koncentrovaný katodicko-anodický měřitelný inhibitor koroze pro topné a chladicí systémy včetně podlahového vytápění. – určeno pro všechny typy kovů vč. hliníku – vhodný i pro glykoly – dávkování 1 : 400 Splňuje ČSN 14868	1 litr	1 806,00
5	Ultima Q100 Basic Quattro	Q100B4/05	Vysoce koncentrovaný katodicko-anodický měřitelný inhibitor koroze pro topné a chladicí systémy včetně podlahového vytápění. – určeno pro všechny typy kovů vč. hliníku – vhodný i pro glykoly – dávkování 1 : 400 Splňuje ČSN 14868	5 litrů	8 046,00
6	Ultima Q100 Basic Quattro	Q100B4/10	Vysoce koncentrovaný katodicko-anodický měřitelný inhibitor koroze pro topné a chladicí systémy včetně podlahového vytápění. – určeno pro všechny typy kovů vč. hliníku – vhodný i pro glykoly – dávkování 1 : 400 Splňuje ČSN 14868	10 litrů	15 178,00
7	Ultima Q100 Comfort	Q100/01	Koncentrovaný katodicko-anodický měřitelný inhibitor koroze pro topné a chladicí systémy včetně podlahového vytápění s prodlouženou životností. – určeno pro všechny typy kovů vč. hliníku – vhodný i pro glykoly – dávkování 1 : 100 Splňuje ČSN 14868	1 litr	872,00
8	Ultima Q100 Comfort	Q100/20	Koncentrovaný katodicko-anodický měřitelný inhibitor koroze pro topné a chladicí systémy včetně podlahového vytápění s prodlouženou životností. – určeno pro všechny typy kovů vč. hliníku – vhodný i pro glykoly – dávkování 1 : 100 Splňuje ČSN 14868	20 litrů	17 130,00
9	Ultima Q100 Comfort Duo	Q100D/01	Katodicko-anodický měřitelný inhibitor koroze pro topné a chladicí systémy se zvýšenou koncentrací účinné látky a prodlouženou životností. – určeno pro všechny typy kovů vč. hliníku – vhodný i pro glykoly – dávkování 1 : 200 Splňuje ČSN 14868	1 litr	1 504,00
10	Ultima Q100 Comfort Duo	Q100D/10	Katodicko-anodický měřitelný inhibitor koroze pro topné a chladicí systémy včetně podlahového vytápění se zvýšenou koncentrací účinné látky a prodlouženou životností. – určeno pro všechny typy kovů vč. hliníku – vhodný i pro glykoly – dávkování 1 : 200 Splňuje ČSN 14868	10 litrů	14 455,00
11	Ultima Q200	Q200/01	Koncentrovaný přípravek pro změkčení vody. – vhodný pro všechny typy kovů včetně hliníku – snižuje tvrdost vody o 10 °dH – dávkování 1 : 100	1 litr	700,00
12	Ultima Q200	Q200/10	Koncentrovaný přípravek pro změkčení vody. – vhodný pro všechny typy kovů včetně hliníku – snižuje tvrdost vody o 10 °dH – dávkování 1 : 100	10 litrů	6 598,00
13	Ultima Q2035	Q2035/20	Demineralizovaná voda obsahující katodicko-anodický měřitelný inhibitor koroze a biocidní přípravek na ochranu topných i chladicích systémů včetně podlahového vytápění. Splňuje ČSN 14868	20 litrů	558,00
14	Ultima Q400	Q400/01	Koncentrovaný čistící přípravek na kaly a usazeniny pro topné a chladicí systémy včetně podlahového vytápění. – neutrální pH – Vhodné pro nové i stávající systémy – kompatibilní s přípravkem Q700S – dávkování 1 : 100 Splňuje ČSN 14868	1 litr	820,00
15	Ultima Q400	Q400/20	Koncentrovaný čistící přípravek na kaly a usazeniny pro topné a chladicí systémy včetně podlahového vytápění. – vhodné pro nové i stávající systémy – kompatibilní s přípravkem Q700S – dávkování 1 : 100 Splňuje ČSN 14868	20 litrů	13 989,00
16	Ultima Q700S	Q700S/01	Ochranný a čistící biocidní přípravek pro systémy chlazení a topení včetně podlahového vytápění. – vhodné pro nové i stávající systémy – ponechává se v systému, nevypouští se – dávkování 1 : 300 Splňuje ČSN 14868	1 litr	981,00
17	Ultima Q700S	Q700S/20	Ochranný a čistící biocidní přípravek pro systémy chlazení a topení včetně podlahového vytápění. – vhodné pro nové i stávající systémy – ponechává se v systému, nevypouští se – dávkování 1 : 300 Splňuje ČSN 14868	20 litrů	19 329,00
18	Ultima Q800	Q800/01	Koncentrovaný čistící přípravek na rez a vodní kámen s neutrálním pH pro topné a chladicí systémy včetně podlahového vytápění. – neutrální pH – doba aplikace 1–4 týdny – dávkování 1 : 100 Splňuje ČSN 14868	1 litr	838,00

19	Ultima Q800	Q800/20	Koncentrovaný čisticí přípravek na rez a vodní kámen pro topné a chladicí systémy včetně podlahového vytápění. – neutrální pH – doba aplikace 1–4 týdny – dávkování 1 : 100 Splňuje ČSN 14868	20 litrů	15 695,00
20	Ultima Q803R	Q803R/01	Vysoce účinný koncentrovaný čisticí přípravek pro odstraňování korozních nečistot a usazenin v topných a chladicích systémech a ve výměnících zdrojů tepla/chladu včetně podlahového vytápění. – neutrální pH – vhodný pro akutní čištění – dávkování 1-10 % Splňuje ČSN 14868	1 litr	708,00
21	Ultima Q803R	Q803R/05	Vysoce účinný koncentrovaný čisticí přípravek pro odstraňování korozních nečistot a usazenin v topných a chladicích systémech a ve výměnících zdrojů tepla/chladu včetně podlahového vytápění. – neutrální pH – vhodný pro akutní čištění – dávkování 1-10 % Splňuje ČSN 14868	5 litrů	3 461,00
22	Ultima Q803R	Q803R/10	Vysoce účinný koncentrovaný čisticí přípravek pro odstraňování korozních nečistot a usazenin v topných a chladicích systémech a ve výměnících zdrojů tepla/chladu včetně podlahového vytápění. – neutrální pH – vhodný pro akutní čištění – dávkování 1-10 % Splňuje ČSN 14868	10 litrů	6 478,00

Čisticí přípravky pro zařízení na ohřev TUV

23	D700	D700/01	Biocidní přípravek pro okruhy s pitnou vodou a zásobníky STUV.	1 litr	1 244,00
24	D700	D700/20	Biocidní přípravek pro okruhy s pitnou vodou a zásobníky STUV.	20 litrů	19 311,00
25	D800	D800/01	Čisticí přípravek na rez a vodní kámen pro okruhy pitné vody, v balení také D800 neutralizátor 0,75 kg.	1 litr	606,00
26	D800	D800/20	Čisticí přípravek na rez a vodní kámen pro okruhy pitné vody, v balení také D800 neutralizátor 15 kg.	20 litrů	12 070,00

Ochranné a čisticí přípravky pro topné systémy bytových domů a průmyslových objektů¹⁾¹⁾ výrobky určené pro dodání pouze na základě předchozí analýzy a zpracování projektu - viz rozborů a služby

27	Ultima Q0001 ¹⁾	Q0001/01	Koncentrovaný měřitelný inhibitor koroze pro velkoobjemové systémy pro všechny typy kovů. – dávkování 0,05-0,1 % – před aplikací je nutné provést rozbor provozní vody ¹⁾ Výrobky určené pro dodání pouze na základě předchozí analýzy a zpracování projektu - viz rozborů a služby	1 litr	1 141,00
28	Ultima Q0002 ¹⁾	Q0002/01	Koncentrovaný přípravek pro zvýšení tvrdosti vody. – vhodný pro všechny typy kovů včetně hliníku – dávkování 0,05-10 % – před aplikací je nutné provést rozbor provozní vody ¹⁾ Výrobky určené pro dodání pouze na základě předchozí analýzy a zpracování projektu - viz rozborů a služby	1 litr	1 401,00
29	Ultima Q0004	Q0004/01	Vysoce účinný koncentrovaný čisticí přípravek pro odstraňování korozních nečistot a usazenin v topných a chladicích systémech a ve výměnících zdrojů tepla/chladu. – neutrální pH – vhodný pro akutní čištění systému – dávkování 3-10 % dle znečištění Splňuje ČSN 14868	1 litr	752,00
30	Ultima Q0004	Q0004/05	Vysoce účinný koncentrovaný čisticí přípravek pro odstraňování korozních nečistot a usazenin v topných a chladicích systémech a ve výměnících zdrojů tepla/chladu. – neutrální pH – vhodný pro akutní čištění systému – dávkování 5 % Splňuje ČSN 14868	5 litrů	3 461,00
31	Ultima Q0004	Q0004/10	Vysoce účinný koncentrovaný čisticí přípravek pro odstraňování korozních nečistot a usazenin v topných a chladicích systémech a ve výměnících zdrojů tepla/chladu. – neutrální pH – vhodný pro akutní čištění systému – dávkování 5 % Splňuje ČSN 14868	10 litrů	6 704,00
32	Ultima Q0008 ¹⁾	Q0008/01	Koncentrovaný přípravek pro snížení pH vody pro topné a chladicí systémy. – vhodné pro uzavřené i otevřené systémy – dávkování 0,05-0,1 % – před aplikací je nutné provést rozbor provozní vody ¹⁾ Výrobky určené pro dodání pouze na základě předchozí analýzy a zpracování projektu - viz rozborů a služby	1 litr	606,00
33	Fosforečnan sodný	Na3PO4/01	Fosforečnan sodný krystalický (Na ₃ PO ₄ x 12 H ₂ O) pro odstranění zbytkové tvrdosti provozní vody, udržení optimálního pH provozní vody, tvorby ochranné antikorozi vrstvy v topném systému.	1 kg	65,00
34	Siřičitan sodný	Na2SO3/01	Siřičitan sodný bezvodý (Na ₂ SO ₃) pro odstranění rozpustěného kyslíku v provozní vodě topného systému.	1 kg	61,00
35	Fosforečnan sodný	Na3PO4/25	Fosforečnan sodný krystalický (Na ₃ PO ₄ x 12 H ₂ O) pro odstranění zbytkové tvrdosti provozní vody, udržení optimálního pH provozní vody, tvorby ochranné antikorozi vrstvy v topném systému.	25 kg	1 581,00
36	Siřičitan sodný	Na2SO3/25	Siřičitan sodný bezvodý (Na ₂ SO ₃) pro odstranění rozpustěného kyslíku v provozní vodě topného systému.	25 kg	1 483,00

Přípravky pro profesionální použití²⁾²⁾ výrobky určené pouze pro prodej na základě živnostenského listu

37	Ultima Q3000 ²⁾	Q3000/005	Čisticí přípravek na odstranění spalinových nečistot na výměnících kotlů pro přímé použití s dobou účinnosti během cca 10 min. Aplikace formou rozprašovače, který je součástí balení. ²⁾ Výrobky určené pouze pro prodej na základě živnostenského listu	0,5 litru	452,00
38	Ultima Q3000 ²⁾	Q3000/01	Čisticí přípravek na odstranění spalinových nečistot na výměnících kotlů pro přímé použití s dobou účinnosti během cca 10 min. Aplikace formou rozprašovače, který není součástí balení. ²⁾ Výrobky určené pouze pro prodej na základě živnostenského listu	1 litr	483,00
39	Ultima Q6000 ²⁾	Q6000/10	Čisticí přípravek na degradované glykolové kapaliny v solárních, topných a chladicích systémech. Přípravek je určen pro přímé použití, dále se neředí. ²⁾ Výrobky určené pouze pro prodej na základě živnostenského listu	10 litrů	2 825,00
40	Ultima Q6000 ²⁾	Q6000/20	Čisticí přípravek na degradované glykolové kapaliny v solárních, topných a chladicích systémech. Přípravek je určen pro přímé použití, dále se neředí. ²⁾ Výrobky určené pouze pro prodej na základě živnostenského listu	20 litrů	5 629,00

41	Ultima Q6001 ²⁾	Q6001/05	Koncentrovaný čisticí přípravek na degradované glykolové kapaliny v solárních, topných a chladicích systémech. Ředící poměr 1 : 2 ²⁾ Výrobky určené pouze pro prodej na základě živnostenského listu	5 litrů	1 746,00
42	Ultima Q6001 ²⁾	Q6001/10	Koncentrovaný čisticí přípravek na degradované glykolové kapaliny v solárních, topných a chladicích systémech. Ředící poměr 1 : 2 ²⁾ Výrobky určené pouze pro prodej na základě živnostenského listu	10 litrů	3 492,00
43	Ultima Q6001 ²⁾	Q6001/20	Koncentrovaný čisticí přípravek na degradované glykolové kapaliny v solárních, topných a chladicích systémech. Ředící poměr 1 : 2 ²⁾ Výrobky určené pouze pro prodej na základě živnostenského listu	20 litrů	6 858,00
44	Ultima Q8010 ²⁾	Q8010/01	Koncentrovaný čisticí přípravek pro odstranění vápenatých usazenin a rzi ve výměnících a topných tělesech. – vhodné pro systémy ocel, měď, mosaz, nerez, kromě hliníku – doporučené dávkování 5-10 % – balení obsahuje neutralizátor 0,5 kg ²⁾ Výrobky určené pouze pro prodej na základě živnostenského listu	1 litr	606,00
45	Ultima Q8010 ²⁾	Q8010/10	Koncentrovaný čisticí přípravek pro odstranění vápenatých usazenin a rzi ve výměnících a topných tělesech. – vhodné pro systémy ocel, měď, mosaz, nerez, kromě hliníku – doporučené dávkování 5-10 % – balení obsahuje neutralizátor 0,5 kg ²⁾ Výrobky určené pouze pro prodej na základě živnostenského listu	10 litrů	6 034,00
46	Ultima Q8010 ²⁾	Q8010/20	Koncentrovaný čisticí přípravek pro odstranění vápenatých usazenin a rzi ve výměnících a topných tělesech. – vhodné pro systémy ocel, měď, mosaz, nerez, kromě hliníku – doporučené dávkování 5-10 % – balení obsahuje neutralizátor 0,5 kg ²⁾ Výrobky určené pouze pro prodej na základě živnostenského listu	20 litrů	12 070,00
47	Ultima Q8010AL ²⁾	Q8010AL/01	Koncentrovaný čisticí vodou ředitelný přípravek na vodní kámen pro výměníky a zásobníky z hliníko-křemičitých slitin. – koncentrát 1,5 kg je pro výrobu 10 litrů čisticí směsi – balení obsahuje neutralizátor 0,5 kg ²⁾ Výrobky určené pouze pro prodej na základě živnostenského listu	1,5 kg	606,00
48	Ultima Q9000 ²⁾	Q9000/005	Čisticí přípravek na odstranění měděnký. – určeno pro přímé použití s dobou účinnosti cca 10 minut – aplikace formou rozprašovače, který je součástí balení ²⁾ Výrobky určené pouze pro prodej na základě živnostenského listu	0,5 litru	544,00
49	Ultima Q9000 ²⁾	Q9000/01	Čisticí přípravek na odstranění měděnký. – určeno pro přímé použití s dobou účinnosti cca 10 minut – aplikace formou rozprašovače, rozprašovač není součástí balení ²⁾ Výrobky určené pouze pro prodej na základě živnostenského listu	1 litr	609,00
50	Ultima Q9000 ²⁾	Q9000/05	Čisticí přípravek na odstranění měděnký. – určeno pro přímé použití s dobou účinnosti cca 10 minut – aplikace formou rozprašovače, rozprašovač není součástí balení ²⁾ Výrobky určené pouze pro prodej na základě živnostenského listu	5 litrů	3 041,00
51	Ultima Q9000 ²⁾	Q9000/10	Čisticí přípravek na odstranění měděnký. – určeno pro přímé použití s dobou účinnosti cca 10 minut – aplikace formou rozprašovače, rozprašovač není součástí balení ²⁾ Výrobky určené pouze pro prodej na základě živnostenského listu	10 litrů	6 081,00
52	Ultima Q9000 ²⁾	Q9000/20	Čisticí přípravek na odstranění měděnký. – určeno pro přímé použití s dobou účinnosti cca 10 minut – aplikace formou rozprašovače, rozprašovač není součástí balení ²⁾ Výrobky určené pouze pro prodej na základě živnostenského listu	20 litrů	12 162,00

Čisticí a dávkovací zařízení

53	EVOLUTION 20	EVO20	Přenosná čisticí jednotka EVOLUTION 20 k odstraňování usazenin a jiných nečistot ve výměnících kotlů. – zásobník 20 litrů – tlak 1 bar – průtok 2600 l/hod – reversní chod	ks	24 493,00
54	Vysokotlaká čisticí jednotka VM3	VM3	Mobilní čisticí jednotka typ VM k odstraňování nečistot z velkoobjemových topných a chladicích systémů nebo velkoobjemových kotlů a zásobníků na vodu. Vše nerezový materiál s odolností proti chemickým přípravkům a mechanickým nečistotám. Zásobník 20 litrů, max. pracovní tlak 3 bar.	ks	66 700,00
55	Vysokotlaká čisticí jednotka VM6	VM6	Mobilní čisticí jednotka typ VM k odstraňování nečistot z velkoobjemových topných a chladicích systémů nebo velkoobjemových kotlů a zásobníků na vodu. Vše nerezový materiál s odolností proti chemickým přípravkům a mechanickým nečistotám. Zásobník 20 litrů, max. pracovní tlak 6 bar.	ks	72 420,00
56	C–adaptér	CADAPT	Adaptér pro připojení čisticí jednotky k oběhovému čerpadlu	ks	2 693,00
57	V–adaptér	VADAPT	Adaptér pro připojení čisticí jednotky k deskovému výměníku	ks	1 665,00
58	Adaptér k filtru Ultima SC1	SC1RC	Adaptér k filtru SC1 pro připojení čisticí jednotky <i>Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.</i>	ks	1 195,00
59	Dávkovací nádoba V10	ULT/D.05	Dávkovací nádoba chemických přípravků pro trvalou instalaci pro velkoobjemové systémy. - objem nádoby 10 litrů - nerezový materiál s odolností proti chemickým přípravkům a mechanickým nečistotám - vnitřní vřetenový řízený směrový průtok - součástí balení 2 kulové kohouty 1" F	ks	22 654,00
60	Aplikátor přípravků V1,5	ULT/D.06	Mechanický manuální aplikátor chemických přípravků, objem 1,5 litrů, připojení 3/4" vnitřní	ks	2 066,00
61	KS DN65	KS-DN65	Korozní smyčka pro stanovení korozních úbytků	ks	39 276,00

Tekuté těsnění

62	Ultima Q Stop 10 Permanent	T10P/01	Tekuté těsnění pro topné systémy včetně podlahových, do velikosti úniku 10 l/den, po aplikaci lze ponechat v systému - není nutné vypouštět, základní ředění 1 : 100	1 litr	1 694,00
63	Ultima Q Stop 20 Glykol	T20G/01	Tekuté těsnění pro systémy s glykolovou nemrznoucí kapalinou, vhodné pro topné, chladicí i solární systémy, velikost úniku do 20 l/den, po aplikaci lze ponechat v systému - není nutné vypouštět, základní ředění 1 : 100	1 litr	5 007,00

Teplonosné kapaliny

[illegible]

76	Ultima 500E	500E/05	Koncentrovaná nemrzoucí teplotosná kapalina pro topné a chladicí systémy na bázi ethylenglykolu, vhodná pro podlahové topení. Obsahuje měřitelný inhibitor koroze, koncentrát je určen pro ředění až do poměru 1 : 4 Bod tuhnutí koncentrátu je při -50 °C. Ředící poměry: – při ředění v poměru 1 : 1 je bod tuhnutí při -34 °C – při ředění v poměru 1 : 1,5 je bod tuhnutí při -23 °C – při ředění v poměru 1 : 2 je bod tuhnutí při -17 °C – při ředění v poměru 1 : 3 je bod tuhnutí při -11 °C – při ředění v poměru 1 : 4 je bod tuhnutí při -8 °C	5 litrů	662,00
77	Ultima 500E	500E/10	Koncentrovaná nemrzoucí teplotosná kapalina pro topné a chladicí systémy na bázi ethylenglykolu, vhodná pro podlahové topení. Obsahuje měřitelný inhibitor koroze, koncentrát je určen pro ředění až do poměru 1 : 4 Bod tuhnutí koncentrátu je při -50 °C. Ředící poměry: – při ředění v poměru 1 : 1 je bod tuhnutí při -34 °C – při ředění v poměru 1 : 1,5 je bod tuhnutí při -23 °C – při ředění v poměru 1 : 2 je bod tuhnutí při -17 °C – při ředění v poměru 1 : 3 je bod tuhnutí při -11 °C – při ředění v poměru 1 : 4 je bod tuhnutí při -8 °C	10 litrů	1 323,00
78	Ultima 500E	500E/20	Koncentrovaná nemrzoucí teplotosná kapalina pro topné a chladicí systémy na bázi ethylenglykolu, vhodná pro podlahové topení. Obsahuje měřitelný inhibitor koroze, koncentrát je určen pro ředění až do poměru 1 : 4 Bod tuhnutí koncentrátu je při -50 °C. Ředící poměry: – při ředění v poměru 1 : 1 je bod tuhnutí při -34 °C – při ředění v poměru 1 : 1,5 je bod tuhnutí při -23 °C – při ředění v poměru 1 : 2 je bod tuhnutí při -17 °C – při ředění v poměru 1 : 3 je bod tuhnutí při -11 °C – při ředění v poměru 1 : 4 je bod tuhnutí při -8 °C	20 litrů	2 645,00
79	AIRTHERM 12	Airtherm12/20	Nemrzoucí teplotosná kapalina pro podlahové topné systémy na bázi ethylenglykolu, obsahuje měřitelný inhibitor koroze, je určena pro přímé použití bez ředění , nezámrzná teplota -12 °C	20 litrů	1 180,00
80	Ultima CTP	CTP/xx	Nemrzoucí teplotosná kapalina pro topné, chladicí a solární systémy na bázi propylenglykolu, obsahuje měřitelný inhibitor koroze, kapalina je dodávána v ředění dle projektové zakázky.	dle poptávky	
81	Ultima CTE	CTE/xx	Nemrzoucí teplotosná kapalina topné, chladicí a solární systémy na bázi ethylenglykolu, obsahuje měřitelný inhibitor koroze, kapalina je dodávána v ředění dle projektové zakázky.	dle poptávky	
82	Ultima SLP	SLP/05	Nemrzoucí teplotosná kapalina pro solární systémy na bázi propylenglykolu, určena pro přímé použití, s nezámrznou teplotou do -32 °C.	5 litrů	935,00
83	Ultima SLP	SLP/10	Nemrzoucí teplotosná kapalina pro solární systémy na bázi propylenglykolu, určena pro přímé použití, s nezámrznou teplotou do -32 °C.	10 litrů	1 870,00
84	Ultima SLP	SLP/20	Nemrzoucí teplotosná kapalina pro solární systémy na bázi propylenglykolu, určena pro přímé použití, s nezámrznou teplotou do -32 °C.	20 litrů	3 740,00
85	Ultima SLGX	SLGX/05	Nemrzoucí teplotosná kapalina pro solární systémy na bázi glykolových oligomerů, určena pro přímé použití, s nezámrznou teplotou do -32 °C.	5 litrů	645,00
86	Ultima SLGX	SLGX/10	Nemrzoucí teplotosná kapalina pro solární systémy na bázi glykolových oligomerů, určena pro přímé použití, s nezámrznou teplotou do -32 °C.	10 litrů	1 290,00
87	Ultima SLGX	SLGX/20	Nemrzoucí teplotosná kapalina pro solární systémy na bázi glykolových oligomerů, určena pro přímé použití, s nezámrznou teplotou do -32 °C.	20 litrů	2 580,00

Magnetické mechanické filtry Ultima pro topné a chladicí systémy s průtokem do 10m³ / hod

88	Ultima MB1 Basic bílý <i>Zakázková výroba</i>	MB1B/W	Kompaktní magnetický mechanický filtr Ultima MB1 Basic. Vhodný pro kotle a tepelná čerpadla. – filtrační vložka 100 µm – magnet neodymový 11 000 Gauss – barva bílá – průtok 3,5 m ³ /h – max. tlak 5 bar – materiál plast – součástí balení nejsou přípojovací komponenty – závit filtru 3/4" M <i>Splňuje ČSN 14868</i>	ks	2 142,00
89	Ultima MB1 Basic transparentní červený	MB1B/TR	Kompaktní magnetický mechanický filtr Ultima MB1 Basic. Vhodný pro kotle a tepelná čerpadla. – filtrační vložka 100 µm – magnet neodymový 11 000 Gauss – barva transparentní červená – průtok 3,5 m ³ /h – max. tlak 5 bar – materiál plast – součástí balení nejsou přípojovací komponenty – závit filtru 3/4" M <i>Splňuje ČSN 14868</i>	ks	2 142,00
90	Ultima MB1 Basic černý <i>Zakázková výroba</i>	MB1B/C	Kompaktní magnetický mechanický filtr Ultima MB1 Basic. Vhodný pro kotle a tepelná čerpadla. – filtrační vložka 100 µm – magnet neodymový 11 000 Gauss – barva černá – průtok 3,5 m ³ /h – max. tlak 5 bar – materiál plast – součástí balení nejsou přípojovací komponenty – závit filtru 3/4" M <i>Splňuje ČSN 14868</i>	ks	2 142,00
91	Ultima MB1 Comfort bílý <i>Zakázková výroba</i>	MB1C/W	Kompaktní magnetický mechanický filtr Ultima MB1 Comfort. Vhodný pro kotle a tepelná čerpadla. – filtrační vložka 100 µm – magnet neodymový 11 000 Gauss – barva bílá – průtok 3,5 m ³ /h – max. tlak 5 bar – materiál plast – součástí balení je 1 ks rovné připojení s převlečnou matkou 3/4" RF a 1 ks kulový kohout o přípojovací dimenzi 3/4" M <i>Splňuje ČSN 14868</i>	ks	2 608,00
92	Ultima MB1 Comfort transparentní červený	MB1C/TR	Kompaktní magnetický mechanický filtr Ultima MB1 Comfort. Vhodný pro kotle a tepelná čerpadla. – filtrační vložka 100 µm – magnet neodymový 11 000 Gauss – barva transparentní červená – průtok 3,5 m ³ /h – max. tlak 5 bar – materiál plast – součástí balení je 1 ks rovné připojení s převlečnou matkou 3/4" RF a 1 ks kulový kohout o přípojovací dimenzi 3/4" M <i>Splňuje ČSN 14868</i>	ks	2 608,00

93	Ultima MB1 Comfort černý Zakázková výroba	MB1C/C	Kompaktní magnetický mechanický filtr Ultima MB1 Comfort. Vhodný pro kotle a tepelná čerpadla. – filtrační vložka 100 µm – magnet neodymový 11 000 Gauss – barva černá – průtok 3,5 m ³ /h – max. tlak 5 bar – materiál plast – součástí balení je 1 ks rovné připojení s převlečnou matkou 3/4" RF a 1 ks kulový kohout o připojovací dimenzi 3/4" M Splňuje ČSN 14868	ks	2 608,00
94	Ultima MB1 Comfort X bílý PRODEJ UKONČEN	MB1CX/W	Kompaktní magnetický mechanický filtr Ultima MB1 Comfort. Vhodný pro kotle a tepelná čerpadla. – filtrační vložka 100 µm – magnet neodymový 11 000 Gauss – barva bílá – průtok 3,5 m ³ /h – max. tlak 5 bar – materiál plast – součástí balení jsou 2 ks kulových kohoutů o připojovací dimenzi 3/4" F Splňuje ČSN 14868	ks	2 608,00
95	Ultima MB1 Comfort X transparentní červený PRODEJ UKONČEN	MB1CX/TR	Kompaktní magnetický mechanický filtr Ultima MB1 Comfort. Vhodný pro kotle a tepelná čerpadla. – filtrační vložka 100 µm – magnet neodymový 11 000 Gauss – barva transparentní červený – průtok 3,5 m ³ /h – max. tlak 5 bar – materiál plast – součástí balení jsou 2 ks kulových kohoutů o připojovací dimenzi 3/4" F Splňuje ČSN 14868	ks	2 608,00
96	Ultima MB1 Comfort X černý PRODEJ UKONČEN	MB1CX/C	Kompaktní magnetický mechanický filtr Ultima MB1 Comfort. Vhodný pro kotle a tepelná čerpadla. – filtrační vložka 100 µm – magnet neodymový 11 000 Gauss – barva černá – průtok 3,5 m ³ /h – max. tlak 5 bar – materiál plast – součástí balení jsou 2 ks kulových kohoutů o připojovací dimenzi 3/4" F Splňuje ČSN 14868	ks	2 608,00
97	Ultima MG1 bílý PRODEJ UKONČEN	MG1W	Kompaktní magnetický mechanický filtr Ultima MG1 3/4". Vhodný pro kotle a tepelná čerpadla. – filtrační vložka 100 µm – magnet neodymový 11 000 Gauss – barva bílá – max. průtok 5,5 m ³ /h – max. tlak 3 bar – materiál plast – součástí balení je 1 ks rovné připojení s převlečnou matkou 3/4" RF a 1 ks kulový kohout o připojovací dimenzi 3/4" M Splňuje ČSN 14868	ks	2 776,00
98	Ultima MG1 černý PRODEJ UKONČEN	MG1C	Kompaktní magnetický mechanický filtr Ultima MG1 3/4". Vhodný pro kotle a tepelná čerpadla. – filtrační vložka 100 µm – magnet neodymový 11 000 Gauss – barva černá – max. průtok 5,5 m ³ /h – max. tlak 3 bar – materiál plast – součástí balení je 1 ks rovné připojení s převlečnou matkou 3/4" RF a 1 ks kulový kohout o připojovací dimenzi 3/4" M Splňuje ČSN 14868	ks	2 776,00
99	Ultima MG1 X bílý PRODEJ UKONČEN	MG1X/W	Kompaktní magnetický mechanický filtr Ultima MG1 3/4". Vhodný pro kotle a tepelná čerpadla. – filtrační vložka 100 µm – magnet neodymový 11 000 Gauss – barva bílá – max. průtok 5,5 m ³ /h – max. tlak 3 bar – materiál plast – součástí balení jsou 2 ks kulových kohoutů o připojovací dimenzi 3/4" F Splňuje ČSN 14868	ks	2 776,00
100	Ultima MG1 X černý PRODEJ UKONČEN	MG1X/C	Kompaktní magnetický mechanický filtr Ultima MG1 3/4". Vhodný pro kotle a tepelná čerpadla. – filtrační vložka 100 µm – magnet neodymový 11 000 Gauss – barva černá – max. průtok 5,5 m ³ /h – max. tlak 3 bar – materiál plast – součástí balení jsou 2 ks kulových kohoutů o připojovací dimenzi 3/4" F Splňuje ČSN 14868	ks	2 776,00
101	Ultima MG1 Vario bílý	MG1V/W	Kompaktní magnetický mechanický filtr Ultima MG1 Vario 3/4". Vhodný pro kotle a tepelná čerpadla. – filtrační vložka 100 µm – magnet neodymový 11 000 Gauss – barva bílá – max. průtok 5,5 m ³ /h – max. tlak 3 bar – materiál plast – součástí balení je 1 ks rovné připojení s převlečnou matkou 3/4" RF a 1 ks kulový kohout o připojovací dimenzi 3/4" M Splňuje ČSN 14868	ks	2 776,00
102	Ultima MG1 Vario černý	MG1V/C	Kompaktní magnetický mechanický filtr Ultima MG1 Vario 3/4". Vhodný pro kotle a tepelná čerpadla. – filtrační vložka 100 µm – magnet neodymový 11 000 Gauss – barva černá – max. průtok 5,5 m ³ /h – max. tlak 3 bar – materiál plast – součástí balení je 1 ks rovné připojení s převlečnou matkou 3/4" RF a 1 ks kulový kohout o připojovací dimenzi 3/4" M. Splňuje ČSN 14868	ks	2 776,00

103	Ultima MG1 Vario X bílý	MG1VX/W	Kompaktní magnetický mechanický filtr Ultima MG1 Vario X 3/4". Vhodný pro kotle a tepelná čerpadla. – filtrační vložka 100 µm – magnet neodymový 11 000 Gauss – barva bílá – max. průtok 5,5 m³/h – max. tlak 3 bar – materiál plast – součástí balení jsou 2 ks kulových kohoutů o připojovací dimenzi 3/4" F Splňuje ČSN 14868	ks	2 976,00
104	Ultima MG1 Vario X černý	MG1VX/C	Kompaktní magnetický mechanický filtr Ultima MG1 Vario X 3/4". Vhodný pro kotle a tepelná čerpadla. – filtrační vložka 100 µm – magnet neodymový 11 000 Gauss – barva černá – max. průtok 5,5 m³/h – max. tlak 3 bar – materiál plast – součástí balení 2 ks kulových kohoutů o připojovací dimenzi 3/4" F Splňuje ČSN 14868	ks	2 976,00
105	Ultima 128 PRODEJ UKONČEN	128-M200	Kompaktní magnetický mechanický filtr Ultima 128. Vhodný pro kotle a tepelná čerpadla. – filtrační vložka 200 µm – magnet neodymový 9 000 Gauss – průtok 2,5 m³/hod – max. provozní tlak 10 bar – materiál mosaz – vestavěný kulový kohout – závit filtru: vodorovný závit ¾" M, svislý závit ¾" RF Splňuje ČSN 14868	ks	2 756,00
106	Ultima MG2	MG2	Kompaktní magnetický mechanický filtr Ultima MG2. Vhodný pro kotle a tepelná čerpadla. – filtrační vložka 100 µm – magnet neodymový 11 000 Gauss – barva šedá – průtok 4,8 m³/hod – max. provozní tlak 3 bar – materiál plast – vestavěný kulový kohout – součástí balení je 1 ks rovné připojení s převlečnou matkou 3/4" RF a 1 ks flexi připojení se závitěm 3/4" M Splňuje ČSN 14868	ks	3 501,00
107	Ultima E/LK Zakázková výroba	LK	Kompaktní magnetický mechanický filtr Ultima E/LK. Vhodný pro kotle a tepelná čerpadla. – filtrační nerezová vložka 200 µm – magnet neodymový 11 000 Gauss – barva těla filtru: transparentní červená – průtok 5 m³/hod – max. tlak 7 bar – materiál filtru je kombinace mosaz + plast – závit filtru 3/4" F Splňuje ČSN 14868	ks	2 911,00
108	Ultima E/LD Zakázková výroba	LD	Kompaktní magnetický mechanický filtr Ultima E/LD. Vhodný pro kotle a tepelná čerpadla. – filtrační nerezová vložka 100 µm – magnet neodymový 11 000 Gauss – barva těla filtru: transparentní červená – průtok 5 m³/hod – max. tlak 7 bar – materiál filtru je kombinace mosaz + plast – závit filtru 3/4" F Splňuje ČSN 14868	ks	3 482,00
109	Ultima E/LM Zakázková výroba	LM	Kompaktní magnetický mechanický filtr Ultima E/LM. Vhodný pro kotle a tepelná čerpadla. – filtrační nerezová vložka 100 µm – magnet neodymový 11 000 Gauss – průtok 5 m³/hod – max. tlak 7 bar – materiál filtru mosaz – závit filtru 3/4" F Splňuje ČSN 14868	ks	4 460,00
110	Ultima E/BK	BK	Kompaktní magnetický mechanický filtr Ultima E/BK. Vhodný pro kotle a tepelná čerpadla. – filtrační nerezová vložka 200 µm – magnet neodymový 11 000 Gauss – barva těla filtru je transparentní červená – průtok 5 m³/hod – max. tlak 7 bar – materiál filtru je kombinace mosaz + plast – závit filtru 3/4" F – vestavěný kulový kohout Splňuje ČSN 14868	ks	3 380,00
111	Ultima E/BD	BD	Kompaktní magnetický mechanický filtr Ultima E/BD. Vhodný pro kotle a tepelná čerpadla. – filtrační nerezová vložka 100 µm – magnet neodymový 11 000 Gauss – barva těla filtru je transparentní červená – průtok 5 m³/hod – max. tlak 7 bar – materiál filtru je kombinace mosaz + plast – závit filtru 3/4" F – vestavěný kulový kohout Splňuje ČSN 14868	ks	3 680,00
112	Ultima E/BM Zakázková výroba	BM	Kompaktní magnetický mechanický filtr Ultima E/BM. Vhodný pro kotle a tepelná čerpadla. – filtrační nerezová vložka 100 µm – magnet neodymový 11 000 Gauss – průtok 5 m³/hod – max. tlak 7 bar – materiál filtru je mosaz – závit filtru 3/4" F – vestavěný kulový kohout Splňuje ČSN 14868	ks	4 630,00

113	Ultima RS Basic	RS-B1	Universální magnetický mechanický filtr s rotačním připojením Ultima RS pro topné systémy včetně podlahových. Určený pro kotle a tepelná čerpadla. – mosazná hlava filtru – mosazné rotační připojení – tělo filtru plast – nerezová filtrační vložka 100 µm – magnet neodymový 11 000 Gauss – max. průtok 4,81 m³/h – max. tlak 25 bar – zakončení filtru 1" M Splňuje ČSN 14868	ks	3 890,00
114	Ultima RS Comfort ¾"	RS-C3/4	Universální magnetický mechanický filtr s rotačním připojením Ultima RS pro topné systémy včetně podlahových. Určený pro kotle a tepelná čerpadla. – mosazná hlava filtru – mosazné rotační připojení – tělo filtru plast – nerezová filtrační vložka 100 µm – magnet neodymový 11 000 Gauss – max. průtok 4,81 m³/h – max. tlak 25 bar – součástí balení jsou 2 ks kulových kohoutů o připojovací dimenzi 3/4" F Splňuje ČSN 14868	ks	4 530,00
115	Ultima RS Comfort 1"	RS-C1	Universální magnetický mechanický filtr s rotačním připojením Ultima RS pro topné systémy včetně podlahových. Určený pro kotle a tepelná čerpadla. – mosazná hlava filtru – mosazné rotační připojení – tělo filtru plast – nerezová filtrační vložka 100 µm – magnet neodymový 11 000 Gauss – max. průtok 4,81 m³/h – max. tlak 25 bar – součástí balení jsou 2 ks kulových kohoutů o připojovací dimenzi 1" F Splňuje ČSN 14868	ks	4 530,00
116	Ultima E/TK	TK	Kompaktní magnetický mechanický filtr Ultima E/TK. Vhodný pro kotle a tepelná čerpadla. – filtrační nerezová vložka 200 µm – magnet neodymový 11 000 Gauss – průtok 3,5 m³/hod – max. tlak 7 bar – mosazná hlava filtru – tělo filtru plast – filtr je zakončen na obou stranách kombinací vnitřního závitu 3/4" a vnějšího závitu 1" Splňuje ČSN 14868	ks	3 080,00
117	Ultima E/TM <i>Zakázková výroba</i>	TM	Kompaktní magnetický mechanický filtr Ultima E/TM. Vhodný pro kotle a tepelná čerpadla. – filtrační nerezová vložka 100 µm – magnet neodymový 11 000 Gauss – průtok 6 m³/hod – max. tlak 7 bar – materiál filtru je mosaz – filtr je zakončen na obou stranách kombinací vnitřního závitu 3/4" a vnějšího závitu 1" Splňuje ČSN 14868	ks	3 916,00
118	Ultima MB 100 černý 3/4"	MB100C3/4	Magnetický mechanický filtr s rotačním připojením Ultima MB100. Vhodný pro kotle a tepelná čerpadla. – filtrační vložka 100 µm – magnet neodymový 14 000 Gauss – barva černá – max. průtok 6,81 m³/h – max. tlak 3 bar – tělo filtru plast – plastové rotační připojení – součástí balení jsou 2 ks kulových kohoutů o připojovací dimenzi 3/4" F Splňuje ČSN 14868	ks	4 631,00
119	Ultima MB 100 černý 1"	MB100C1	Magnetický mechanický filtr s rotačním připojením Ultima MB100. Vhodný pro kotle a tepelná čerpadla. – filtrační vložka 100 µm – magnet neodymový 14 000 Gauss – barva černá – max. průtok 7,11 m³/h – max. tlak 3 bar – tělo filtru plast – plastové rotační připojení – součástí balení jsou 2 ks kulových kohoutů o připojovací dimenzi 1" F Splňuje ČSN 14868	ks	4 631,00
120	Ultima MB 100 černý 5/4"	MB100C5/4	Magnetický mechanický filtr s rotačním připojením Ultima MB100. Vhodný pro kotle a tepelná čerpadla. – filtrační vložka 100 µm – magnet neodymový 14 000 Gauss – barva černá – max. průtok 7,51 m³/h – max. tlak 3 bar – tělo filtru polyamid – polyamidové rotační připojení – součástí balení jsou 2 ks kulových kohoutů o připojovací dimenzi 5/4" F Splňuje ČSN 14868	ks	5 134,00
121	Ultima MB 100 černý 22 mm <i>Zakázková výroba</i>	MB100C22MM	Magnetický mechanický filtr s rotačním připojením Ultima MB100. Vhodný pro kotle a tepelná čerpadla. – filtrační vložka 100 µm – magnet neodymový 14 000 Gauss – barva černá – max. průtok 6,81 m³/h – max. tlak 3 bar – tělo filtru polyamid – polyamidové rotační připojení – součástí balení jsou 2 ks svěrných kulových kohoutů o připojovací dimenzi 22 mm Splňuje ČSN 14868	ks	4 631,00
122	Ultima MB 100 černý 28 mm <i>Zakázková výroba</i>	MB100C28MM	Magnetický mechanický filtr s rotačním připojením Ultima MB100. Vhodný pro kotle a tepelná čerpadla. – filtrační vložka 100 µm – magnet neodymový 14 000 Gauss – barva černá – max. průtok 7,11 m³/h – max. tlak 3 bar – tělo filtru polyamid – polyamidové rotační připojení – součástí balení jsou 2 ks svěrných kulových kohoutů o připojovací dimenzi 28 mm Splňuje ČSN 14868	ks	5 005,00

123	Ultima SafeCleaner W 22 mm Zakázková výroba	SC1W22MM	Magnetický mechanický filtr s rotačním připojením Ultima SafeCleaner 1. Vhodný pro kotle a tepelná čerpadla. – filtrační vložka 100 µm – náhradní vložka 800 µm – magnet neodymový 11 000 Gauss – barva bílá – max. průtok 6,81 m ³ /h – max. tlak 3 bar – tělo filtru plast – mosazné rotační připojení – součástí balení jsou 2 ks svěrných kulových kohoutů o připojovací dimenzi 22 mm Splňuje ČSN 14868	ks	4 631,00
124	Ultima SafeCleaner W 28 mm Zakázková výroba	SC1W28MM	Magnetický mechanický filtr s rotačním připojením Ultima SafeCleaner 1. Vhodný pro kotle a tepelná čerpadla. – filtrační vložka 100 µm – náhradní vložka 800 µm – magnet neodymový 11 000 Gauss – barva bílá – max. průtok 7,11 m ³ /h – max. tlak 3 bar – tělo filtru plast – mosazné rotační připojení – součástí balení jsou 2 ks svěrných kulových kohoutů o připojovací dimenzi 28 mm Splňuje ČSN 14868	ks	5 005,00
125	Ultima SafeCleaner W 3/4"	SC1W3/4	Magnetický mechanický filtr s rotačním připojením Ultima SafeCleaner 1. Vhodný pro kotle a tepelná čerpadla. – filtrační vložka 100 µm – náhradní vložka 800 µm – magnet neodymový 11000 Gauss – barva bílá – max. průtok 6,81 m ³ /h – max. tlak 3 bar – tělo filtru polyamid – mosazné rotační připojení – součástí balení jsou 2 ks kulových kohoutů o připojovací dimenzi 3/4" F Splňuje ČSN 14868	ks	4 631,00
126	Ultima SafeCleaner W 1"	SC1W1	Magnetický mechanický filtr s rotačním připojením Ultima SafeCleaner 1. Vhodný pro kotle a tepelná čerpadla. – filtrační vložka 100 µm – náhradní vložka 800 µm – magnet neodymový 11 000 Gauss – barva bílá – max. průtok 7,11 m ³ /h – max. tlak 3 bar – tělo filtru polyamid – mosazné rotační připojení – součástí balení jsou 2 ks kulových kohoutů o připojovací dimenzi 1" F Splňuje ČSN 14868	ks	4 631,00
127	Ultima SafeCleaner W 5/4"	SC1W5/4	Magnetický mechanický filtr s rotačním připojením Ultima SafeCleaner 1. Vhodný pro kotle a tepelná čerpadla. – filtrační vložka 100 µm – náhradní vložka 800 µm – magnet neodymový 11 000 Gauss – barva bílá – max. průtok 7,5 m ³ /h – max. tlak 3 bar – tělo filtru polyamid – mosazné rotační připojení – součástí balení jsou 2 ks kulových kohoutů o připojovací dimenzi 5/4" F Splňuje ČSN 14868	ks	5 134,00
128	Ultima SafeCleaner C 22 mm Zakázková výroba	SC1C22MM	Magnetický mechanický filtr s rotačním připojením Ultima SafeCleaner 1. Vhodný pro kotle a tepelná čerpadla. – filtrační vložka 100 µm – náhradní vložka 800 µm – magnet neodymový 11 000 Gauss – barva černá – max. průtok 6,81 m ³ /h – max. tlak 3 bar – tělo filtru polyamid – mosazné rotační připojení – součástí balení jsou 2 ks svěrných kulových kohoutů o připojovací dimenzi 22 mm Splňuje ČSN 14868	ks	4 631,00
129	Ultima SafeCleaner C 28 mm Zakázková výroba	SC1C28MM	Magnetický mechanický filtr s rotačním připojením Ultima SafeCleaner 1. Vhodný pro kotle a tepelná čerpadla. – filtrační vložka 100 µm – náhradní vložka 800 µm – magnet neodymový 11 000 Gauss – barva černá – max. průtok 7,11 m ³ /h – max. tlak 3 bar – tělo filtru polyamid – mosazné rotační připojení – součástí balení jsou 2 ks svěrných kulových kohoutů o připojovací dimenzi 28 mm Splňuje ČSN 14868	ks	5 005,00
130	Ultima SafeCleaner C 3/4"	SC1C3/4	Magnetický mechanický filtr s rotačním připojením Ultima SafeCleaner 1. Vhodný pro kotle a tepelná čerpadla. – filtrační vložka 100 µm – náhradní vložka 800 µm – magnet neodymový 11 000 Gauss – barva černá – max. průtok 6,8 m ³ /h – max. tlak 3 bar – tělo filtru plast – mosazné rotační připojení – součástí balení jsou 2 ks kulových kohoutů o připojovací dimenzi 3/4" F Splňuje ČSN 14868	ks	4 631,00
131	Ultima SafeCleaner C 1"	SC1C1	Magnetický mechanický filtr s rotačním připojením Ultima SafeCleaner. Vhodný pro kotle a tepelná čerpadla. – filtrační vložka 100 µm – náhradní vložka 800 µm – magnet neodymový 11 000 Gauss – barva černá – max. průtok 7,11 m ³ /h – max. tlak 3 bar – tělo filtru polyamid – mosazné rotační připojení – součástí balení jsou 2 ks kulových kohoutů o připojovací dimenzi 1" F Splňuje ČSN 14868	ks	4 631,00

132	Ultima SafeCleaner C 5/4"	SC1C5/4	Magnetický mechanický filtr s rotačním připojením Ultima SafeCleaner 1. Vhodný pro kotle a tepelná čerpadla. – filtrační vložka 100 µm – náhradní vložka 800 µm – magnet neodymový 11 000 Gauss – barva černá – max. průtok 7,5 m³/h – max. tlak 3 bar – tělo filtru polyamid – mosazné rotačního připojení – součástí balení jsou 2 ks kulových kohoutů o připojovací dimenzi 5/4" F Splňuje ČSN 14868	ks	5 134,00
133	Ultima R-MAG 1"	R-MAG 1	Magnetický mechanický filtr Ultima R-MAG 1" pro vodorovné umístění. Vhodný pro kotle a tepelná čerpadla. – filtrační vložka 100 µm – magnet neodymový 9 000 Gauss – max. průtok 8,6 m³/h – max. tlak 16 bar – materiál poniklovaná mosaz – manometr – závit filtru 1" F Splňuje ČSN 14868 Doporučené příslušenství: 2x kulový kohout s vnitřním závitem 1"	ks	4 531,00

Magnetické mechanické filtry pro topné a chladicí systémy s průtokem nad 10m³ / hod

134	Ultima R-MAG 5/4"	R-MAG 5/4	Magnetický mechanický filtr Ultima R-MAG 5/4" pro vodorovné umístění. – filtrační vložka 100 µm – magnet neodymový 9 000 Gauss – max. průtok 14,9 m³/h – max. tlak 16 bar – materiál poniklovaná mosaz – manometr – závit filtru 5/4" F Splňuje ČSN 14868 Doporučené příslušenství: 2x kulový kohout s vnitřním závitem 5/4" F	ks	16 899,00
135	Ultima R-MAG 6/4"	R-MAG 6/4	Magnetický mechanický filtr Ultima R-MAG 6/4" pro vodorovné umístění. – filtrační vložka 100 µm – magnet neodymový 9 000 Gauss – max. průtok 24,4 m³/h – max. tlak 16 bar – materiál poniklovaná mosaz – manometr – závit filtru 6/4" F Splňuje ČSN 14868 Doporučené příslušenství: 2x kulový kohout s vnitřním závitem 6/4" F	ks	17 899,00
136	Ultima R-MAG 2"	R-MAG 2	Magnetický mechanický filtr Ultima R-MAG 2" pro vodorovné umístění. – filtrační vložka 100 µm – magnet neodymový 9 000 Gauss – max. průtok 26 m³/h – max. tlak 16 bar – materiál poniklovaná mosaz – manometr – závit filtru 2" F Splňuje ČSN 14868 Doporučené příslušenství: 2x kulový kohout s vnitřním závitem 2" F	ks	18 899,00
137	Ultima RD4 2" VH	RD4 2 VH	Magnetický mechanický filtr Ultima RD4 2" pro vertikální umístění s horním nátokem. – filtrační vložka 100 µm – magnet neodymový 9 000 Gauss – max. průtok 18 m³/h – max. tlak 10 bar – nerezový materiál s odolností proti chemickým přípravkům a mechanickým nečistotám – závit filtru 2" F Splňuje ČSN 14868 Doporučené příslušenství: 2x Kulový kohout s vnitřním závitem 2" F	ks	18 899,00
138	Ultima RD4 2" VD	RD4 2 VD	Magnetický mechanický filtr Ultima RD4 2" pro vertikální umístění s dolním nátokem. – filtrační vložka 100 µm – magnet neodymový 9 000 Gauss – max. průtok 18 m³/h – max. tlak 16 bar – nerezový materiál s odolností proti chemickým přípravkům a mechanickým nečistotám – závit filtru 2" F Splňuje ČSN 14868 Doporučené příslušenství: 2x Kulový kohout s vnitřním závitem 2" F	ks	18 899,00
139	Ultima R-MAG 2 1/2"	R-MAG 2 1/2	Magnetický mechanický filtr Ultima R-MAG 2 1/2" pro vodorovné umístění: – pracovní tlak 10 bar – filtrační vložka 100 µm – magnet neodymový 9 000 Gauss – max. průtok 107,8 m³/h – max. tlak 16 bar – materiál poniklovaná mosaz – manometr – závit filtru 2 1/2" F Splňuje ČSN 14868	ks	79 747,00
140	Ultima R-MAG 3"	R-MAG 3	Magnetický mechanický filtr Ultima R-MAG 3" pro vodorovné umístění: – filtrační vložka 100 µm – magnet neodymový 9 000 Gauss – max. průtok 120 m³/h – max. tlak 16 bar – materiál poniklovaná mosaz – manometr – závit filtru 3" F Splňuje ČSN 14868	ks	81 142,00
141	Ultima R-MAG 4"	R-MAG 4	Magnetický mechanický filtr Ultima R-MAG 4" pro vodorovné umístění: – filtrační vložka 100 µm – magnet neodymový 9 000 Gauss – max. průtok 129 m³/h – max. tlak 16 bar – materiál poniklovaná mosaz – manometr – závit filtru 4" F Splňuje ČSN 14868	ks	83 296,00

142	Ultima RD2.1		Magnetický mechanický filtr Ultima řady RD2.1 pro velkoobjemové systémy z nerezového materiálu s odolností proti chemickým přípravkům a mechanickým nečistotám. Vlastnosti: – nerezová filtrační vložka 100 µm – neodymový magnet pro zachytávání magnetických nečistot včetně magnetických kalů – síla magnetu 12 000 Gauss – pracovní tlak až 16 bar – pracovní teploty 85 °C – 150 °C, v závislosti na typu provedení – průtok až 800 m³/hod – připojení DN 50 – DN 300 – možnost dodání bez manometru nebo s přípravou pro instalaci manometru Splňuje ČSN 14868 UPOZORNĚNÍ: Zařízení podléhá pravidelnému ročnímu servisu. Pravidelný servis není součástí ceny výrobku.		
143	Ultima RD2.1 DN65 85 °C	RD2.1-65/85	Magnetický mechanický filtr Ultima RD2.1 DN65 s vlastnostmi: – pracovní tlak 10 bar – pracovní teploty 85 °C – průtok až 40 m³/hod – připojení příruba DN65 – bez přípravy na manometr – skladová položka Splňuje ČSN 14868	ks	79 747,00
144	Ultima RD2.1 DN80 85 °C	RD2.1-80/85	Magnetický mechanický filtr Ultima RD2.1 DN80 s vlastnostmi: – pracovní tlak 10 bar – pracovní teploty 85 °C – průtok až 55 m³/hod – připojení příruba DN 80 – bez přípravy na manometr – skladová položka Splňuje ČSN 14868	ks	81 142,00
145	Ultima RD2.1 DN100 85 °C	RD2.1-100/85	Magnetický mechanický filtr Ultima RD2.1 DN100 s vlastnostmi: – pracovní tlak 10 bar – pracovní teploty 85 °C – průtok až 80 m³/hod – připojení příruba DN 100 – bez přípravy na manometr – skladová položka Splňuje ČSN 14868	ks	83 296,00
146	Ultima RD2.1 DN125 85 °C	RD2.1-125/85	Magnetický mechanický filtr Ultima RD2.1 DN125 s vlastnostmi: – pracovní tlak 10 bar – pracovní teploty 85 °C – průtok až 130 m³/hod – připojení příruba DN 125 – bez přípravy na manometr – skladová položka Splňuje ČSN 14868	ks	115 736,00
147	Ultima RD2.1 DN150 85 °C	RD2.1-150/85	Magnetický mechanický filtr Ultima RD2.1 DN150 s vlastnostmi: – pracovní tlak 10 bar – pracovní teploty 85 °C – průtok až 180 m³/hod – připojení příruba DN 150 – bez přípravy na manometr – skladová položka Splňuje ČSN 14868	ks	116 875,00
148	Ultima RD2.1 DN200 85 °C <i>Zakázková výroba</i>	RD2.1-200/85	Magnetický mechanický filtr Ultima RD2.1 DN200 s vlastnostmi: – pracovní tlak 10 bar – pracovní teploty 85 °C – průtok až 360 m³/hod – připojení příruba DN200 – bez přípravy na manometr – na objednávku Splňuje ČSN 14868	ks	179 848,00
149	Ultima RD2.1 DN250 85 °C <i>Zakázková výroba</i>	RD2.1-250/85	Magnetický mechanický filtr Ultima RD2.1 DN250 s vlastnostmi: – pracovní tlak 10 bar – pracovní teploty 85 °C – průtok až 560 m³/hod – připojení příruba DN250 – bez přípravy na manometr – na objednávku Splňuje ČSN 14868	ks	231 820,00
150	Ultima RD2.1 DN300 85 °C <i>Zakázková výroba</i>	RD2.1-300/85	Magnetický mechanický filtr Ultima RD2.1 DN300 s vlastnostmi: – pracovní tlak 10 bar – pracovní teploty 85 °C – průtok až 800 m³/hod – připojení příruba DN300 – bez přípravy na manometr – na objednávku Splňuje ČSN 14868	ks	259 942,00
151	Ultima RD2.1 DN50 110 °C DOPRODEJ	RD2.1-50/110	Magnetický mechanický filtr Ultima RD2.1 DN50 – pracovní tlak 10 bar – pracovní teploty 110 °C – průtok až 20 m³/hod – vnější závit filtru DN 50 – bez přípravy na manometr – skladová položka Splňuje ČSN 14868	ks	79 503,00
152	Ultima RD2.1 DN65 110 °C	RD2.1-65/110	Magnetický mechanický filtr Ultima RD2.1 DN65 s vlastnostmi: – pracovní tlak 10 bar – pracovní teploty 110 °C – průtok až 40 m³/hod – připojení příruba DN 65 – bez přípravy na manometr – skladová položka Splňuje ČSN 14868	ks	83 197,00
153	Ultima RD2.1 DN80 110 °C	RD2.1-80/110	Magnetický mechanický filtr Ultima RD2.1 DN80 s vlastnostmi: – pracovní tlak 10 bar – pracovní teploty 110 °C – průtok až 55 m³/hod – připojení příruba DN 80 – bez přípravy na manometr – skladová položka Splňuje ČSN 14868	ks	84 592,00

154	Ultima RD2.1 DN100 110 °C	RD2.1-100/110	Magnetický mechanický filtr Ultima RD2.1 DN100 s vlastnostmi: – pracovní tlak 10 bar – pracovní teploty 110 °C – průtok až 80 m³/hod – připojení příruba DN 100 – bez přípravy na manometr – skladová položka Splňuje ČSN 14868	ks	87 896,00
155	Ultima RD2.1 DN125 110 °C	RD2.1-125/110	Magnetický mechanický filtr Ultima RD2.1 DN125 s vlastnostmi: – pracovní tlak 10 bar – pracovní teploty 110 °C – průtok až 130 m³/hod – připojení příruba DN 125 – bez přípravy na manometr – skladová položka Splňuje ČSN 14868	ks	124 936,00
156	Ultima RD2.1 DN150 110 °C	RD2.1-150/110	Magnetický mechanický filtr Ultima RD2.1 DN150 s vlastnostmi: – pracovní tlak 10 bar – pracovní teploty 110 °C – průtok až 180 m³/hod – připojení příruba DN 150 – bez přípravy na manometr – skladová položka Splňuje ČSN 14868	ks	128 375,00
157	Ultima RD2.1 DN200 110 °C Zakázková výroba	RD2.1-200/110	Magnetický mechanický filtr Ultima RD2.1 DN200 s vlastnostmi: – pracovní tlak 10 bar – pracovní teploty 110 °C – průtok až 360 m³/hod – připojení příruba DN 200 – bez přípravy na manometr – na objednávku Splňuje ČSN 14868	ks	185 598,00
158	Ultima RD2.1 DN250 110 °C Zakázková výroba	RD2.1-250/110	Magnetický mechanický filtr Ultima RD2.1 DN250 s vlastnostmi: – pracovní tlak 10 bar – pracovní teploty 110 °C – průtok až 560 m³/hod – připojení příruba DN 250 – bez přípravy na manometr – na objednávku Splňuje ČSN 14868	ks	237 570,00
159	Ultima RD2.1 DN300 110 °C Zakázková výroba	RD2.1-300/110	Magnetický mechanický filtr Ultima RD2.1 DN300 s vlastnostmi: – pracovní tlak 10 bar – pracovní teploty 110 °C – průtok až 800 m³/hod – připojení příruba DN 300 – bez přípravy na manometr – na objednávku Splňuje ČSN 14868	ks	265 692,00
160	Ultima RD2.1 DN50 140 °C DOPRODEJ	RD2.1-50/140	Magnetický mechanický filtr Ultima RD2.1 DN50 s vlastnostmi: – pracovní tlak 16 bar – pracovní teploty 140 °C – průtok až 20 m³/hod – vnější závit filtru DN 50 – bez přípravy na manometr – skladová položka Splňuje ČSN 14868	ks	84 103,00
161	Ultima RD2.1 DN65 140 °C	RD2.1-65/140	Magnetický mechanický filtr Ultima RD2.1 DN65 s vlastnostmi: – pracovní tlak 16 bar – pracovní teploty 140 °C – průtok až 40 m³/hod – připojení příruba DN 65 – bez přípravy na manometr – skladová položka Splňuje ČSN 14868	ks	88 947,00
162	Ultima RD2.1 DN80 140 °C	RD2.1-80/140	Magnetický mechanický filtr Ultima RD2.1 DN80 s vlastnostmi: – pracovní tlak 16 bar – pracovní teploty 140 °C – průtok až 55 m³/hod – připojení příruba DN 80 – bez přípravy na manometr – skladová položka Splňuje ČSN 14868	ks	93 792,00
163	Ultima RD2.1 DN100 140 °C	RD2.1-100/140	Magnetický mechanický filtr Ultima RD2.1 DN100 s vlastnostmi: – pracovní tlak 16 bar – pracovní teploty 140 °C – průtok až 80 m³/hod – připojení příruba DN 100 – bez přípravy na manometr – skladová položka Splňuje ČSN 14868	ks	98 246,00
164	Ultima RD2.1 DN125 140 °C	RD2.1-125/140	Magnetický mechanický filtr Ultima RD2.1 DN125 s vlastnostmi: – pracovní tlak 16 bar – pracovní teploty 140 °C – průtok až 130 m³/hod – připojení příruba DN 125 – bez přípravy na manometr – skladová položka Splňuje ČSN 14868	ks	131 836,00
165	Ultima RD2.1 DN150 140 °C	RD2.1-150/140	Magnetický mechanický filtr Ultima RD2.1 DN150 s vlastnostmi: – pracovní tlak 16 bar – pracovní teploty 140 °C – průtok až 180 m³/hod – připojení příruba DN 150 – bez přípravy na manometr – skladová položka Splňuje ČSN 14868	ks	136 425,00
166	Ultima RD2.1 DN200 140 °C Zakázková výroba	RD2.1-200/140	Magnetický mechanický filtr Ultima RD2.1 DN200 s vlastnostmi: – pracovní tlak 16 bar – pracovní teploty 140 °C – průtok až 360 m³/hod – připojení příruba DN 200 – bez přípravy na manometr – na objednávku Splňuje ČSN 14868	ks	190 198,00

167	Ultima RD2.1 DN250 140 °C Zakázková výroba	RD2.1-250/140	Magnetický mechanický filtr Ultima RD2.1 DN250 s vlastnostmi: – pracovní tlak 16 bar – pracovní teploty 140 °C – průtok až 560 m³/hod – připojení příruba DN 250 – bez přípravy na manometr – na objednávku Splňuje ČSN 14868	ks	241 020,00
168	Ultima RD2.1 DN300 140 °C Zakázková výroba	RD2.1-300/140	Magnetický mechanický filtr Ultima RD2.1 DN300 s vlastnostmi: – pracovní tlak 16 bar – pracovní teploty 140 °C – průtok až 800 m³/hod – připojení příruba DN 300 – bez přípravy na manometr – na objednávku Splňuje ČSN 14868	ks	273 742,00
169	Ultima RD2.1 Plus DN50 85 °C Zakázková výroba	RD2.1-50P/85	Magnetický mechanický filtr Ultima RD2.1 Plus DN50 s přípravou na manometr. Technické parametry shodné s výrobkem ULTIMA RD2.1 DN50 85 °C Splňuje ČSN 14868	ks	82 953,00
170	Ultima RD2.1 Plus DN65 85 °C Zakázková výroba	RD2.1-65P/85	Magnetický mechanický filtr Ultima RD2.1 Plus DN65 s přípravou na manometr. Technické parametry shodné s výrobkem ULTIMA RD2.1 DN65 85 °C Splňuje ČSN 14868	ks	85 497,00
171	Ultima RD2.1 Plus DN80 85 °C Zakázková výroba	RD2.1-80P/85	Magnetický mechanický filtr Ultima RD2.1 Plus DN80 s přípravou na manometr. Technické parametry shodné s výrobkem ULTIMA RD2.1 DN80 85 °C Splňuje ČSN 14868	ks	88 042,00
172	Ultima RD2.1 Plus DN100 85 °C Zakázková výroba	RD2.1-100P/85	Magnetický mechanický filtr Ultima RD2.1 Plus DN100 s přípravou na manometr. Technické parametry shodné s výrobkem ULTIMA RD2.1 DN100 85 °C Splňuje ČSN 14868	ks	90 196,00
173	Ultima RD2.1 Plus DN125 85 °C Zakázková výroba	RD2.1-125P/85	Magnetický mechanický filtr Ultima RD2.1 Plus DN125 s přípravou na manometr. Technické parametry shodné s výrobkem ULTIMA RD2.1 DN125 85 °C Splňuje ČSN 14868	ks	120 336,00
174	Ultima RD2.1 Plus DN150 85 °C Zakázková výroba	RD2.1-150P/85	Magnetický mechanický filtr Ultima RD2.1 Plus DN150 s přípravou na manometr. Technické parametry shodné s výrobkem ULTIMA RD2.1 DN150 85 °C Splňuje ČSN 14868	ks	123 775,00
175	Ultima RD2.1 Plus DN200 85 °C Zakázková výroba	RD2.1-200P/85	Magnetický mechanický filtr Ultima RD2.1 Plus DN200 s přípravou na manometr. Technické parametry shodné s výrobkem ULTIMA RD2.1 DN200 85 °C Splňuje ČSN 14868	ks	184 448,00
176	Ultima RD2.1 Plus DN250 85 °C Zakázková výroba	RD2.1-250P/85	Magnetický mechanický filtr Ultima RD2.1 Plus DN250 s přípravou na manometr. Technické parametry shodné s výrobkem ULTIMA RD2.1 DN250 85 °C Splňuje ČSN 14868	ks	236 420,00
177	Ultima RD2.1 Plus DN300 85 °C Zakázková výroba	RD2.1-300P/85	Magnetický mechanický filtr Ultima RD2.1 Plus DN300 s přípravou na manometr. Technické parametry shodné s výrobkem ULTIMA RD2.1 DN300 85 °C Splňuje ČSN 14868	ks	265 692,00
178	Ultima RD2.3 DN 50 NOVINKA	RD2.3-50/85	Magnetický mechanický filtr Ultima RD2.3 DN50 pro velkoobjemové systémy: – určen pro vertikální i horizontální instalaci – filtrační vložka 100 µm – vše nerezový materiál s odolností proti chemickým přípravkům a mechanickým nečistotám – magnet pro zachytávání magnetických nečistot včetně magnetických kalů – síla magnetu 12 000 Gauss se standardní tepelnou odolností do 85 °C – možnost zvýšení tepelné odolnosti až do 110 °C (na objednávku) – zakončení filtru závit DN50 Splňuje ČSN 14868 UPOZORNĚNÍ: Zařízení podléhá pravidelnému ročnímu servisu. Pravidelný servis není součástí ceny výrobku.	ks	57 353,00
179	Ultima RD2.3 DN 65 NOVINKA	RD2.3-65/85	Magnetický mechanický filtr Ultima RD2.3 DN65 pro velkoobjemové systémy: – určen pro vertikální i horizontální instalaci – filtrační vložka 100 µm – vše nerezový materiál s odolností proti chemickým přípravkům a mechanickým nečistotám – magnet pro zachytávání magnetických nečistot včetně magnetických kalů – síla magnetu 12 000 Gauss se standardní tepelnou odolností do 85 °C – možnost zvýšení tepelné odolnosti až do 110 °C (na objednávku) – zakončení filtru příruba 2 1/2" F Splňuje ČSN 14868 UPOZORNĚNÍ: Zařízení podléhá pravidelnému ročnímu servisu. Pravidelný servis není součástí ceny výrobku.	ks	59 747,00
180	Ultima RD2.3 DN 80 NOVINKA	RD2.3-80/85	Magnetický mechanický filtr Ultima RD2.3 DN80 pro velkoobjemové systémy: – určen pro vertikální i horizontální instalaci – filtrační vložka 100 µm – vše nerezový materiál s odolností proti chemickým přípravkům a mechanickým nečistotám – magnet pro zachytávání magnetických nečistot včetně magnetických kalů – síla magnetu 12 000 Gauss se standardní tepelnou odolností do 85 °C – možnost zvýšení tepelné odolnosti až do 110 °C (na objednávku) – zakončení filtru příruba 3" F Splňuje ČSN 14868 UPOZORNĚNÍ: Zařízení podléhá pravidelnému ročnímu servisu. Pravidelný servis není součástí ceny výrobku.	ks	61 142,00
181	Ultima RD2.3 DN 100 NOVINKA	RD2.3-100/85	Magnetický mechanický filtr Ultima RD2.3 DN100 pro velkoobjemové systémy: – určen pro vertikální i horizontální instalaci – filtrační vložka 100 µm – vše nerezový materiál s odolností proti chemickým přípravkům a mechanickým nečistotám – magnet pro zachytávání magnetických nečistot včetně magnetických kalů – síla magnetu 12 000 Gauss se standardní tepelnou odolností do 85 °C – možnost zvýšení tepelné odolnosti až do 110 °C (na objednávku) – zakončení filtru příruba 4" F Splňuje ČSN 14868 UPOZORNĚNÍ: Zařízení podléhá pravidelnému ročnímu servisu. Pravidelný servis není součástí ceny výrobku.	ks	63 269,00

182	Ultima RD2.3 DN 125 NOVINKA	RD2.3-125/85	Magnetický mechanický filtr Ultima RD2.3 DN125 pro velkoobjemové systémy: – určen pro vertikální i horizontální instalaci – filtrační vložka 100 µm – vše nerezový materiál s odolností proti chemickým přípravkům a mechanickým nečistotám – magnet pro zachytávání magnetických nečistot včetně magnetických kalů – síla magnetu 12 000 Gauss se standardní tepelnou odolností do 85 °C – možnost zvýšení tepelné odolnosti až do 110 °C (na objednávku) – zakončení filtru příruba 4" F Splňuje ČSN 14868 UPOZORNĚNÍ: Zařízení podléhá pravidelnému ročnímu servisu. Pravidelný servis není součástí ceny výrobku.	ks	89 763,00
183	Ultima RD2.3 DN150 NOVINKA	RD2.3-150/85	Magnetický mechanický filtr Ultima RD2.3 DN150 pro velkoobjemové systémy: – určen pro vertikální i horizontální instalaci – filtrační vložka 100 µm – vše nerezový materiál s odolností proti chemickým přípravkům a mechanickým nečistotám – magnet pro zachytávání magnetických nečistot včetně magnetických kalů – síla magnetu 12 000 Gauss se standardní tepelnou odolností do 85 °C – možnost zvýšení tepelné odolnosti až do 110 °C (na objednávku) – zakončení filtru příruba 4" F Splňuje ČSN 14868 UPOZORNĚNÍ: Zařízení podléhá pravidelnému ročnímu servisu. Pravidelný servis není součástí ceny výrobku.	ks	92 763,00
184	Ultima RD4.1 2" VH	RD4.1 2 VH	Magnetický mechanický filtr Ultima RD4 2" pro vertikální umístění s horním nátokem. – filtrační vložka 100 µm – magnet neodymový 9 000 Gauss – max. průtok 18 m³/h – max. tlak 10 bar – nerezový materiál s odolností proti chemickým přípravkům a mechanickým nečistotám – závit filtru 2" F Splňuje ČSN 14868 Doporučené příslušenství: 2x Kulový kohout s vnitřním závitem 2" F	ks	18 899,00
185	Ultima RD4.1 2" VD	RD4.1 2 VD	Magnetický mechanický filtr Ultima RD4 2" pro vertikální umístění s dolním nátokem. – filtrační vložka 100 µm – magnet neodymový 9 000 Gauss – max. průtok 18 m³/h – max. tlak 16 bar – nerezový materiál s odolností proti chemickým přípravkům a mechanickým nečistotám – závit filtru 2" F Splňuje ČSN 14868 Doporučené příslušenství: 2x Kulový kohout s vnitřním závitem 2" F	ks	18 899,00

Demineralizační jednotky AVDK

186	AVDK 200	AVDK-200	Demineralizační přenosná jednotka pro demineralizaci vstupní vody do topného systému. Jednotku lze použít jako přenosné zařízení nebo i pro trvalou instalaci pro dopouštění vody do systému. – demineralizační kapacita je 200 l při vstupní tvrdosti vody 15 °dH – jednotková demineralizační kapacita: 3 000 litrů na 1 °dH – vzorec pro výpočet demineralizační kapacity v závislosti na vstupní tvrdosti vody = jednotková demineralizační kapacita / vstupní tvrdost vody Výbava: – vestavěný konduktometr pro měření vodivosti upravené vody – demineralizační prvonáplň Splňuje ČSN 14868	sada	7 456,00
187	AVDK 500	AVDK-500	Demineralizační přenosná jednotka pro demineralizaci vstupní vody do topného systému. Jednotku lze použít jako přenosné zařízení nebo i pro trvalou instalaci pro dopouštění vody do systému. – demineralizační kapacita je 1 000 l při vstupní tvrdosti vody 15 °dH – jednotková demineralizační kapacita: 15 000 litrů na 1 °dH – vzorec pro výpočet demineralizační kapacity v závislosti na vstupní tvrdosti vody = jednotková demineralizační kapacita / vstupní tvrdost vody Výbava: – vestavěný konduktometr pro měření vodivosti upravené vody – demineralizační prvonáplň – součástí balení je dosýpací trychtýř (kód AVDKDS) Splňuje ČSN 14868	sada	12 474,00
188	AVDK 500-DUO	AVDK-500DUO	Demineralizační přenosná jednotka pro demineralizaci vstupní vody do topného systému. Jednotku lze použít jako přenosné zařízení nebo i pro trvalou instalaci pro dopouštění vody do systému. – demineralizační kapacita je 1 000 l při vstupní tvrdosti vody 15 °dH – jednotková demineralizační kapacita: 15 000 litrů na 1 °dH – vzorec pro výpočet demineralizační kapacity v závislosti na vstupní tvrdosti vody = jednotková demineralizační kapacita / vstupní tvrdost vody Výbava: – vestavěný konduktometr pro měření vstupní a výstupní vodivosti vody – demineralizační prvonáplň – součástí balení je dosýpací trychtýř (kód AVDKDS) Splňuje ČSN 14868	sada	13 474,00
189	AVDK 1000	AVDK-1000C	Demineralizační přenosná jednotka pro demineralizaci vstupní vody do topného systému. AVDK 1000 s obtokovým bypassem umožňuje možnost míchání demineralizované vody s vodou surovou. – demineralizační kapacita je 1 000 l při vstupní tvrdosti vody 15 °dH – jednotková demineralizační kapacita: 15 000 litrů na 1 °dH – vzorec pro výpočet demineralizační kapacity v závislosti na vstupní tvrdosti vody = jednotková demineralizační kapacita / vstupní tvrdost vody Splňuje ČSN 14868 Výbava: – obtokový bypass – vestavěný konduktometr pro měření vodivosti upravené vody – demineralizační prvonáplň – součástí balení je dosýpací trychtýř (kód AVDKDS)	sada	14 747,00

190	AVDK 2300	AVDK-2300C	Demineralizační přenosná jednotka pro demineralizaci vstupní vody do topného systému. AVDK 2300 s obtokovým bypassem umožňuje možnost míchání demineralizované vody s vodou surovou. – demineralizační kapacita je 2 300 l při vstupní tvrdosti vody 15 °dH – jednotková demineralizační kapacita: 34 500 litrů na 1 °dH – vzorec pro výpočet demineralizační kapacity v závislosti na vstupní tvrdosti vody = jednotková demineralizační kapacita / vstupní tvrdost vody Splňuje ČSN 14868 Výbava: – obtokový bypass – vestavěný konduktometr pro měření vodivosti upravené vody – demineralizační prvonáplň – součástí balení je dosýpací trychtýř (kód AVDKDS)	sada	24 343,00
191	AVDK Permanent řada / 10		Demineralizační soustava řady 10 pro úpravu topné vody k permanentní instalaci. Splňuje ČSN 14868 Výbava: – filtr mechanických nečistot – potrubní oddělovač/zpětná klapka – vodoměr – demineralizační jednotka – vestavěným konduktometr – demineralizační kapacita dle typu demineralizační jednotky – prvonáplň – přípojovací hadice 3/4" – součástí balení je dosýpací trychtýř (kód AVDKDS) UPOZORNĚNÍ: Zařízení vyžaduje odborné spuštění úpravny vody do provozu. Uvedení do provozu není součástí ceny výrobku. Zařízení podléhá pravidelnému ročnímu servisu. Pravidelný servis není součástí ceny výrobku.		
192	AVDK Permanent 500/10	AVDK-C-P500/10	Demineralizační soustava řady 10 pro úpravu topné vody k permanentní instalaci s demineralizační jednotkou AVDK 500. – jednotková demineralizační kapacita: 15 000 litrů na 1 °dH – demineralizační kapacita je 1 000 l při vstupní tvrdosti vody 15 °dH – vzorec pro výpočet demineralizační kapacity v závislosti na vstupní tvrdosti vody = jednotková demineralizační kapacita / vstupní tvrdost vody	sada	36 185,00
193	AVDK Permanent 1000/10	AVDK-C-P1000/10	Demineralizační soustava řady 10 pro úpravu topné vody s demineralizační jednotkou AVDK 1000 k permanentní instalaci s možností míchání demineralizované vody s vodou surovou. – jednotková demineralizační kapacita: 15 000 litrů na 1 °dH – demineralizační kapacita je 1 000 l při vstupní tvrdosti vody 15 °dH – vzorec pro výpočet demineralizační kapacity v závislosti na vstupní tvrdosti vody = jednotková demineralizační kapacita / vstupní tvrdost vody	sada	37 185,00
194	AVDK Permanent 2300/10	AVDK-C-P2300/10	Demineralizační soustava řady 10 pro úpravu topné vody k permanentní instalaci s možností míchání demineralizované vody s vodou surovou. AVDK 2300 s obtokovým bypassem umožňuje možnost míchání demineralizované vody s vodou surovou. – jednotková demineralizační kapacita: 34 500 litrů na 1 °dH – demineralizační kapacita je 2 300 l při vstupní tvrdosti vody 15 °dH – vzorec pro výpočet demineralizační kapacity v závislosti na vstupní tvrdosti vody = jednotková demineralizační kapacita / vstupní tvrdost vody	sada	43 974,00
195	AVDK Permanent řada / 11		Demineralizační soustava řady 11 pro úpravu topné vody k permanentní instalaci. Splňuje ČSN 14868 Výbava: – filtr mechanických nečistot – potrubní oddělovač/zpětná klapka – vodoměr – demineralizační jednotka – vestavěným konduktometr – obtokový bypass – automatické doplňovací zařízení – kapacita 1 000 l při vstupní tvrdosti vody 15 °dH – prvonáplň – přípojovací hadice 3/4" – součástí balení je dosýpací trychtýř (kód AVDKDS) UPOZORNĚNÍ: Zařízení vyžaduje odborné spuštění úpravny vody do provozu. Uvedení do provozu není součástí ceny výrobku. Zařízení podléhá pravidelnému ročnímu servisu. Pravidelný servis není součástí ceny výrobku.		
196	AVDK Permanent 500/11	AVDK-C-P500/11	Demineralizační soustava řady 11 pro úpravu topné vody k permanentní instalaci s demineralizační jednotkou AVDK 500. – jednotková demineralizační kapacita: 15 000 litrů na 1 °dH – demineralizační kapacita je 1 000 l při vstupní tvrdosti vody 15 °dH – vzorec pro výpočet demineralizační kapacity v závislosti na vstupní tvrdosti vody = jednotková demineralizační kapacita / vstupní tvrdost vody	sada	44 934,00
197	AVDK Permanent 1000/11	AVDK-C-P1000/11	Demineralizační soustava řady 11 pro úpravu topné vody s demineralizační jednotkou AVDK 1000 k permanentní instalaci s možností míchání demineralizované vody s vodou surovou. – jednotková demineralizační kapacita: 15 000 litrů na 1 °dH – demineralizační kapacita je 1 000 l při vstupní tvrdosti vody 15 °dH – vzorec pro výpočet demineralizační kapacity v závislosti na vstupní tvrdosti vody = jednotková demineralizační kapacita / vstupní tvrdost vody	sada	45 934,00
198	AVDK Permanent 2300/11	AVDK-C-P2300/11	Demineralizační soustava řady 11 pro úpravu topné vody k permanentní instalaci s možností míchání demineralizované vody s vodou surovou. AVDK 2300 s obtokovým bypassem umožňuje možnost míchání demineralizované vody s vodou surovou. – jednotková demineralizační kapacita: 34 500 litrů na 1 °dH – demineralizační kapacita je 2 300 l při vstupní tvrdosti vody 15 °dH – vzorec pro výpočet demineralizační kapacity v závislosti na vstupní tvrdosti vody = jednotková demineralizační kapacita / vstupní tvrdost vody	sada	52 722,00

199	AVDK Permanent řada / 12		Demineralizační soustava řady 12 pro úpravu topné vody k permanentní instalaci. Splňuje ČSN 14868 Výbava: – filtr mechanických nečistot – potrubní oddělovač/zpětná klapka – impulsní vodoměr – demineralizační jednotka – vestavěným konduktometr – obtokový bypass – dávkovací čerpadlo chemických přípravků – kapacita 1 000 l při vstupní tvrdosti vody 15 °dH – prvonáplň – přípojovací hadice 3/4" – součástí balení je dosýpací trychtýř (kód AVDKDS) UPOZORNĚNÍ: Zařízení vyžaduje odborné spuštění úpravny vody do provozu. Uvedení do provozu není součástí ceny výrobku. Zařízení podléhá pravidelnému ročnímu servisu. Pravidelný servis není součástí ceny výrobku.		
200	AVDK Permanent 500/12	AVDK-C-P500/12	Demineralizační soustava řady 12 pro úpravu topné vody k permanentní instalaci s demineralizační jednotkou AVDK 500. – jednotková demineralizační kapacita: 15 000 litrů na 1 °dH – demineralizační kapacita je 1 000 l při vstupní tvrdosti vody 15 °dH – vzorec pro výpočet demineralizační kapacity v závislosti na vstupní tvrdosti vody = jednotková demineralizační kapacita / vstupní tvrdost vody	sada	71 821,00
201	AVDK Permanent 1000/12	AVDK-C-P1000/12	Demineralizační soustava řady 12 pro úpravu topné vody s demineralizační jednotkou AVDK 1000 k permanentní instalaci s možností míchání demineralizované vody s vodou surovou. – jednotková demineralizační kapacita: 15 000 litrů na 1 °dH – demineralizační kapacita je 1 000 l při vstupní tvrdosti vody 15 °dH – vzorec pro výpočet demineralizační kapacity v závislosti na vstupní tvrdosti vody = jednotková demineralizační kapacita / vstupní tvrdost vody	sada	72 826,00
202	AVDK Permanent 2300/12	AVDK-C-P2300/12	Demineralizační soustava řady 12 pro úpravu topné vody k permanentní instalaci s možností míchání demineralizované vody s vodou surovou. AVDK 2300 s obtokovým bypassem umožňuje možnost míchání demineralizované vody s vodou surovou. – jednotková demineralizační kapacita: 34 500 litrů na 1 °dH – demineralizační kapacita je 2 300 l při vstupní tvrdosti vody 15 °dH – vzorec pro výpočet demineralizační kapacity v závislosti na vstupní tvrdosti vody = jednotková demineralizační kapacita / vstupní tvrdost vody	sada	78 263,00
203	AVDK Permanent řada / 13		Demineralizační soustava řady 13 pro úpravu topné vody k permanentní instalaci. Splňuje ČSN 14868 Výbava: – filtr mechanických nečistot – potrubní oddělovač/zpětná klapka – impulsní vodoměr – demineralizační jednotka – vestavěným konduktometr – obtokový bypass – automatické doplňovací zařízení – dávkovací čerpadlo chemických přípravků – kapacita 1 000 l při vstupní tvrdosti vody 15 °dH – prvonáplň – přípojovací hadice 3/4" RF – součástí balení je dosýpací trychtýř (kód AVDKDS) UPOZORNĚNÍ: Zařízení vyžaduje odborné spuštění úpravny vody do provozu. Uvedení do provozu není součástí ceny výrobku. Zařízení podléhá pravidelnému ročnímu servisu. Pravidelný servis není součástí ceny výrobku.		
204	AVDK Permanent 500/13	AVDK-C-P500/13	Demineralizační soustava řady 13 pro úpravu topné vody k permanentní instalaci s demineralizační jednotkou AVDK 500. – jednotková demineralizační kapacita: 15 000 litrů na 1 °dH – demineralizační kapacita je 1 000 l při vstupní tvrdosti vody 15 °dH – vzorec pro výpočet demineralizační kapacity v závislosti na vstupní tvrdosti vody = jednotková demineralizační kapacita / vstupní tvrdost vody	sada	73 285,00
205	AVDK Permanent 1000/13	AVDK-C-P1000/13	Demineralizační soustava řady 13 pro úpravu topné vody s demineralizační jednotkou AVDK 1000 k permanentní instalaci s možností míchání demineralizované vody s vodou surovou. – jednotková demineralizační kapacita: 15 000 litrů na 1 °dH – demineralizační kapacita je 1 000 l při vstupní tvrdosti vody 15 °dH – vzorec pro výpočet demineralizační kapacity v závislosti na vstupní tvrdosti vody = jednotková demineralizační kapacita / vstupní tvrdost vody	sada	74 285,00
206	AVDK Permanent 2300/13	AVDK-C-P2300/13	Demineralizační soustava řady 13 pro úpravu topné vody k permanentní instalaci s možností míchání demineralizované vody s vodou surovou. AVDK 2300 s obtokovým bypassem umožňuje možnost míchání demineralizované vody s vodou surovou. – jednotková demineralizační kapacita: 34 500 litrů na 1 °dH – demineralizační kapacita je 2 300 l při vstupní tvrdosti vody 15 °dH – vzorec pro výpočet demineralizační kapacity v závislosti na vstupní tvrdosti vody = jednotková demineralizační kapacita / vstupní tvrdost vody	sada	79 722,00

207	AVDK Permanent řada / 20		Demineralizační soustava řady 20 pro úpravu topné vody k permanentní instalaci. Splňuje ČSN 14868 Výbava: – regulátor tlaku – filtr mechanických nečistot – potrubní oddělovač/zpětná klapka – vodoměr – demineralizační jednotka – vestavěným konduktometr – kapacita 1 000 l při vstupní tvrdosti vody 15 °dH – prvonáplň – přípojovací hadice 3/4" součástí balení je dosypací trychtýř (kód AVDKDS) UPOZORNĚNÍ: Zařízení vyžaduje odborné spuštění úpravny vody do provozu. Uvedení do provozu není součástí ceny výrobku. Zařízení podléhá pravidelnému ročnímu servisu. Pravidelný servis není součástí ceny výrobku.		
208	AVDK Permanent 500/20	AVDK-C-P500/20	Demineralizační soustava řady 20 pro úpravu topné vody k permanentní instalaci s demineralizační jednotkou AVDK 500. – jednotková demineralizační kapacita: 15 000 litrů na 1 °dH – demineralizační kapacita je 1 000 l při vstupní tvrdosti vody 15 °dH – vzorec pro výpočet demineralizační kapacity v závislosti na vstupní tvrdosti vody = jednotková demineralizační kapacita / vstupní tvrdost vody	sada	39 803,00
209	AVDK Permanent 1000/20	AVDK-C-P1000/20	Demineralizační soustava řady 20 pro úpravu topné vody s demineralizační jednotkou AVDK 1000 k permanentní instalaci s možností míchání demineralizované vody s vodou surovou. – jednotková demineralizační kapacita: 15 000 litrů na 1 °dH – demineralizační kapacita je 1 000 l při vstupní tvrdosti vody 15 °dH – vzorec pro výpočet demineralizační kapacity v závislosti na vstupní tvrdosti vody = jednotková demineralizační kapacita / vstupní tvrdost vody	sada	40 803,00
210	AVDK Permanent 2300/20	AVDK-C-P2300/20	Demineralizační soustava řady 20 pro úpravu topné vody k permanentní instalaci s možností míchání demineralizované vody s vodou surovou. AVDK 2300 s obtokovým bypassem umožňuje možnost míchání demineralizované vody s vodou surovou. – jednotková demineralizační kapacita: 34 500 litrů na 1 °dH – demineralizační kapacita je 2 300 l při vstupní tvrdosti vody 15 °dH – vzorec pro výpočet demineralizační kapacity v závislosti na vstupní tvrdosti vody = jednotková demineralizační kapacita / vstupní tvrdost vody	sada	47 591,00
211	AVDK Permanent řada / 21		Demineralizační soustava řady 21 pro úpravu topné vody k permanentní instalaci. Splňuje ČSN 14868 Výbava: – regulátor tlaku – filtr mechanických nečistot – potrubní oddělovač/zpětná klapka – vodoměr – demineralizační jednotka – obtokový bypass – vestavěným konduktometr – automatické doplňovací zařízení – kapacita 1 000 l při vstupní tvrdosti vody 15 °dH – prvonáplň – přípojovací hadice 3/4". UPOZORNĚNÍ: Zařízení vyžaduje odborné spuštění úpravny vody do provozu. Uvedení do provozu není součástí ceny výrobku. Zařízení podléhá pravidelnému ročnímu servisu. Pravidelný servis není součástí ceny výrobku.		
212	AVDK Permanent 500/21	AVDK-C-P500/21	Demineralizační soustava řady 21 pro úpravu topné vody k permanentní instalaci s demineralizační jednotkou AVDK 500. – jednotková demineralizační kapacita: 15 000 litrů na 1 °dH – demineralizační kapacita je 1 000 l při vstupní tvrdosti vody 15 °dH – vzorec pro výpočet demineralizační kapacity v závislosti na vstupní tvrdosti vody = jednotková demineralizační kapacita / vstupní tvrdost vody	sada	48 551,00
213	AVDK Permanent 1000/21	AVDK-C-P1000/21	Demineralizační soustava řady 21 pro úpravu topné vody s demineralizační jednotkou AVDK 1000 k permanentní instalaci s možností míchání demineralizované vody s vodou surovou. – jednotková demineralizační kapacita: 15 000 litrů na 1 °dH – demineralizační kapacita je 1 000 l při vstupní tvrdosti vody 15 °dH – vzorec pro výpočet demineralizační kapacity v závislosti na vstupní tvrdosti vody = jednotková demineralizační kapacita / vstupní tvrdost vody	sada	49 551,00
214	AVDK Permanent 2300/21	AVDK-C-P 2300/21	Demineralizační soustava řady 21 pro úpravu topné vody k permanentní instalaci s možností míchání demineralizované vody s vodou surovou. AVDK 2300 s obtokovým bypassem umožňuje možnost míchání demineralizované vody s vodou surovou. – jednotková demineralizační kapacita: 34 500 litrů na 1 °dH – demineralizační kapacita je 2 300 l při vstupní tvrdosti vody 15 °dH – vzorec pro výpočet demineralizační kapacity v závislosti na vstupní tvrdosti vody = jednotková demineralizační kapacita / vstupní tvrdost vody	sada	56 338,00
215	AVDK Permanent řada / 22		Demineralizační soustava řady 22 pro úpravu topné vody k permanentní instalaci. Splňuje ČSN 14868 Výbava: – regulátor tlaku – filtr mechanických nečistot – potrubní oddělovač/zpětná klapka – impulsní vodoměr – demineralizační jednotka – obtokový bypass – vestavěným konduktometr – dávkovací čerpadlo pro aplikaci chemických přípravků – kapacita 1 000 l při vstupní tvrdosti vody 15 °dH – prvonáplň – přípojovací hadice 3/4" UPOZORNĚNÍ: Zařízení vyžaduje odborné spuštění úpravny vody do provozu. Uvedení do provozu není součástí ceny výrobku. Zařízení podléhá pravidelnému ročnímu servisu. Pravidelný servis není součástí ceny výrobku.		

216	AVDK Permanent 500/22	AVDK-C-P500/22	Demineralizační soustava řady 22 pro úpravu topné vody k permanentní instalaci s demineralizační jednotkou AVDK 500. – jednotková demineralizační kapacita: 15 000 litrů na 1 °dH – demineralizační kapacita je 1 000 l při vstupní tvrdosti vody 15 °dH – vzorec pro výpočet demineralizační kapacity v závislosti na vstupní tvrdosti vody = jednotková demineralizační kapacita / vstupní tvrdost vody	sada	75 447,00
217	AVDK Permanent 1000/22	AVDK-C-P1000/22	Demineralizační soustava řady 22 pro úpravu topné vody s demineralizační jednotkou AVDK 1000 k permanentní instalaci s možností míchání demineralizované vody s vodou surovou. – jednotková demineralizační kapacita: 15 000 litrů na 1 °dH – demineralizační kapacita je 1 000 l při vstupní tvrdosti vody 15 °dH – vzorec pro výpočet demineralizační kapacity v závislosti na vstupní tvrdosti vody = jednotková demineralizační kapacita / vstupní tvrdost vody	sada	76 447,00
218	AVDK Permanent 2300/22	AVDK-C-P2300/22	Demineralizační soustava řady 22 pro úpravu topné vody k permanentní instalaci s možností míchání demineralizované vody s vodou surovou. AVDK 2300 s obtokovým bypassem umožňuje možnost míchání demineralizované vody s vodou surovou. – jednotková demineralizační kapacita: 34 500 litrů na 1 °dH – demineralizační kapacita je 2 300 l při vstupní tvrdosti vody 15 °dH – vzorec pro výpočet demineralizační kapacity v závislosti na vstupní tvrdosti vody = jednotková demineralizační kapacita / vstupní tvrdost vody	sada	81 881,00
219	AVDK Permanent řada / 23		Demineralizační soustava řady 23 pro úpravu topné vody k permanentní instalaci. Splňuje ČSN 14868 Výbava: – regulátor tlaku – filtr mechanických nečistot – potrubní oddělovač/zpětná klapka – impulsní vodoměr – demineralizační jednotka – obtokový bypass – vestavěným konduktometr – automatické doplňovací zařízení – dávkovací čerpadlo pro aplikaci chemických přípravků – kapacita 1 000 l při vstupní tvrdosti vody 15 °dH – prvonáplň – připojovací hadice 3/4" UPOZORNĚNÍ: Zařízení vyžaduje odborné spuštění úpravny vody do provozu. Uvedení do provozu není součástí ceny výrobku. Zařízení podléhá pravidelnému ročnímu servisu. Pravidelný servis není součástí ceny výrobku.		
220	AVDK Permanent 500/23	AVDK-C-P500/23	Demineralizační soustava řady 23 pro úpravu topné vody k permanentní instalaci s demineralizační jednotkou AVDK 500. – jednotková demineralizační kapacita: 15 000 litrů na 1 °dH – demineralizační kapacita je 1 000 l při vstupní tvrdosti vody 15 °dH – vzorec pro výpočet demineralizační kapacity v závislosti na vstupní tvrdosti vody = jednotková demineralizační kapacita / vstupní tvrdost vody	sada	75 443,00
221	AVDK Permanent 1000/23	AVDK-C-P1000/23	Demineralizační soustava řady 23 pro úpravu topné vody s demineralizační jednotkou AVDK 1000 k permanentní instalaci s možností míchání demineralizované vody s vodou surovou. – jednotková demineralizační kapacita: 15 000 litrů na 1 °dH – demineralizační kapacita je 1 000 l při vstupní tvrdosti vody 15 °dH – vzorec pro výpočet demineralizační kapacity v závislosti na vstupní tvrdosti vody = jednotková demineralizační kapacita / vstupní tvrdost vody	sada	76 443,00
222	AVDK Permanent 2300/23	AVDK-C-P2300/23	Demineralizační soustava řady 23 pro úpravu topné vody k permanentní instalaci s možností míchání demineralizované vody s vodou surovou. AVDK 2300 s obtokovým bypassem umožňuje možnost míchání demineralizované vody s vodou surovou. – jednotková demineralizační kapacita: 34 500 litrů na 1 °dH – demineralizační kapacita je 2 300 l při vstupní tvrdosti vody 15 °dH – vzorec pro výpočet demineralizační kapacity v závislosti na vstupní tvrdosti vody = jednotková demineralizační kapacita / vstupní tvrdost vody	sada	83 339,00
223	AVDK 200 NP	AVDKNP200	Náhradní náplň pro jednotku AVDK 200. Splňuje ČSN 14868	balení	1 170,00
224	AVDK 500/1000 NP	AVDKNP1000	Náhradní náplň pro jednotku AVDK 500 a AVDK 1000. Cena obsahuje poplatek za ekologickou likvidaci použité demineralizační náplně. Cena neobsahuje náklady na přepravu použité demineralizační náplně pro likvidaci. Splňuje ČSN 14868	balení	2 993,00
225	AVDK 2300 NP	AVDKNP2300	Náhradní náplň pro jednotku AVDK 2300. Cena obsahuje poplatek za ekologickou likvidaci použité demineralizační náplně. Cena neobsahuje náklady na přepravu použité demineralizační náplně pro likvidaci. Splňuje ČSN 14868	balení	7 379,00
226	Nádoba na vyčerpanou demi náplň	SUDMIX	Nádoba o objemu 30 l na vyčerpanou demi náplň. Objem vystačí na 2 náplně AVDKNP1000. Upozornění: může se jednat o již použitý, avšak odborně vyčištěný sud.	ks	814,00
227	Sada náhradních náplní AVDK NP 500/1000	ULT/I-P.06	Sada 2 ks náhradních náplní AVDKNP500/1000 NP pro jednotku AVDK 500 a AVDK řady 1000, nádoba na vyčerpanou náplň 30 litrů. Splňuje ČSN 14868. Cena obsahuje poplatek za ekologickou likvidaci použité demineralizační náplně. Cena neobsahuje náklady na přepravu použité demineralizační náplně pro likvidaci.	sada	6 800,00

Analýzy, rozborů

228	Základní analýza provozní vody	AV/A.01	Základní analýza vody (pro technické účely): – pH – vodivost – tvrdost vody – TDS (celkové rozpustěné látky) – anorganické parametry – korozní indexy	-	805,00
229	Plná analýza provozní topné vody	AV/A.02	Plná analýza vody (pro technologické účely) – pH – vodivost – tvrdost vody – TDS (celkové rozpustěné látky) – TSS (celkové nerozpustěné látky) – anorganické parametry – korozní indexy – podíl ostatních látek – přítomnost aerobních bakterií	-	3 260,00

230	Základní analýza bakterií A	AV/A.03	Identifikace přítomnosti aerobních bakterií ve vodě.	-	363,00
231	Sada analýz I	AV/A.04	Sada analýz I zahrnuje soubor dvou analýz pro uzavřený vodní okruh: – 1x základní analýza vody – 1x plná analýza vody	-	3 530,00
232	Sada analýz II	AV/A.05	Sada analýz II zahrnuje soubor tří analýz pro uzavřený vodní okruh: – 2x základní analýza vody – 1x plná analýza vody	-	3 800,00
233	Sada analýz III	AV/A.06	Sada analýz III zahrnuje soubor dvou analýz pro otevřený vodní okruh: – 1 x základní analýza vody – 1 x plná analýza vody	-	3 530,00
234	Sada analýz IV	AV/A.07	Sada analýz IV - Soubor 3 analýz pro otevřený vodní okruh (2 x základní analýza vody, 1 x plná analýza kapaliny).	-	3 800,00
235	Základní analýza nemrznoucí kapaliny	AV/A.08	Základní analýza parametrů nemrznoucí teplotnosné kapaliny pro topné/chladicí systémy: – pH – vodivost – TDS (celkové rozpustěné látky) – TSS (celkové nerozpustěné látky) – anorganické parametry – zámrzná teplota – přítomnost aerobních bakterií	-	2 223,00
236	Analýza solární kapaliny	AV/A.09	Základní analýza teplotnosné solární kapaliny: – pH – vodivost – TDS (celkové rozpustěné látky) – TSS (celkové nerozpustěné látky) – anorganické parametry – zámrzná teplota	-	2 156,00
237	Plná analýza nemrznoucí kapaliny	AV/A.10	Plná analýza parametrů nemrznoucí teplotnosné kapaliny pro topné/chladicí systémy: – pH – vodivost – TDS (celkové rozpustěné látky) – TSS (celkové nerozpustěné látky) – anorganické parametry – zámrzná teplota – přítomnost aerobních bakterií – podíl ostatních látek	-	3 691,00
238	Korozivnost teplotnosné kapaliny	AV/A.11	Stanovení korozního vlivu teplotnosné kapaliny na kovy dle ASTM 1384.	-	21 164,00
239	Složení glykolových kapalin	AV/A.12	Složení teplotnosné kapaliny na bázi glykolů (% podíl MPG, MEG, glycerin).	-	4 551,00
240	Krácený rozbor spotřební vody	AV/A.13	Analýza vody dle vyhlášky č. 252/2004 Sb. pro kvalitu pitné vody (krácený rozsah), vč. tvrdosti vody a přítomnosti bakterií.	-	2 927,00
241	Plný rozbor spotřební vody	AV/A.14	Analýza vody dle vyhlášky č. 252/2004 Sb. pro kvalitu pitné vody (plný rozsah), vč. tvrdosti vody a přítomnosti bakterií.	-	9 176,00
242	Krácený rozbor spotřební vody - kolaudace	AV/A.15	Analýza vody dle vyhlášky č. 252/2004 Sb. pro kvalitu pitné vody pro účely kolaudace (krácený rozsah), vč. tvrdosti vody a přítomnosti bakterií.	-	3 262,00
243	Plný rozbor spotřební vody - kolaudace	AV/A.16	Analýza vody dle vyhlášky č. 252/2004 Sb. pro kvalitu pitné vody pro účely kolaudace (plný rozsah), vč. tvrdosti vody a přítomnosti bakterií.	-	10 122,00
244	Analýza bakterií ve spotřební vodě	AV/A.17	Analýza bakterií ve spotřební vodě.	-	1 041,00
245	Analýza pesticidů	AV/A.18	Analýza množství pesticidů ve spotřební vodě.	-	5 088,00
246	Základní rozbor spotřební vody	AV/A.19	Základní analýza vody: – pH – vodivost – tvrdost vody – TDS (celkové rozpustěné látky) – anorganické parametry – korozní indexy	-	940,00
247	Analýza železo/mangan	AV/A.20	Rozbor přítomnost železa a manganu ve spotřební vodě.	-	536,00
248	Analýza radon	AV/A.21	Rozbor přítomnosti radonu ve spotřební vodě.	-	3 332,00
249	Analýza korozní smyčky	AV/A.22	Stanovení korozních úbytků materiálů v technologických systémech.	-	7 555,00

Pozn.:

Standardní doba zpracování analýzy je 10 pracovních dnů od data doručení na provoznu AV EQUEN (Brno, Jihlava, Praha)

Příplatek 100 % ze základní ceny za zpracování analýzy do 5 pracovních dnů od data doručení na provoznu AV EQUEN (Brno, Jihlava, Praha).

Pozn.:

Ceny jsou uvedené bez DPH

Ceny neobsahují náklady na dopravu.

Testery a testovací komplety

250	Tester bakterií A	BAKT-TEST/A	Tester aerobních bakterií a kvasinek v podlahovém topení (pro 1 měření).	ks	378,00
251	AVS 100	AVS100	Multipack tester koncentrace inhibitoru řady 100, sada pro 50 měření.	sada	2 273,00
252	AVP 2000	AVP2000	Elektronický pH metr AVP 2000 s teplotní kompenzací, rozsah měření pH 0–14.	ks	1 943,00
253	AVK 2000	AVK2000	Elektronický konduktometr AVK 2000 s teplotní kompenzací, rozsah 0–1999 µS/cm, citlivost 1 µS, včetně kalibračních roztoků.	ks	1 947,00
254	CTC 2000 tester	CTC2000	Testovací sada na měření tvrdosti vody. Sada obsahuje: - 2 ks testovacích zkumavek s víčkem - reagenty: T1, T2, T3 (od každé 1ks)	sada	551,00
255	pH Quick test	PHTEST	Sada testovacích proužků pro měření pH (25 kusů). Obsah balení: – 25 ks testovacích proužků pro měření pH – barevná škála pro určení hodnoty pH vody	sada	282,00
256	dH Quick test	DHTEST	Sada testovacích proužků pro měření tvrdosti vody (25 kusů). Obsah balení: - 25 ks testovacích proužků - kartička se stupnicí tvrdosti vody	sada	1 064,00
257	CL Quick test	CLTEST	Sada testovacích proužků pro měření Chloridů (40kusů). Obsah balení: -40 ks testovacích proužků - škála pro určení hodnoty chloridů	sada	2 344,00
258	DRP 2000	DRP2000	Digitální refraktometr pro měření bodu tuhnutí teplotnosných kapalin (EG, PG, % EG, % PG).	ks	7 791,00
259	T 2000	T2000	Odměrný tubus pro měření znečištění vody. Obsah balení: - 1ks plastový odměrný tubus - 1ks bílá kartička s terčíkem	ks	196,00
260	Tester Q 25	Q25	Základní sada na měření parametrů vody. Obsah balení: – odměrný tubus – pH QUICK test (25 testovacích proužků) – dH QUICK test (25 testovacích proužků)	sada	1 264,00

261	AVS 2019 B	AVS2019B	AVS 2019 B (Basic) – Testovací sada na měření provozních parametrů provozní topné vody. Obsahuje: – konduktometr AVK 2000 – tubus na znečištění vody T2000 – pH Quick test (25 ks) – dH Quick test (25 ks)	sada	4 541,00
262	AVS 2019 I	AVS2019I	AVS 2019 I (Inhibitor) – Testovací sada na měření provozních parametrů provozní topné vody. Obsahuje: – konduktometr AVK 2000 – tester koncentrace inhibitoru AVS 100 (50 měření) – tubus na znečištění vody T2000 – pH Quick test (25 ks) – dH Quick test (25 ks)	sada	5 915,00
263	AVS 2019 CL	AVS2019CL	AVS 2019 CL (Chloridy) – Testovací sada na měření provozních parametrů provozní topné vody. Obsahuje: – konduktometr AVK 2000 – tubus na znečištění vody T2000 – sadu na koncentraci chloridů AVS CL – pH Quick test (25 ks) – dH Quick test (25 ks)	sada	7 785,00
264	AVS 2019 K	AVS2019K	AVS 2019 K (Koncentrace) – Testovací sada na měření provozních parametrů provozní topné vody. Obsahuje: – konduktometr AVK 2000 – tester koncentrace inhibitoru AVS 100 (50 měření) – tubus na znečištění vody T2000 – sadu na koncentraci chloridů AVS CL – pH Quick test (25 ks) – dH Quick test (25 ks)	sada	9 606,00
265	AVS 2020 B	AVS2020B	AVS 2020 B (Basic) – Testovací sada na měření provozních parametrů provozní topné vody. Obsahuje: – konduktometr AVK 2000 – pH metr AVP 2000 – sadu na tvrdost vody CTC 2000 – tubus na znečištění vody T2000 – pH Quick test (25 ks) – dH Quick test (25 ks)	sada	5 980,00
266	AVS 2020 I	AVS2020I	AVS 2020 I (Inhibitor) – Testovací sada na měření provozních parametrů provozní topné vody. Obsahuje: – konduktometr AVK 2000 – pH metr AVP 2000 – sadu na tvrdost vody CTC 2000 – tester koncentrace inhibitoru AVS 100 (50 měření) – tubus na znečištění vody T2000 – pH Quick test (25 ks) – dH Quick test (25 ks)	sada	8 206,00
267	AVS 2020 CL	AVS2020CL	AVS 2020 CL (Chloridy) – Testovací sada na měření provozních parametrů provozní topné vody. Obsahuje: – konduktometr AVK 2000 – pH metr AVP 2000 – sadu na tvrdost vody CTC 2000 – tubus na znečištění vody T2000 – sadu na koncentraci chloridů AVS CL – pH Quick test (25 ks) – dH Quick test (25 ks)	sada	9 612,00
268	AVS 2020 K	AVS2020K	AVS 2020 K (Koncentrace celkem) – Testovací sada na měření provozních parametrů provozní topné vody. Obsahuje: – konduktometr AVK 2000 – pH metr AVP 2000 – sadu na tvrdost vody CTC 2000 – tester koncentrace inhibitoru AVS 100 (50 měření) – tubus na znečištění vody T2000 – sadu na koncentraci chloridů AVS CL – pH Quick test (25 ks) – dH Quick test (25 ks)	sada	11 473,00
269	AVS 2020 P	AVS2020P	AVS 2020 P (Profi) – Testovací sada na měření provozních parametrů provozní topné vody. Obsahuje: – konduktometr AVK 2000 – pH metr AVP 2000 – sadu na tvrdost vody CTC 2000 – tester koncentrace inhibitoru AVS 100 (50 měření) – tubus na znečištění vody T2000 – sadu na koncentraci chloridů AVS CL – pH Quick test (25 ks) – dH Quick test (25 ks) – sadu na měření rozpuštěného kyslíku AVS O2	sada	18 075,00
270	AVS 2020 PX	AVS2020PX	AVS 2020 PX (Profi expert) – Testovací sada na měření provozních parametrů provozní topné vody. Obsahuje: – konduktometr AVK 2000 – pH metr AVP 2000 – sadu na tvrdost vody CTC 2000 – tester koncentrace inhibitoru AVS 100 (50 měření) – tubus na znečištění vody T2000 – sadu na koncentraci chloridů AVS CL – pH Quick test (25 ks) – dH Quick test (25 ks) – sadu na měření rozpuštěného kyslíku AVS O2 – digitální refraktometr DRP 2000	sada	23 933,00
271	AVS CL	AVSCL	Sada na měření množství chloridů, rozsah měření 1–60 mg/l. Použití na cca 90 měření Obsah balení: – 2ks reagenty Cl-1 – 1ks reagenty Cl-2 – 2ks odměrná nádobka skleněná se šroubovacím víčkem – 1ks černý plastový podstavec – 1 ks barevná porovnávací stupnice – 1ks plastová injekční stříkačka (5mL)	sada	4 122,00

272	AVS O2	AVSO2	Sada na měření množství rozpuštěného kyslíku, rozsah měření 0.2–10.0 mg/l. Použití na cca 100 měření Obsah balení: - 1ks reagentie SA 10-1 - 1ks reagentie SA 10-2 - 1ks reagentie SA 10-3 - 1ks reagentie SA 10-4 - 1ks reagentie SA 10-TL - 1ks kyslíková reakční nádoba skleněná (+3ks skleněných kuliček) - 1 ks plastová odměrná zkumavka - 1 ks plastová titrační stříkačka 0-10mg/L O2 - 2ks titrační špička na stříkačku	sada	6 712,00
273	Tester korozivity vody	SIMULINH	Základní tester korozních vlastností neupravené napouštěcí vody. „Ukázka“ korozní ochrany dle ČSN EN 14 868, v topných a chladicích systémech (voda upravená demineralizací, inhibátorem koroze a biocidním přípravkem)	sada	170,00

Služby

274	Servis testovacích přístrojů	AV/C.01	Servis testovacích přístrojů konduktometr nebo pH metr, kalibrace přístroje. Cena je za servis/kalibraci jednoho přístroje	-	1 485,00
275	Doprava	AV/C.02	Dopravné a jízdné pro pracovníky servisu	km	13,00
276	Servisní práce	AV/C.03	Montážní a servisní práce - montáž a instalace zařízení nebo úpravy vody - opravy zařízení - servisní činnosti nad rámec ročního servisu - plnění systému teplotnou kapalinou - plnění systému upravenou vodou - čištění systémů / zařízení	hod	936,00
277	Dopravné Zona I	AV/C.04	Dopravné pro provedení servisu v rozsahu pravidelného servisu nebo uvedení do provozu úpravy vody Zona I (do 50 km od servisního střediska)	ks	562,00
278	Dopravné Zona II	AV/C.05	Dopravné pro provedení servisu v rozsahu pravidelného servisu nebo uvedení do provozu úpravy vody Zona II (do 100 km od servisního střediska)	ks	812,00
279	Dopravné Zona III	AV/C.06	Dopravné pro provedení servisu v rozsahu pravidelného servisu nebo uvedení do provozu úpravy vody Zona III (nad 100 km od servisního střediska)	ks	1 061,00
280	Uvedení do provozu	AV/C.07	Uvedení do provozu permanentní úpravy vody - uvedení do provozu, zaškolení obsluhy - permanentní demineralizační úprava vody typ AVDK - soustava na úpravu spotřební vody (Naturalis, Antarktis, Raindrops)	ks	1 785,00
281	Roční servis AVDK	AV/C.08	Roční servis permanentní úpravy vody řady AVDK Permanent	ks	1 647,00
282	Roční servis Antarktis	AV/C.09	Roční servis permanentní úpravy vody řady Antarktis	ks	1 186,00
283	Roční servis Raindrops	AV/C.10	Roční servis filtrační sady řady Raindrops	ks	1 472,00
284	Roční servis Naturalis	AV/C.11	Roční servis permanentní úpravy vody řady Naturalis	ks	1 472,00
285	Roční servis filtru Ultima RDx.x	AV/C.12	Roční servis mechanického magnetického filtru Ultima RDx.x	ks	2 021,00
286	Projektová dokumentace topný systém I	AV/C.13	Projekt na čištění a stabilizaci maloobjemového topného systému - stanovení přípravků a množství, simulace průběhu realizace. Při realizaci projektu bude cena projektu odečtena od hodnoty realizace opatření - odběr vzorku vody pro provedení rozborů - inspekční prohlídka objektu - zpracování projektové dokumentace úpravy vody	-	3 597,00
287	Projektová dokumentace úprava pitné vody	AV/C.14	Zpracování projektové dokumentace pro úpravu pitné vody. Při realizaci projektu bude cena projektu odečtena od hodnoty realizace opatření. - odběr vzorku vody - inspekční prohlídka objektu - zpracování projektové dokumentace úpravy vody	-	3 343,00
288	Projektová dokumentace úprava dešťové vody	AV/C.15	Zpracování projektové dokumentace pro úpravu dešťové vody. Při realizaci projektu bude cena projektu odečtena od hodnoty realizace opatření - odběr vzorku vody pro provedení rozborů - inspekční prohlídka objektu - zpracování projektové dokumentace úpravy vody	-	4 591,00
289	Projektová dokumentace úprava vody ze studny / vrtu	AV/C.16	Zpracování projektové dokumentace pro úpravu vody ze studny a vrtů. Při realizaci projektu bude cena projektu odečtena od hodnoty realizace opatření - odběr vzorku vody - inspekční prohlídka objektu - zpracování projektové dokumentace úpravy vody	-	5 838,00
290	Projektová dokumentace topný systém II	AV/C.17	Projekt na čištění a stabilizaci velkoobjemového topného systému - stanovení přípravků a množství, simulace průběhu realizace - odběr vzorku vody pro provedení rozborů - inspekční prohlídka objektu - zpracování projektové dokumentace úpravy vody	-	10 788,00
291	Konzultace, poradenství	AV/C.18	Odborná konzultační a poradenská činnost, technický dozor	hod	2 434,00
292	Vstupní diagnostika systému	AV/C.19	Vstupní diagnostika a prohlídka systému, neobsahuje dopravu	-	1 485,00
293	Zápůjčka čisticí jednotky pro domácí topné systémy	AV/C.20	Mobilní čisticí jednotka pro domácí topné systémy, zásobník 30 litrů, tlak 1,5 bar, rychlost 5 400 l/hod, reversní chod. Základní sazba standardní pronájem na 5 kal. dnů. Další započatý týden se účtuje plnou sazbou pronájmu. Při půjčení kauce ve výši 20 tis. Kč, po vrácení a kontrole se vrátí kauce snížená o cenu pronájmu. Cena neobsahuje náklady na dopravu.	ks	2 808,00
294	Zápůjčka vysokotlaké čisticí jednotky VM3	AV/C.21	Mobilní čisticí jednotka, nerezový materiál s odolností proti chemickým přípravkům a mechanickým nečistotám, zásobník 20 litrů, tlak max. 3 bar. Základní sazba standardní pronájem na 5 kal. dnů. Další započatý týden se účtuje plnou sazbou pronájmu. Při půjčení kauce ve výši 20 tis. Kč, po vrácení a kontrole se vrátí kauce snížená o cenu pronájmu. Cena neobsahuje náklady na dopravu.	ks	14 961,00
295	Zápůjčka vysokotlaké čisticí jednotky VM6	AV/C.23	Mobilní čisticí jednotka, nerezový materiál s odolností proti chemickým přípravkům a mechanickým nečistotám, zásobník 20 litrů, tlak max. 6 bar. Základní sazba standardní pronájem na 5 kal. dnů. Další započatý týden se účtuje plnou sazbou pronájmu. Při půjčení kauce ve výši 20 tis. Kč, po vrácení a kontrole se vrátí kauce snížená o cenu pronájmu. Cena neobsahuje náklady na dopravu.	ks	14 961,00
296	Zápůjčka přenosné demineralizační jednotky AVDK 500	AV/C.24	Zapůjčení přenosné demineralizační jednotky AVDK 500. Základní sazba standardní pronájem na 5 kal. dnů. Další započatý týden se účtuje plnou sazbou pronájmu. Při půjčení kauce ve výši 15 tis. Kč, po vrácení se a kontrole se vrátí kauce snížená o cenu pronájmu. Cena neobsahuje náklady na dopravu. Zápůjčka neobsahuje demineralizační náplň.	ks	2 496,00
297	Zápůjčka přenosné demineralizační jednotky AVDK 500 DUO	AV/C.25	Zapůjčení přenosné demineralizační jednotky AVDK 500 DUO. Základní sazba standardní pronájem na 5 kal. dnů. Další započatý týden se účtuje plnou sazbou pronájmu. Při půjčení kauce ve výši 15 tis. Kč, po vrácení se a kontrole se vrátí kauce snížená o cenu pronájmu. Cena neobsahuje náklady na dopravu. Zápůjčka neobsahuje demineralizační náplň.	ks	3 619,00
298	Zápůjčka přenosné demineralizační jednotky AVDK 1000	AV/C.26	Zapůjčení přenosné demineralizační jednotky AVDK 1000. Základní sazba standardní pronájem na 5 kal. dnů. Další započatý týden se účtuje plnou sazbou pronájmu. Při půjčení kauce ve výši 15 tis. Kč, po vrácení se a kontrole se vrátí kauce snížená o cenu pronájmu. Cena neobsahuje náklady na dopravu. Zápůjčka neobsahuje demineralizační náplň.	ks	2 496,00

299	Zápůjčka plnicího zařízení teplotnosných glykolových kapalin	AV/C.27	Zápůjčka plnicí technologie pro aplikaci glykolových kapalin do systému a) vzdálenost max. 50 metrů od přípojného bodu b) převýšení čerpání do max. 20 metrů c) zajištění přístupu k elektrické 380 V ve vzdálenosti max. 50 m pro zapojení čerpadla d) přípojovací bod o velikosti 5/4" s vnějším závitem. Neobsahuje dopravu a zaškolení obsluhy	den	2 059,00
300	Zápůjčka filtrační sady pro malo a středně objemové topné systémy připojení 5/4"	AV/C.28	Zápůjčka filtrační sady magnetického filtru a mechanického filtru pro velkoobjemové systémy, připojení 5/4", průtok 5,5 m ³ /hod, výměnná filtrační vložka 100 µm. Základní sazba standardní pronájem na 7 kal. dnů. Další započatý týden se účtuje plnou sazbou pronájmu. Při půjčení kauce ve výši 15 tis. Kč, po vrácení a kontrole se vrátí kauce snižena o cenu pronájmu. Cena neobsahuje náklady na dopravu.	ks	6 177,00
301	Zápůjčka filtrační sady pro velkoobjemové topné systémy připojení DN 80	AV/C.29	Zápůjčka filtrační sady magnetického filtru a mechanického filtru pro velkoobjemové systémy, připojení DN 80, průtok 30 m ³ /hod, výměnná filtrační vložka 100 µm. Základní sazba standardní pronájem na 7 kal. dnů. Další započatý týden se účtuje plnou sazbou pronájmu. Při půjčení kauce ve výši 25 tis. Kč, po vrácení a kontrole se vrátí kauce snižena o cenu pronájmu. Cena neobsahuje náklady na dopravu.	ks	14 961,00
302	Likvidace kapalin	AV/C.30	Likvidace provozních kapalin (teplotnosné kapaliny, provozní voda): a) analýza provozní kapaliny b) likvidace kapaliny c) certifikát o ekologické likvidaci kapaliny Cena bude upřesněna dle výsledků rozborů kapaliny. Cena neobsahuje náklady na dopravu.	kg	15,00
303	Likvidace demi náplně I	AV/C.31	Likvidace použité demineralizační náplně AVDK 500/1000 NP, 10 litrů	ks	106,00
304	Likvidace demi náplně II	AV/C.32	Likvidace použité demineralizační náplně AVDK 500/1000 NP, dodáno v sudu 30 litrů	ks	281,00
305	Odvoz demi náplně pro likvidaci	AV/C.33	Odvoz použité demineralizační náplně AVDK 500/1000 NP, 3 x 30 litrů, 1/2 paleta	ks	824,00

Náhradní díly a spotřební materiál

306	AVDK 200 NP	AVDKNP200	Náhradní náplň pro jednotku AVDK 200. Splňuje ČSN 14868	balení	1 170,00
307	AVDK 500/1000 NP	AVDKNP1000	Náhradní náplň pro jednotku AVDK 500 a AVDK 1000. Cena obsahuje poplatek za ekologickou likvidaci použité demineralizační náplně. Cena neobsahuje náklady na přepravu použité demineralizační náplně pro likvidaci. Splňuje ČSN 14868	balení	2 993,00
308	AVDK 2300 NP	AVDKNP2300	Náhradní náplň pro jednotku AVDK 2300. Cena obsahuje poplatek za ekologickou likvidaci použité demineralizační náplně. Cena neobsahuje náklady na přepravu použité demineralizační náplně pro likvidaci. Splňuje ČSN 14868	balení	7 379,00
309	Nádoba na vyčerpanou demi náplň	SUDMIX	Nádoba o objemu 30 l na vyčerpanou demi náplň. Objem vystačí na 2 náplně AVDKNP1000. Upozornění: může se jednat o již použitý, avšak odborně vyčištěný sud.	ks	814,00
310	Sada náhradních náplní AVDK NP 500/1000	ULT/I-P.06	Sada 2 ks náhradních náplní AVDKNP500/1000 NP pro jednotku AVDK 500 a AVDK řady 1000, nádoba na vyčerpanou náplň 30 litrů. Splňuje ČSN 14868 . Cena obsahuje poplatek za ekologickou likvidaci použité demineralizační náplně. Cena neobsahuje náklady na přepravu použité demineralizační náplně pro likvidaci.	sada	6 800,00
311	Náhradní nádoba pro AVDK 1000 7 x 24	AVDKNN7x24	Náhradní nádoba pro AVDK 1000 (7 x 24).	ks	2 691,00
312	Náhradní nádoba pro AVDK 2300 8 x 35	AVDKNN8x35	Náhradní nádoba pro AVDK 2300 (8 x 35).	ks	3 536,00
313	AVDK EC KONDUKTOMETR	ECKON	Konduktometr pro jednotku AVDK.	ks	2 083,00
315	AVDK 500/1000 středová trubka, spodní sítko	AVDK/4019	Náhradní díl pro AVDK 500/1000, středová trubka včetně spodního sítka.	ks	545,00
316	AVDK 2300 středová trubka, spodní sítko	ULT/I-ND.11	Náhradní díl pro AVDK 2300, středová trubka včetně spodního sítka.	ks	659,00
317	Náhradní hlava pro AVDK 500	ULT/I-ND.08	Demineralizační hlava pro demi jednotku AVDK 500.	ks	9 750,00
318	Náhradní hlava pro AVDK 1000 / 2300	ULT/I-ND.09	Demineralizační hlava pro demi jednotku AVDK 1000/2300.	ks	13 757,00
319	Demineralizační hlava AVDK 500 DUO	ULT/I-ND.10	Speciální oboustranná demineralizační hlava pro on-line demineralizaci topné vody během provozu systému.	ks	19 481,00
321	Výstupní sada s vestavěným konduktometrem pro AVDK 200	ULT/I-ND.12	Výstupní sada s vestavěným konduktometrem pro AVDK 200.	ks	5 305,00
322	Náhradní náplň do neutralizátoru kondenzátu	ULT/G-ND.12	Náhradní náplň do neutralizátoru kondenzátu	ks	495,00
323	T1 náhradní čínidlo	T1-2000	Náhradní čínidlo T1 pro sadu CTC 2000.	ks	140,00
324	T2 náhradní čínidlo	T2-2000	Náhradní čínidlo T2 pro sadu CTC 2000.	ks	140,00
325	T3 náhradní čínidlo	T3-2000	Náhradní čínidlo T3 pro sadu CTC 2000.	ks	140,00
326	Kalibrační roztok 1413 µS/cm	KR1413	Kalibrační roztok s vodivostí 1413 µS/cm pro kalibraci konduktometru AVK 2000.	50 ml	146,00
327	Kalibrační roztok pH 10	KRP10	Kalibrační roztok pH 10 pro kalibraci pH metru AVP 2000.	50 ml	146,00
328	Kalibrační roztok pH 7	KRP7	Kalibrační roztok pH 7 pro kalibraci pH metru AVP 2000.	50 ml	146,00
329	Udržovací roztok pro pH metr	SS-52	Udržovací roztok pro pH metr AVP 2000.	50 ml	146,00
330	Sonda pH metr	S-AVP2000	Sonda pro pH metr AVP 2000.	ks	1 335,00
331	Sonda konduktometr	S-AVK2000	Sonda pro konduktometr AVK 2000.	ks	1 335,00
332	Sada náplní na měření chloridů	CL-NP	Sada náhradních náplní do sady (AVS CL) na měření množství chloridů, rozsah měření 1-60 mg/l. Obsah balení: 2ks reagentie CL-1, 1ks reagentie CL-2	ks	2 482,00
333	Filtrační vložka MB1 100 µm	MB1/FV100	Filtrační vložka pro MB1, 100 µm	ks	530,00
334	Filtrační vložka MB1 200 µm	MB1/FV200	Filtrační vložka pro MB1, 200 µm	ks	514,00
335	Filtrační vložka MB1 500 µm	MB1/FV500	Filtrační vložka pro MB1, 500 µm	ks	497,00
336	Filtrační vložka MG1 Vario 100µm	MG1V/FV100	Filtrační vložka pro MG1 Vario, 100 µm	ks	529,00
337	Filtrační vložka MG1 Vario 300µm	MG1V/FV300	Filtrační vložka pro MG1 Vario, 300 µm	ks	522,00
338	Filtrační vložka MG1 Vario 800µm	MG1V/FV800	Filtrační vložka pro MG1 Vario, 800 µm	ks	514,00
339	Filtrační vložka E, 200 µm krátká	FV-K/200	Filtrační vložka 200 µm krátká pro filtry Ultima E	ks	543,00
340	Filtrační vložka E, 100 µm dlouhá	FV-D/100	Filtrační vložka 100 µm dlouhá pro filtry Ultima E	ks	555,00
341	Filtrační vložka SC1, 100 µm	SC1/FV100	Filtrační vložka pro SC1, 100 µm	ks	586,00
342	Filtrační vložka SC1, 300 µm	SC1/FV300	Filtrační vložka pro SC1, 300 µm	ks	580,00
343	Filtrační vložka SC1, 800 µm	SC1/FV800	Filtrační vložka pro SC1, 800 µm	ks	573,00
344	Filtrační vložka MG1, 100 µm	MG1/FV100	Filtrační vložka pro MG1, 100 µm	ks	529,00
345	Filtrační vložka MG1, 800 µm	MG1/FV800	Filtrační vložka pro MG1, 800 µm	ks	514,00
346	Filtrační vložka MB100, 100 µm	ULT/G-P.17	Filtrační vložka pro MB100, 100 µm	ks	550,00
347	Filtrační vložka MB100, 500 µm	ULT/G-P.18	Filtrační vložka pro MB100, 500 µm	ks	550,00
348	Filtrační vložka MG2, 100 µm	ULT/G-P.19	Filtrační vložka pro MG2, 100 µm	ks	497,00
349	Filtrační vložka MG2, 800 µm	ULT/G-P.20	Filtrační vložka pro MG2, 800 µm	ks	481,00
350	Filtrační vložka 128, 200 µm	ULT/G-P.21	Filtrační vložka pro Ultima 128, 200 µm	ks	497,00
351	Filtrační vložka RD4, 100 µm	ULT/G-P.22	Filtrační vložka pro filtr Ultima RD4 5/4 - 2", 100 µm (rozměr: 40 x 142 mm)	ks	946,00
352	Filtrační vložka RD1, 50 µm	FV/RD1/50	Sada filtračních vložek pro filtr RD1, 50 µm, 5 ks	sada	1 463,00
353	Filtrační vložka RD1, 100 µm	FV/RD1/100	Sada filtračních vložek pro filtr RD1, 100 µm, 5 ks	sada	1 466,00
354	Filtrační vložka RD2, 100 µm	FNV/RD2/100	Filtrační nerezová vložka pro filtr RD2, 100 µm	ks	3 902,00
355	Filtrační vložka RD3, 100 µm	FNV/RD3/100	Filtrační nerezová vložka pro filtr RD3, 100 µm	ks	3 186,00
356	Filtrační vložka R-MAG 5/4", 100 µm	FV/RMAG54/100	Filtrační vložka pro R-MAG 5/4", 100 µm	ks	1 009,00
357	Filtrační vložka R-MAG 6/4" - 2", 100 µm	FV/RMAG64/100	Filtrační vložka pro R-MAG 6/4"-2", 100 µm (rozměr: 40 x 142 mm)	ks	1 009,00
358	Filtrační vložka R-MAG 1", 100 µm	FV/RMAG1/100	Filtrační vložka R-MAG 1", 100 µm	ks	955,00
359	Filtrační vložka R-MAG 1", 300 µm	FV/RMAG1/300	Filtrační vložka R-MAG 1", 300 µm	ks	971,00
360	Filtrační vložka R-MAG 5/4", 300 µm	FV/RMAG54/300	Filtrační vložka R-MAG 5/4", 300 µm	ks	984,00

361	Filtrační vložka R-MAG 6/4"-2", 300 µm	FV/RMAG64/300	Filtrační vložka R-MAG 6/4" – 2", 300 µm	ks	1 064,00
362	Filtrační vložka R-MAG 2 1/2" - 4", 100 µm	FV/RMAG4/100	Filtrační vložka R-MAG 2"1/2 – 4", 100 µm	ks	2 781,00
363	Filtrační vložka R-MAG 2 1/2" - 4", 300 µm	FV/RMAG4/300	Filtrační vložka R-MAG 2"1/2 – 4", 300 µm	ks	3 034,00
364	Filtrační vložka RD2, RD2.1, 200 µm	FNV/RD2/200	Filtrační nerezová vložka pro filtr RD2, RD2.1, 200 µm	ks	3 902,00
365	Filtrační vložka R-MAG 6/4" - 2", 800 µm	FV/RMAG64/800	Filtrační vložka pro R-MAG 6/4" - 2", 800 µm	ks	1 009,00
366	Filtrační vložka 1, RD2.1 90 x 440 mm	RD2.1/FV1	Filtrační vložka – 100 µm – rozměr: 90 x 440 mm - pro připojení DN 50-100	ks	3 235,00
367	Filtrační vložka 2, RD2.1 110 x 450 mm	RD2.1/FV2	Filtrační vložka – 100 µm – rozměr: 110 x 450 mm - pro připojení DN 125-150	ks	5 910,00
368	Filtrační vložka 3, RD2.1 150 x 600 mm	RD2.1/FV3	Filtrační vložka – 100 µm – rozměr: 150 x 600 mm - pro připojení DN 200	ks	12 360,00
369	Filtrační vložka 4, RD2.1 200 x 700 mm	RD2.1/FV4	Filtrační vložka – 100 µm – rozměr: 200 x 700 mm - pro připojení DN 250	ks	14 832,00
370	Filtrační vložka 5, RD2.1 210 x 700 mm	RD2.1/FV5	Filtrační vložka – 100 µm – rozměr: 210 x 700 mm - pro připojení DN 300	ks	17 305,00
371	Tělo filtru MB1 červená	MB1TR/FT	Tělo filtru MB1 červená, včetně O-kroužku	ks	658,00
372	Tělo filtru MB1 bílá	MB1W/FT	Tělo filtru MB1 bílá, včetně O-kroužku	ks	658,00
373	Tělo filtru MB1 černá	MB1C/FT	Tělo filtru MB1 černá, včetně O-kroužku	ks	658,00
374	Sada těsnění MB1	MB1/TES	Sada O-kroužků pro MB1, 3 ks červený, 1x 45,69 x 2,62, 1x 9,25 x 1,78, 1x 23,52 x 1,78 SIL 70Sh	sada	57,00
375	Sada o-kroužků MB1	MB1/TESI	Sada O-kroužků pro tělo filtru MB1, 5 ks červený (45,69 x 2,62 SIL 70Sh)	sada	57,00
376	Sada o-kroužků pro MG1 / MG1 Vario	MG1/TES	Sada 2 ks O-kroužků pro otevírací víčko MG1 / MG1 Vario (1x EPD+PER 2,62x53,64, 1x EPD+PER 4,00x47,00)	sada	250,00
377	Sada těsnění pro SC1	SC1/TES	Sada těsnění pro SC1, 2 ks O-kroužek, 1 ks ploché těsnění, (1x EPD+PER 2,62x45,69 PLO1, 1x EPD+PER 75,87x2,62 PLO1, 1xEPD+PER 68,0x4,00 PLO1)	sada	389,00
378	Sada o-kroužků pro MB100	ULT/G-ND.13	Sada 2 ks O-kroužků pro MB100 (O-Kroužek 44,12 x 2,62 EPDM70 Sh; O-Kroužek 71,12 x 2,62 EPDM70 Sh)	sada	241,00
379	Sada těsnění RD4	RD4/TES	Sada těsnění pro filtr RD4: D-kroužek (DN 65/5, NBR 70 Sh), O-kroužek (EPDM 70 Sh, 19 x 2)	sada	161,00
380	Sada těsnění RD4.1	RD4.1/TES	Sada těsnění pro filtr RD4: Těsnění clamp DN65 EPDM, O-kroužek (EPDM 70 Sh, 19 x 2)	sada	161,00
381	Sada O-kroužků pro MG2	MG2/TES	Sada 2 ks O-kroužků pro otevírací víčko MG2 (2x EPDM 47,0 x 4,0)	sada	126,00
382	Sada O-kroužků pro Ultima 128	U128/TES	Sada 2 ks O-kroužků pro otevírací víčko Ultima 128 (2x EPDM 47,29 x 2,62)	sada	124,00
383	Sada těsnění RD1	TES/RD1	Sada 6 ks těsnění pro filtr Ultima RD1 (3x 34 x 46 x 3mm REINZ AFM 39, 2x 21 x 25 x 1 mm REINZ AFM 39, 1x 13 x 17 x 2mm REINZ AFM 39), neobsahuje těsnění pod hlavové šroubení DN150.	sada	566,00
384	Sada těsnění RD2	TES/RD2	Sada 7 ks těsnění pro filtr Ultima RD2 (3x 34 x 46 x 3mm REINZ AFM 39, 2x 21 x 25 x 1 mm REINZ AFM 39, 2x 13 x 17 x 2mm REINZ AFM 39), neobsahuje těsnění pod hlavové šroubení DN150.	sada	580,00
385	Těsnění pod hlavové šroubení DN150 pro RD1/RD2/RD3	OK/RD2	Těsnění pod hlavové šroubení DN150 pro RD1/RD2/RD3, NBR	ks	283,00
386	Sada těsnění RD3	TES/RD3	Sada těsnících O-kroužků pro filtr Ultima RD3	sada	300,00
387	Sada těsnění 1, RD2.1 DN 50-100 / 85 °C	TES1/RD2.1	Sada těsnění (1 ks - 38 x 4 mm - NBR 70 Sh, 1 ks - 158 x 7 mm - NBR 70 Sh). Pro připojení DN 50-100 a max. prac. teplotu 85 °C.	sada	123,00
388	Sada těsnění 2, RD2.1 DN 50-100 / 85 °C vč. těsnění manometru	TES2/RD2.1	Sada těsnění vč. těsnění jímky manometru (1 ks - 38 x 4 mm - NBR 70 Sh, 1 ks - 158 x 7 mm - NBR 70 Sh, 2 ks - 21 x 25 x 2 mm - REINZ AFM 39). Pro připojení DN 50-100 a max. prac. teplotu 85 °C.	sada	176,00
389	Sada těsnění 3, RD2.1 DN 50-100 / 110 °C	TES3/RD2.1	Sada těsnění (1 ks - 38 x 4 mm – EPDM 70 Sh, 1 ks - 158 x 7 mm – EPDM 70 Sh). Pro připojení DN 50-100 a max. prac. teplotu 110 °C.	sada	172,00
390	Sada těsnění 4, RD2.1 DN 50-100 / 140 °C	TES4/RD2.1	Sada těsnění (1 ks - 38 x 4 mm – SIL 70 Sh, 1 ks - 158 x 7 mm - SIL 70 Sh). Pro připojení DN 50-100 a max. prac. teplotu 140 °C.	sada	216,00
391	Sada těsnění 5, RD2.1 DN 125-150 / 85 °C	TES5/RD2.1	Sada těsnění (1 ks - 38 x 4 mm - NBR 70 Sh, 1 ks - 209 x 7 mm - NBR 70 Sh). Pro připojení DN 125-150 a max. prac. teplotu 85 °C.	sada	234,00
392	Sada těsnění 6, RD2.1 DN 125-150 / 85 °C vč. těsnění manometru	TES6/RD2.1	Sada těsnění vč. těsnění jímky manometru (1 ks - 38 x 4 mm - NBR 70 Sh, 1 ks - 209 x 7 mm - NBR 70 Sh, 2 ks - 21 x 25 x 2 mm - REINZ AFM 39). Pro připojení DN 125-150 a max. prac. teplotu 85 °C.	sada	287,00
393	Sada těsnění 7, RD2.1 DN 125-150 / 110 °C	TES7/RD2.1	Sada těsnění (1 ks - 38 x 4 mm – EPDM 70 Sh, 1 ks - 209 x 7 mm – EPDM 70 Sh). Pro připojení DN 125-150 a max. prac. teplotu 110 °C.	sada	299,00
394	Sada těsnění 8, RD2.1 DN 125-150 / 140 °C	TES8/RD2.1	Sada těsnění (1 ks - 38 x 4 mm - SIL 70 Sh, 1 ks - 209 x 7 mm - SIL 70 Sh). Pro připojení DN 125-150 a max. prac. teplotu 140 °C.	sada	512,00
395	Sada těsnění 9, RD2.1 DN 200 / 85 °C	TES9/RD2.1	Sada těsnění (1 ks – 42 x 6 mm - NBR 70 Sh, 1 ks – 280 x 8 mm - NBR 70 Sh). Pro připojení DN 200 a max. prac. teplotu 85 °C.	sada	589,00
396	Sada těsnění 10, RD2.1 DN 200 / 85 °C vč. těsnění manometru	TES10/RD2.1	Sada těsnění vč. těsnění jímky manometru (1 ks – 42 x 6 mm - NBR 70 Sh, 1 ks – 280 x 8 mm - NBR 70 Sh, 2 ks - 21 x 25 x 2 mm - REINZ AFM 39). Pro připojení DN 200 a max. prac. teplotu 85 °C.	sada	644,00
397	Sada těsnění 11, RD2.1 DN 200 / 110 °C	TES11/RD2.1	Sada těsnění (1 ks – 42 x 6 mm – EPDM 70 Sh, 1 ks – 280 x 8 mm – EPDM 70 Sh). Pro připojení DN 200 a max. prac. teplotu 110 °C.	sada	995,00
398	Sada těsnění 12, RD2.1 DN 200 / 140 °C	TES12/RD2.1	Sada těsnění (1 ks – 42 x 6 mm - SIL 70 Sh, 1 ks – 280 x 8 mm - SIL 70 Sh). Pro připojení DN 200 a max. prac. teplotu 140 °C.	sada	997,00
399	Sada těsnění 13, RD2.1 DN 250 / 85 °C	TES13/RD2.1	Sada těsnění (1 ks – 42 x 6 mm - NBR 70 Sh, 1 ks – 360 x 8 mm - NBR 70 Sh). Pro připojení DN 250 a max. prac. teplotu 85 °C.	sada	742,00
400	Sada těsnění 14, RD2.1 DN 250 / 85 °C vč. těsnění manometru	TES14/RD2.1	Sada těsnění vč. těsnění jímky manometru (1 ks – 42 x 6 mm - NBR 70 Sh, 1 ks – 360 x 8 mm - NBR 70 Sh, 2 ks - 21 x 25 x 2 mm - REINZ AFM 39). Pro připojení DN 250 a max. prac. teplotu 85 °C.	sada	794,00
401	Sada těsnění 15, RD2.1 DN 250 / 110 °C	TES15/RD2.1	Sada těsnění (1 ks – 42 x 6 mm – EPDM 70 Sh, 1 ks – 360 x 8 mm – EPDM 70 Sh). Pro připojení DN 250 a max. prac. teplotu 110 °C.	sada	1 169,00
402	Sada těsnění 16, RD2.1 DN 250 / 140 °C	TES16/RD2.1	Sada těsnění (1 ks – 42 x 6 mm - SIL 70 Sh, 1 ks – 360 x 8 mm - SIL 70 Sh). Pro připojení DN 250 a max. prac. teplotu 140 °C.	sada	1 172,00
403	Sada těsnění 17, RD2.1 DN 300 / 85 °C	TES17/RD2.1	Sada těsnění (1 ks – 42 x 6 mm - NBR 70 Sh, 1 ks – 430 x 9 mm - NBR 70 Sh). Pro připojení DN 300 a max. prac. teplotu 85 °C.	sada	1 298,00
404	Sada těsnění 18, RD2.1 DN 300 / 85 °C vč. těsnění manometru	TES18/RD2.1	Sada těsnění vč. těsnění jímky manometru (1 ks – 42 x 6 mm - NBR 70 Sh, 1 ks – 430 x 9 mm - NBR 70 Sh, 2 ks - 21 x 25 x 2 mm - REINZ AFM 39). Pro připojení DN 300 a max. prac. teplotu 85 °C.	sada	1 580,00
405	Sada těsnění 19, RD2.1 DN 300 / 110 °C	TES19/RD2.1	Sada těsnění (1 ks – 42 x 6 mm – EPDM 70 Sh, 1 ks – 430 x 9 mm – EPDM 70 Sh). Pro připojení DN 300 a max. prac. teplotu 110 °C.	sada	1 608,00
406	Sada těsnění 20, RD2.1 DN 300 / 140 °C	TES20/RD2.1	Sada těsnění (1 ks – 42 x 6 mm - SIL 70 Sh, 1 ks – 430 x 9 mm - SIL 70 Sh). Pro připojení DN 300 a max. prac. teplotu 140 °C.	sada	1 965,00
407	Magnet MB1	MB1/MV	Magnet neodymový 11 000 Gauss pro filtr MB1	ks	527,00
408	Magnet 1, RD2.1 DN 50-150 / 85 °C	MAG1/RD2.1	Magnet neodymový – rozměr: 25 x 500 mm, síla: 12 000 Gauss. Pro připojení DN 50-150 a max. prac. teplotu 85 °C.	ks	7 911,00
409	Magnet 2, RD2.1 DN 50-150 / 110 °C	MAG2/RD2.1	Magnet neodymový – rozměr: 25 x 500 mm, síla: 12 000 Gauss. Pro připojení DN 50-150 a max. prac. teplotu 110 °C.	ks	8 899,00
410	Magnet 3, RD2.1 DN 50-150 / 140 °C	MAG3/RD2.1	Magnet neodymový – rozměr: 25 x 500 mm, síla: 12000 Gauss. Pro připojení DN 50-150 a max. prac. teplotu 140 °C.	ks	10 384,00
411	Magnet 4, RD2.1 DN 200-300 / 85 °C	MAG4/RD2.1	Magnet neodymový – rozměr: 30 x 700 mm, síla: 12 000 Gauss. Pro připojení DN 200-300 a max. prac. teplotu 85 °C.	ks	17 305,00
412	Magnet 5, RD2.1 DN 200-300 / 110 °C	MAG5/RD2.1	Magnet neodymový – rozměr: 30 x 700 mm, síla: 12 000 Gauss. Pro připojení DN 200-300 a max. prac. teplotu 110 °C.	ks	18 787,00
413	Magnet 6, RD2.1 DN 200-300 / 140 °C	MAG6/RD2.1	Magnet neodymový – rozměr: 30 x 700 mm, síla: 12 000 Gauss. Pro připojení DN 200-300 a max. prac. teplotu 140 °C.	ks	21 259,00
414	Magnet R-MAG, RD4	ULT/H-ND.41	Magnet neodymový – rozměr 15 x 110 mm, síla: 9 000 Gauss – vhodné pro všechny RD4 a R-MAG 1" – 4".	ks	987,00
415	Uzavírací víčko MB1	MB1W/CC	Uzavírací víčko MB1 3/4", poniklované, nízká výška	ks	127,00
416	Vypouštění víčko MB1	MB1/FC	Vypouštěcí víčko pro MB1 bez magnetu	ks	143,00
417	Korozní kupony pro KS	KK/KS65	Sada korozních kuponů pro korozní smýčku KS DN 65, 12 ks.	sada	4 808,00
418	Filtrační vložka NW25/50	AV/E.05	Sada filtračních vložek pro filtr Raindrops DUO-CSL // TRIOCNW, Naturalis C-T-NW/41 // C-Q-NW/41 a filtrační sady AV/C.28, AV/C.29. 50 µm, 5 ks Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.	balení	719,00

419	Filtrační vložka NW25/100	AV/E.06	Sada filtračních vložek pro filtr Raindrops DUO-CSL // TRIOCNW, Naturalis C-T-NW/41 // C-Q-NW/41 a filtrační sady AV/C.28, AV/C.29. 100 µm, 5 ks <i>Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.</i>	balení	719,00
-----	---------------------------	---------	---	--------	--------

Příslušenství

420	Impulsní vodoměr Etatron	IMPVOD	Impulsní vodoměr Etatron 3/4", 2,5 m ³ /h, (DN20)	ks	8 037,00
421	Impulsní vodoměr Etatron 1"	IMPVOD1	Impulsní vodoměr Etatron 1" závitový, 3,5 m ³ /h, (DN25)	ks	9 672,00
422	Potrubní oddělovač Backflow 3/4"	POB3/4	Potrubní oddělovač 30906 3/4"	ks	11 246,00
423	Zařízení pro doplnění vody do systému	AV/D.05	Zařízení pro automatické doplňování vody do uzavřených topných nebo chladících systémů. Vhodné pro nízkotlaké (do 2 bar) a střednětlaké (do 4 bar) systémy. Doplňovací zařízení monitoruje tlak v uzavřeném vodním systému a na základě poklesu tlaku doplňuje ztráty vody. Připojovací dimenze 3/4".	ks	3 051,00
424	Regulátor tlaku	AV/D.20	Pístový regulátor tlaku řady RBM RinoxDue – závit 3/4" F x 3/4" F	ks	2 433,00
425	Vzorkovací kohout PP 3/4"	AV/D.27	Odběrový vzorkovací kohout 3/4" F pro úpravný vody s motýlkem. Vzorkovací kohout je opatřen hadicovým trnem. <i>Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.</i>	ks	947,00
426	Vzorkovací kohout PP 1"	AV/D.28	Odběrový vzorkovací kohout 1" F pro úpravný vody s motýlkem. Vzorkovací kohout je opatřen hadicovým trnem. <i>Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.</i>	ks	981,00
427	Zpětná klapka 3/4"	AV/D.09	Zpětná klapka 3/4", max. teplota 90 °C, mosazný uzavírací mechanismus <i>Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.</i>	ks	511,00
428	Zpětná klapka 1"	AV/D.10	Zpětná klapka 1", max. teplota 90 °C, mosazný uzavírací mechanismus <i>Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.</i>	ks	627,00
429	Zpětná klapka 5/4"	AV/D.11	Zpětná klapka 5/4", max. teplota 90 °C, mosazný uzavírací mechanismus <i>Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.</i>	ks	902,00
430	Zpětná klapka 6/4"	AV/D.12	Zpětná klapka 6/4", max. teplota 90 °C, mosazný uzavírací mechanismus <i>Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.</i>	ks	1 214,00
431	Zpětná klapka 2"	AV/D.13	Zpětná klapka 2", max. teplota 90 °C, mosazný uzavírací mechanismus <i>Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.</i>	ks	1 624,00
432	Vodoměr	AV/D.07	Vodoměr 3/4", 2,5 m ³ /hod	ks	889,00
433	Manometr 16 bar G1/4"	ULT/G-P.16	Glycerinový manometr 16 bar G1/4" pro filtry R-MAG a filtr mechanických nečistot 126 3/4"	ks	312,00
434	Glycerinový manometr pro RDxx	M-GL	Standardní glycerinový manometr pro filtry řady RDxx.xx	ks	704,00
435	Diferenční manometr bez spínacích kontaktů - levý	M-DIF-L	Diferenční manometr pro filtr řady RDxx bez spínacích kontaktů (vč. montážní sady) – pro manuálně řízený provoz. Nátok vlevo.	sada	12 913,00
436	Diferenční manometr bez spínacích kontaktů - pravý	M-DIF-P	Diferenční manometr pro filtr řady RDxx bez spínacích kontaktů (vč. montážní sady) – pro manuálně řízený provoz. Nátok vpravo.	sada	14 163,00
437	Diferenční manometr se spínacími kontakty - levý	M-DIF-L/SK	Diferenční manometr pro filtr řady RDxx bez spínacích kontaktů (vč. montážní sady) – pro manuálně řízený provoz. Nátok vpravo.	sada	15 725,00
438	Diferenční manometr se spínacími kontakty - pravý	M-DIF-P/SK	Diferenční manometr pro filtr řady RDxx se spínacími kontakty (vč. montážní sady) pro automatický provoz. Nátok vpravo.	sada	16 975,00
439	Dávkovací čerpadlo Etatron DLX VFT/MBB 0115 230/240V	DCETATRON	Dávkovací čerpadlo Etatron DLX VFT/MBB 0115	ks	18 062,00
440	Rám samonosný AVDK	ULT/I-P.05	Samonosný rám pro demineralizační sadu AVDK Permanent.	ks	12 755,00
441	AVDK DS	AVDKDS	Dosýpací trychtýř pro jednotku AVDK 500/1000/2300	sada	555,00
442	Klíč SafeCleaner SC1	K/SC1	Otevírací klíč plastový pro filtry SafeCleaner	ks	193,00
443	Klíč R-MAG	K/R-MAG	Otevírací klíč pro filtr R MAG 2 1/2"-4", při dodávce s filtrem sleva 40 % na klíč	ks	1 414,00

Připojovací komponenty

444	Kulový kohout 3/4" M x 3/4" RF	AV/F.01	Kulový kohout s vnějším závitem a převlečnou matkou; 3/4" M x 3/4" RF <i>Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.</i>	ks	765,00
445	Kulový kohout 3/4" F x 3/4" RF	AV/F.02	Kulový kohout s vnitřním závitem a převlečnou matkou; 3/4" F x 3/4" RF <i>Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.</i>	ks	765,00
446	Kulový kohout 3/4" F x 1" RF	AV/F.03	Kulový kohout s vnitřním závitem a převlečnou matkou; 3/4" F x 1" RF <i>Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.</i>	ks	863,00
447	Kulový kohout 1" F x 1" RF	AV/F.04	Kulový kohout s vnitřním závitem a převlečnou matkou; 1" F x 1" RF <i>Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.</i>	ks	863,00
448	Kulový kohout 5/4" F x 1" RF	AV/F.05	Kulový kohout s vnitřním závitem a převlečnou matkou; 5/4" F x 1" RF <i>Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.</i>	ks	970,00
449	Kulový kohout 1" RF x 22 mm	AV/F.06	Kulový kohout s převlečnou matkou a svěrným šroubením; 1" RF x 22 mm <i>Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.</i>	ks	710,00
450	Kulový kohout 1" RF x 28 mm	AV/F.07	Kulový kohout s převlečnou matkou a svěrným šroubením; 1" RF x 28 mm <i>Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.</i>	ks	863,00
451	Připojení rovné pro MB1/MG1/MG1 Vario	AV/F.08	Připojení rovné 2x převlečná matka, 3/4"	ks	444,00
452	Připojovací koleno pro MG1/MG1 Vario	AV/F.09	Koleno 90° s převlečnými matkami 3/4"	ks	755,00
453	Připojovací sada pro MB1/MG1/MG1 Vario	AV/F.10	Připojovací sada: připojení rovné 2x převlečná matka 3/4", kulový kohout s vnějším závitem a převlečnou matkou; 3/4" M x 3/4" RF, těsnění	sada	763,00
454	Kulový kohout 6/4" F	AV/F.11	Kulový kohout s vnitřním závitem 6/4" F <i>Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.</i>	ks	1 228,00
455	Připojovací hadice pancéřová, 3/4" RF x 3/4" RF	AV/F.12	Připojovací hadice pancéřová, 3/4" RF x 3/4" RF, 80 cm	ks	422,00
456	Připojovací hadice pancéřová, 1" RF x 1" RF	AV/F.33	Připojovací hadice pancéřová, 1" RF x 1" RF, 60 cm	ks	1 003,00
457	Kulový kohout 3/4" F	AV/F.13	Kulový kohout s vnitřním závitem; 3/4" F <i>Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.</i>	ks	302,00
458	Kulový kohout 1" F	AV/F.14	Kulový kohout s vnitřním závitem; 1" F <i>Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.</i>	ks	512,00
459	Kulový kohout 5/4" F	AV/F.15	Kulový kohout s vnitřním závitem; 5/4" F <i>Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.</i>	ks	796,00
460	Kulový kohout 1/2" F x 1/2" RM	AV/F.16	Kulový kohout s vnitřním závitem a šroubením; 1/2" F x 1/2" RM <i>Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.</i>	ks	387,00
461	Kulový kohout 3/4" F x 3/4" RM	AV/F.17	Kulový kohout s vnitřním závitem a šroubením; 3/4" F x 3/4" RM <i>Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.</i>	ks	564,00
462	Kulový kohout 1" F x 1" RM	AV/F.18	Kulový kohout s vnitřním závitem a šroubením; 1" F x 1" RM <i>Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.</i>	ks	911,00
463	Kulový kohout 6/4" F x 6/4" RM	AV/F.19	Kulový kohout s vnitřním závitem a šroubením; 6/4" F x 6/4" RM <i>Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.</i>	ks	2 542,00
464	Kulový kohout 2" F x 2" RM	AV/F.20	Kulový kohout s vnitřním závitem a šroubením; 2" F x 2" RM <i>Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.</i>	ks	3 889,00
465	Kulový kohout 5/4" F x 5/4" RM	AV/F.21	Kulový kohout s vnitřním závitem a šroubením; 5/4" F x 5/4" RM <i>Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.</i>	ks	2 148,00
466	Propojovací vsuvka 1/2" M	AV/F.22	Propojovací vsuvka 1/2" M	ks	71,00
467	Propojovací vsuvka 3/4" M	AV/F.23	Propojovací vsuvka 3/4" M	ks	103,00
468	Flexi připojení 3/4"	AV/F.24	Flexi připojení 3/4" RF x 3/4 M	ks	490,00
469	Redukce 2" M x 5/4" F	AV/F.25	Redukce 2" M x 5/4" F, vhodná pro filtry řady RDxx	ks	571,00
470	Redukce 2" M x 6/4" F	AV/F.26	Redukce 2" M x 6/4" F, vhodná pro filtry řady RDxx	ks	549,00
471	Vypouštěcí kulový kohout 1/2"	AV/F.27	Vypouštěcí kulový kohout 1/2" - vhodný pro Ultima RD1/RD2/RD2.1 DN 50-100, RD3	ks	1 004,00
472	Vypouštěcí kulový kohout 1"	AV/F.28	Vypouštěcí kulový kohout 1" - vhodný pro Ultima RD2.1 RN 200-300	ks	1 482,00

473	Vypouštěcí kulový kohout R-MAG 1" – 2"	AV/F.29	Vypouštěcí kulový kohout pro filtry R-MAG 1" – 2"	ks	541,00
474	Vypouštěcí kulový kohout R-MAG2 1/2" - 4"	AV/F.30	Vypouštěcí kulový kohout pro filtry R-MAG2 1/2" – 4" (vč. závitové redukce)	ks	646,00
475	Vypouštěcí zátka pro NW 18/25/32	AV/F.31	Vypouštěcí zátka pro filtry NW18/25/32	ks	898,00
476	Vypouštěcí kulový kohout RD4	AV/F.32	Vypouštěcí kulový kohout pro filtry RD4	ks	646,00
477	Vypouštěcí kohout pro Ultima E, MB1	AV/F.34	Vypouštěcí kohout pro filtry řady Ultima E a MB1	ks	177,00

Drogistické zboží

478	Krém na ruce	AV/Z.03	Ochranný a hydratační krém na ruce bez konzervantů (cannabis, granátové jablko, měsíček a oliva)	ks	71,00
479	Odstraňovač vodního kamene	AV/Z.04	Odstraňovač vodního kamene pro koupelnu a kuchyni (bez fosfátů)	800 g	85,00
480	Čistič koupelen	AV/Z.05	Čistič koupelen, odstraňuje nečistoty, skvrny a vodní kámen (čistí pěnou)	0,5 litru	97,00
481	Čistič oken a skleněných povrchů	AV/Z.06	Čistič oken a skleněných povrchů (díky aktivní pěně nezanechává šmouhy)	0,5 litru	91,00
482	Čistič odpadů	AV/Z.07	Perličky pro efektivní čištění potrubí a odpadu. Obsahuje hydroxid sodný 97-99%	1 kg	175,00
483	Letní ostříkovač	AVLETOS/03	Letní směs do ostříkovačů Směs do ostříkovačů pro letní období s povrchově aktivními látkami s vysokou čistící účinností na nečistoty i zaschlé zbytky hmyzu. Nepoškozuje pryžové, plastové a lakové díly, chrání ostříkovací systém před korozi. Směs umožňuje snadné čištění automobilových skel, má výrazný čistící a odmašťovací efekt a chrání skla před poškrábáním.	3 litry	135,00
484	Zimní ostříkovač	AVZIMOS/03	Zimní směs do ostříkovačů -20 °C Mrazuvzdorná směs do ostříkovačů odstraňuje nečistoty a zanechává čisté sklo. Obsahuje svěží vůni, bezpečná pro polykarbonátové světlometry, vynikající mycí účinnost, zvýšená odolnost proti mrazu do -20°C. Nepoškozuje pryžové, plastové a lakové díly, chrání ostříkovací systém před korozi. Směs je určena pro přímé použití, dále se nefedí.	3 litry	178,00



AV EQUEN

...více než čekáte

AV EQUEN s.r.o.

Podnikatelská 565
190 11 Praha

AV EQUEN s.r.o.

Pávovská 3138/75
586 01 Jihlava

AV EQUEN s.r.o.

Sokolova 696/32
619 00 Brno – Horní Heršpice



REGION 1	+420 777 763 281	obchod.praha@avqn.com
REGION 2	+420 777 763 282	obchod.praha@avqn.com
REGION 3	+420 777 763 283	obchod.praha@avqn.com
REGION 4	+420 777 763 284	obchod.brno@avqn.com
REGION 5	+420 777 763 285	obchod.brno@avqn.com
REGION 6	+420 777 763 286	obchod.brno@avqn.com

www.av-equen.cz

jeden dům - jedna voda - jedno řešení