

jeden dům - jedna voda - jedno řešení



AV EQUEN

...více než čekáte



ULTIMA



NATURALIS



RAINDROPS



ANTARKTIS

ÚPRAVA VODY
Ceník 2023.03

Obsah ceníku - VODA:

Oddíl ceníku	Strana
Čistící přípravky pro zařízení na ohřev TUV	1
Filtry, filtrační sady	1
Filtry a zařízení proti usazování vodního kamene	3
Úpravny vody, soustavy pro úpravu vody pro eliminaci nežádoucích vlastností (tvrdost, železo, bakterie apod.)	4
Analýzy, rozbor	20
Testery a testovací komplety	21
Služby	23
Náhradní díly a spotřební materiál	24
Příslušenství	25
Připojovací komponenty	26
Drogistické zboží	26

Číslo řádku ceníku 2023	Název	Objednávací kód	Popis produktu	Balení	Doporučená koncová prodejní cena
-------------------------	-------	-----------------	----------------	--------	----------------------------------

Čistící přípravky pro zařízení na ohřev TUV

1	D700	D700/01	Biocidní přípravek pro okruhy s pitnou vodou a zásobníky STUV.	1 litr	1 244,00
2	D700	D700/20	Biocidní přípravek pro okruhy s pitnou vodou a zásobníky STUV.	20 litrů	19 311,00
3	D800	D800/01	Čistící přípravek na rez a vodní kámen pro okruhy pitné vody, v balení také D800 neutralizátor 0,75 kg.	1 litr	606,00
4	D800	D800/20	Čistící přípravek na rez a vodní kámen pro okruhy pitné vody, v balení také D800 neutralizátor 15 kg.	20 litrů	12 070,00

Filtry, filtrační sady

5	Filtr mechanických nečistot 3-M	FMN-3-M	Odkalovací filtr mechanických nečistot s manometrem a odkalovacím ventilem, 1", průtok 3m ³ /hod. Provozní tlak 1-10 bar, provozní teplota 5-40°C, vložka 40μ	ks	2 399,00
6	Filtr mechanických nečistot 3-L	FMN-3-L	Odkalovací filtr mechanických nečistot s manometrem, redukcí tlaku a odkalovacím ventilem, 1", průtok 3m ³ /hod. Provozní tlak 1-10 bar, provozní teplota 5-40°C, vložka 40μ	ks	3 984,00
7	Dechlorační filtr E10	ATS/D.02	Filtr pro dechloraci pitné vody. Vhodný pro použití úpravy pitné a užitkové vody v bytových jednotkách. Základní technické informace: – závit 3/4" vnitřní – průtok 1 200 l/hod – prac. tlak 7 bar – max. teplota vody 50 °C – frekvence výměny provozních filtračních náplní doporučeno 1x za 3 měsíce, nejpozději 1x za 6 měsíců – balení obsahuje provozní prvonáplň, držák na stěnu, otevírací klíč Typ náhradní náplně objednávací kód AV/E.15. Doporučené příslušenství: filtr mechanických nečistot, 2x kulový kohout. Doporučené příslušenství není součástí ceny produktu. Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.	sada	2 188,00
8	Dechlorační sada E10	ATS/D.03	Dechlorační filtrační sada DUO-E10. Sada obsahuje: • filtr mechanických nečistot • dechlorační filtr Základní technické informace: – závit 3/4" vnitřní – průtok 1 200 l/hod – prac. tlak 7 bar – max. teplota vody 50 °C – jemnost filtrační vložky mechanických nečistot 50 μm – frekvence výměny provozních filtračních náplní doporučeno 1x za 3 měsíce, nejpozději 1x za 6 měsíců – balení obsahuje provozní prvonáplň, držák na stěnu, otevírací klíč Typ náhradní náplně objednávací kód AV/E.15. Doporučené příslušenství: 2 x kulový kohout. Doporučené příslušenství není součástí ceny produktu. Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.	sada	3 505,00
9	Raindrops DUO-CSL	RDS/A.1	Úprava dešťové vody RainDrops DUO-CSL pro použití upravené vody pro zahradní účely. <u>Odstraňuje:</u> - mechanické nečistoty - zápachy - základní biologickou kontaminaci <u>Základní informace:</u> – závit 3/4" vnitřní / 1" – průtok 1,2 m ³ /hod – prac. tlak 8 bar – max. teplota vody 50 °C – filtrační vložka mechanických nečistot 25 μm – frekvence výměny provozních filtračních náplní doporučeno 1x za 3 měsíce, nejpozději 1x za 6 měsíců – balení obsahuje všechny prvonáplně pro provoz úpravny, držák na stěnu, otevírací klíč <u>Doporučené příslušenství:</u> 2x kulový kohout s vnitřním závitem 3/4"F (objednávací kód AV/F.17). Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.	sada	6 338,00
10	Raindrops DUO-E20	RDS/A.3	Základní úprava dešťové vody RainDrops DUO-E20 pro použití upravené vody pro zahradní účely. Odstraňuje: • mechanické nečistoty • zápachy • základní biologickou kontaminaci <u>Základní informace:</u> – závit 3/4" vnitřní – průtok 2,6 m ³ /hod – prac. tlak 7 bar – max. teplota vody 50 °C – filtrační vložka mechanických nečistot 50 μm – frekvence výměny provozních filtračních náplní doporučeno 1x za 3 měsíce, nejpozději 1x za 6 měsíců – balení obsahuje všechny prvonáplně pro provoz úpravny, držák na stěnu, otevírací klíč <u>Doporučené příslušenství:</u> 2x kulový kohout s vnitřním závitem 3/4" F (objednávací kód AV/F.17). Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.	sada	5 921,00

Číslo řádku ceníku 2023	Název	Objednávací kód	Popis produktu	Balení	Doporučená koncová prodejní cena
11	Naturalis T-E10/41	NTS/A.1	Filtrace a úprava studniční vody a vody z vrtů Naturalis TE10/ 41 je určena pro úpravu základních parametrů vody ze studní a vrtů. <u>Odstraňuje a upravuje:</u> - mechanické nečistoty - zápachy - základní biologickou kontaminaci - bakterie <u>Základní informace:</u> - závit 3/4" vnitřní - průtok 1,2 m³/hod - prac. tlak 7 bar - max. teplota vody 50 °C - filtrační vložka mechanických nečistot 50 µm - UV lampa: svítivost > 30 mJ/cm², max. průtok 2 720 l/hod - frekvence výměny provozních filtračních náplní doporučeno 1x za 3 měsíce, nejpozději 1x za 6 měsíců - frekvence výměny UV zářiče 1x ročně - frekvence výměny krytu UV zářiče 1x za 5 let - balení obsahuje všechny prvonáplně pro provoz úpravny, držák na stěnu, otevírací klíč. <u>Doporučené příslušenství:</u> 2x kulový kohout dle místní situace. <u>Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.</u>	sada	17 045,00
12	Naturalis T-E20/41	NTS/A.2	Filtrace a úprava studniční vody a vody z vrtů Naturalis TE20/41 je určena pro úpravu základních parametrů vody zestudní a vrtů. <u>Odstraňuje a upravuje:</u> - mechanické nečistoty - zápachy - základní biologickou kontaminaci - bakterie <u>Základní informace:</u> - závit 3/4" vnitřní - průtok 2,6 m³/hod - prac. tlak 7 bar - max. teplota vody 50 °C - filtrační vložka mechanických nečistot 50 µm - UV lampa: svítivost > 30 mJ/cm², max. průtok 2 720 l/hod - frekvence výměny provozních filtračních náplní doporučeno 1x za 3 měsíce, nejpozději 1x za 6 měsíců - frekvence výměny UV zářiče 1x ročně - frekvence výměny krytu UV zářiče 1x za 5 let - balení obsahuje všechny prvonáplně pro provoz úpravny, držák na stěnu, otevírací klíč. <u>Doporučené příslušenství:</u> 2x kulový kohout dle místní situace. <u>Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.</u>	sada	19 139,00
13	Naturalis C-T-NW/41	NTS/A.5	Filtrační soustava s UV lampou C-TNW/41 pro úpravu zdrojové vody do kvality užitkové vody na zahrádě a v domácnosti. <u>Odstraňuje a upravuje:</u> - mechanické nečistoty - zápachy - základní biologickou kontaminaci - bakterie <u>Základní informace:</u> - závit 1" vnější / 3/4" - průtok 1,6 m³/hod - prac tlak 16 bar - max teplota vody 50 °C - jemnost filtrační vložky mechanických nečistot 25 µm - UV lampa: svítivost > 40 mJ/cm² pro průtok 1,6 m³/hod - frekvence výměny provozních filtračních náplní doporučeno 1x za 3 měsíce, nejpozději 1x za 6 měsíců - frekvence výměny UV zářiče 1x ročně - frekvence výměny krytu UV zářiče 1x za 5 let - balení obsahuje všechny prvonáplně pro provoz úpravny, držák na stěnu, otevírací klíč. <u>Doporučené příslušenství:</u> 2x kulový kohout dle místní situace.	sada	23 779,00
14	UV lampa NW4100	AV/D.18	UV lampa, svítivost > 40 mJ/cm², max. průtok 1600 l/hod, 3/4" vnitřní závit, otevírací klíč, držák na zeď. <u>Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.</u>	ks	16 722,00
15	UV lampa HA325	AV/D.19	UV lampa, svítivost > 30 mJ/cm², max. průtok 2720 l/hod, 3/4" vnější závit <u>Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.</u>	ks	14 289,00
16	Antarktis RD2.3 DN50	ATS/RD2.3-50	Mechanický filtr Antarktis RD2.3 DN50 pro velkoobjemové systémy: - určen pro vertikální i horizontální instalaci - filtrační vložka 100 µm - vše nerezový materiál s odolností proti chemickým přípravkům a mechanickým nečistotám - zakončení filtru závit DN65 Splňuje ČSN 14868 UPOZORNĚNÍ: Zařízení podléhá pravidelnému ročnímu servisu. Pravidelný servis není součástí ceny výrobku.	ks	53 353,00
17	Antarktis RD2.3 DN65	ATS/RD2.3-65	Mechanický filtr Antarktis RD2.3 DN65 pro velkoobjemové systémy: - určen pro vertikální i horizontální instalaci - filtrační vložka 100 µm - vše nerezový materiál s odolností proti chemickým přípravkům a mechanickým nečistotám - zakončení filtru závit DN65 Splňuje ČSN 14868 UPOZORNĚNÍ: Zařízení podléhá pravidelnému ročnímu servisu. Pravidelný servis není součástí ceny výrobku.	ks	56 747,00

Číslo řádku ceníku 2023	Název	Objednávací kód	Popis produktu	Balení	Doporučená koncová prodejní cena
18	Antarktis RD2.3 DN80	ATS/RD2.3-80	Mechanický filtr Antarktis RD2.3 DN80 pro velkoobjemové systémy: – určen pro vertikální i horizontální instalaci – filtrační vložka 100 µm – vše nerezový materiál s odolností proti chemickým přípravkům a mechanickým nečistotám – zakončení filtru závit DN80 Splňuje ČSN 14868 UPOZORNĚNÍ: Zařízení podléhá pravidelnému ročnímu servisu. Pravidelný servis není součástí ceny výrobku.	ks	58 142,00
19	Antarktis RD2.3 DN100	ATS/RD2.3-100	Mechanický filtr Antarktis RD2.3 DN100 pro velkoobjemové systémy: – určen pro vertikální i horizontální instalaci – filtrační vložka 100 µm – vše nerezový materiál s odolností proti chemickým přípravkům a mechanickým nečistotám – zakončení filtru závit DN100 Splňuje ČSN 14868 UPOZORNĚNÍ: Zařízení podléhá pravidelnému ročnímu servisu. Pravidelný servis není součástí ceny výrobku.	ks	59 969,00
20	Antarktis RD2.3 DN125	ATS/RD2.3-125	Mechanický filtr Antarktis RD2.3 DN125 pro velkoobjemové systémy: – určen pro vertikální i horizontální instalaci – filtrační vložka 100 µm – vše nerezový materiál s odolností proti chemickým přípravkům a mechanickým nečistotám – zakončení filtru závit DN125 Splňuje ČSN 14868 UPOZORNĚNÍ: Zařízení podléhá pravidelnému ročnímu servisu. Pravidelný servis není součástí ceny výrobku.	ks	86 763,00
21	Antarktis RD2.3 DN150	ATS/RD2.3-150	Mechanický filtr Antarktis RD2.3 DN150 pro velkoobjemové systémy: – určen pro vertikální i horizontální instalaci – filtrační vložka 100 µm – vše nerezový materiál s odolností proti chemickým přípravkům a mechanickým nečistotám – zakončení filtru závit DN125 Splňuje ČSN 14868 UPOZORNĚNÍ: Zařízení podléhá pravidelnému ročnímu servisu. Pravidelný servis není součástí ceny výrobku.	ks	89 763,00

Filtry a zařízení proti usazování vodního kamene

22	Antarktis P1	ATS/P1	Zařízení zabraňující rozvoji koroze v ocelovém, litinovém a pozinkovaném potrubí, s anti-inkrustačním účinkem. Rotační připojení pro horizontální i vertikální instalaci, speciální "PK" konektor pro instalaci pod kotel, velikost připojení 1/2" F, max. průtok 120 l/hod, vestavěný uzavírací mechanismus pro snadnou výměnu náplně, náhradní náplň ATS/A-P.01. Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.	1 ks	2 239,00
23	Antarktis P2	ATS/P2	Zařízení zabraňující rozvoji koroze v ocelovém, litinovém a pozinkovaném potrubí, s anti-inkrustačním účinkem. Závitové zakončení 3/4", max. průtok 420 l/hod, včetně náhradní náplně 1 kg. Obsahuje náhradní náplň ATS/A-P.04. Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.	1 ks	2 239,00
24	Antarktis PS-H 3/4" Zakázková výroba	ATS/A.02	Úprava pitné vody proti tvorbě a usazování vodního kamene v zásobnících na ohřev teplé užitkové vody. Velikost připojení se zpětnou klapkou 3/4" M. Max. průtok 2,5 m3/hod, náhradní náplň ATS/A-P.02, součástí otevírací klíč. Doporučené příslušenství, které není součástí balení: 2x kulový kohout s vnitřním závitem 3/4" F (objednací kód AV/F.13). Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.	1 ks	6 715,00
25	Antarktis PS-H 1" Zakázková výroba	ATS/A.03	Úprava pitné vody proti tvorbě a usazování vodního kamene v zásobnících na ohřev teplé užitkové vody. Velikost připojení se zpětnou klapkou 1" M. Max. průtok 3,5 m3/hod, náhradní náplň ATS/A-P.02, součástí otevírací klíč. Doporučené příslušenství, které není součástí balení: 2x kulový kohout s vnitřním závitem 1" F (objednací kód AV/F.14). Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.	1 ks	7 304,00
26	Antarktis PS-H 5/4" Zakázková výroba	ATS/A.04	Úprava pitné vody proti tvorbě a usazování vodního kamene v zásobnících na ohřev teplé užitkové vody. Velikost připojení se zpětnou klapkou 5/4" M. Max. průtok 4,5 m3/hod, náhradní náplň ATS/A-P.02, součástí otevírací klíč. Doporučené příslušenství, které není součástí balení: 2x kulový kohout s vnitřním závitem 5/4" F (objednací kód AV/F.15). Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.	1 ks	8 011,00
27	Antarktis PS-TM 3/4" Zakázková výroba	ATS/A.05	Úprava pitné vody proti tvorbě a usazování vodního kamene v zásobnících na ohřev teplé užitkové vody. Velikost připojení 3/4" F. Max. průtok 1,9 m3/hod, náhradní náplň ATS/A-P.03. Doporučené příslušenství, které není součástí balení: 2x kulový kohout s vnitřním závitem 3/4" F (objednací kód AV/F.17). Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.	1 ks	4 123,00
28	Antarktis PS-TM 1" Zakázková výroba	ATS/A.06	Úprava pitné vody proti tvorbě a usazování vodního kamene v zásobnících na ohřev teplé užitkové vody. Velikost připojení 1" F. Max. průtok 3,2 m3/hod, náhradní náplň ATS/A-P.03. Doporučené příslušenství, které není součástí balení: 2x kulový kohout s vnitřním závitem 1" F (objednací kód AV/F.18). Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.	1 ks	4 418,00
29	ESSE 1/2" DOPRODEJ	ESSE-1/2G	Elektrolytická úprava vody proti usazování vodního kamene v TUV 1/2". Doporučené příslušenství, které není součástí: 2x kulový kohout dle místní situace.	1 ks	3 851,00
30	ESSE 3/4" DOPRODEJ	ESSE-3/4G	Elektrolytická úprava vody proti usazování vodního kamene v TUV 3/4". Doporučené příslušenství, které není součástí: 2x kulový kohout dle místní situace.	1 ks	5 051,00
31	ESSE 1" DOPRODEJ	ESSE-1G	Elektrolytická úprava vody proti usazování vodního kamene v TUV 1". Doporučené příslušenství, které není součástí: 2x kulový kohout dle místní situace.	1 ks	6 391,00
32	ESSE 5/4" DOPRODEJ	ESSE-5/4G	Elektrolytická úprava vody proti usazování vodního kamene v TUV 5/4". Doporučené příslušenství, které není součástí: 2x kulový kohout dle místní situace.	1 ks	30 194,00

Číslo řádku ceníku 2023	Název	Objednávací kód	Popis produktu	Balení	Doporučená koncová prodejní cena
33	ESSE 6/4" DOPRODEJ	ESSE-6/4G	Elektrolytická úprava vody proti usazování vodního kamene v TUV 6/4". Doporučené příslušenství, které není součástí: 2x kulový kohout dle místní situace.	1 ks	34 144,00
34	ESSE 2" DOPRODEJ	ESSE-2G	Elektrolytická úprava vody proti usazování vodního kamene v TUV 2". Doporučené příslušenství, které není součástí: 2x kulový kohout dle místní situace.	1 ks	38 516,00
35	Arago Mini 3/4"	Arago-MI-3/4	Zařízení pro eliminaci tvorby a usazování vodního kamene. Použití: doámcí spotřebiče (pračka, myčka, bojler,...)	2 ks	1 960,00
36	Arago Home 1/2"	Arago-HO-1/2	Zařízení pro eliminaci tvorby a usazování vodního kamene. Použití: rodinné domy, byty, chaty, tepelné výměníky,...	3 ks	2 352,00
37	Arago Home 3/4"	Arago-HO-3/4	Zařízení pro eliminaci tvorby a usazování vodního kamene. Použití: rodinné domy, byty, chaty, tepelné výměníky,...	4 ks	3 410,00
38	Arago Home 1"	Arago-HO-1	Zařízení pro eliminaci tvorby a usazování vodního kamene. Použití: rodinné domy, byty, chaty, tepelné výměníky,...	5 ks	4 020,00
39	Arago Industry 32-IT	Arago-IN-32-IT	Zařízení pro eliminaci tvorby a usazování vodního kamene. Použití: průmyslové objekty, penziony, hotely, koly, školky, nemocnice, obchodní domy, zemědělská výroba, závlahové systémy, tepelné výměníky, zásobníky vody....	6 ks	33 540,00
40	Arago Industry 40-IT	Arago-IN-40-IT	Zařízení pro eliminaci tvorby a usazování vodního kamene. Použití: průmyslové objekty, penziony, hotely, koly, školky, nemocnice, obchodní domy, zemědělská výroba, závlahové systémy, tepelné výměníky, zásobníky vody....	7 ks	33 540,00
41	Arago Industry 50-IT	Arago-IN-50-IT	Zařízení pro eliminaci tvorby a usazování vodního kamene. Použití: průmyslové objekty, penziony, hotely, koly, školky, nemocnice, obchodní domy, zemědělská výroba, závlahové systémy, tepelné výměníky, zásobníky vody....	8 ks	39 116,00
42	Arago Industry 50-F	Arago-IN-50-F	Zařízení pro eliminaci tvorby a usazování vodního kamene. Použití: průmyslové objekty, penziony, hotely, koly, školky, nemocnice, obchodní domy, zemědělská výroba, závlahové systémy, tepelné výměníky, zásobníky vody....	9 ks	39 980,00
43	Arago Industry 65-F	Arago-IN-65-F	Zařízení pro eliminaci tvorby a usazování vodního kamene. Použití: průmyslové objekty, penziony, hotely, koly, školky, nemocnice, obchodní domy, zemědělská výroba, závlahové systémy, tepelné výměníky, zásobníky vody....	10 ks	45 974,00
44	Arago Industry 80-F	Arago-IN-80-F	Zařízení pro eliminaci tvorby a usazování vodního kamene. Použití: průmyslové objekty, penziony, hotely, koly, školky, nemocnice, obchodní domy, zemědělská výroba, závlahové systémy, tepelné výměníky, zásobníky vody....	11 ks	53 163,00
45	Arago Industry 100-F	Arago-IN-100-F	Zařízení pro eliminaci tvorby a usazování vodního kamene. Použití: průmyslové objekty, penziony, hotely, koly, školky, nemocnice, obchodní domy, zemědělská výroba, závlahové systémy, tepelné výměníky, zásobníky vody....	12 ks	59 538,00
46	Arago Industry 125-F	Arago-IN-125-F	Zařízení pro eliminaci tvorby a usazování vodního kamene. Použití: průmyslové objekty, penziony, hotely, koly, školky, nemocnice, obchodní domy, zemědělská výroba, závlahové systémy, tepelné výměníky, zásobníky vody....	13 ks	65 355,00

Úpravny vody, soustavy pro úpravu vody pro eliminaci nežádoucích vlastností (tvrdost, železo, mangan, bakterie apod.)

47	Antarktis KX5 DOPRODEJ	ATS/KX5	Změkčovací kabinetní úpravna vody pro snížení tvrdosti vody Vlastnosti: - vhodná pro 2 osoby při spotřebě 150 l/osoba/den - kabinetní provedení - automatická řídicí směšovací hlava - hadice pro odvod vody během regenerace - frekvence regeneračního cyklu v závislosti na množství upravené vody - vestavěná nádoba na regenerační roztok - automatické dopouštění vody pro tvorbu regeneračního roztoku - kontrola proti přetečení - závit 3/4" - max. průtok 500 l/hod - spotřeba cca 1 kg soli na 1 regenerační cyklus - provozní náplň (změkčovací pryskyřice) <u>Neobsahuje povinné příslušenství:</u> - filtr mechanických nečistot (objednávací kód FMN3/4), - obtoková hlava (objednávací kód ATS/P-B.07), - propojovací hadice pro obtokovou hlavu (objednávací kód AV/F.12), - vzorkovací kohout (objednávací kód AV/D.08), - regenerační sůl (objednávací kód ATS/P-B.06), - zpětná klapka 3/4" (objednávací kód AV/D.09). <u>Doporučené příslušenství, které není součástí balení:</u> - 2x kulový kohout dle místní situace. UPOZORNĚNÍ: Zařízení vyžaduje odborné spuštění úpravny vody do provozu. Uvedení do provozu není součástí ceny výrobku. Zařízení podléhá pravidelnému ročnímu servisu. Pravidelný servis není součástí ceny výrobku. Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.	sada	15 379,00
----	----------------------------------	---------	--	------	-----------

Číslo řádku ceníku 2023	Název	Objednací kód	Popis produktu	Balení	Doporučená koncová prodejní cena
48	Antarktis KX13 DOPRODEJ	ATS/KX13	Změkčovací kabinetní úprava vody pro snížení tvrdosti vody Vlastnosti: - vhodná pro 6 osob při spotřebě 150 l/osobu/den - kabinetní provedení - automatická řídicí směšovací hlava - hadice pro odvod vody během regenerace - frekvence regeneračního cyklu v závislosti na množství upravené vody - vestavěná nádoba na regenerační roztok - automatické dopouštění vody pro tvorbu regeneračního roztoku - kontrola proti přetečení - závit 3/4" - max. průtok 1 600 l/hod - spotřeba cca 2,5 kg soli na 1 regenerační cyklus - provozní náplň (změkčovací pryskyřice) <u>Neobsahuje povinné příslušenství:</u> - filtr mechanických nečistot (objednací kód FMN3/4), - obtoková hlava (objednací kód ATS/P-B.07), - propojovací hadice pro obtokovou hlavu (objednací kód AV/F.12), - vzorkovací kohout (objednací kód AV/D.08), - regenerační sůl (objednací kód ATS/P-B.06), - zpětná klapka 3/4" (objednací kód AV/D.09). <u>Doporučené příslušenství, které není součástí balení:</u> - 2x kulový kohout dle místní situace. UPOZORNĚNÍ: <i>Zařízení vyžaduje odborné spuštění úpravy vody do provozu. Uvedení do provozu není součástí ceny výrobku. Zařízení podléhá pravidelnému ročnímu servisu. Pravidelný servis není součástí ceny výrobku.</i> <i>Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.</i>	sada	18 433,00
49	Antarktis KX ULTRA M	ATS/KX-M	kabinetní úprava vody pro snížení tvrdosti vody rady ultra s řídicí hlavou Clever Cube, vhodná až pro 2 - 6 osob v závislosti na vstupní tvrdosti vody. Vlastnosti: - kabinetní provedení - režim dovolená - řídicí hlava Clever Cube - protiproudá regenerace - funkce Soft S - inteligentní regenerace - automatická směšovací hlava - bypass - kontrola proti přetečení - vhodná pro 2-6 osob při spotřebě 150 l/osobu/den - závit 1" - max průtok 1800l/hod - spotřeba cca 1,4 kg soli na 1 regenerační cyklus - kalkulovaná spotřeba vody 56l na 1 regenerační cyklus - provozní náplň - rozměry v/s/h v mm : 600 / 310 / 460 <u>Neobsahuje povinné příslušenství:</u> - filtr mechanických nečistot FMN-3 s manometrem (objednací kód FMN-3-M nebo FMN-3-L), - propojovací hadice (objednací kód AV/F.33), - vzorkovací kohout (objednací kód AV/D.27 pro 3/4", AV/D.28 pro 1"), - regenerační sůl (objednací kód ATS/P-B.06). <u>Doporučené příslušenství, které není součástí balení:</u> - zpětná klapka 3/4" (objednací kód AV/D.09 pro 3/4", AV/D.10 pro 1"), - regulátor tlaku (objednací kód AV/D.20), - vzorkovací kohout (objednací kód AV/D.08).	sada	16 890,00
50	Antarktis KX ULTRA L	ATS/KX-L	kabinetní úprava vody pro snížení tvrdosti vody rady ultra s řídicí hlavou Clever Cube, vhodná až pro 4-8 osob v závislosti na vstupní tvrdosti vody. Vlastnosti: - kabinetní provedení - režim dovolená - řídicí hlava Clever Cube - protiproudá regenerace - funkce Soft S - inteligentní regenerace - automatická směšovací hlava - bypass - kontrola proti přetečení - vhodná pro 4-8 osob při spotřebě 150 l/osobu/den - závit 1" - max průtok 2500l/hod - spotřeba cca 3 kg soli na 1 regenerační cyklus - kalkulovaná spotřeba vody 112 l na 1 regenerační cyklus - provozní náplň - rozměry v/s/h v mm : 1 050 / 310 / 460 <u>Neobsahuje povinné příslušenství:</u> - filtr mechanických nečistot FMN-3 s manometrem (objednací kód FMN-3-M nebo FMN-3-L), - propojovací hadice (objednací kód AV/F.33), - vzorkovací kohout (objednací kód AV/D.27 pro 3/4", AV/D.28 pro 1"), - regenerační sůl (objednací kód ATS/P-B.06). <u>Doporučené příslušenství, které není součástí balení:</u> - zpětná klapka 3/4" (objednací kód AV/D.09 pro 3/4", AV/D.10 pro 1"), - regulátor tlaku (objednací kód AV/D.20), - vzorkovací kohout (objednací kód AV/D.08).	sada	19 890,00

Číslo řádku ceníku 2023	Název	Objednávací kód	Popis produktu	Balení	Doporučená koncová prodejní cena
51	Naturalis EC-C ULTRA L	NTS/ECC-L	kabinovní úprava vody pro snížení tvrdosti vody spolu s zerezem a manganem rady Ultra s řídicí hlavou Clever Cube, vhodná až pro 2-4 osoby v závislosti na vstupní tvrdosti vody. Vlastnosti: - kabinovní provedení - režim dovolená - řídicí hlava Clever Cube - protiproudá regenerace - funkce Soft S - inteligentní regenerace - automatická směšovací hlava - bypass - kontrola proti přetečení - vhodná pro 2 - 4 osoby při spotřebě 150 l/osobu/den - závit 1" - max. průtok 1200l/hod - spotřeba cca 2,9 kg soli na 1 regenerační cyklus - kalkulkovaná spotřeba vody 125 l na 1 regenerační cyklus - provozní náplň - rozměry v/š/h v mm : 1 050 / 310 / 460 Neobsahuje povinné příslušenství: - filtr mechanických nečistot FMN-3 s manometrem (objednávací kód FMN-3-M nebo FMN-3-L), - propojovací hadice (objednávací kód AV/F.33), - vzorkovací kohout (objednávací kód AV/D.27 pro 3/4", AV/D.28 pro 1"), - regenerační sůl (objednávací kód ATS/P-B.06). Doporučené příslušenství, které není součástí balení: - zpětná klapka 3/4" (objednávací kód AV/D.09 pro 3/4", AV/D.10 pro 1"),	sada	33 850,00
52	Naturalis AN ULTRA L	NTS/AN-L	kabinovní úprava vody pro snížení množství dusičnanu, rady Ultra s řídicí hlavou Clever Cube, vhodná až pro 2-4 osoby v závislosti na vstupní tvrdosti vody. Vlastnosti: - kabinovní provedení - režim dovolená - řídicí hlava Clever Cube - protiproudá regenerace - funkce Soft S - inteligentní regenerace - automatická směšovací hlava - bypass - kontrola proti přetečení - vhodná pro 2 - 4 osoby při spotřebě 150 l/osobu/den - závit 1" - max. průtok 1500l/hod - spotřeba cca 3,2 kg soli na 1 regenerační cyklus - kalkulkovaná spotřeba vody 125l na 1 regenerační cyklus - provozní náplň (změkčovací pryskyřice) - rozměry v/š/h v mm : 1050 / 310 / 460 Neobsahuje povinné příslušenství: - filtr mechanických nečistot FMN-3 s manometrem (objednávací kód FMN-3-M nebo FMN-3-L), - propojovací hadice (objednávací kód AV/F.33), - vzorkovací kohout (objednávací kód AV/D.27 pro 3/4", AV/D.28 pro 1"), - regenerační sůl (objednávací kód ATS/P-B.06). Doporučené příslušenství, které není součástí balení: - zpětná klapka 3/4" (objednávací kód AV/D.09 pro 3/4", AV/D.10 pro 1"), - regulátor tlaku (objednávací kód AV/D.20),	sada	31 650,00
53	Antarktis KX30	ATS/KX30	Změkčovací úprava vody pro snížení tvrdosti vody - množství upravené vody je 16,5 m³ při vstupní tvrdosti 1 mmol na jednu nádobu - automatická řídicí směšovací hlava a tlaková nádoba - frekvence regeneračního cyklu v závislosti na množství upravené vody - samostatně stojící nádoba na regenerační roztok - automatické dopouštění vody pro tvorbu regeneračního roztoku - kontrola proti přetečení - připojení 1" - max průtok 1800 l/hod - spotřeba cca 3 - 7,2 kg soli na 1 regenerační cyklus - objem solné nádoby - 70 l - rozměr: 1080 x 640 x 370 mm - provozní náplň (změkčovací pryskyřice) - hadice pro odvod vody během regenerace Neobsahuje povinné příslušenství: - filtr mechanických nečistot FMN-3 s manometrem (objednávací kód FMN-3-M nebo FMN-3-L), - propojovací hadice (objednávací kód AV/F.33), - vzorkovací kohout (objednávací kód AV/D.27), - regenerační sůl (objednávací kód ATS/P-B.06). UPOZORNĚNÍ: Zařízení vyžaduje odborné spuštění úpravy vody do provozu. Uvedení do provozu není součástí ceny výrobku. Zařízení podléhá pravidelnému ročnímu servisu. Pravidelný servis není součástí ceny výrobku. Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.	sada	dle poptávky

Číslo řádku ceníku 2023	Název	Objednávací kód	Popis produktu	Balení	Doporučená koncová prodejní cena
54	Antarktis KX45	ATS/KX45	Změkčovací úprava vody pro snížení tvrdosti vody - množství upravené vody je 24,75 m³ při vstupní tvrdosti 1 mmol na jednu nádobu - automatická řídicí směšovací hlava a tlaková nádobu - frekvence regeneračního cyklu v závislosti na množství upravené vody - samostatně stojící nádobu na regenerační roztok - automatické dopouštění vody pro tvorbu regeneračního roztoku - kontrola proti přetečení - připojení 1" - max průtok 2300 l/hod - spotřeba cca 4,5 - 10,8 kg soli na 1 regenerační cyklus - objem solné nádoby - 145 l - rozměr: 1600 x 640 x 420 mm - provozní náplň (změkčovací pryskyřice) - hadice pro odvod vody během regenerace Neobsahuje povinné příslušenství: - filtr mechanických nečistot FMN-3 s manometrem (objednávací kód FMN-3-M nebo FMN-3-L), - propojovací hadice (objednávací kód AV/F.33), - vzorkovací kohout (objednávací kód AV/D.27), - regenerační sůl (objednávací kód ATS/P-B.06). UPOZORNĚNÍ: Zařízení vyžaduje odborné spuštění úpravy vody do provozu. Uvedení do provozu není součástí ceny výrobku. Zařízení podléhá pravidelnému ročnímu servisu. Pravidelný servis není součástí ceny výrobku. Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.	sada	dle poptávky
55	Antarktis KX60	ATS/KX60	Změkčovací úprava vody pro snížení tvrdosti vody - množství upravené vody je 33 m³ při vstupní tvrdosti 1 mmol na jednu nádobu - automatická řídicí směšovací hlava a tlaková nádobu - frekvence regeneračního cyklu v závislosti na množství upravené vody - samostatně stojící nádobu na regenerační roztok - automatické dopouštění vody pro tvorbu regeneračního roztoku - kontrola proti přetečení - připojení 1" - max průtok 3200 l/hod - spotřeba cca 6 - 14,4 kg soli na 1 regenerační cyklus - objem solné nádoby - 145 l - rozměr: 1450 x 690 x 420 mm - provozní náplň (změkčovací pryskyřice) Neobsahuje povinné příslušenství: - filtr mechanických nečistot FMN-3 s manometrem (objednávací kód FMN-3-M nebo FMN-3-L), - propojovací hadice (objednávací kód AV/F.33), - vzorkovací kohout (objednávací kód AV/D.27), - regenerační sůl (objednávací kód ATS/P-B.06). UPOZORNĚNÍ: Zařízení vyžaduje odborné spuštění úpravy vody do provozu. Uvedení do provozu není součástí ceny výrobku. Zařízení podléhá pravidelnému ročnímu servisu. Pravidelný servis není součástí ceny výrobku. Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.	sada	dle poptávky
56	Antarktis KX80	ATS/KX80	Změkčovací úprava vody pro snížení tvrdosti vody - množství upravené vody je 44 m³ při vstupní tvrdosti 1 mmol na jednu nádobu - automatická řídicí směšovací hlava a tlaková nádobu - frekvence regeneračního cyklu v závislosti na množství upravené vody - samostatně stojící nádobu na regenerační roztok - automatické dopouštění vody pro tvorbu regeneračního roztoku - kontrola proti přetečení - připojení 1" - max průtok 3600 l/hod - spotřeba cca 8 - 19,2 kg soli na 1 regenerační cyklus - objem solné nádoby - 200 l - rozměr: 1610 x 900 x 550 mm - provozní náplň (změkčovací pryskyřice) - hadice pro odvod vody během regenerace Neobsahuje povinné příslušenství: - filtr mechanických nečistot FMN-3 s manometrem (objednávací kód FMN-3-M nebo FMN-3-L), - propojovací hadice (objednávací kód AV/F.33), - vzorkovací kohout (objednávací kód AV/D.27), - regenerační sůl (objednávací kód ATS/P-B.06). UPOZORNĚNÍ: Zařízení vyžaduje odborné spuštění úpravy vody do provozu. Uvedení do provozu není součástí ceny výrobku. Zařízení podléhá pravidelnému ročnímu servisu. Pravidelný servis není součástí ceny výrobku. Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.	sada	dle poptávky

Číslo řádku ceníku 2023	Název	Objednací kód	Popis produktu	Balení	Doporučená koncová prodejní cena
57	Antarktis KX100	ATS/KX100	Změkčovací úprava vody pro snížení tvrdosti vody - množství upravené vody je 55 m³ při vstupní tvrdosti 1 mmol na jednu nádobu - automatická řídicí směšovací hlava a tlaková nádoba - frekvence regeneračního cyklu v závislosti na množství upravené vody - samostatně stojící nádoba na regenerační roztok - automatické dopouštění vody pro tvorbu regeneračního roztoku - kontrola proti přetečení - připojení 1" - max průtok 4200 l/hod - spotřeba cca 10 - 24 kg soli na 1 regenerační cyklus - objem solné nádoby - 350 l - rozměr: 1890 x 1110 x 740 mm - provozní náplň (změkčovací pryskyřice) - hadice pro odvod vody během regenerace Neobsahuje povinné příslušenství: - filtr mechanických nečistot FMN-3 s manometrem (objednací kód FMN-3-M nebo FMN-3-L), - propojovací hadice (objednací kód AV/F.33), - vzorkovací kohout (objednací kód AV/D.27), - regenerační sůl (objednací kód ATS/P-B.06). UPOZORNĚNÍ: Zařízení vyžaduje odborné spuštění úpravy vody do provozu. Uvedení do provozu není součástí ceny výrobku. Zařízení podléhá pravidelnému ročnímu servisu. Pravidelný servis není součástí ceny výrobku. Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.	sada	dle poptávky
58	Antarktis KXD 2x30	ATS/KXD 2x30	Změkčovací duplexní úprava vody pro snížení tvrdosti vody - množství upravené vody je 16,5 m³ při vstupní tvrdosti 1 mmol na jednu nádobu - automatická řídicí směšovací hlava - frekvence regeneračního cyklu v závislosti na množství upravené vody - samostatné nádoby na regenerační roztok - automatické dopouštění vody pro tvorbu regeneračního roztoku - kontrola proti přetečení - připojení 1" F - max průtok 1500 l/hod součet dvou hlav - spotřeba cca 3 - 7,2 kg soli na 1 regenerační cyklus - objem solné nádoby - 145 l - rozměr: 920 x 740 x 640 mm - provozní náplň (změkčovací pryskyřice) - hadice pro odvod vody během regenerace Neobsahuje povinné příslušenství: - filtr mechanických nečistot FMN-3 s manometrem (objednací kód FMN-3-M nebo FMN-3-L), - propojovací hadice (objednací kód AV/F.12), - vzorkovací kohout (objednací kód AV/D.27), - regenerační sůl (objednací kód ATS/P-B.06). Doporučené příslušenství, které není součástí balení: - 2x kulový kohout dle místní situace. UPOZORNĚNÍ: Zařízení vyžaduje odborné spuštění úpravy vody do provozu. Uvedení do provozu není součástí ceny výrobku. Zařízení podléhá pravidelnému ročnímu servisu. Pravidelný servis není součástí ceny výrobku. Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č.	sada	dle poptávky
59	Antarktis KXD 2x45	ATS/KXD 2x45	Změkčovací duplexní úprava vody pro snížení tvrdosti vody - množství upravené vody je 24,75 m³ při vstupní tvrdosti 1 mmol na jednu nádobu - automatická řídicí směšovací hlava - frekvence regeneračního cyklu v závislosti na množství upravené vody - samostatné nádoby na regenerační roztok - automatické dopouštění vody pro tvorbu regeneračního roztoku - kontrola proti přetečení - připojení 1" F - max průtok 2300 l/hod součet dvou hlav - spotřeba cca 4,5 - 10,8 kg soli na 1 regenerační cyklus - objem solné nádoby - 145 l - rozměr: 1410 x 840 x 640 mm - provozní náplň (změkčovací pryskyřice) - hadice pro odvod vody během regenerace Neobsahuje povinné příslušenství: - filtr mechanických nečistot FMN-3 s manometrem (objednací kód FMN-3-M nebo FMN-3-L), - propojovací hadice (objednací kód AV/F.33), - vzorkovací kohout (objednací kód AV/D.27), - regenerační sůl (objednací kód ATS/P-B.06). Doporučené příslušenství, které není součástí balení: - 2x kulový kohout dle místní situace UPOZORNĚNÍ: Zařízení vyžaduje odborné spuštění úpravy vody do provozu. Uvedení do provozu není součástí ceny výrobku. Zařízení podléhá pravidelnému ročnímu servisu. Pravidelný servis není součástí ceny výrobku. Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č.	sada	dle poptávky

Číslo řádku ceníku 2023	Název	Objednávací kód	Popis produktu	Balení	Doporučená koncová prodejní cena
60	Antarktis KXD 2x60	ATS/KXD 2x60	Změkčovací duplexní úpravna vody pro snížení tvrdosti vody - množství upravené vody je 33 m³ při vstupní tvrdosti 1 mmol na jednu nádobu - automatická řídicí směšovací hlava - frekvence regeneračního cyklu v závislosti na množství upravené vody - samostatné nádoby na regenerační roztok - automatické dopouštění vody pro tvorbu regeneračního roztoku - kontrola proti přetečení - připojení 1" F - max průtok 3200 l/hod součet dvou hlav - spotřeba cca 6 - 14,4 kg soli na 1 regenerační cyklus - objem solné nádoby - 200 l - rozměr: 1260 x 930 x 870 mm - provozní náplň (změkčovací pryskyřice) - hadice pro odvod vody během regenerace Neobsahuje povinné příslušenství: - filtr mechanických nečistot FMN-3 s manometrem (objednávací kód FMN-3-M nebo FMN-3-L), - propojovací hadice (objednávací kód AV/F.33), - vzorkovací kohout (objednávací kód AV/D.27), - regenerační sůl (objednávací kód ATS/P-B.06). Doporučené příslušenství, které není součástí balení: - 2x kulový kohout dle místní situace. UPOZORNĚNÍ: Zařízení vyžaduje odborné spuštění úpravny vody do provozu. Uvedení do provozu není součástí ceny výrobku. Zařízení podléhá pravidelnému ročnímu servisu. Pravidelný servis není součástí ceny výrobku. Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č.	sada	dle poptávky
61	Antarktis KXD 2x80	ATS/KXD 2x80	Změkčovací duplexní úpravna vody pro snížení tvrdosti vody - množství upravené vody je 44 m³ při vstupní tvrdosti 1 mmol na jednu nádobu - automatická řídicí směšovací hlava - frekvence regeneračního cyklu v závislosti na množství upravené vody - samostatné nádoby na regenerační roztok - automatické dopouštění vody pro tvorbu regeneračního roztoku - kontrola proti přetečení - připojení 1" F - max průtok 3600 l/hod součet dvou hlav - spotřeba cca 8 - 19,2 kg soli na 1 regenerační cyklus - objem solné nádoby - 350 l - rozměr: 1420 x 1200 x 1090 mm - provozní náplň (změkčovací pryskyřice) - hadice pro odvod vody během regenerace Neobsahuje povinné příslušenství: - filtr mechanických nečistot FMN-3 s manometrem (objednávací kód FMN-3-M nebo FMN-3-L), - propojovací hadice (objednávací kód AV/F.33), - vzorkovací kohout (objednávací kód AV/D.27), - regenerační sůl (objednávací kód ATS/P-B.06). Doporučené příslušenství, které není součástí balení: - 2x kulový kohout dle místní situace. UPOZORNĚNÍ: Zařízení vyžaduje odborné spuštění úpravny vody do provozu. Uvedení do provozu není součástí ceny výrobku. Zařízení podléhá pravidelnému ročnímu servisu. Pravidelný servis není součástí ceny výrobku. Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č.	sada	dle poptávky
62	Antarktis KXD 2x100	ATS/KXD 2x100	Změkčovací duplexní úpravna vody pro snížení tvrdosti vody - množství upravené vody je 55 m³ při vstupní tvrdosti 1 mmol na jednu nádobu - automatická řídicí směšovací hlava - frekvence regeneračního cyklu v závislosti na množství upravené vody - samostatné nádoby na regenerační roztok - automatické dopouštění vody pro tvorbu regeneračního roztoku - kontrola proti přetečení - připojení 1" F - max průtok 3200 l/hod součet dvou hlav - spotřeba cca 10 - 24 kg soli na 1 regenerační cyklus - objem solné nádoby - 350 l - rozměr: 1700 x 1240 x 1100 mm - provozní náplň (změkčovací pryskyřice) - hadice pro odvod vody během regenerace Neobsahuje povinné příslušenství: - filtr mechanických nečistot FMN-3 s manometrem (objednávací kód FMN-3-M nebo FMN-3-L), - propojovací hadice (objednávací kód AV/F.33), - vzorkovací kohout (objednávací kód AV/D.27), - regenerační sůl (objednávací kód ATS/P-B.06). Doporučené příslušenství, které není součástí balení: - 2x kulový kohout dle místní situace. UPOZORNĚNÍ: Zařízení vyžaduje odborné spuštění úpravny vody do provozu. Uvedení do provozu není součástí ceny výrobku. Zařízení podléhá pravidelnému ročnímu servisu. Pravidelný servis není součástí ceny výrobku. Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č.	sada	dle poptávky

Číslo řádku ceníku 2023	Název	Objednávací kód	Popis produktu	Balení	Doporučená koncová prodejní cena
63	Antarktis KXT 2x30	ATS/KXT 2x30	Změkčovací úprava vody TWIN pro snížení tvrdosti vody - množství upravené vody je 16,5 m³ při vstupní tvrdosti 1 mmol na jednu nádobu - 2x automatická řídicí směšovací hlava a tlaková nádoba - frekvence regeneračního cyklu v závislosti na množství upravené vody - 2 samostatné nádoby na regenerační roztok - automatické dopouštění vody pro tvorbu regeneračního roztoku - kontrola proti přetečení - připojení 6/4" - max průtok 8400 l/hod součet dvou hlav - spotřeba cca 3 - 10,8 kg soli na 1 regenerační cyklus - objem solné nádoby - 2 x 70 l - rozměr: 1080 x 740 x 640 mm - provozní náplň (změkčovací pryskyřice) - hadice pro odvod vody během regenerace Neobsahuje povinné příslušenství: - filtr mechanických nečistot FMN-3 s manometrem (objednávací kód FMN-3-M nebo FMN-3-L), - propojovací hadice, - vzorkovací kohout (objednávací kód AV/D.27), - regenerační sůl (objednávací kód ATS/P-B.06). UPOZORNĚNÍ: Zařízení vyžaduje odborné spuštění úpravy vody do provozu. Uvedení do provozu není součástí ceny výrobku. Zařízení podléhá pravidelnému ročnímu servisu. Pravidelný servis není součástí ceny výrobku. <i>Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.</i>	sada	dle poptávky
64	Antarktis KXT 2x45	ATS/KXT 2x45	Změkčovací úprava vody TWIN pro snížení tvrdosti vody - množství upravené vody je 24,75 m³ při vstupní tvrdosti 1 mmol na jednu nádobu - 2x automatická řídicí směšovací hlava a tlaková nádoba - frekvence regeneračního cyklu v závislosti na množství upravené vody - 2 samostatné nádoby na regenerační roztok - automatické dopouštění vody pro tvorbu regeneračního roztoku - kontrola proti přetečení - připojení 6/4" - max průtok 8400 l/hod součet dvou hlav - spotřeba cca 4,5 - 10,8 kg soli na 1 regenerační cyklus - objem solné nádoby - 2 x 70 l - rozměr: 1600 x 840 x 640 mm - provozní náplň (změkčovací pryskyřice) - hadice pro odvod vody během regenerace Neobsahuje povinné příslušenství: - filtr mechanických nečistot FMN-3 s manometrem (objednávací kód FMN-3-M nebo FMN-3-L), - propojovací hadice - vzorkovací kohout (objednávací kód AV/D.27), - regenerační sůl (objednávací kód ATS/P-B.06). UPOZORNĚNÍ: Zařízení vyžaduje odborné spuštění úpravy vody do provozu. Uvedení do provozu není součástí ceny výrobku. Zařízení podléhá pravidelnému ročnímu servisu. Pravidelný servis není součástí ceny výrobku. <i>Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.</i>	sada	dle poptávky
65	Antarktis KXT 2x60	ATS/KXT 2x60	Změkčovací úprava vody TWIN pro snížení tvrdosti vody - množství upravené vody je 33 m³ při vstupní tvrdosti 1 mmol na jednu nádobu - 2x automatická řídicí směšovací hlava a tlaková nádoba - frekvence regeneračního cyklu v závislosti na množství upravené vody - 2 samostatné nádoby na regenerační roztok - automatické dopouštění vody pro tvorbu regeneračního roztoku - kontrola proti přetečení - připojení 6/4" - max průtok 8400 l/hod součet dvou hlav - spotřeba cca 6 - 14,4 kg soli na 1 regenerační cyklus - objem solné nádoby - 2 x 145 l - rozměr: 1450 x 1040 x 690 mm - provozní náplň (změkčovací pryskyřice) - hadice pro odvod vody během regenerace Neobsahuje povinné příslušenství: - filtr mechanických nečistot FMN-3 s manometrem (objednávací kód FMN-3-M nebo FMN-3-L), - propojovací hadice, - vzorkovací kohout (objednávací kód AV/D.27), - regenerační sůl (objednávací kód ATS/P-B.06). UPOZORNĚNÍ: Zařízení vyžaduje odborné spuštění úpravy vody do provozu. Uvedení do provozu není součástí ceny výrobku. Zařízení podléhá pravidelnému ročnímu servisu. Pravidelný servis není součástí ceny výrobku. <i>Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.</i>	sada	dle poptávky

Číslo řádku ceníku 2023	Název	Objednávací kód	Popis produktu	Balení	Doporučená koncová prodejní cena
66	Antarktis KXT 2x80	ATS/KXT 2x80	Změkčovací úprava vody TWIN pro snížení tvrdosti vody - množství upravené vody je 44 m³ při vstupní tvrdosti 1 mmol na jednu nádobu - 2x automatická řídicí směšovací hlava a tlaková nádob - frekvence regeneračního cyklu v závislosti na množství upravené vody - 2 samostatné nádoby na regenerační roztok - automatické dopouštění vody pro tvorbu regeneračního roztoku - kontrola proti přetečení - připojení 6/4" - max průtok 8400 l/hod součet dvou hlav - spotřeba cca 8 - 19,2 kg soli na 1 regenerační cyklus - objem solné nádoby - 2 x 145 l - rozměr: 1610 x 1200 x 900 mm - provozní náplň (změkčovací pryskyřice) - hadice pro odvod vody během regenerace Neobsahuje povinné příslušenství: - filtr mechanických nečistot FMN-3 s manometrem (objednávací kód FMN-3-M nebo FMN-3-L), - propojovací hadice, - vzorkovací kohout (objednávací kód AV/D.27), - regenerační sůl (objednávací kód ATS/P-B.06). UPOZORNĚNÍ: Zařízení vyžaduje odborné spuštění úpravy vody do provozu. Uvedení do provozu není součástí ceny výrobku. Zařízení podléhá pravidelnému ročnímu servisu. Pravidelný servis není součástí ceny výrobku. Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.	sada	dle poptávky
67	Antarktis KXT 2x100	ATS/KXT 2x100	Změkčovací úprava vody TWIN pro snížení tvrdosti vody - množství upravené vody je 55 m³ při vstupní tvrdosti 1 mmol na jednu nádobu - 2x automatická řídicí směšovací hlava a tlaková nádob - frekvence regeneračního cyklu v závislosti na množství upravené vody - 2 samostatné nádoby na regenerační roztok - automatické dopouštění vody pro tvorbu regeneračního roztoku - kontrola proti přetečení - připojení 6/4" - max průtok 8400 l/hod součet dvou hlav - spotřeba cca 10 - 24 kg soli na 1 regenerační cyklus - objem solné nádoby - 2 x 200 l - rozměr: 1890 x 1240 x 920 mm - provozní náplň (změkčovací pryskyřice) - hadice pro odvod vody během regenerace Neobsahuje povinné příslušenství: - filtr mechanických nečistot FMN-3 s manometrem (objednávací kód FMN-3-M nebo FMN-3-L), - propojovací hadice, - vzorkovací kohout (objednávací kód AV/D.27), - regenerační sůl (objednávací kód ATS/P-B.06). UPOZORNĚNÍ: Zařízení vyžaduje odborné spuštění úpravy vody do provozu. Uvedení do provozu není součástí ceny výrobku. Zařízení podléhá pravidelnému ročnímu servisu. Pravidelný servis není součástí ceny výrobku. Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.	sada	dle poptávky
68	Naturalis AN 37	NTS/AN37	Automatická úprava vody pro odstranění dusičnanů, dusitanů a síranů - volně stojící zařízení - automatická řídicí směšovací hlava - frekvence regeneračního cyklu v závislosti na množství upravené vody - volně stojící nádob na regenerační roztok - automatické dopouštění vody pro tvorbu regeneračního roztoku - kontrola proti přetečení - závit 1" - max. průtok 2000 l/hod - spotřeba cca 3,7 kg soli na 1 regenerační cyklus - provozní náplň (Anex) - rozměr: 1600 x 640 x 370 mm - hadice pro odvod vody během regenerace Neobsahuje povinné příslušenství: - filtr mechanických nečistot FMN-3 s manometrem (objednávací kód FMN-3-M nebo FMN-3-L), - propojovací hadice (objednávací kód AV/F.33), - vzorkovací kohout (objednávací kód AV/D.27), - regenerační sůl (objednávací kód ATS/P-B.06). Doporučené příslušenství, které není součástí balení: - 2x kulový kohout dle místní situace. UPOZORNĚNÍ: Zařízení vyžaduje odborné spuštění úpravy vody do provozu. Uvedení do provozu není součástí ceny výrobku. Zařízení podléhá pravidelnému ročnímu servisu. Pravidelný servis není součástí ceny výrobku. Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.	sada	dle poptávky

Číslo řádku ceníku 2023	Název	Objednávací kód	Popis produktu	Balení	Doporučená koncová prodejní cena
69	Naturalis AN 62	NTS/AN62	Automatická úpravná vody pro odstranění dusičnanů, dusitanů a síranů - volně stojící zařízení - automatická řídicí směšovací hlava - frekvence regeneračního cyklu v závislosti na množství upravené vody - volně stojící nádoba na regenerační roztok - automatické dopouštění vody pro tvorbu regeneračního roztoku - kontrola proti přetečení - závit 1" - max. průtok 2500 l/hod - spotřeba cca 5 kg soli na 1 regenerační cyklus - provozní náplň (Anex) - rozměr: 1610 x 900 x 550 mm - hadice pro odvod vody během regenerace Neobsahuje povinné příslušenství: - filtr mechanických nečistot FMN-3 s manometrem (objednávací kód FMN-3-M nebo FMN-3-L), - propojovací hadice (objednávací kód AV/F.33), - vzorkovací kohout (objednávací kód AV/D.27), - regenerační sůl (objednávací kód ATS/P-B.06). Doporučené příslušenství, které není součástí balení: - 2x kulový kohout dle místní situace UPOZORNĚNÍ: Zařízení vyžaduje odborné spuštění úpravní vody do provozu. Uvedení do provozu není součástí ceny výrobku. Zařízení podléhá pravidelnému ročnímu servisu. Pravidelný servis není součástí ceny výrobku. Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.	sada	dle poptávky
70	Naturalis AN 87	NTS/AN87	Automatická úpravná vody pro odstranění dusičnanů, dusitanů a síranů - provedení - volně stojící zařízení - automatická řídicí směšovací hlava - frekvence regeneračního cyklu v závislosti na množství upravené vody - volně stojící nádoba na regenerační roztok - automatické dopouštění vody pro tvorbu regeneračního roztoku - kontrola proti přetečení - závit 1" - max. průtok 3500 l/hod - spotřeba cca 6,2 kg soli na 1 regenerační cyklus - provozní náplň (Anex) - rozměr: 1890 x 1110 x 740 mm - hadice pro odvod vody během regenerace Neobsahuje povinné příslušenství: - filtr mechanických nečistot FMN-3 s manometrem (objednávací kód FMN-3-M nebo FMN-3-L), - propojovací hadice (objednávací kód AV/F.33), - vzorkovací kohout (objednávací kód AV/D.27), - regenerační sůl (objednávací kód ATS/P-B.06). Doporučené příslušenství, které není součástí balení: - 2x kulový kohout dle místní situace UPOZORNĚNÍ: Zařízení vyžaduje odborné spuštění úpravní vody do provozu. Uvedení do provozu není součástí ceny výrobku. Zařízení podléhá pravidelnému ročnímu servisu. Pravidelný servis není součástí ceny výrobku. Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.	sada	dle poptávky
71	Naturalis AN 112	NTS/AN112	Automatická úpravná vody pro odstranění dusičnanů, dusitanů a síranů - volně stojící zařízení - automatická řídicí směšovací hlava - frekvence regeneračního cyklu v závislosti na množství upravené vody - volně stojící nádoba na regenerační roztok - automatické dopouštění vody pro tvorbu regeneračního roztoku - kontrola proti přetečení - závit 1" - max. průtok 4000 l/hod - spotřeba cca 7,5 kg soli na 1 regenerační cyklus - provozní náplň (Anex) - rozměr: 1890 x 1110 x 740 mm - hadice pro odvod vody během regenerace Neobsahuje povinné příslušenství: - filtr mechanických nečistot FMN-3 s manometrem (objednávací kód FMN-3-M nebo FMN-3-L), - propojovací hadice (objednávací kód AV/F.33), - vzorkovací kohout (objednávací kód AV/D.27), - regenerační sůl (objednávací kód ATS/P-B.06). Doporučené příslušenství, které není součástí balení: - 2x kulový kohout dle místní situace UPOZORNĚNÍ: Zařízení vyžaduje odborné spuštění úpravní vody do provozu. Uvedení do provozu není součástí ceny výrobku. Zařízení podléhá pravidelnému ročnímu servisu. Pravidelný servis není součástí ceny výrobku. Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.	sada	dle poptávky

Číslo řádku ceníku 2023	Název	Objednávací kód	Popis produktu	Balení	Doporučená koncová prodejní cena
72	Naturalis ECA 37	NTS/ECA37	Automatická úprava vody pro odstranění tvrdosti, železa, manganu, organického znečištění a amonných iontů - volně stojící zařízení - automatická řídicí směšovací hlava - frekvence regeneračního cyklu v závislosti na množství upravené vody - volně stojící nádoba na regenerační roztok - automatické dopouštění vody pro tvorbu regeneračního roztoku - kontrola proti přetečení - závit 1" - max. průtok 1300 l/hod - spotřeba cca 3,7 kg soli na 1 regenerační cyklus - provozní náplň (Ecomix A) - rozměr: 1600 x 640 x 370 mm - hadice pro odvod vody během regenerace Neobsahuje povinné příslušenství: - filtr mechanických nečistot FMN-3 s manometrem (objednávací kód FMN-3-M nebo FMN-3-L), - propojovací hadice (objednávací kód AV/F.33), - vzorkovací kohout (objednávací kód AV/D.27), - regenerační sůl (objednávací kód ATS/P-B.06). Doporučené příslušenství, které není součástí balení: - 2x kulový kohout dle místní situace UPOZORNĚNÍ: Zařízení vyžaduje odborné spuštění úpravy vody do provozu. Uvedení do provozu není součástí ceny výrobku. Zařízení podléhá pravidelnému ročnímu servisu. Pravidelný servis není součástí ceny výrobku. Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.	sada	dle poptávky
73	Naturalis ECA 50	NTS/ECA50	Automatická úprava vody pro odstranění tvrdosti, železa, manganu, organického znečištění a amonných iontů - volně stojící zařízení - automatická řídicí směšovací hlava - frekvence regeneračního cyklu v závislosti na množství upravené vody - volně stojící nádoba na regenerační roztok - automatické dopouštění vody pro tvorbu regeneračního roztoku - kontrola proti přetečení - závit 1" - max. průtok 1700 l/hod - spotřeba cca 5 kg soli na 1 regenerační cyklus - provozní náplň (Ecomix A) - rozměr: 1450 x 690 x 370 mm - hadice pro odvod vody během regenerace Neobsahuje povinné příslušenství: - filtr mechanických nečistot FMN-3 s manometrem (objednávací kód FMN-3-M nebo FMN-3-L), - propojovací hadice (objednávací kód AV/F.33), - vzorkovací kohout (objednávací kód AV/D.27), - regenerační sůl (objednávací kód ATS/P-B.06). Doporučené příslušenství, které není součástí balení: - 2x kulový kohout dle místní situace UPOZORNĚNÍ: Zařízení vyžaduje odborné spuštění úpravy vody do provozu. Uvedení do provozu není součástí ceny výrobku. Zařízení podléhá pravidelnému ročnímu servisu. Pravidelný servis není součástí ceny výrobku. Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.	sada	dle poptávky
74	Naturalis ECA 62	NTS/ECA62	Automatická úprava vody pro odstranění tvrdosti, železa, manganu, organického znečištění a amonných iontů - volně stojící zařízení - automatická řídicí směšovací hlava - frekvence regeneračního cyklu v závislosti na množství upravené vody - volně stojící nádoba na regenerační roztok - automatické dopouštění vody pro tvorbu regeneračního roztoku - kontrola proti přetečení - závit 1" - max. průtok 2000 l/hod - spotřeba cca 6,2 kg soli na 1 regenerační cyklus - provozní náplň (Ecomix A) - rozměr: 1610 x 720 x 370 mm - hadice pro odvod vody během regenerace Neobsahuje povinné příslušenství: - filtr mechanických nečistot FMN-3 s manometrem (objednávací kód FMN-3-M nebo FMN-3-L), - propojovací hadice (objednávací kód AV/F.33), - vzorkovací kohout (objednávací kód AV/D.27), - regenerační sůl (objednávací kód ATS/P-B.06). Doporučené příslušenství, které není součástí balení: - 2x kulový kohout dle místní situace UPOZORNĚNÍ: Zařízení vyžaduje odborné spuštění úpravy vody do provozu. Uvedení do provozu není součástí ceny výrobku. Zařízení podléhá pravidelnému ročnímu servisu. Pravidelný servis není součástí ceny výrobku. Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.	sada	dle poptávky

Číslo řádku ceníku 2023	Název	Objednáací kód	Popis produktu	Balení	Doporučená koncová prodejní cena
75	Naturalis ECA 75	NTS/ECA75	Automatická úprava vody pro odstranění tvrdosti, železa, manganu, organického znečištění a amonných iontů - volně stojící zařízení - automatická řídicí směšovací hlava - frekvence regeneračního cyklu v závislosti na množství upravené vody - volně stojící nádobna na regenerační roztok - automatické dopouštění vody pro tvorbu regeneračního roztoku - kontrola proti přetečení - závit 2" - max. průtok 2500 l/hod - spotřeba cca 7,5 kg soli na 1 regenerační cyklus - provozní náplň (Ecomix A) - rozměr: 1890 x 740 x 370 mm - hadice pro odvod vody během regenerace Neobsahuje povinné příslušenství: - filtr mechanických nečistot FMN-3 s manometrem (objednáací kód FMN-3-M nebo FMN-3-L), - propojovací hadice, - vzorkovací kohout (objednáací kód AV/D.27), - regenerační sůl (objednáací kód ATS/P-B.06). Doporučené příslušenství, které není součástí balení: - 2x kulový kohout dle místní situace. UPOZORNĚNÍ: Zařízení vyžaduje odborné spuštění úpravy vody do provozu. Uvedení do provozu není součástí ceny výrobku. Zařízení podléhá pravidelnému ročnímu servisu. Pravidelný servis není součástí ceny výrobku. Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.	sada	dle poptávky
76	Naturalis ECC 37	NTS/ECC37	Automatická úprava vody pro odstranění tvrdosti železa, manganu, organického znečištění a amonných iontů - volně stojící zařízení - automatická řídicí směšovací hlava - frekvence regeneračního cyklu v závislosti na množství upravené vody - volně stojící nádobna na regenerační roztok - automatické dopouštění vody pro tvorbu regeneračního roztoku - kontrola proti přetečení - závit 1" - max. průtok 1300 l/hod - spotřeba cca 3,7 kg soli na 1 regenerační cyklus - provozní náplň (Ecomix C) - rozměr: 1600 x 640 x 370 mm - hadice pro odvod vody během regenerace Neobsahuje povinné příslušenství: - filtr mechanických nečistot FMN-3 s manometrem (objednáací kód FMN-3-M nebo FMN-3-L), - propojovací hadice (objednáací kód AV/F.33), - vzorkovací kohout (objednáací kód AV/D.27), - regenerační sůl (objednáací kód ATS/P-B.06). Doporučené příslušenství, které není součástí balení: - 2x kulový kohout dle místní situace. UPOZORNĚNÍ: Zařízení vyžaduje odborné spuštění úpravy vody do provozu. Uvedení do provozu není součástí ceny výrobku. Zařízení podléhá pravidelnému ročnímu servisu. Pravidelný servis není součástí ceny výrobku. Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.	sada	dle poptávky
77	Naturalis ECC 50	NTS/ECC50	Automatická úprava vody pro odstranění tvrdosti, železa, manganu, organického znečištění a amonných iontů - volně stojící zařízení - automatická řídicí směšovací hlava - frekvence regeneračního cyklu v závislosti na množství upravené vody - volně stojící nádobna na regenerační roztok - automatické dopouštění vody pro tvorbu regeneračního roztoku - kontrola proti přetečení - závit 1" - max. průtok 1700 l/hod - spotřeba cca 5 kg soli na 1 regenerační cyklus - provozní náplň (Ecomix C) - rozměr: 1450 x 690 x 370 mm - hadice pro odvod vody během regenerace Neobsahuje povinné příslušenství: - filtr mechanických nečistot FMN-3 s manometrem (objednáací kód FMN-3-M nebo FMN-3-L), - propojovací hadice (objednáací kód AV/F.33), - vzorkovací kohout (objednáací kód AV/D.27), - regenerační sůl (objednáací kód ATS/P-B.06). Doporučené příslušenství, které není součástí balení: - 2x kulový kohout dle místní situace. UPOZORNĚNÍ: Zařízení vyžaduje odborné spuštění úpravy vody do provozu. Uvedení do provozu není součástí ceny výrobku. Zařízení podléhá pravidelnému ročnímu servisu. Pravidelný servis není součástí ceny výrobku. Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.	sada	dle poptávky

Číslo řádku ceníku 2023	Název	Objednací kód	Popis produktu	Balení	Doporučená koncová prodejní cena
78	Naturalis ECC 62	NTS/ECC62	Automatická úprava vody pro odstranění tvrdosti, železa, manganu, organického znečištění a amonných iontů - volně stojící zařízení - automatická řídicí směšovací hlava - frekvence regeneračního cyklu v závislosti na množství upravené vody - volně stojící nádoba na regenerační roztok - automatické dopouštění vody pro tvorbu regeneračního roztoku - kontrola proti přetečení - závit 1" - max. průtok 2000 l/hod - spotřeba cca 6,2 kg soli na 1 regenerační cyklus - provozní náplň (Ecomix C) - rozměr: 1610 x 720 x 370 mm - hadice pro odvod vody během regenerace Neobsahuje povinné příslušenství: - filtr mechanických nečistot FMN-3 s manometrem (objednací kód FMN-3-M nebo FMN-3-L), - propojovací hadice (objednací kód AV/F.12), - vzorkovací kohout (objednací kód AV/D.27), - regenerační sůl (objednací kód ATS/P-B.06). Doporučené příslušenství, které není součástí balení: - 2x kulový kohout dle místní situace. UPOZORNĚNÍ: Zařízení vyžaduje odborné spuštění úpravy vody do provozu. Uvedení do provozu není součástí ceny výrobku. Zařízení podléhá pravidelnému ročnímu servisu. Pravidelný servis není součástí ceny výrobku. Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.	sada	dle poptávky
79	Naturalis ECC 75	NTS/ECC75	Automatická úprava vody pro odstranění tvrdosti, železa, manganu, organického znečištění a amonných iontů - provedení - volně stojící zařízení - automatická řídicí směšovací hlava - frekvence regeneračního cyklu v závislosti na množství upravené vody - volně stojící nádoba na regenerační roztok - automatické dopouštění vody pro tvorbu regeneračního roztoku - kontrola proti přetečení - závit 2" - max. průtok 2500 l/hod - spotřeba cca 7,5 kg soli na 1 regenerační cyklus - provozní náplň (Ecomix C) - rozměr: 1890 x 740 x 370 mm - hadice pro odvod vody během regenerace Neobsahuje povinné příslušenství: - filtr mechanických nečistot FMN-3 s manometrem (objednací kód FMN-3-M nebo FMN-3-L), - propojovací hadice, - vzorkovací kohout (objednací kód AV/D.27), - regenerační sůl (objednací kód ATS/P-B.06). Doporučené příslušenství, které není součástí balení: - 2x kulový kohout dle místní situace. UPOZORNĚNÍ: Zařízení vyžaduje odborné spuštění úpravy vody do provozu. Uvedení do provozu není součástí ceny výrobku. Zařízení podléhá pravidelnému ročnímu servisu. Pravidelný servis není součástí ceny výrobku. Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.	sada	dle poptávky
80	Naturalis AC45	NTS/AC45	Automatická úprava vody pro odstranění látek organického, anorganického původu, jako např. chlor, pesticidy, těžké kovy - volně stojící zařízení - automatická řídicí směšovací hlava a tlaková nádoba - frekvence regeneračního cyklu v závislosti na dnech - závit 1" - max. průtok 1000 l/hod - potřebný minimální proplach 1,2 m3/h zdrojové vody (interval proplachu cca 8 - 12 min) - provozní náplň (Aktivní uhlí) - rozměr: 1600 x 300 mm - hadice pro odvod vody během regenerace Neobsahuje povinné příslušenství: - filtr mechanických nečistot FMN-3 s manometrem (objednací kód FMN-3-M nebo FMN-3-L), - propojovací hadice (objednací kód AV/F.33), - vzorkovací kohout (objednací kód AV/D.27), - regenerační sůl (objednací kód ATS/P-B.06). Doporučené příslušenství, které není součástí balení: - 2x kulový kohout dle místní situace. UPOZORNĚNÍ: Zařízení vyžaduje odborné spuštění úpravy vody do provozu. Uvedení do provozu není součástí ceny výrobku. Zařízení podléhá pravidelnému ročnímu servisu. Pravidelný servis není součástí ceny výrobku. Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.	sada	dle poptávky

Číslo řádku ceníku 2023	Název	Objednávací kód	Popis produktu	Balení	Doporučená koncová prodejní cena
81	Naturalis AC72	NTS/AC72	Automatická úprava vody pro odstranění látek organického, anorganického původu, jako např. chlor, pesticidy, těžké kovy - volně stojící zařízení - automatická řídicí směšovací hlava a tlaková nádoba - frekvence regeneračního cyklu v závislosti na dnech - závit 1" - max. průtok 1600 l/hod - potřebný minimální proplach 1,8 m3/h zdrojové vody (interval proplachu cca 8 - 12 min) - provozní náplň (Aktivní uhlí) - rozměr: 1610 x 350 mm - hadice pro odvod vody během regenerace Neobsahuje povinné příslušenství: - filtr mechanických nečistot FMN-3 s manometrem (objednávací kód FMN-3-M nebo FMN-3-L), - propojovací hadice (objednávací kód AV/F.33), - vzorkovací kohout (objednávací kód AV/D.27), - regenerační sůl (objednávací kód ATS/P-B.06). Doporučené příslušenství, které není součástí balení: - 2x kulový kohout dle místní situace. UPOZORNĚNÍ: Zařízení vyžaduje odborné spuštění úpravní vody do provozu. Uvedení do provozu není součástí ceny výrobku. Zařízení podléhá pravidelnému ročnímu servisu. Pravidelný servis není součástí ceny výrobku. Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.	sada	dle poptávky
82	Naturalis AC90	NTS/AC90	Automatická úprava vody pro odstranění látek organického, anorganického původu, jako např. chlor, pesticidy, těžké kovy - volně stojící zařízení - automatická řídicí směšovací hlava a tlaková nádoba - frekvence regeneračního cyklu v závislosti na dnech - závit 1" - max. průtok 2000 l/hod - potřebný minimální proplach 2,3 m3/h zdrojové vody (interval proplachu cca 8 - 12 min) - provozní náplň (Aktivní uhlí) - rozměr: 1890 x 370 mm - hadice pro odvod vody během regenerace Neobsahuje povinné příslušenství: - filtr mechanických nečistot FMN-3 s manometrem (objednávací kód FMN-3-M nebo FMN-3-L), - propojovací hadice (objednávací kód AV/F.33), - vzorkovací kohout (objednávací kód AV/D.27), - regenerační sůl (objednávací kód ATS/P-B.06). Doporučené příslušenství, které není součástí balení: - 2x kulový kohout dle místní situace. UPOZORNĚNÍ: Zařízení vyžaduje odborné spuštění úpravní vody do provozu. Uvedení do provozu není součástí ceny výrobku. Zařízení podléhá pravidelnému ročnímu servisu. Pravidelný servis není součástí ceny výrobku. Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.	sada	dle poptávky
83	Naturalis AC112	NTS/AC112	Automatická úprava vody pro odstranění látek organického, anorganického původu, jako např. chlor, pesticidy, těžké kovy - volně stojící zařízení - automatická řídicí směšovací hlava a tlaková nádoba - frekvence regeneračního cyklu v závislosti na dnech - závit 1" - max. průtok 2600 l/hod - potřebný minimální proplach 2,9 m3/h zdrojové vody (interval proplachu cca 8 - 12 min) - provozní náplň (Aktivní uhlí) - rozměr: 1920 x 420 mm - hadice pro odvod vody během regenerace Neobsahuje povinné příslušenství: - filtr mechanických nečistot FMN-3 s manometrem (objednávací kód FMN-3-M nebo FMN-3-L), - propojovací hadice (objednávací kód AV/F.33), - vzorkovací kohout (objednávací kód AV/D.27), - regenerační sůl (objednávací kód ATS/P-B.06). Doporučené příslušenství, které není součástí balení: - 2x kulový kohout dle místní situace. UPOZORNĚNÍ: Zařízení vyžaduje odborné spuštění úpravní vody do provozu. Uvedení do provozu není součástí ceny výrobku. Zařízení podléhá pravidelnému ročnímu servisu. Pravidelný servis není součástí ceny výrobku. Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.	sada	dle poptávky

Číslo řádku ceníku 2023	Název	Objednávací kód	Popis produktu	Balení	Doporučená koncová prodejní cena
84	Naturalis AC168	NTS/AC168	Automatická úprava vody pro odstranění látek organického, anorganického původu, jako např. chlor, pesticidy, těžké kovy - volně stojící zařízení - automatická řídicí směšovací hlava a tlaková nádoba - frekvence regeneračního cyklu v závislosti na dnech - závit 1" - max. průtok 3600 l/hod - potřebný minimální proplach 4 m3/h zdrojové vody (interval proplachu cca 8 - 12 min) - provozní náplň (Aktivní uhlí) - rozměr: 1940 x 500 mm - hadice pro odvod vody během regenerace Neobsahuje povinné příslušenství: - filtr mechanických nečistot FMN-3 s manometrem (objednávací kód FMN-3-M nebo FMN-3-L), - propojovací hadice (objednávací kód AV/F.33), - vzorkovací kohout (objednávací kód AV/D.27), - regenerační sůl (objednávací kód ATS/P-B.06). Doporučené příslušenství, které není součástí balení: - 2x kulový kohout dle místní situace. UPOZORNĚNÍ: Zařízení vyžaduje odborné spuštění úpravní vody do provozu. Uvedení do provozu není součástí ceny výrobku. Zařízení podléhá pravidelnému ročnímu servisu. Pravidelný servis není součástí ceny výrobku. Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.	sada	dle poptávky
85	Naturalis DV40	NTS/DV40	Automatická úprava vody pro doplnění Ca, Mg a pH - volně stojící zařízení - automatická řídicí směšovací hlava a tlaková nádoba 10x44 - frekvence regeneračního cyklu v závislosti na dnech - závit 1" - max. průtok 700 l/hod - potřebný minimální proplach 2,5 m3/h zdrojové vody (interval proplachu cca 8 - 12 min) - provozní náplň (Polovpálený dolomit) - rozměr: 1450 x 257 mm - hadice pro odvod vody během regenerace Neobsahuje povinné příslušenství: - filtr mechanických nečistot FMN-3 s manometrem (objednávací kód FMN-3-M nebo FMN-3-L), - propojovací hadice (objednávací kód AV/F.33), - vzorkovací kohout (objednávací kód AV/D.27), - regenerační sůl (objednávací kód ATS/P-B.06). Doporučené příslušenství, které není součástí balení: - 2x kulový kohout dle místní situace. UPOZORNĚNÍ: Zařízení vyžaduje odborné spuštění úpravní vody do provozu. Uvedení do provozu není součástí ceny výrobku. Zařízení podléhá pravidelnému ročnímu servisu. Pravidelný servis není součástí ceny výrobku. Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.	sada	dle poptávky
86	Naturalis DV60	NTS/DV60	Automatická úprava vody pro doplnění Ca, Mg a pH - volně stojící zařízení - automatická řídicí směšovací hlava a tlaková nádoba 10x54 - frekvence regeneračního cyklu v závislosti na dnech - závit 1" - max. průtok 800 l/hod - potřebný minimální proplach 2,6 m3/h zdrojové vody (interval proplachu cca 8 - 12 min) - provozní náplň (Polovpálený dolomit) - rozměr: 1650 x 257 mm - hadice pro odvod vody během regenerace Neobsahuje povinné příslušenství: - filtr mechanických nečistot FMN-3 s manometrem (objednávací kód FMN-3-M nebo FMN-3-L), - propojovací hadice (objednávací kód AV/F.33), - vzorkovací kohout (objednávací kód AV/D.27), - regenerační sůl (objednávací kód ATS/P-B.06). Doporučené příslušenství, které není součástí balení: - 2x kulový kohout dle místní situace. UPOZORNĚNÍ: Zařízení vyžaduje odborné spuštění úpravní vody do provozu. Uvedení do provozu není součástí ceny výrobku. Zařízení podléhá pravidelnému ročnímu servisu. Pravidelný servis není součástí ceny výrobku. Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.	sada	dle poptávky

Číslo řádku ceníku 2023	Název	Objednací kód	Popis produktu	Balení	Doporučená koncová prodejní cena
87	Naturalis DV75	NTS/DV75	Automatická úprava vody pro doplnění Ca, Mg a pH - volně stojící zařízení - automatická řídicí směšovací hlava a tlaková nádoba 13x54 - frekvence regeneračního cyklu v závislosti na dnech - závit 1" - max. průtok 1400 l/hod - potřebný minimální proplach 3 m3/h zdrojové vody (interval proplachu cca 8 - 12 min) - provozní náplň (Polovpálený dolomit) - rozměr: 1650 x 334 mm - hadice pro odvod vody během regenerace Neobsahuje povinné příslušenství: - filtr mechanických nečistot FMN-3 s manometrem (objednací kód FMN-3-M nebo FMN-3-L), - propojovací hadice (objednací kód AV/F.33), - vzorkovací kohout (objednací kód AV/D.27), - regenerační sůl (objednací kód ATS/P-B.06). Doporučené příslušenství, které není součástí balení: - 2x kulový kohout dle místní situace. UPOZORNĚNÍ: Zařízení vyžaduje odborné spuštění úpravní vody do provozu. Uvedení do provozu není součástí ceny výrobku. Zařízení podléhá pravidelnému ročnímu servisu. Pravidelný servis není součástí ceny výrobku. Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.	sada	dle poptávky
88	Naturalis DV125	NTS/DV125	Automatická úprava vody pro doplnění Ca, Mg a pH - volně stojící zařízení - automatická řídicí směšovací hlava a tlaková nádoba 14x65 - frekvence regeneračního cyklu v závislosti na dnech - závit 1" - max. průtok 1600 l/hod - potřebný minimální proplach 4,4 m3/h zdrojové vody (interval proplachu cca 8 - 12 min) - provozní náplň (Polovpálený dolomit) - rozměr: 1900 x 369 mm - hadice pro odvod vody během regenerace Neobsahuje povinné příslušenství: - filtr mechanických nečistot FMN-3 s manometrem (objednací kód FMN-3-M nebo FMN-3-L), - propojovací hadice (objednací kód AV/F.33), - vzorkovací kohout (objednací kód AV/D.27), - regenerační sůl (objednací kód ATS/P-B.06). Doporučené příslušenství, které není součástí balení: - 2x kulový kohout dle místní situace. UPOZORNĚNÍ: Zařízení vyžaduje odborné spuštění úpravní vody do provozu. Uvedení do provozu není součástí ceny výrobku. Zařízení podléhá pravidelnému ročnímu servisu. Pravidelný servis není součástí ceny výrobku. Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.	sada	dle poptávky
89	Naturalis DV160	NTS/DV160	Automatická úprava vody pro doplnění Ca, Mg a pH - volně stojící zařízení - automatická řídicí směšovací hlava a tlaková nádoba 16x65 - frekvence regeneračního cyklu v závislosti na dnech - závit 6/4" - max. průtok 2000 l/hod - potřebný minimální proplach 6,4 m3/h zdrojové vody (interval proplachu cca 8 - 12 min) - provozní náplň (Polovpálený dolomit) - rozměr: 2100 x 406 mm - hadice pro odvod vody během regenerace Neobsahuje povinné příslušenství: - filtr mechanických nečistot FMN-3 s manometrem (objednací kód FMN-3-M nebo FMN-3-L), - propojovací hadice, - vzorkovací kohout (objednací kód AV/D.27), - regenerační sůl (objednací kód ATS/P-B.06). Doporučené příslušenství, které není součástí balení: - 2x kulový kohout dle místní situace. UPOZORNĚNÍ: Zařízení vyžaduje odborné spuštění úpravní vody do provozu. Uvedení do provozu není součástí ceny výrobku. Zařízení podléhá pravidelnému ročnímu servisu. Pravidelný servis není součástí ceny výrobku. Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.	sada	dle poptávky

Číslo řádku ceníku 2023	Název	Objednávací kód	Popis produktu	Balení	Doporučená koncová prodejní cena
90	Naturalis PY20	NTS/PY20	Automatická úprava vody pro odstranění železa a manganu - volně stojící zařízení - automatická řídicí směšovací hlava a tlaková nádoba - frekvence regeneračního cyklu v závislosti na dnech - závit 1" - max. průtok 1000 l/hod - potřebný minimální proplach 1,75 m3/h zdrojové vody (interval proplachu cca 8 - 12 min) - provozní náplň (Pyrolox) - rozměr: 1600 x 300 mm - hadice pro odvod vody během regenerace Neobsahuje povinné příslušenství: - filtr mechanických nečistot FMN-3 s manometrem (objednávací kód FMN-3-M nebo FMN-3-L), - propojovací hadice (objednávací kód AV/F.33), - vzorkovací kohout (objednávací kód AV/D.27), - regenerační sůl (objednávací kód ATS/P-B.06). Doporučené příslušenství, které není součástí balení: - 2x kulový kohout dle místní situace. UPOZORNĚNÍ: Zařízení vyžaduje odborné spuštění úpravní vody do provozu. Uvedení do provozu není součástí ceny výrobku. Zařízení podléhá pravidelnému ročnímu servisu. Pravidelný servis není součástí ceny výrobku. Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.	sada	dle poptávky
91	Naturalis PY34	NTS/PY34	Automatická úprava vody pro odstranění železa a manganu - provedení - volně stojící zařízení - automatická řídicí směšovací hlava a tlaková nádoba - frekvence regeneračního cyklu v závislosti na dnech - závit 1" - max. průtok 1600 l/hod - potřebný minimální proplach 2,8 m3/h zdrojové vody (interval proplachu cca 8 - 12min) - provozní náplň (Pyrolox) - rozměr: 1600 x 350 mm - hadice pro odvod vody během regenerace Neobsahuje povinné příslušenství: - filtr mechanických nečistot FMN-3 s manometrem (objednávací kód FMN-3-M nebo FMN-3-L), - propojovací hadice (objednávací kód AV/F.33), - vzorkovací kohout (objednávací kód AV/D.27), - regenerační sůl (objednávací kód ATS/P-B.06). Doporučené příslušenství, které není součástí balení: - 2x kulový kohout dle místní situace. UPOZORNĚNÍ: Zařízení vyžaduje odborné spuštění úpravní vody do provozu. Uvedení do provozu není součástí ceny výrobku. Zařízení podléhá pravidelnému ročnímu servisu. Pravidelný servis není součástí ceny výrobku. Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.	sada	dle poptávky
92	Naturalis PY41	NTS/PY41	Automatická úprava vody pro odstranění železa a manganu - provedení - volně stojící zařízení - automatická řídicí směšovací hlava a tlaková nádoba - frekvence regeneračního cyklu v závislosti na dnech - závit 1" - max. průtok 2000 l/hod - potřebný minimální proplach 3,5 m3/h zdrojové vody (interval proplachu cca 8 - 12 min) - provozní náplň (Pyrolox) - rozměr: 1890 x 3700 mm - hadice pro odvod vody během regenerace Neobsahuje povinné příslušenství: - filtr mechanických nečistot FMN-3 s manometrem (objednávací kód FMN-3-M nebo FMN-3-L), - propojovací hadice (objednávací kód AV/F.33), - vzorkovací kohout (objednávací kód AV/D.27), - regenerační sůl (objednávací kód ATS/P-B.06). Doporučené příslušenství, které není součástí balení: - 2x kulový kohout dle místní situace. UPOZORNĚNÍ: Zařízení vyžaduje odborné spuštění úpravní vody do provozu. Uvedení do provozu není součástí ceny výrobku. Zařízení podléhá pravidelnému ročnímu servisu. Pravidelný servis není součástí ceny výrobku. Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.	sada	dle poptávky

Číslo řádku ceníku 2023	Název	Objednávací kód	Popis produktu	Balení	Doporučená koncová prodejní cena
93	Naturalis PY55	NTS/PY55	Automatická úprava vody pro odstranění železa a manganu - provedení - volně stojící zařízení - automatická řídicí směšovací hlava a tlaková nádoba - frekvence regeneračního cyklu v závislosti na dnech - závit 1" - max. průtok 2600 l/hod - potřebný minimální proplach 4,5 m3/h zdrojové vody (interval proplachu cca 8 - 12 min) - provozní náplň (Pyrolox) - rozměr: 1920 x 420 mm - hadice pro odvod vody během regenerace Neobsahuje povinné příslušenství: - filtr mechanických nečistot FMN-3 s manometrem (objednávací kód FMN-3-M nebo FMN-3-L), - propojovací hadice (objednávací kód AV/F.33), - vzorkovací kohout (objednávací kód AV/D.27), - regenerační sůl (objednávací kód ATS/P-B.06). Doporučené příslušenství, které není součástí balení: - 2x kulový kohout dle místní situace. UPOZORNĚNÍ: Zařízení vyžaduje odborné spuštění úpravní vody do provozu. Uvedení do provozu není součástí ceny výrobku. Zařízení podléhá pravidelnému ročnímu servisu. Pravidelný servis není součástí ceny výrobku. Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.	sada	dle poptávky
94	Naturalis PY68	NTS/PY68	Automatická úprava vody pro odstranění železa a manganu - volně stojící zařízení - automatická řídicí směšovací hlava a tlaková nádoba - frekvence regeneračního cyklu v závislosti na dnech - závit 1" - max. průtok 3600 l/hod - potřebný minimální proplach 6,3 m3/h zdrojové vody (interval proplachu cca 8 - 12 min) - provozní náplň (Pyrolox) - rozměr: 1940 x 500 mm - hadice pro odvod vody během regenerace Neobsahuje povinné příslušenství: - filtr mechanických nečistot FMN-3 s manometrem (objednávací kód FMN-3-M nebo FMN-3-L), - propojovací hadice (objednávací kód AV/F.33), - vzorkovací kohout (objednávací kód AV/D.27), - regenerační sůl (objednávací kód ATS/P-B.06). Doporučené příslušenství, které není součástí balení: - 2x kulový kohout dle místní situace. UPOZORNĚNÍ: Zařízení vyžaduje odborné spuštění úpravní vody do provozu. Uvedení do provozu není součástí ceny výrobku. Zařízení podléhá pravidelnému ročnímu servisu. Pravidelný servis není součástí ceny výrobku. Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.	sada	dle poptávky

Analýzy, rozborů

95	Základní analýza provozní vody	AV/A.01	Základní analýza vody (pro technické účely): - pH - vodivost - tvrdost vody - TDS (celkové rozpuštěné látky) - anorganické parametry - korozní indexy	-	805,00
96	Plná analýza provozní topné vody	AV/A.02	Plná analýza vody (pro technologické účely) - pH - vodivost - tvrdost vody - TDS (celkové rozpuštěné látky) - TSS (celkové nerozpuštěné látky) - anorganické parametry - korozní indexy - podíl ostatních látek - přítomnost aerobních bakterií	-	3 260,00
97	Základní analýza bakterií A	AV/A.03	Identifikace přítomnosti aerobních bakterií ve vodě.	-	363,00
98	Sada analýz I	AV/A.04	Sada analýz I zahrnuje soubor dvou analýz pro uzavřený vodní okruh: - 1x základní analýza vody - 1x plná analýza vody	-	3 530,00
99	Sada analýz II	AV/A.05	Sada analýz II zahrnuje soubor tří analýz pro uzavřený vodní okruh: - 2x základní analýza vody - 1x plná analýza vody	-	3 800,00
100	Sada analýz III	AV/A.06	Sada analýz III zahrnuje soubor dvou analýz pro otevřený vodní okruh: - 1 x základní analýza vody - 1 x plná analýza vody	-	3 530,00
101	Sada analýz IV	AV/A.07	Sada analýz IV - Soubor 3 analýz pro otevřený vodní okruh (2 x základní analýza vody, 1 x plná analýza kapaliny).	-	3 800,00
102	Základní analýza nemrznoucí kapaliny	AV/A.08	Základní analýza parametrů nemrznoucí teplotnosné kapaliny pro topné/chladicí systémy: - pH - vodivost - TDS (celkové rozpuštěné látky) - TSS (celkové nerozpuštěné látky) - anorganické parametry - zámrazná teplota - přítomnost aerobních bakterií	-	2 223,00

Číslo řádku ceníku 2023	Název	Objednávací kód	Popis produktu	Balení	Doporučená koncová prodejní cena
103	Analýza solární kapaliny	AV/A.09	Základní analýza teplotnosné solární kapaliny: – pH – vodivost – TDS (celkové rozpuštěné látky) – TSS (celkové nerozpuštěné látky) – anorganické parametry – zámrzná teplota	-	2 156,00
104	Plná analýza nemrznoucí kapaliny	AV/A.10	Plná analýza parametrů nemrznoucí teplotnosné kapaliny pro topné/chladicí systémy: – pH – vodivost – TDS (celkové rozpuštěné látky) – TSS (celkové nerozpuštěné látky) – anorganické parametry – zámrzná teplota – přítomnost aerobních bakterií – podíl ostatních látek	-	3 691,00
105	Korozivnost teplotnosné kapaliny	AV/A.11	Stanovení korozního vlivu teplotnosné kapaliny na kovy dle ASTM 1384.	-	21 164,00
106	Složení glykolových kapalin	AV/A.12	Složení teplotnosné kapaliny na bázi glykolů (% podíl MPG, MEG, glycerin).	-	4 551,00
107	Krácený rozbor spotřební vody	AV/A.13	Analýza vody dle vyhlášky č. 252/2004 Sb. pro kvalitu pitné vody (krácený rozsah), vč. tvrdosti vody a přítomnosti bakterií.	-	2 927,00
108	Plný rozbor spotřební vody	AV/A.14	Analýza vody dle vyhlášky č. 252/2004 Sb. pro kvalitu pitné vody (plný rozsah), vč. tvrdosti vody a přítomnosti bakterií.	-	9 176,00
109	Krácený rozbor spotřební vody - kolaudace	AV/A.15	Analýza vody dle vyhlášky č. 252/2004 Sb. pro kvalitu pitné vody pro účely kolaudace (krácený rozsah), vč. tvrdosti vody a přítomnosti bakterií.	-	3 262,00
110	Plný rozbor spotřební vody - kolaudace	AV/A.16	Analýza vody dle vyhlášky č. 252/2004 Sb. pro kvalitu pitné vody pro účely kolaudace (plný rozsah), vč. tvrdosti vody a přítomnosti bakterií.	-	10 122,00
111	Analýza bakterií ve spotřební vodě	AV/A.17	Analýza bakterií ve spotřební vodě.	-	1 041,00
112	Analýza pesticidů	AV/A.18	Analýza množství pesticidů ve spotřební vodě.	-	5 088,00
113	Základní rozbor spotřební vody	AV/A.19	Základní analýza vody: – pH – vodivost – tvrdost vody – TDS (celkové rozpuštěné látky) – anorganické parametry – korozní indexy	-	940,00
114	Analýza železo/mangan	AV/A.20	Rozbor přítomnosti železa a manganu ve spotřební vodě.	-	536,00
115	Analýza radon	AV/A.21	Rozbor přítomnosti radonu ve spotřební vodě.	-	3 332,00
116	Analýza korozní smyčky	AV/A.22	Stanovení korozních úbytků materiálů v technologických systémech.	-	7 555,00

Pozn.:

Standardní doba zpracování analýzy je 10 pracovních dnů od data doručení na provozovnu AV EQUEN (Brno, Jihlava, Praha)

Příplatek 100 % ze základní ceny za zpracování analýzy do 5 pracovních dnů od data doručení na provozovnu AV EQUEN (Brno, Jihlava, Praha).

Pozn.:

Ceny jsou uvedené bez DPH

Ceny neobsahují náklady na dopravu.

Testery a testovací komplety

117	Tester bakterií A	BAKT-TEST/A	Tester aerobních bakterií a kvasinek v podlahovém topení (pro 1 měření).	ks	378,00
118	AVS 100	AVS100	Multipack tester koncentrace inhibitoru řady 100, sada pro 50 měření.	sada	2 273,00
119	AVP 2000	AVP2000	Elektronický pH metr AVP 2000 s teplotní kompenzací, rozsah měření pH 0–14.	ks	1 943,00
120	AVK 2000	AVK2000	Elektronický konduktometr AVK 2000 s teplotní kompenzací, rozsah 0–1999 µS/cm, citlivost 1 µS, včetně kalibračních roztoků.	ks	1 947,00
121	CTC 2000 tester	CTC2000	Testovací sada na měření tvrdosti vody. Sada obsahuje: – 2 ks testovacích zkumavek s víčkem – reagenty: T1, T2, T3 (od každé 1ks)	sada	551,00
122	pH Quick test	PHTEST	Sada testovacích proužků pro měření pH (25 kusů). Obsah balení: – 25 ks testovacích proužků pro měření pH – barevná škála pro určení hodnoty pH vody	sada	282,00
123	dH Quick test	DHTEST	Sada testovacích proužků pro měření tvrdosti vody (25 kusů). Obsah balení: – 25 ks testovacích proužků – kartička se stupnicí tvrdosti vody	sada	1 064,00
124	CL Quick test	CLTEST	Sada testovacích proužků pro měření Chloridů (40kusů). Obsah balení: – 40 ks testovacích proužků – škála pro určení hodnoty chloridů	sada	2 344,00
125	DRP 2000	DRP2000	Digitální refraktometr pro měření bodu tuhnutí teplotnosných kapalin (EG, PG, % EG, % PG).	ks	7 791,00
126	T 2000	T2000	Odměrný tubus pro měření znečištění vody. Obsah balení: – 1ks plastový odměrný tubus – 1ks bílá kartička s terčíkem	ks	196,00
127	Tester Q 25	Q25	Základní sada na měření parametrů vody. Obsah balení: – odměrný tubus – pH QUICK test (25 testovacích proužků) – dH QUICK test (25 testovacích proužků)	sada	1 264,00
128	AVS 2019 B	AVS2019B	AVS 2019 B (Basic) – Testovací sada na měření provozních parametrů provozní topné vody. Obsahuje: – konduktometr AVK 2000 – tubus na znečištění vody T2000 – pH Quick test (25 ks) – dH Quick test (25 ks)	sada	4 541,00

Číslo řádku ceníku 2023	Název	Objednávací kód	Popis produktu	Balení	Doporučená koncová prodejní cena
129	AVS 2019 I	AVS2019I	AVS 2020 I (Inhibitor) – Testovací sada na měření provozních parametrů provozní topné vody. Obsahuje: – konduktometr AVK 2000 – tester koncentrace inhibitoru AVS 100 (50 měření) – tubus na znečištění vody T2000 – pH Quick test (25 ks) – dH Quick test (25 ks)	sada	5 915,00
130	AVS 2019 CL	AVS2019CL	AVS 2019 CL (Chloridy) – Testovací sada na měření provozních parametrů provozní topné vody. Obsahuje: – konduktometr AVK 2000 – tubus na znečištění vody T2000 – sadu na koncentraci chloridů AVS CL – pH Quick test (25 ks) – dH Quick test (25 ks)	sada	7 785,00
131	AVS 2019 K	AVS2019K	AVS 2019 K (Koncentrace) – Testovací sada na měření provozních parametrů provozní topné vody. Obsahuje: – konduktometr AVK 2000 – tester koncentrace inhibitoru AVS 100 (50 měření) – tubus na znečištění vody T2000 – sadu na koncentraci chloridů AVS CL – pH Quick test (25 ks) – dH Quick test (25 ks)	sada	9 606,00
132	AVS 2020 B	AVS2020B	AVS 2020 B (Basic) – Testovací sada na měření provozních parametrů provozní topné vody. Obsahuje: – konduktometr AVK 2000 – pH metr AVP 2000 – sadu na tvrdost vody CTC 2000 – tubus na znečištění vody T2000 – pH Quick test (25 ks) – dH Quick test (25 ks)	sada	5 980,00
133	AVS 2020 I	AVS2020I	AVS 2020 I (Inhibitor) – Testovací sada na měření provozních parametrů provozní topné vody. Obsahuje: – konduktometr AVK 2000 – pH metr AVP 2000 – sadu na tvrdost vody CTC 2000 – tester koncentrace inhibitoru AVS 100 (50 měření) – tubus na znečištění vody T2000 – pH Quick test (25 ks) – dH Quick test (25 ks)	sada	8 206,00
134	AVS 2020 CL	AVS2020CL	AVS 2020 CL (Chloridy) – Testovací sada na měření provozních parametrů provozní topné vody. Obsahuje: – konduktometr AVK 2000 – pH metr AVP 2000 – sadu na tvrdost vody CTC 2000 – tubus na znečištění vody T2000 – sadu na koncentraci chloridů AVS CL – pH Quick test (25 ks) – dH Quick test (25 ks)	sada	9 612,00
135	AVS 2020 K	AVS2020K	AVS 2020 K (Koncentrace celkem) – Testovací sada na měření provozních parametrů provozní topné vody. Obsahuje: – konduktometr AVK 2000 – pH metr AVP 2000 – sadu na tvrdost vody CTC 2000 – tester koncentrace inhibitoru AVS 100 (50 měření) – tubus na znečištění vody T2000 – sadu na koncentraci chloridů AVS CL – pH Quick test (25 ks) – dH Quick test (25 ks)	sada	11 473,00
136	AVS 2020 P	AVS2020P	AVS 2020 P (Profi) – Testovací sada na měření provozních parametrů provozní topné vody. Obsahuje: – konduktometr AVK 2000 – pH metr AVP 2000 – sadu na tvrdost vody CTC 2000 – tester koncentrace inhibitoru AVS 100 (50 měření) – tubus na znečištění vody T2000 – sadu na koncentraci chloridů AVS CL – pH Quick test (25 ks) – dH Quick test (25 ks) – sadu na měření rozpuštěného kyslíku AVS O2	sada	18 075,00
137	AVS 2020 PX	AVS2020PX	AVS 2020 PX (Profi expert) – Testovací sada na měření provozních parametrů provozní topné vody. Obsahuje: – konduktometr AVK 2000 – pH metr AVP 2000 – sadu na tvrdost vody CTC 2000 – tester koncentrace inhibitoru AVS 100 (50 měření) – tubus na znečištění vody T2000 – sadu na koncentraci chloridů AVS CL – pH Quick test (25 ks) – dH Quick test (25 ks) – sadu na měření rozpuštěného kyslíku AVS O2 – digitální refraktometr DRP 2000	sada	23 933,00

Číslo řádku ceníku 2023	Název	Objednávací kód	Popis produktu	Balení	Doporučená koncová prodejní cena
138	AVS CL	AVSCL	Sada na měření množství chloridů, rozsah měření 1–60 mg/l. Použití na cca 90 měření Obsah balení: - 2ks reagentie Cl-1 - 1ks reagentie Cl-2 - 2ks odměrná nádoba skleněná se šroubovacím víčkem - 1ks černý plastový podstavec - 1 ks barevná porovnávací stupnice - 1ks plastová injekční stříkačka (5ml.)	sada	4 122,00
139	AVS O2	AVSO2	Sada na měření množství rozpuštěného kyslíku, rozsah měření 0.2–10.0 mg/l. Použití na cca 100 měření Obsah balení: - 1ks reagentie SA 10-1 - 1ks reagentie SA 10-2 - 1ks reagentie SA 10-3 - 1ks reagentie SA 10-4 - 1ks reagentie SA 10-TL - 1ks kyslíková reakční nádoba skleněná (+3ks skleněných kuliček) - 1 ks plastová odměrná zkumavka - 1 ks plastová titrační stříkačka 0-10mg/L O2 - 2ks titrační špička na stříkačku	sada	6 712,00
140	Tester korozivity vody	SIMULINH	Základní tester korozních vlastností neupravené napouštěcí vody. „Ukázka“ korozní ochrany dle ČSN EN 14 868, v topných a chladicích systémech (voda upravená demineralizací, inhibitorem koroze a biocidním přípravkem)	sada	170,00

Služby

141	Servis testovacích přístrojů	AV/C.01	Servis testovacích přístrojů konduktometr nebo pH metr, kalibrace přístroje. Cena je za servis/kalibraci jednoho přístroje	-	1 485,00
142	Doprava	AV/C.02	Dopravné a jízdné pro pracovníky servisu	km	13,00
143	Servisní práce	AV/C.03	Montážní a servisní práce - montáž a instalace zařízení nebo úprava vody - opravy zařízení - servisní činnosti nad rámec ročního servisu - plnění systému teplotnosnou kapalinou - plnění systému upravenou vodou - čištění systémů / zařízení	hod	936,00
144	Dopravné Zóna I	AV/C.04	Dopravné pro provedení servisu v rozsahu pravidelného servisu nebo uvedení do provozu úpravy vody Zóna I (do 50 km od servisního střediska)	ks	562,00
145	Dopravné Zóna II	AV/C.05	Dopravné pro provedení servisu v rozsahu pravidelného servisu nebo uvedení do provozu úpravy vody Zóna II (do 100 km od servisního střediska)	ks	812,00
146	Dopravné Zóna III	AV/C.06	Dopravné pro provedení servisu v rozsahu pravidelného servisu nebo uvedení do provozu úpravy vody Zóna III (nad 100 km od servisního střediska)	ks	1 061,00
147	Uvedení do provozu	AV/C.07	Uvedení do provozu permanentní úpravy vody - uvedení do provozu, zaškolení obsluhy - permanentní demineralizační úprava vody typ AVDK - soustava na úpravu spotřební vody (Naturalis, Antarktis, Raindrops)	ks	1 785,00
148	Roční servis AVDK	AV/C.08	Roční servis permanentní úpravy vody řady AVDK Permanent	ks	1 647,00
149	Roční servis Antarktis	AV/C.09	Roční servis permanentní úpravy vody řady Antarktis	ks	1 186,00
150	Roční servis Raindrops	AV/C.10	Roční servis filtrační sady řady Raindrops	ks	1 472,00
151	Roční servis Naturalis	AV/C.11	Roční servis permanentní úpravy vody řady Naturalis	ks	1 472,00
152	Roční servis filtru Ultima RDx.x	AV/C.12	Roční servis mechanického magnetického filtru Ultima RDx.x	ks	2 021,00
153	Projektová dokumentace topný systém I	AV/C.13	Projekt na čištění a stabilizaci maloobjemového topného systému - stanovení přípravků a množství, simulace průběhu realizace. Při realizaci projektu bude cena projektu odečtena od hodnoty realizace opatření - odběr vzorku vody pro provedení rozborů - inspekční prohlídka objektu - zpracování projektové dokumentace úpravy vody	-	3 597,00
154	Projektová dokumentace úprava pitné vody	AV/C.14	Zpracování projektové dokumentace pro úpravu pitné vody. Při realizaci projektu bude cena projektu odečtena od hodnoty realizace opatření. - odběr vzorku vody - inspekční prohlídka objektu - zpracování projektové dokumentace úpravy vody	-	3 343,00
155	Projektová dokumentace úprava dešťové vody	AV/C.15	Zpracování projektové dokumentace pro úpravu dešťové vody. Při realizaci projektu bude cena projektu odečtena od hodnoty realizace opatření - odběr vzorku vody pro provedení rozborů - inspekční prohlídka objektu - zpracování projektové dokumentace úpravy vody	-	4 591,00
156	Projektová dokumentace úprava vody ze studny / vrtu	AV/C.16	Zpracování projektové dokumentace pro úpravu vody ze studny a vrtů. Při realizaci projektu bude cena projektu odečtena od hodnoty realizace opatření - odběr vzorku vody - inspekční prohlídka objektu - zpracování projektové dokumentace úpravy vody	-	5 838,00
157	Projektová dokumentace topný systém II	AV/C.17	Projekt na čištění a stabilizaci velkoobjemového topného systému - stanovení přípravků a množství, simulace průběhu realizace - odběr vzorku vody pro provedení rozborů - inspekční prohlídka objektu - zpracování projektové dokumentace úpravy vody	-	10 788,00
158	Konzultace, poradenství	AV/C.18	Odborná konzultační a poradenská činnost, technický dozor	hod	2 434,00
159	Vstupní diagnostika systému	AV/C.19	Vstupní diagnostika a prohlídka systému, neobsahuje dopravu	-	1 485,00
160	Zápůjčka čistič jednotky pro domácí topné systémy	AV/C.20	Mobilní čistič jednotka pro domácí topné systémy, zásobník 30 litrů, tlak 1,5 bar, rychlost 5 400 l/hod, reversní chod. Základní sazba standardní pronájem na 5 kal. dnů. Další započatý týden se účtuje plnou sazbou pronájmu. Při půjčení kauce ve výši 20 tis. Kč, po vrácení a kontrole se vrátí kauce snížená o cenu pronájmu. Cena neobsahuje náklady na dopravu.	ks	2 808,00
161	Zápůjčka vysokotlaké čistič jednotky VM3	AV/C.21	Mobilní čistič jednotka, nerezový materiál s odolností proti chemickým přípravkům a mechanickým nečistotám, zásobník 20 litrů, tlak max. 3 bar. Základní sazba standardní pronájem na 5 kal. dnů. Další započatý týden se účtuje plnou sazbou pronájmu. Při půjčení kauce ve výši 20 tis. Kč, po vrácení a kontrole se vrátí kauce snížená o cenu pronájmu. Cena neobsahuje náklady na dopravu.	ks	14 961,00

Číslo řádku ceníku 2023	Název	Objednací kód	Popis produktu	Balení	Doporučená koncová prodejní cena
162	Zápůjčka vysokotlaké čisticí jednotky VM6	AV/C.23	Mobilní čisticí jednotka, nerezový materiál s odolností proti chemickým přípravkům a mechanickým nečistotám, zásobník 20 litrů, tlak max. 6 bar. Základní sazba standardní pronájem na 5 kal. dnů. Další započatý týden se účtuje plnou sazbou pronájmu. Při půjčení kauce ve výši 20 tis. Kč, po vrácení a kontrole se vrátí kauce snížená o cenu pronájmu. Cena neobsahuje náklady na dopravu.	ks	14 961,00
163	Zápůjčka přenosné demineralizační jednotky AVDK 500	AV/C.24	Zapůjčení přenosné demineralizační jednotky AVDK 500. Základní sazba standardní pronájem na 5 kal. dnů. Další započatý týden se účtuje plnou sazbou pronájmu. Při půjčení kauce ve výši 15 tis. Kč, po vrácení se a kontrole se vrátí kauce snížená o cenu pronájmu. Cena neobsahuje náklady na dopravu. Zápůjčka neobsahuje demineralizační náplň.	ks	2 496,00
164	Zápůjčka přenosné demineralizační jednotky AVDK 500 DUO	AV/C.25	Zapůjčení přenosné demineralizační jednotky AVDK 500 DUO. Základní sazba standardní pronájem na 5 kal. dnů. Další započatý týden se účtuje plnou sazbou pronájmu. Při půjčení kauce ve výši 15 tis. Kč, po vrácení se a kontrole se vrátí kauce snížená o cenu pronájmu. Cena neobsahuje náklady na dopravu. Zápůjčka neobsahuje demineralizační náplň.	ks	3 619,00
165	Zápůjčka přenosné demineralizační jednotky AVDK 1000	AV/C.26	Zapůjčení přenosné demineralizační jednotky AVDK 1000. Základní sazba standardní pronájem na 5 kal. dnů. Další započatý týden se účtuje plnou sazbou pronájmu. Při půjčení kauce ve výši 15 tis. Kč, po vrácení se a kontrole se vrátí kauce snížená o cenu pronájmu. Cena neobsahuje náklady na dopravu. Zápůjčka neobsahuje demineralizační náplň.	ks	2 496,00
166	Zápůjčka plnicího zařízení teplosměnných glykolových kapalin	AV/C.27	Zápůjčka plnicí technologie pro aplikaci glykolových kapalin do systému a) vzdálenost max. 50 metrů od přípojného bodu b) převýšení čerpadla do max. 20 metrů c) zajištění přístupu k elektrické 380 V ve vzdálenosti max. 50 m pro zapojení čerpadla d) přípojovací bod o velikosti 5/4" s vnějším závitem. Neobsahuje dopravu a zaškolení obsluhy	den	2 059,00
167	Zápůjčka filtrační sady pro malo a středně objemové topné systémy připojení 5/4"	AV/C.28	Zápůjčka filtrační sady magnetického filtru a mechanického filtru pro velkoobjemové systémy, připojení 5/4", průtok 5,5 m ³ /hod, výměnná filtrační vložka 100 µm. Základní sazba standardní pronájem na 7 kal. dnů. Další započatý týden se účtuje plnou sazbou pronájmu. Při půjčení kauce ve výši 15 tis. Kč, po vrácení a kontrole se vrátí kauce snížená o cenu pronájmu. Cena neobsahuje náklady na dopravu.	ks	6 177,00
168	Zápůjčka filtrační sady pro velkoobjemové topné systémy připojení DN 80	AV/C.29	Zápůjčka filtrační sady magnetického filtru a mechanického filtru pro velkoobjemové systémy, připojení DN 80, průtok 30 m ³ /hod, výměnná filtrační vložka 100 µm. Základní sazba standardní pronájem na 7 kal. dnů. Další započatý týden se účtuje plnou sazbou pronájmu. Při půjčení kauce ve výši 25 tis. Kč, po vrácení a kontrole se vrátí kauce snížená o cenu pronájmu. Cena neobsahuje náklady na dopravu.	ks	14 961,00
169	Likvidace kapalin	AV/C.30	Likvidace provozních kapalin (teplonosné kapaliny, provozní voda): a) analýza provozní kapaliny b) likvidace kapaliny c) certifikát o ekologické likvidaci kapaliny Cena bude upřesněna dle výsledků rozborů kapaliny. Cena neobsahuje náklady na dopravu.	kg	15,00
170	Likvidace demi náplně I	AV/C.31	Likvidace použité demineralizační náplně AVDK 500/1000 NP, 10 litrů	ks	106,00
171	Likvidace demi náplně II	AV/C.32	Likvidace použité demineralizační náplně AVDK 500/1000 NP, dodáno v sudu 30 litrů	ks	281,00
172	Odvoz demi náplně pro likvidaci	AV/C.33	Odvoz použité demineralizační náplně AVDK 500/1000 NP, 3 x 30 litrů, 1/2 paleta	ks	824,00

Náhradní díly a spotřební materiál

173	Náhradní náplň do neutralizátoru kondenzátu	ULT/G-ND.12	Náhradní náplň do neutralizátoru kondenzátu	ks	495,00
174	Kalibrační roztok pH 10	KRPH10	Kalibrační roztok pH 10 pro kalibraci pH metru AVP 2000.	50 ml	146,00
175	Kalibrační roztok pH 7	KRPH7	Kalibrační roztok pH 7 pro kalibraci pH metru AVP 2000.	50 ml	146,00
176	Udržovací roztok pro pH metr	SS-52	Udržovací roztok pro pH metr AVP 2000.	50 ml	146,00
177	Sonda pH metr	S-AVP2000	Sonda pro pH metr AVP 2000.	ks	1 335,00
178	Filtrační vložka NW25/1	AV/E.01	Sada filtračních vložek pro filtr Raindrops DUO-CSL // TRIOCNW, Naturalis C-T-NW/41 // C-Q-NW/41, 1 µm, 5 ks Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.	balení	854,00
179	Filtrační vložka NW25/5	AV/E.02	Sada filtračních vložek pro filtr Raindrops DUO-CSL // TRIOCNW, Naturalis C-T-NW/41 // C-Q-NW/41, 5 µm, 5 ks Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.	balení	745,00
180	Filtrační vložka NW25/10	AV/E.03	Sada filtračních vložek pro filtr Raindrops DUO-CSL // TRIOCNW, Naturalis C-T-NW/41 // C-Q-NW/41, 10 µm, 5 ks Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.	balení	745,00
181	Filtrační vložka NW25/25	AV/E.04	Sada filtračních vložek pro filtr Raindrops DUO-CSL // TRIOCNW, Naturalis C-T-NW/41 // C-Q-NW/41, 25 µm, 5 ks Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.	balení	719,00
182	Filtrační vložka NW25/50	AV/E.05	Sada filtračních vložek pro filtr Raindrops DUO-CSL // TRIOCNW, Naturalis C-T-NW/41 // C-Q-NW/41, 50 µm, 5 ks Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.	balení	719,00
183	Filtrační vložka NW25/100	AV/E.06	Sada filtračních vložek pro filtr Raindrops DUO-CSL // TRIOCNW, Naturalis C-T-NW/41 // C-Q-NW/41, 100 µm, 5 ks Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.	balení	719,00
184	Filtrační vložka E10	AV/E.07	Filtrační vložka pro E10, 50 µm, omyvatelná Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.	ks	434,00
185	Filtrační vložka E20	AV/E.08	Filtrační vložka pro E20, 50 µm, omyvatelná Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.	ks	883,00
186	Filtrační vložka NW18/25	AV/E.20	Sada filtračních vložek pro NW18, 25 µm, 5 ks Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.	sada	465,00
187	Filtrační vložka NW50/65/80-100	NWI/100	Sada filtračních vložek pro filtr NW50/65/80, 100 µm, 5 ks	sada	1 265,00
188	Filtrační vložka E10	AV/E.23	Filtrační vložka pro filtr E 10, jednorázová polopropylenová vložka 10" x 2,5" 5 µm	ks	83,00
189	Filtrační vložka NW32 - 5 µm	NW32/SFV	Sada filtračních vložek pro filtr NW32, 5 µm, 5 ks	balení	701,00
190	Klíč plastový otevírací II	AV/E.12	Klíč plastový otevírací pro Raindrops DUO-CSL	ks	183,00

Číslo řádku ceníku 2023	Název	Objednávací kód	Popis produktu	Balení	Doporučená koncová prodejní cena
191	Klíč plastový otevírací III	AV/E.13	Klíč plastový otevírací pro filtr Raindrops TRIO-CNW, Naturalis C-T-NW/41 // C-Q-NW/41	ks	183,00
192	Kartuše E10	AV/E.09	Náhradní kartuše Raindrops E10, Naturalis E10, bez náplně <i>Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.</i>	ks	387,00
193	Náhradní náplň Antarktis P1	ATS/A-P.01	Náhradní sada 5 náplní pro mini úpravnu pitné vody Antarktis P1. Doporučená frekvence výměny jednou za 6 měsíců. <i>Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.</i>	sada	663,00
194	Náhradní náplň Antarktis P2	ATS/A-P.04	Náhradní náplň pro úpravnu pitné vody řady ATS/PS-Hx, balení 12 ks náplní, doporučená frekvence výměny jednou za 6 měsíců. <i>Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.</i>	1 kg	663,00
195	Náhradní náplň Antarktis PS-H-NP	ATS/A-P.02	Náhradní náplň pro mini úpravnu pitné vody Antarktis P2, balení 1 kg. Doporučená frekvence výměny jednou za 6 měsíců. <i>Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.</i>	sada	1 029,00
196	Náhradní náplň Antarktis PS-TM	ATS/A-P.03	Náhradní náplň úpravny řady Antarktis PS-TMx a Antarktis PS-3V, balení 1 kg, doporučená frekvence výměny jednou za 6 měsíců. <i>Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.</i>	1 kg	586,00
197	Náhradní náplň pro Antarktis KX5	ATS/P-B.01	Náhradní náplň pro změkčovací úpravnu Antarktis KX5. <i>Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.</i>	balení	1 170,00
198	Náhradní náplň pro Antarktis KX8	ATS/P-B.02	Náhradní náplň pro změkčovací úpravnu Antarktis KX8. <i>Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.</i>	balení	1 872,00
199	Náhradní náplň pro Antarktis KX13	ATS/P-B.03	Náhradní náplň pro změkčovací úpravnu Antarktis KX13. <i>Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.</i>	balení	3 040,00
200	Náhradní náplň pro Antarktis KX15	ATS/P-B.04	Náhradní náplň pro změkčovací úpravnu Antarktis KX15. <i>Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.</i>	balení	3 506,00
201	Náhradní náplň pro Antarktis KX20	ATS/P-B.05	Náhradní náplň pro změkčovací úpravnu Antarktis KX20. <i>Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.</i>	balení	4 676,00
202	Tabletová sůl	ATS/P-B.06	Tabletová sůl pro změkčovací úpravny vody, 25 kg. <i>Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.</i>	balení	352,00
203	Obtoková hlava pro Antarktis KX s redukcí 1"/3/4"	ATS/P-B.07	Obtoková hlava pro změkčovací úpravny vody Antarktis KX, včetně redukce 1"/3/4" <i>Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.</i>	ks	1 656,00
204	Obtoková hlava pro Antarktis KX s redukcí 1"/1"	ATS/P-B.09	Obtoková hlava pro změkčovací úpravny vody Antarktis KX, včetně redukce 1"/1" <i>Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.</i>	ks	1 656,00
205	Desinfekční jednotka pro Antarktis KX	ATS/P-B.08	Automatická desinfekční jednotka pro změkčovací úpravny vody Antarktis KX.	ks	2 601,00
206	Aktivní uhlí 3	AV/E.15	Aktivní uhlí, 3,4 l. <i>Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.</i>	balení	1 580,00
207	Zářič pro UV NW4100	AV/E.16	Zářič pro UV Lampu NW4100 <i>Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.</i>	ks	7 198,00
208	Zářič pro UV HA325	AV/E.18	Zářič pro UV Lampu HA325 <i>Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.</i>	ks	3 678,00
209	Zářič pro UV lampu Viqua S5Q-PA	AV/E.28	Zářič pro UV lampu Viqua S5Q-PA	ks	3 690,00
210	Ochranný Si kryt pro UV NW4100	AV/E.17	Ochranný křemíkový kryt pro zářič UV lampy NW4100 <i>Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.</i>	ks	4 324,00
211	Ochranný Si kryt pro UV HA325	AV/E.19	Ochranný křemíkový kryt pro zářič UV lampy HA325 <i>Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.</i>	ks	2 009,00
212	Konektor NW18/NW25	AV/E.21	Konektor pro filtry řady NW18/NW/25	sada	566,00
213	Náhradní kartuše pro Arago	Arago-IN-32-SC	Náhradní kartuše pro DN 32 (5/4")	ks	11 800,00
214	Náhradní kartuše pro Arago	Arago-IN-40-SC	Náhradní kartuše pro DN 40 (6/4")	ks	11 800,00
215	Náhradní kartuše pro Arago	Arago-IN-50-SC	Náhradní kartuše pro DN 50 (2")	ks	14 720,00
216	Náhradní kartuše pro Arago	Arago-IN-65-SC	Náhradní kartuše pro DN 65 (2 1/2")	ks	16 900,00
217	Náhradní kartuše pro Arago	Arago-IN-80-SC	Náhradní kartuše pro DN 80 (3")	ks	19 650,00
218	Náhradní kartuše pro Arago	Arago-IN-100-SC	Náhradní kartuše pro DN 100 (4")	ks	21 750,00
219	Náhradní kartuše pro Arago	Arago-IN-125-SC	Náhradní kartuše pro DN 125 (5")	ks	24 800,00

Příslušenství

220	Impulsní vodoměr Etatron	IMPVOD	Impulsní vodoměr Etatron 3/4", 2,5 m ³ /h, (DN20)	ks	8 037,00
221	Impulsní vodoměr Etatron 1"	IMPVOD1	Impulsní vodoměr Etatron 1" závitový, 3,5 m ³ /h, (DN25)	ks	9 672,00
222	Potrubní oddělovač Backflow 3/4"	POB3/4	Potrubní oddělovač 30906 3/4"	ks	11 246,00
223	Zařízení pro doplnění vody do systému	AV/D.05	Zařízení pro automatické doplňování vody do uzavřených topných nebo chladicích systémů. Vhodné pro nízkotlaké (do 2 bar) a střednětlaké (do 4 bar) systémy. Doplnovací zařízení monitoruje tlak v uzavřeném vodním systému a na základě poklesu tlaku doplňuje ztráty vody. Připojovací dimenze 3/4".	ks	3 051,00
224	Regulátor tlaku	AV/D.20	Pístový regulátor tlaku řady RBM RinoxDue – závit 3/4" F x 3/4" F	ks	2 433,00
225	Vzorkovací kohout PP 3/4"	AV/D.27	Odběrový vzorkovací kohout 3/4" F pro úpravny vody s motýlkem. Vzorkovací kohout je opatřen hadicovým trnem. <i>Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.</i>	ks	947,00
226	Vzorkovací kohout PP 1"	AV/D.28	Odběrový vzorkovací kohout 1" F pro úpravny vody s motýlkem. Vzorkovací kohout je opatřen hadicovým trnem. <i>Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.</i>	ks	981,00
227	Zpětná klapka 3/4"	AV/D.09	Zpětná klapka 3/4", max. teplota 90 °C, mosazný uzavírací mechanismus <i>Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.</i>	ks	511,00
228	Zpětná klapka 1"	AV/D.10	Zpětná klapka 1", max. teplota 90 °C, mosazný uzavírací mechanismus <i>Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.</i>	ks	627,00
229	Zpětná klapka 5/4"	AV/D.11	Zpětná klapka 5/4", max. teplota 90 °C, mosazný uzavírací mechanismus <i>Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.</i>	ks	902,00
230	Zpětná klapka 6/4"	AV/D.12	Zpětná klapka 6/4", max. teplota 90 °C, mosazný uzavírací mechanismus <i>Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.</i>	ks	1 214,00
231	Zpětná klapka 2"	AV/D.13	Zpětná klapka 2", max. teplota 90 °C, mosazný uzavírací mechanismus <i>Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.</i>	ks	1 624,00
232	Vodoměr	AV/D.07	Vodoměr 3/4", 2,5 m ³ /hod	ks	889,00
233	Manometr 16 bar G1/4"	ULT/G-P.16	Glycerinový manometr 16 bar G1/4" pro filtry R-MAG a filtr mechanických nečistot 126 3/4"	ks	312,00
234	Diferenční manometr bez spínacích kontaktů - levý	M-DIF-L	Diferenční manometr pro filtr řady RDxx bez spínacích kontaktů (vč. montážní sady) – pro manuálně řízený provoz. Nátok vlevo.	sada	12 913,00
235	Diferenční manometr bez spínacích kontaktů - pravý	M-DIF-P	Diferenční manometr pro filtr řady RDxx bez spínacích kontaktů (vč. montážní sady) – pro manuálně řízený provoz. Nátok vpravo.	sada	14 163,00
236	Diferenční manometr se spínacími kontakty - levý	M-DIF-/SK	Diferenční manometr pro filtr řady RDxx se spínacími kontakty (vč. montážní sady) pro automatický provoz. Nátok vlevo.	sada	15 725,00

Číslo řádku ceníku 2023	Název	Objednáací kód	Popis produktu	Balení	Doporučená koncová prodejní cena
237	Diferenční manometr se spínacími kontakty - pravý	M-DIF-P/SK	Diferenční manometr pro filtr řady RDxx se spínacími kontakty (vč. montážní sady) pro automatický provoz. Nátok vpravo.	sada	16 975,00
238	Dávkovací čerpadlo Etatron DLX VFT/MBB 0115 230/240V	DCETATRON	Dávkovací čerpadlo Etatron DLX VFT/MBB 0115	ks	18 062,00

Připojovací komponenty

239	Kulový kohout 3/4" M x 3/4" RF	AV/F.01	Kulový kohout s vnějším závitem a převlečnou matkou; 3/4" M x 3/4" RF <i>Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.</i>	ks	765,00
240	Kulový kohout 3/4" F x 3/4" RF	AV/F.02	Kulový kohout s vnitřním závitem a převlečnou matkou; 3/4" F x 3/4" RF <i>Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.</i>	ks	765,00
241	Kulový kohout 3/4" F x 1" RF	AV/F.03	Kulový kohout s vnitřním závitem a převlečnou matkou; 3/4" F x 1" RF <i>Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.</i>	ks	863,00
242	Kulový kohout 1" F x 1" RF	AV/F.04	Kulový kohout s vnitřním závitem a převlečnou matkou; 1" F x 1" RF <i>Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.</i>	ks	863,00
243	Kulový kohout 5/4" F x 1" RF	AV/F.05	Kulový kohout s vnitřním závitem a převlečnou matkou; 5/4" F x 1" RF <i>Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.</i>	ks	970,00
244	Kulový kohout 1" RF x 22 mm	AV/F.06	Kulový kohout s převlečnou matkou a svěrným šroubením; 1" RF x 22 mm <i>Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.</i>	ks	710,00
245	Kulový kohout 1" RF x 28 mm	AV/F.07	Kulový kohout s převlečnou matkou a svěrným šroubením; 1" RF x 28 mm <i>Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.</i>	ks	863,00
246	Kulový kohout 6/4" F	AV/F.11	Kulový kohout s vnitřním závitem 6/4" F <i>Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.</i>	ks	1 228,00
247	Připojovací hadice paněřová, 3/4" RF x 3/4" RF	AV/F.12	Připojovací hadice paněřová, 3/4" RF x 3/4" RF, 80 cm	ks	422,00
248	Připojovací hadice paněřová, 1" RF x 1" RF	AV/F.33	Připojovací hadice paněřová, 1" RF x 1" RF, 60 cm	ks	1 003,00
249	Kulový kohout 3/4" F	AV/F.13	Kulový kohout s vnitřním závitem; 3/4" F <i>Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.</i>	ks	302,00
250	Kulový kohout 1" F	AV/F.14	Kulový kohout s vnitřním závitem; 1" F <i>Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.</i>	ks	512,00
251	Kulový kohout 5/4" F	AV/F.15	Kulový kohout s vnitřním závitem; 5/4" F <i>Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.</i>	ks	796,00
252	Kulový kohout 1/2" F x 1/2" RM	AV/F.16	Kulový kohout s vnitřním závitem a šroubením; 1/2" F x 1/2" RM <i>Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.</i>	ks	387,00
253	Kulový kohout 3/4" F x 3/4" RM	AV/F.17	Kulový kohout s vnitřním závitem a šroubením; 3/4" F x 3/4" RM <i>Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.</i>	ks	564,00
254	Kulový kohout 1" F x 1" RM	AV/F.18	Kulový kohout s vnitřním závitem a šroubením; 1" F x 1" RM <i>Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.</i>	ks	911,00
255	Kulový kohout 6/4" F x 6/4" RM	AV/F.19	Kulový kohout s vnitřním závitem a šroubením; 6/4" F x 6/4" RM <i>Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.</i>	ks	2 542,00
256	Kulový kohout 2" F x 2" RM	AV/F.20	Kulový kohout s vnitřním závitem a šroubením; 2" F x 2" RM <i>Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.</i>	ks	3 889,00
257	Kulový kohout 5/4" F x 5/4" RM	AV/F.21	Kulový kohout s vnitřním závitem a šroubením; 5/4" F x 5/4" RM <i>Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.</i>	ks	2 148,00
258	Propojovací vsuvka 1/2" M	AV/F.22	Propojovací vsuvka 1/2" M	ks	71,00
259	Propojovací vsuvka 3/4" M	AV/F.23	Propojovací vsuvka 3/4" M	ks	103,00
260	Flexi připojení 3/4"	AV/F.24	Flexi připojení 3/4" RF x 3/4" M	ks	490,00
261	Redukce 2" M x 5/4" F	AV/F.25	Redukce 2" M x 5/4" F, vhodná pro filtry řady RDxx	ks	571,00
262	Redukce 2" M x 6/4" F	AV/F.26	Redukce 2" M x 6/4" F, vhodná pro filtry řady RDxx	ks	549,00
263	Vypouštěcí kulový kohout 1/2"	AV/F.27	Vypouštěcí kulový kohout 1/2" - vhodný pro Ultima RD1/RD2/RD2.1 DN 50-100, RD3	ks	1 004,00
264	Vypouštěcí kulový kohout 1"	AV/F.28	Vypouštěcí kulový kohout 1" - vhodný pro Ultima RD2.1 RN 200-300	ks	1 482,00
265	Vypouštěcí zátky pro NW 18/25/32	AV/F.31	Vypouštěcí zátky pro filtry NW18/25/32	ks	898,00

Drogistické zboží

266	Krém na ruce	AV/Z.03	Ochranný a hydratační krém na ruce bez konzervantů (cannabis, granátové jablko, měsíček a oliva)	ks	71,00
267	Odstraňovač vodního kamene	AV/Z.04	Odstraňovač vodního kamene pro koupelnu a kuchyni (bez fosfátů)	800 g	85,00
268	Čistič koupelen	AV/Z.05	Čistič koupelen, odstraňuje nečistoty, skvrny a vodní kámen (čistí pěnou)	0,5 litru	97,00
269	Čistič oken a skleněných povrchů	AV/Z.06	Čistič oken a skleněných povrchů (díky aktivní pěně nezanechává šmouhy)	0,5 litru	91,00
270	Čistič odpadů	AV/Z.07	Perličky pro efektivní čištění potrubí a odpadu. Obsahuje hydroxid sodný 97-99%	1 kg	175,00
271	Letní ostřikovač	AVLETOS/03	Letní směs do ostřikovačů Směs do ostřikovačů pro letní období s povrchově aktivními látkami s vysokou čistící účinností na nečistoty i zaschlé zbytky hmyzu. Nepoškozuje pryžové, plastové a lakové díly, chrání ostřikovací systém před korozi. Směs umožňuje snadné čištění automobilových skel, má výrazný čistící a odmašťovací efekt a chrání skla před poškrábáním.	3 litry	135,00
272	Zimní ostřikovač	AVZIMOS/03	Zimní směs do ostřikovačů -20 °C Mrazuvzdorná směs do ostřikovačů odstraňuje nečistoty a zanechává čisté sklo. Obsahuje svěží vůni, bezpečná pro polykarbonátové světlomety, vynikající mycí účinnost, zvýšená odolnost proti mrazu do -20°C. Nepoškozuje pryžové, plastové a lakové díly, chrání ostřikovací systém před korozi. Směs je určena pro přímé použití, dále se neředí.	3 litry	178,00



AV EQUEN

...více než čekáte

AV EQUEN s.r.o.

Podnikatelská 565
190 11 Praha

AV EQUEN s.r.o.

Pávovská 3138/75
586 01 Jihlava

AV EQUEN s.r.o.

Sokolova 696/32
619 00 Brno – Horní Heršpice



REGION 1	+420 777 763 281	obchod.praha@avqn.com
REGION 2	+420 777 763 282	obchod.praha@avqn.com
REGION 3	+420 777 763 283	obchod.praha@avqn.com
REGION 4	+420 777 763 284	obchod.brno@avqn.com
REGION 5	+420 777 763 285	obchod.brno@avqn.com
REGION 6	+420 777 763 286	obchod.brno@avqn.com

www.av-equen.cz

jeden dům - jedna voda - jedno řešení