Číslo řádku ceníku 2024	Název	Objednací kód	Popis produktu	Balení	Doporučená koncová prodejní cena
	Čistící přípravky pro zařízení na ohřev TUV				
1	D700	D700/01	Biocidní přípravek pro okruhy s pitnou vodou a zásobníky STUV.	1 litr	1 307,00
2	D700	D700/20	Biocidní přípravek pro okruhy s pitnou vodou a zásobníky STUV.	20 litrů	20 277,00
3	D800	D800/01	Čistící přípravek na rez a vodní kámen pro okruhy pitné vody, v balení také D800 neutralizátor 0,75 kg.	1 litr	637,00
4	D800	D800/20	Čistící přípravek na rez a vodní kámen pro okruhy pitné vody, v balení také D800 neutralizátor 15 kg.	20 litrů	12 674,00
	Filtry, filtrační sady				
5	Filtr mechanických nečistot 3-M	FMN-3-M	Odkalovací filtr mechanických nečistot s manometrem a odkalovacím ventilem, 1", průtok 3m^3/hod. Provozní tlak 1-10 bar, provozní teplota 5-40°C, vložka 40µm	ks	2 399,00
6	Filtr mechanických nečistot 3-L	FMN-3-L	Odkalovací filtr mechanických nečistot s manometrem, redukcí tlaku a odkalovacím ventilem, 1", průtok 3m^3/hod. Provozní tlak 1-10 bar, provozní teplota 5-40°C, vložka 40µm	ks	3 984,00
7	Dechlorační filtr E10	ATS/D.02	Filtr pro dechloraci pitné vody. Vhodný pro použití úpravy pitné a užitkové vody v bytových jednotkách. Základní technické informace: – závit 3/4" vnitřní – průtok 1 200 l/hod – prac. tlak 7 bar – max. teplota vody 50 °C – frekvence výměny provozních filtračních náplní doporučeno 1x za 3 měsíce, nejpozději 1x za 6 měsíců – balení obsahuje provozní prvonáplň, držák na stěnu, otevírací klíč Typ náhradní náplně objednací kód AV/E.15. Doporučené příslušenství: filtr mechanických nečistot, 2x kulový kohout. Doporučené příslušenství není součástí ceny produktu. Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.	sada	2 188,00
8	Dechlorační sada E10	ATS/D.03	Dechlorační filtrační sada DUO-E10. Sada obsahuje: ● filtr mechanických nečistot ● dechlorační filtr Základní technické informace: – závit 3/4" vnitřní – průtok 1 200 l/hod – prac. tlak 7 bar – max. teplota vody 50 °C – jemnost filtrační vložky mechanických nečistot 50 µm – frekvence výměny provozních filtračních náplní doporučeno 1x za 3 měsíce, nejpozději 1x za 6 měsíců – balení obsahuje provozní prvonáplně, držák na stěnu, otevírací klíč Typ náhradní náplně objednací kód AV/E.15. Doporučené příslušenství: 2 x kulový kohout. Doporučené příslušenství není součástí ceny produktu. Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.	sada	3 505,00
9	Raindrops DUO-CSL	RDS/A.1	Úpravna dešťové vody RainDrops DUO-CSL pro použití upravené vody pro zahradní účely. <u>Odstraňuje:</u> - mechanické nečistoty - zápachy - základní biologickou kontaminaci <u>Základní informace:</u> – závit 3/4" vnitřní / 1" – průtok 1,2 m^3/hod – prac. tlak 8 bar – max. teplota vody 50 °C – filtrační vložka mechanických nečistot 25 µm – frekvence výměny provozních filtračních náplní doporučeno 1x za 3 měsíce, nejpozději 1x za 6 měsíců – balení obsahuje všechny prvonáplně pro provoz úpravny, držák na stěnu, otevírací klíč <u>Doporučené příslušenství:</u> 2x kulový kohout s vnitřním závitem 3/4"F (objednací kód AV/F.17). Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.	sada	6 338,00

Číslo řádku ceníku 2024	Název	Objednací kód	Popis produktu	Balení	Doporučená koncová prodejní cena
10	Raindrops DUO-E20	RDS/A.3	Základní úpravna dešťové vody RainDrops DUO-E20 pro použití upravené vody pro zahradní účely. Odstraňuje: ● mechanické nečistoty ● zápachy ● základní biologickou kontaminaci Základní informace: – závit 3/4" vnitřní – průtok 2,6 m^3/hod – prac. tlak 7 bar – max. teplota vody 50 °C – filtrační vložka mechanických nečistot 50 µm – frekvence výměny provozních filtračních náplní doporučeno 1x za 3 měsíce, nejpozději 1x za 6 měsíců – balení obsahuje všechny prvonáplně pro provoz úpravny, držák na stěnu, otevírací klíč Doporučené příslušenství: 2x kulový kohout s vnitřním závitem 3/4" F (objednací kód AV/F.17). Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.	sada	5 921,00
11	Naturalis T-E10/41	NTS/A.1	Filtrace a úpravna studniční vody a vody z vrtů Naturalis TE10/ 41 je určena pro úpravu základních parametrů vody ze studní a vrtů. Odstraňuje a upravuje: - mechanické nečistoty - zápachy - základní biologickou kontaminaci - bakterie Základní informace: – závit 3/4" vnitřní – průtok 1,2 m^3/hod – prac. tlak 7 bar – max. teplota vody 50 °C – filtrační vložka mechanických nečistot 50 µm – UV lampa: svítivost > 30 mJ/cm^2, max.průtok 2 720 l/hod – frekvence výměny provozních filtračních náplní doporučeno 1x za 3 měsíce, nejpozději 1x za 6 měsíců – frekvence výměny UV zářiče 1x ročně – frekvence výměny krytu UV zářiče 1x za 5 let – balení obsahuje všechny prvonáplně pro provoz úpravny, držák na stěnu, otevírací klíč. Doporučené příslušenství: 2x kulový kohout dle místní situace. Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.	sada	17 045,00
12	Naturalis T-E20/41	NTS/A.2	Filtrace a úpravna studniční vody a vody z vrtů Naturalis TE20/41 je určena pro úpravu základních parametrů vody zestudní a vrtů. Odstraňuje a upravuje: - mechanické nečistoty - zápachy - základní biologickou kontaminaci - bakterie Základní informace: – závit 3/4" vnitřní – průtok 2,6 m^3/hod – prac. tlak 7 bar – max. teplota vody 50 °C – filtrační vložka mechanických nečistot 50 µm – UV lampa: svítivost > 30 mJ/cm^2, max. průtok 2 720 l/hod – frekvence výměny provozních filtračních náplní doporučeno 1x za 3 měsíce, nejpozději 1x za 6 měsíců – frekvence výměny UV zářiče 1x ročně – frekvence výměny krytu UV zářiče 1x za 5 let – balení obsahuje všechny prvonáplně pro provoz úpravny, držák na stěnu, otevírací klíč. Doporučené příslušenství: 2x kulový kohout dle místní situace. Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.	sada	19 139,00

Číslo řádku ceníku 2024	Název	Objednací kód	Popis produktu	Balení	Doporučená koncová prodejní cena
13	Naturalis C-T-NW/41	NTS/A.5	Filtrační soustava s UV lampou C-TNW/41 pro úpravu zdrojové vody do kvality užitkové vody na zahradě a v domácnosti. Odstraňuje a upravuje: - mechanické nečistoty - zápachy - základní biologickou kontaminaci - bakterie Základní informace: - závit 1" vnější / 3,4" – průtok 1,6 m^3/hod – prac tlak 16 bar – max teplota vody 50 °C – jemnost filtrační vložky mechanických nečistot 25 µm – UV lampa: svítivost > 40 mJ/cm^2 pro průtok 1,6 m^3/hod – frekvence výměny provozních filtračních náplní doporučeno 1x za 3 měsíce, nejpozději 1x za 6 měsíců – frekvence výměny UV zářiče 1x ročně – frekvence výměny krytu UV zářiče 1x za 5 let – balení obsahuje všechny prvonáplně pro provoz úpravny, držák na stěnu, otevírací klíč. Doporučené příslušenství: 2x kulový kohout dle místní situace.	sada	23 779,00
14	UV lampa NW4100	AV/D.18	UV lampa, svítivost > 40 mJ/cm2, max. průtok 1600 l/hod, 3/4" vnitřní závit, otevírací klíč, držák na zeď. Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.	ks	16 722,00
15	UV lampa HA325	AV/D.19	UV lampa, svítivost > 30 mJ/cm2, max. průtok 2720 l/hod, 3/4" vnější závit Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.	ks	14 289,00
16	UV lampa VIQUA VH410	AV/D.29	UV lampa, svítivost > 30 mJ/cm2, max. průtok 4200 l/hod, 3/4"-1" vnější závit	ks	18 790,00
17	UV lampa UVS-59	UVS-59	UV lampa, svítivost > 30 mJ/cm2, max. průtok 4200 l/hod, 3/4"vnitřní-1" vnější závit	ks	13 790,00
18	UV lampa UVS-70	UVS-70	UV lampa, svítivost > 30 mJ/cm2, max. průtok 6700 l/hod, 3/4"vnitřní-1" vnější závit	ks	18 990,00
19	UV lampa UVS-93	UVS-93	UV lampa, svítivost > 30 mJ/cm2, max. průtok 10500 l/hod, 1 1/2" vnější závit	ks	26 750,00
20	Antarktis RD2.3 DN50	ATS/RD2.3-50	Mechanický filtr Antarktis RD2.3 DN50 pro velkoobjemové systémy: – **určen pro vertikální i horizontální instalaci** – filtrační vložka 100 µm – vše nerezový materiál s odolností proti chemickým přípravkům a mechanickým nečistotám – zakončení filtru závit DN50 - tlaková odolnost PN10 **Splňuje ČSN 14868** UPOZORNĚNÍ: Zařízení podléhá pravidelnému ročnímu servisu. Pravidelný servis není součástí ceny výrobku.	ks	53 353,00
21	Antarktis RD2.3 DN65	ATS/RD2.3-65	Mechanický filtr Antarktis RD2.3 DN65 pro velkoobjemové systémy: – **určen pro vertikální i horizontální instalaci** – filtrační vložka 100 µm – vše nerezový materiál s odolností proti chemickým přípravkům a mechanickým nečistotám – zakončení filtru závit DN65 - tlaková odolnost PN10 **Splňuje ČSN 14868** UPOZORNĚNÍ: Zařízení podléhá pravidelnému ročnímu servisu. Pravidelný servis není součástí ceny výrobku.	ks	56 747,00
22	Antarktis RD2.3 DN80	ATS/RD2.3-80	Mechanický filtr Antarktis RD2.3 DN80 pro velkoobjemové systémy: – **určen pro vertikální i horizontální instalaci** – filtrační vložka 100 µm – vše nerezový materiál s odolností proti chemickým přípravkům a mechanickým nečistotám – zakončení filtru závit DN80 - tlaková odolnost PN10 **Splňuje ČSN 14868** UPOZORNĚNÍ: Zařízení podléhá pravidelnému ročnímu servisu. Pravidelný servis není součástí ceny výrobku.	ks	58 142,00
23	Antarktis RD2.3 DN100	ATS/RD2.3-100	Mechanický filtr Antarktis RD2.3 DN100 pro velkoobjemové systémy: – **určen pro vertikální i horizontální instalaci** – filtrační vložka 100 µm – vše nerezový materiál s odolností proti chemickým přípravkům a mechanickým nečistotám – zakončení filtru závit DN100 - tlaková odolnost PN10 **Splňuje ČSN 14868** UPOZORNĚNÍ: Zařízení podléhá pravidelnému ročnímu servisu. Pravidelný servis není součástí ceny výrobku.	ks	59 969,00

Číslo řádku ceníku 2024	Název	Objednací kód	Popis produktu	Balení	Doporučená koncová prodejní cena
24	Antarktis RD2.3 DN125	ATS/RD2.3-125	Mechanický filtr Antarktis RD2.3 DN125 pro velkoobjemové systémy: – **určen pro vertikální i horizontální instalaci** – filtrační vložka 100 µm – vše nerezový materiál s odolností proti chemickým přípravkům a mechanickým nečistotám – zakončení filtru závit DN125 - tlaková odolnost PN10 **Splňuje ČSN 14868** UPOZORNĚNÍ: Zařízení podléhá pravidelnému ročnímu servisu. Pravidelný servis není součástí ceny výrobku.	ks	86 763,00
25	Antarktis RD2.3 DN150	ATS/RD2.3-150	Mechanický filtr Antarktis RD2.3 DN150 pro velkoobjemové systémy: – **určen pro vertikální i horizontální instalaci** – filtrační vložka 100 µm – vše nerezový materiál s odolností proti chemickým přípravkům a mechanickým nečistotám – zakončení filtru závit DN150 - tlaková odolnost PN10 **Splňuje ČSN 14868** UPOZORNĚNÍ: Zařízení podléhá pravidelnému ročnímu servisu. Pravidelný servis není součástí ceny výrobku.	ks	89 763,00
26	Antarktis RD2.3 DN50, PN6	ATS/RD2.3-50-PN6	Mechanický filtr Antarktis RD2.3 DN50 pro velkoobjemové systémy: – určen pro vertikální i horizontální instalaci – filtrační vložka 100 µm – vše nerezový materiál s odolností proti chemickým přípravkům a mechanickým nečistotám – zakončení filtru závit DN50 - tlaková odolnost PN6 Splňuje ČSN 14868 UPOZORNĚNÍ: Zařízení podléhá pravidelnému ročnímu servisu. Pravidelný servis není součástí ceny výrobku.	ks	58 353,00
27	Antarktis RD2.3 DN65, PN6	ATS/RD2.3-65-PN6	Mechanický filtr Antarktis RD2.3 DN65 pro velkoobjemové systémy: – určen pro vertikální i horizontální instalaci – filtrační vložka 100 µm – vše nerezový materiál s odolností proti chemickým přípravkům a mechanickým nečistotám – zakončení filtru závit DN65 - tlaková odolnost PN6 **Splňuje ČSN 14868** UPOZORNĚNÍ: Zařízení podléhá pravidelnému ročnímu servisu. Pravidelný servis není součástí ceny výrobku.	ks	60 747,00
28	Antarktis RD2.3 DN80, PN6	ATS/RD2.3-80-PN6	Mechanický filtr Antarktis RD2.3 DN80 pro velkoobjemové systémy: – určen pro vertikální i horizontální instalaci – filtrační vložka 100 µm – vše nerezový materiál s odolností proti chemickým přípravkům a mechanickým nečistotám – zakončení filtru závit DN80 - tlaková odolnost PN6 **Splňuje ČSN 14868** UPOZORNĚNÍ: Zařízení podléhá pravidelnému ročnímu servisu. Pravidelný servis není součástí ceny výrobku.	ks	63 142,00
29	Antarktis RD2.3 DN100, PN6	ATS/RD2.3-100-PN6	Mechanický filtr Antarktis RD2.3 DN100 pro velkoobjemové systémy: – určen pro vertikální i horizontální instalaci – filtrační vložka 100 µm – vše nerezový materiál s odolností proti chemickým přípravkům a mechanickým nečistotám – zakončení filtru závit DN100 - tlaková odolnost PN6 **Splňuje ČSN 14868** UPOZORNĚNÍ: Zařízení podléhá pravidelnému ročnímu servisu. Pravidelný servis není součástí ceny výrobku.	ks	65 969,00
30	Antarktis RD2.3 DN125, PN6	ATS/RD2.3-125-PN6	Mechanický filtr Antarktis RD2.3 DN125 pro velkoobjemové systémy: – určen pro vertikální i horizontální instalaci – filtrační vložka 100 µm – vše nerezový materiál s odolností proti chemickým přípravkům a mechanickým nečistotám – zakončení filtru závit DN125 - tlaková odolnost PN6 **Splňuje ČSN 14868** UPOZORNĚNÍ: Zařízení podléhá pravidelnému ročnímu servisu. Pravidelný servis není součástí ceny výrobku.	ks	92 763,00

Číslo řádku ceníku 2024	Název	Objednací kód	Popis produktu	Balení	Doporučená koncová prodejní cena
31	Antarktis RD2.3 DN150, PN6	ATS/RD2.3-150-PN6	Mechanický filtr Antarktis RD2.3 DN150 pro velkoobjemové systémy: – určen pro vertikální i horizontální instalaci – filtrační vložka 100 µm – vše nerezový materiál s odolností proti chemickým přípravkům a mechanickým nečistotám – zakončení filtru závit DN150 - tlaková odolnost PN6 **Splňuje ČSN 14868** UPOZORNĚNÍ: Zařízení podléhá pravidelnému ročnímu servisu. Pravidelný servis není součástí ceny výrobku.	ks	96 763,00
	Filtry a zařízení proti usazování vodního kamene				
32	Antarktis P1.2	ATS/P1.2	Zařízení zabraňující rozvoji koroze v ocelovém, litinovém a pozinkovaném potrubí, s anti-inkrustačním účinkem. Rotační připojení pro horizontální i vertikální instalaci, speciální "PK" konektor pro instalaci pod kotel, velikost připojení 1/2"F, max. průtok 120 l/hod, vestavěný uzavírací mechanismus pro snadnou výměnu náplně, náhradní náplň ATS/A-P.01. Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.	1 ks	2 239,00
33	Antarktis P2	ATS/P2	Zařízení zabraňující rozvoji koroze v ocelovém, litinovém a pozinkovaném potrubí, s anti-inkrustačním účinkem. Závitové zakončení 3/4“, max. průtok 420 l/hod, včetně náhradní náplně 1 kg. Obsahuje náhradní náplň ATS/A-P.04. Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.	1 ks	2 239,00
34	Antarktis PS-H 3/4" Zakázková výroba	ATS/A.02	Úpravna pitné vody proti tvorbě a usazování vodního kamene v zásobnících na ohřev teplé užitkové vody. Velikost připojení se zpětnou klapkou 3/4"M. Max. průtok 2,5 m3/hod, náhradní náplň ATS/A-P.02, součástí otevírací klíč. Doporučené příslušenství, které není součástí balení: 2x kulový kohout s vnitřním závitem 3/4"F (objednací kód AV/F.13). Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.	1 ks	7 051,00
35	Antarktis PS-H 1" Zakázková výroba	ATS/A.03	Úpravna pitné vody proti tvorbě a usazování vodního kamene v zásobnících na ohřev teplé užitkové vody. Velikost připojení se zpětnou klapkou 1"M. Max. průtok 3,5 m3/hod, náhradní náplň ATS/A-P.02, součástí otevírací klíč. Doporučené příslušenství, které není součástí balení: 2x kulový kohout s vnitřním závitem 1"F (objednací kód AV/F.14). Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.	1 ks	7 669,00
36	Antarktis PS-H 5/4" Zakázková výroba	ATS/A.04	Úpravna pitné vody proti tvorbě a usazování vodního kamene v zásobnících na ohřev teplé užitkové vody. Velikost připojení se zpětnou klapkou 5/4"M. Max. průtok 4,5 m3/hod, náhradní náplň ATS/A-P.02, součástí otevírací klíč. Doporučené příslušenství, které není součástí balení: 2x kulový kohout s vnitřním závitem 5/4"F (objednací kód AV/F.15). Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.	1 ks	8 412,00
37	Antarktis PS-TM 3/4" Zakázková výroba	ATS/A.05	Úpravna pitné vody proti tvorbě a usazování vodního kamene v zásobnících na ohřev teplé užitkové vody. Velikost připojení 3/4" F. Max. průtok 1,9 m3/hod, náhradní náplň ATS/A-P.03. Doporučené příslušenství, které není součástí balení: 2x kulový kohout s vnitřním závitem 3/4"F (objednací kód AV/F.17). Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.	1 ks	4 329,00
38	Antarktis PS-TM 1" Zakázková výroba	ATS/A.06	Úpravna pitné vody proti tvorbě a usazování vodního kamene v zásobnících na ohřev teplé užitkové vody. Velikost připojení 1"F. Max. průtok 3,2 m3/hod, náhradní náplň ATS/A-P.03 Doporučené příslušenství, které není součástí balení: 2x kulový kohout s vnitřním závitem 1"F (objednací kód AV/F.18). Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.	1 ks	4 639,00
39	Arago Mini 3/4"	Arago-MI-3/4	Zařízení pro eliminaci tvorby a usazování vodního kamene. Použití: doámcí spotřebiče (pračka, myčka, bojler,…). Typ připojení - vnitřní závit	1ks	2 352,00
40	Arago Home 1/2"	Arago-HO-1/2	Zařízení pro eliminaci tvorby a usazování vodního kamene. Použití: rodinné domy, byty, chaty, tepelné výměníky. Typ připojení - vnitřní závit	1ks	2 352,00
41	Arago Home 3/4"	Arago-HO-3/4	Zařízení pro eliminaci tvorby a usazování vodního kamene. Použití: rodinné domy, byty, chaty, tepelné výměníky. Typ připojení - vnitřní závit	1ks	3 410,00
42	Arago Home 1"	Arago-HO-1	Zařízení pro eliminaci tvorby a usazování vodního kamene. Použití: rodinné domy, byty, chaty, tepelné výměníky. Typ připojení - vnitřní závit	1ks	4 020,00
43	Arago Industry 32-IT	Arago-IN-32-IT	Zařízení pro eliminaci tvorby a usazování vodního kamene. Použití: průmyslové objekty, penziony, hotely, koly, školky, nemocnice, obchodní domy, zemědělská výroba, závlahové systémy, tepelné výměníky, zásobníky vody. Typ připojení - vnitřní závit	1ks	33 540,00
44	Arago Industry 40-IT	Arago-IN-40-IT	Zařízení pro eliminaci tvorby a usazování vodního kamene. Použití: průmyslové objekty, penziony, hotely, koly, školky, nemocnice, obchodní domy, zemědělská výroba, závlahové systémy, tepelné výměníky, zásobníky vody. Typ připojení - vnitřní závit	1ks	33 540,00
45	Arago Industry 50-IT	Arago-IN-50-IT	Zařízení pro eliminaci tvorby a usazování vodního kamene. Použití: průmyslové objekty, penziony, hotely, koly, školky, nemocnice, obchodní domy, zemědělská výroba, závlahové systémy, tepelné výměníky, zásobníky vody. Typ připojení - vnitřní závit	1ks	39 116,00

Číslo řádku ceníku 2024	Název	Objednací kód	Popis produktu	Balení	Doporučená koncová prodejní cena
46	Arago Industry 50-F	Arago-IN-50-F	Zařízení pro eliminaci tvorby a usazování vodního kamene. Použití: průmyslové objekty, penziony, hotely, koly, školky, nemocnice, obchodní domy, zemědělská výroba, závlahové systémy, tepelné výměníky, zásobníky vody. Typ připojení - příruba	1ks	39 980,00
47	Arago Industry 65-F	Arago-IN-65-F	Zařízení pro eliminaci tvorby a usazování vodního kamene. Použití: průmyslové objekty, penziony, hotely, koly, školky, nemocnice, obchodní domy, zemědělská výroba, závlahové systémy, tepelné výměníky, zásobníky vody. Typ připojení - příruba	1ks	45 974,00
48	Arago Industry 80-F	Arago-IN-80-F	Zařízení pro eliminaci tvorby a usazování vodního kamene. Použití: průmyslové objekty, penziony, hotely, koly, školky, nemocnice, obchodní domy, zemědělská výroba, závlahové systémy, tepelné výměníky, zásobníky vody. Typ připojení - příruba	1ks	53 163,00
49	Arago Industry 100-F	Arago-IN-100-F	Zařízení pro eliminaci tvorby a usazování vodního kamene. Použití: průmyslové objekty, penziony, hotely, koly, školky, nemocnice, obchodní domy, zemědělská výroba, závlahové systémy, tepelné výměníky, zásobníky vody. Typ připojení - příruba	1ks	59 538,00
50	Arago Industry 125-F	Arago-IN-125-F	Zařízení pro eliminaci tvorby a usazování vodního kamene. Použití: průmyslové objekty, penziony, hotely, koly, školky, nemocnice, obchodní domy, zemědělská výroba, závlahové systémy, tepelné výměníky, zásobníky vody. Typ připojení - příruba	1ks	65 355,00

Úpravny vody, soustavy pro úpravu vody pro eliminaci nežádoucích vlastností (tvrdost, železo, mangan, bakterie apod.)

51	Antarktis KX5 DOPRODEJ	ATS/KX5	Změkčovací kabinetní úpravna vody pro snížení tvrdosti vody Vlastnosti: - vhodná pro 2 osoby při spotřebě 150 l/osoba/den - kabinetní provedení - automatická řídící směšovací hlava - hadice pro odvod vody během regenerace - frekvence regeneračního cyklu v závislosti na množství upravené vody - vestavěná nádoba na regenerační roztok - automatické dopouštění vody pro tvorbu regeneračního roztoku - kontrola proti přetečení - závit 3/4" - max. průtok 500 l/hod - spotřeba cca 1 kg soli na 1 regenerační cyklus - provozní náplň (změkčovací pryskyřice) Neobsahuje povinné příslušenství: - filtr mechanických nečistot (objednací kód FMN3/4), - obtoková hlava (objednací kód ATS/P-B.07), - propojovací hadice pro obtokovou hlavu (objednací kód AV/F.12), - vzorkovací kohout (objednací kód AV/D.08), - regenerační sůl (objednací kód ATS/P-B.06), - zpětná klapka 3/4“ (objednací kód AV/D.09). Doporučené příslušenství, které není součástí balení: - 2x kulový kohout dle místní situace. **UPOZORNĚNÍ:** *Zařízení vyžaduje odborné spuštění úpravny vody do provozu. Uvedení do provozu není součástí ceny výrobku. Zařízení podléhá pravidelnému ročnímu servisu. Pravidelný servis není součástí ceny výrobku.* Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.	sada	15 379,00
52	Antarktis KX13 DOPRODEJ	ATS/KX13	Změkčovací kabinetní úpravna vody pro snížení tvrdosti vody Vlastnosti: - vhodná pro 6 osob při spotřebě 150 l/osobu/den - kabinetní provedení - automatická řídící směšovací hlava - hadice pro odvod vody během regenerace - frekvence regeneračního cyklu v závislosti na množství upravené vody - vestavěná nádoba na regenerační roztok - automatické dopouštění vody pro tvorbu regeneračního roztoku - kontrola proti přetečení - závit 3/4" - max. průtok 1 600 l/hod - spotřeba cca 2,5 kg soli na 1 regenerační cyklus - provozní náplň (změkčovací pryskyřice) Neobsahuje povinné příslušenství: - filtr mechanických nečistot (objednací kód FMN3/4), - obtoková hlava (objednací kód ATS/P-B.07), - propojovací hadice pro obtokovou hlavu (objednací kód AV/F.12), - vzorkovací kohout (objednací kód AV/D.08), - regenerační sůl (objednací kód ATS/P-B.06), - zpětná klapka 3/4“ (objednací kód AV/D.09). Doporučené příslušenství, které není součástí balení: - 2x kulový kohout dle místní situace. **UPOZORNĚNÍ:** *Zařízení vyžaduje odborné spuštění úpravny vody do provozu. Uvedení do provozu není součástí ceny výrobku. Zařízení podléhá pravidelnému ročnímu servisu. Pravidelný servis není součástí ceny výrobku.* Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.	sada	18 433,00

Číslo řádku ceníku 2024	Název	Objednací kód	Popis produktu	Balení	Doporučená koncová prodejní cena
53	Antarktis KX ULTRA M	ATS/KX-M	Kabinetní úpravna vody pro snížení tvrdosti vody řady Ultra s řídící hlavou Clever Cube, vhodná až pro 2 - 6 osob v závislosti na vstupní tvrdosti vody. Vlastnosti: - kabinetní provedení - režim dovolená - řídící hlava Clever Cube - protiproudá regenerace - funkce Soft S - inteligentní regenerace - automatická směšovací hlava - bypass - kontrola proti přetečení - vhodná pro 2-6 osob při spotřebě 150 l/osobu/den - závit 1" - max průtok 1800l/hod - spotřeba cca 1,4 kg soli na 1 regenerační cyklus - kalkulovaná spotřeba vody 56l na 1 regenerační cyklus - provozní náplň - rozměry v/š/h v mm : 600 / 310 / 460 Neobsahuje povinné příslušenství: - filtr mechanických nečistot FMN-3 s manometrem (objednací kód FMN-3-M nebo FMN-3-L), - propojovací hadice (objednací kód AV/F.33), - vzorkovací kohout (objednací kód AV/D.27 pro 3/4", AV/D.28 pro 1"), - regenerační sůl (objednací kód ATS/P-B.06). Doporučené příslušenství, které není součástí balení: - zpětná klapka 3/4“ (objednací kód AV/D.09 pro 3/4", AV/D.10 pro 1"), - regulátor tlaku (objednací kód AV/D.20), - vodoměr (objednací kód AV/D.07)	sada	16 890,00
54	Antarktis KX ULTRA L	ATS/KX-L	Kabinetní úpravna vody pro snížení tvrdosti vody řady Ultra s řídící hlavou Clever Cube, vhodná až pro 4-8 osob v závislosti na vstupní tvrdosti vody. Vlastnosti: - kabinetní provedení - režim dovolená - řídící hlava Clever Cube - protiproudá regenerace - funkce Soft S - inteligentní regenerace - automatická směšovací hlava - bypass - kontrola proti přetečení - vhodná pro 4-8 osob při spotřebě 150 l/osobu/den - závit 1" - max průtok 2500l/hod - spotřeba cca 3 kg soli na 1 regenerační cyklus - kalkukovaná spotřeba vody 112 l na 1 regenerační cyklus - provozní náplň - rozměry v/š/h v mm : 1 050 / 310 / 460 Neobsahuje povinné příslušenství: - filtr mechanických nečistot FMN-3 s manometrem (objednací kód FMN-3-M nebo FMN-3-L), - propojovací hadice (objednací kód AV/F.33), - vzorkovací kohout (objednací kód AV/D.27 pro 3/4", AV/D.28 pro 1"), - regenerační sůl (objednací kód ATS/P-B.06). Doporučené příslušenství, které není součástí balení: - zpětná klapka 3/4“ (objednací kód AV/D.09 pro 3/4", AV/D.10 pro 1"), - regulátor tlaku (objednací kód AV/D.20), - vodoměr (objednací kód AV/D.07)	sada	19 890,00

Číslo řádku ceníku 2024	Název	Objednací kód	Popis produktu	Balení	Doporučená koncová prodejní cena
55	Naturalis EC-C ULTRA L	NTS/ECC-L	Kabinetní úpravna vody pro snížení tvrdosti vody spolu s železem a manganem řady Ultra s řídící hlavou Clever Cube, vhodná až pro 2-4 osoby v závislosti na vstupní tvrdosti vody. Vlastnosti: - kabinetní provedení - režim dovolená - řídící hlava Clever Cube - protiproudá regenerace - funkce Soft S - inteligentní regenerace - automatická směšovací hlava - bypass - kontrola proti přetečení - vhodná pro 2 - 4 osoby při spotřebě 150 l/osobu/den - závit 1" - max. průtok 1200l/hod - spotřeba cca 2,9 kg soli na 1 regenerační cyklus - kalkukovaná spotřeba vody 125 l na 1 regenerační cyklus - provozní náplň - rozměry v/š/h v mm : 1 050 / 310 / 460 Neobsahuje povinné příslušenství: - filtr mechanických nečistot FMN-3 s manometrem (objednací kód FMN-3-M nebo FMN-3-L), - propojovací hadice (objednací kód AV/F.33), - vzorkovací kohout (objednací kód AV/D.27 pro 3/4", AV/D.28 pro 1"), - regenerační sůl (objednací kód ATS/P-B.06). Doporučené příslušenství, které není součástí balení: - zpětná klapka 3/4“ (objednací kód AV/D.09 pro 3/4", AV/D.10 pro 1"), - regulátor tlaku (objednací kód AV/D.20),	sada	33 850,00
56	Naturalis AN ULTRA L	NTS/AN-L	Kabinetní úpravna vody pro snížení množství dusičnanu, řady Ultra s řídící hlavou Clever Cube, vhodná až pro 2-4 osoby v závislosti na vstupní tvrdosti vody. Vlastnosti: - kabinetní provedení - režim dovolená - řídící hlava Clever Cube - protiproudá regenerace - funkce Soft S - inteligentní regenerace - automatická směšovací hlava - bypass - kontrola proti přetečení - vhodná pro 2 - 4 osoby při spotřebě 150 l/osobu/den - závit 1" - max. průtok 1500l/hod - spotřeba cca 3,2 kg soli na 1 regenerační cyklus - kalkulovaná spotřeba vody 125l na 1 regenerační cyklus - provozní náplň (změkčovací pryskyřice) - rozměry v/š/h v mm : 1050 / 310 / 460 Neobsahuje povinné příslušenství: - filtr mechanických nečistot FMN-3 s manometrem (objednací kód FMN-3-M nebo FMN-3-L), - propojovací hadice (objednací kód AV/F.33), - vzorkovací kohout (objednací kód AV/D.27 pro 3/4", AV/D.28 pro 1"), - regenerační sůl (objednací kód ATS/P-B.06). Doporučené příslušenství, které není součástí balení: - zpětná klapka 3/4“ (objednací kód AV/D.09 pro 3/4", AV/D.10 pro 1"), - regulátor tlaku (objednací kód AV/D.20), - vodoměr (objednací kód AV/D.07)	sada	31 650,00

Číslo řádku ceníku 2024	Název	Objednací kód	Popis produktu	Balení	Doporučená koncová prodejní cena
57	Antarktis KX30	ATS/KX30	Změkčovací úpravna vody pro snížení tvrdosti vody - množství upravené vody je 16,5 m³ při vstupní tvrdosti 1 mmol na jednu nádobu - automatická řídící směšovací hlava a tlaková nádoba - frekvence regeneračního cyklu v závislosti na množství upravené vody - samostatně stojící nádoba na regenerační roztok - automatické dopouštění vody pro tvorbu reneneračního roztoku - kontrola proti přetečení - připojení 1" - max průtok 1800 l/hod - spotřeba cca 3 - 7,2 kg soli na 1 regenerační cyklus - objem solné nádoby - 70 l - rozměr: 1080 x 640 x 370 mm - provozní náplň (změkčovací pryskyřice) - hadice pro odvod vody během regenerace Neobsahuje povinné příslušenství: - filtr mechanických nečistot FMN-3 s manometrem (objednací kód FMN-3-M nebo FMN-3-L), - propojovací hadice (objednací kód AV/F.33), - vzorkovací kohout (objednací kód AV/D.27), - regenerační sůl (objednací kód ATS/P-B.06). UPOZORNĚNÍ: Zařízení vyžaduje odborné spuštění úpravny vody do provozu. Uvedení do provozu není součástí ceny výrobku. Zařízení podléhá pravidelnému ročnímu servisu. Pravidelný servis není součástí ceny výrobku. Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.	sada	dle poptávky
58	Antarktis KX45	ATS/KX45	Změkčovací úpravna vody pro snížení tvrdosti vody - množství upravené vody je 24,75 m³ při vstupní tvrdosti 1 mmol na jednu nádobu - automatická řídící směšovací hlava a tlaková nádoba - frekvence regeneračního cyklu v závislosti na množství upravené vody - samostatně stojící nádoba na regenerační roztok - automatické dopouštění vody pro tvorbu reneneračního roztoku - kontrola proti přetečení - připojení 1" - max průtok 2300 l/hod - spotřeba cca 4,5 - 10,8 kg soli na 1 regenerační cyklus - objem solné nádoby - 145 l - rozměr: 1600 x 640 x 420 mm - provozní náplň (změkčovací pryskyřice) - hadice pro odvod vody během regenerace Neobsahuje povinné příslušenství: - filtr mechanických nečistot FMN-3 s manometrem (objednací kód FMN-3-M nebo FMN-3-L), - propojovací hadice (objednací kód AV/F.33), - vzorkovací kohout (objednací kód AV/D.27), - regenerační sůl (objednací kód ATS/P-B.06). UPOZORNĚNÍ: Zařízení vyžaduje odborné spuštění úpravny vody do provozu. Uvedení do provozu není součástí ceny výrobku. Zařízení podléhá pravidelnému ročnímu servisu. Pravidelný servis není součástí ceny výrobku. Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.	sada	dle poptávky

Číslo řádku ceníku 2024	Název	Objednací kód	Popis produktu	Balení	Doporučená koncová prodejní cena
59	Antarktis KX60	ATS/KX60	Změkčovací úpravna vody pro snížení tvrdosti vody - množství upravené vody je 33 m³ při vstupní tvrdosti 1 mmol na jednu nádobu - automatická řídící směšovací hlava a tlaková nádoba - frekvence regeneračního cyklu v závislosti na množství upravené vody - samostatně stojící nádoba na regenerační roztok - automatické dopouštění vody pro tvorbu reneneračního roztoku - kontrola proti přetečení - připojení 1" - max průtok 3200 l/hod - spotřeba cca 6 - 14,4 kg soli na 1 regenerační cyklus - objem solné nádoby - 145 l - rozměr: 1450 x 690 x 420 mm - provozní náplň (změkčovací pryskyřice) Neobsahuje povinné příslušenství: - filtr mechanických nečistot FMN-3 s manometrem (objednací kód FMN-3-M nebo FMN-3-L), - propojovací hadice (objednací kód AV/F.33), - vzorkovací kohout (objednací kód AV/D.27), - regenerační sůl (objednací kód ATS/P-B.06). UPOZORNĚNÍ: Zařízení vyžaduje odborné spuštění úpravny vody do provozu. Uvedení do provozu není součástí ceny výrobku. Zařízení podléhá pravidelnému ročnímu servisu. Pravidelný servis není součástí ceny výrobku. Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.	sada	dle poptávky
60	Antarktis KX80	ATS/KX80	Změkčovací úpravna vody pro snížení tvrdosti vody - množství upravené vody je 44 m³ při vstupní tvrdosti 1 mmol na jednu nádobu - automatická řídící směšovací hlava a tlaková nádoba - frekvence regeneračního cyklu v závislosti na množství upravené vody - samostatně stojící nádoba na regenerační roztok - automatické dopouštění vody pro tvorbu reneneračního roztoku - kontrola proti přetečení - připojení 1" - max průtok 3600 l/hod - spotřeba cca 8 - 19,2 kg soli na 1 regenerační cyklus - objem solné nádoby - 200 l - rozměr: 1610 x 900 x 550 mm - provozní náplň (změkčovací pryskyřice) - hadice pro odvod vody během regenerace Neobsahuje povinné příslušenství: - filtr mechanických nečistot FMN-3 s manometrem (objednací kód FMN-3-M nebo FMN-3-L), - propojovací hadice (objednací kód AV/F.33), - vzorkovací kohout (objednací kód AV/D.27), - regenerační sůl (objednací kód ATS/P-B.06). UPOZORNĚNÍ: Zařízení vyžaduje odborné spuštění úpravny vody do provozu. Uvedení do provozu není součástí ceny výrobku. Zařízení podléhá pravidelnému ročnímu servisu. Pravidelný servis není součástí ceny výrobku. Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.	sada	dle poptávky
61	Antarktis KX100	ATS/KX100	Změkčovací úpravna vody pro snížení tvrdosti vody - množství upravené vody je 55 m³ při vstupní tvrdosti 1 mmol na jednu nádobu - automatická řídící směšovací hlava a tlaková nádoba - frekvence regeneračního cyklu v závislosti na množství upravené vody - samostatně stojící nádoba na regenerační roztok - automatické dopouštění vody pro tvorbu reneneračního roztoku - kontrola proti přetečení - připojení 1" - max průtok 4200 l/hod - spotřeba cca 10 - 24 kg soli na 1 regenerační cyklus - objem solné nádoby - 350 l - rozměr: 1890 x 1110 x 740 mm - provozní náplň (změkčovací pryskyřice) - hadice pro odvod vody během regenerace Neobsahuje povinné příslušenství: - filtr mechanických nečistot FMN-3 s manometrem (objednací kód FMN-3-M nebo FMN-3-L), - propojovací hadice (objednací kód AV/F.33), - vzorkovací kohout (objednací kód AV/D.27), - regenerační sůl (objednací kód ATS/P-B.06). UPOZORNĚNÍ: Zařízení vyžaduje odborné spuštění úpravny vody do provozu. Uvedení do provozu není součástí ceny výrobku. Zařízení podléhá pravidelnému ročnímu servisu. Pravidelný servis není součástí ceny výrobku. Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.	sada	dle poptávky

Číslo řádku ceníku 2024	Název	Objednací kód	Popis produktu	Balení	Doporučená koncová prodejní cena
62	Antarktis KXD 2x30	ATS/KXD 2x30	Změkčovací duplexní úpravna vody pro snížení tvrdosti vody - množství upravené vody je 16,5 m³ při vstupní tvrdosti 1 mmol na jednu nádobu - automatická řídící směšovací hlava - frekvence regeneračního cyklu v závislosti na množství upravené vody - samostatné nádoby na regenerační roztok - automatické dopouštění vody pro tvorbu reneneračního roztoku - kontrola proti přetečení - připojení 1"F - max průtok 1500 l/hod součet dvou hlav - spotřeba cca 3 - 7,2 kg soli na 1 regenerační cyklus - objem solné nádoby - 145 l - rozměr: 920 x 740 x 640 mm - provozní náplň (změkčovací pryskyřice) - hadice pro odvod vody během regenerace Neobsahuje povinné příslušenství: - filtr mechanických nečistot FMN-3 s manometrem (objednací kód FMN-3-M nebo FMN-3-L), - propojovací hadice (objednací kód AV/F.12), - vzorkovací kohout (objednací kód AV/D.27), - regenerační sůl (objednací kód ATS/P-B.06). Doporučené příslušenství, které není součástí balení: - 2x kulový kohout dle místní situace. UPOZORNĚNÍ: Zařízení vyžaduje odborné spuštění úpravny vody do provozu. Uvedení do provozu není součástí ceny výrobku. Zařízení podléhá pravidelnému ročnímu servisu. Pravidelný servis není součástí ceny výrobku. Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č.	sada	dle poptávky
63	Antarktis KXD 2x45	ATS/KXD 2x45	Změkčovací duplexní úpravna vody pro snížení tvrdosti vody - množství upravené vody je 24,75m³ při vstupní tvrdosti 1 mmol na jednu nádobu - automatická řídící směšovací hlava - frekvence regeneračního cyklu v závislosti na množství upravené vody - samostatné nádoby na regenerační roztok - automatické dopouštění vody pro tvorbu reneneračního roztoku - kontrola proti přetečení - připojení 1"F - max průtok 2300 l/hod součet dvou hlav - spotřeba cca 4,5 - 10,8 kg soli na 1 regenerační cyklus - objem solné nádoby - 145 l - rozměr: 1410 x 840 x 640 mm - provozní náplň (změkčovací pryskyřice) - hadice pro odvod vody během regenerace Neobsahuje povinné příslušenství: - filtr mechanických nečistot FMN-3 s manometrem (objednací kód FMN-3-M nebo FMN-3-L), - propojovací hadice (objednací kód AV/F.33), - vzorkovací kohout (objednací kód AV/D.27), - regenerační sůl (objednací kód ATS/P-B.06). Doporučené příslušenství, které není součástí balení: - 2x kulový kohout dle místní situace UPOZORNĚNÍ: Zařízení vyžaduje odborné spuštění úpravny vody do provozu. Uvedení do provozu není součástí ceny výrobku. Zařízení podléhá pravidelnému ročnímu servisu. Pravidelný servis není součástí ceny výrobku. Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č.	sada	dle poptávky

Číslo řádku ceníku 2024	Název	Objednací kód	Popis produktu	Balení	Doporučená koncová prodejní cena
64	Antarktis KXD 2x60	ATS/KXD 2x60	Změkčovací duplexní úpravna vody pro snížení tvrdosti vody - množství upravené vody je 33 m³ při vstupní tvrdosti 1 mmol na jednu nádobu - automatická řídící směšovací hlava - frekvence regeneračního cyklu v závislosti na množství upravené vody - samostatné nádoby na regenerační roztok - automatické dopouštění vody pro tvorbu reneneračního roztoku - kontrola proti přetečení - připojení 1"F - max průtok 3200 l/hod součet dvou hlav - spotřeba cca 6 - 14,4 kg soli na 1 regenerační cyklus - objem solné nádoby - 200 l - rozměr: 1260 x 930 x 870 mm - provozní náplň (změkčovací pryskyřice) - hadice pro odvod vody během regenerace Neobsahuje povinné příslušenství: - filtr mechanických nečistot FMN-3 s manometrem (objednací kód FMN-3-M nebo FMN-3-L), - propojovací hadice (objednací kód AV/F.33), - vzorkovací kohout (objednací kód AV/D.27), - regenerační sůl (objednací kód ATS/P-B.06). Doporučené příslušenství, které není součástí balení: - 2x kulový kohout dle místní situace. UPOZORNĚNÍ: Zařízení vyžaduje odborné spuštění úpravny vody do provozu. Uvedení do provozu není součástí ceny výrobku. Zařízení podléhá pravidelnému ročnímu servisu. Pravidelný servis není součástí ceny výrobku. Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č.	sada	dle poptávky
65	Antarktis KXD 2x80	ATS/KXD 2x80	Změkčovací duplexní úpravna vody pro snížení tvrdosti vody - množství upravené vody je 44 m³ při vstupní tvrdosti 1 mmol na jednu nádobu - automatická řídící směšovací hlava - frekvence regeneračního cyklu v závislosti na množství upravené vody - samostatné nádoby na regenerační roztok - automatické dopouštění vody pro tvorbu reneneračního roztoku - kontrola proti přetečení - připojení 1"F - max průtok 3600 l/hod součet dvou hlav - spotřeba cca 8 - 19,2 kg soli na 1 regenerační cyklus - objem solné nádoby - 350 l - rozměr: 1420 x 1200 x 1090 mm - provozní náplň (změkčovací pryskyřice) - hadice pro odvod vody během regenerace Neobsahuje povinné příslušenství: - filtr mechanických nečistot FMN-3 s manometrem (objednací kód FMN-3-M nebo FMN-3-L), - propojovací hadice (objednací kód AV/F.33), - vzorkovací kohout (objednací kód AV/D.27), - regenerační sůl (objednací kód ATS/P-B.06). Doporučené příslušenství, které není součástí balení: - 2x kulový kohout dle místní situace. UPOZORNĚNÍ: Zařízení vyžaduje odborné spuštění úpravny vody do provozu. Uvedení do provozu není součástí ceny výrobku. Zařízení podléhá pravidelnému ročnímu servisu. Pravidelný servis není součástí ceny výrobku. Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č.	sada	dle poptávky

Číslo řádku ceníku 2024	Název	Objednací kód	Popis produktu	Balení	Doporučená koncová prodejní cena
66	Antarktis KXD 2x100	ATS/KXD 2x100	Změkčovací duplexní úpravna vody pro snížení tvrdosti vody - množství upravené vody je 55 m³ při vstupní tvrdosti 1 mmol na jednu nádobu - automatická řídící směšovací hlava - frekvence regeneračního cyklu v závislosti na množství upravené vody - samostatné nádoby na regenerační roztok - automatické dopouštění vody pro tvorbu reneneračního roztoku - kontrola proti přetečení - připojení 1"F - max průtok 3200 l/hod součet dvou hlav - spotřeba cca 10 - 24 kg soli na 1 regenerační cyklus - objem solné nádoby - 350 l - rozměr: 1700 x 1240 x 1100 mm - provozní náplň (změkčovací pryskyřice) - hadice pro odvod vody během regenerace Neobsahuje povinné příslušenství: - filtr mechanických nečistot FMN-3 s manometrem (objednací kód FMN-3-M nebo FMN-3-L), - propojovací hadice (objednací kód AV/F.33), - vzorkovací kohout (objednací kód AV/D.27), - regenerační sůl (objednací kód ATS/P-B.06). Doporučené příslušenství, které není součástí balení: - 2x kulový kohout dle místní situace. UPOZORNĚNÍ: Zařízení vyžaduje odborné spuštění úpravny vody do provozu. Uvedení do provozu není součástí ceny výrobku. Zařízení podléhá pravidelnému ročnímu servisu. Pravidelný servis není součástí ceny výrobku. Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č.	sada	dle poptávky
67	Antarktis KXT 2x30	ATS/KXT 2x30	Změkčovací úpravna vody TWIN pro snížení tvrdosti vody - množství upravené vody je 16,5 m³ při vstupní tvrdosti 1 mmol na jednu nádobu - 2x automatická řídící směšovací hlava a tlaková nádoba - frekvence regeneračního cyklu v závislosti na množství upravené vody - 2 samostatné nádoby na regenerační roztok - automatické dopouštění vody pro tvorbu reneneračního roztoku - kontrola proti přetečení - připojení 6/4" - max průtok 8400 l/hod součet dvou hlav - spotřeba cca 3 - 10,8 kg soli na 1 regenerační cyklus - objem solné nádoby - 2 x 70 l - rozměr: 1080 x 740 x 640 mm - provozní náplň (změkčovací pryskyřice) - hadice pro odvod vody během regenerace Neobsahuje povinné příslušenství: - filtr mechanických nečistot FMN-3 s manometrem (objednací kód FMN-3-M nebo FMN-3-L), - propojovací hadice, - vzorkovací kohout (objednací kód AV/D.27), - regenerační sůl (objednací kód ATS/P-B.06). UPOZORNĚNÍ: Zařízení vyžaduje odborné spuštění úpravny vody do provozu. Uvedení do provozu není součástí ceny výrobku. Zařízení podléhá pravidelnému ročnímu servisu. Pravidelný servis není součástí ceny výrobku. Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.	sada	dle poptávky

Číslo řádku ceníku 2024	Název	Objednací kód	Popis produktu	Balení	Doporučená koncová prodejní cena
68	Antarktis KXT 2x45	ATS/KXT 2x45	Změkčovací úpravna vody TWIN pro snížení tvrdosti vody - množství upravené vody je 24,75 m³ při vstupní tvrdosti 1 mmol na jednu nádobu - 2x automatická řídící směšovací hlava a tlaková nádoba - frekvence regeneračního cyklu v závislosti na množství upravené vody - 2 samostatné nádoby na regenerační roztok - automatické dopouštění vody pro tvorbu reneneračního roztoku - kontrola proti přetečení - připojení 6/4" - max průtok 8400 l/hod součet dvou hlav - spotřeba cca 4,5 - 10,8 kg soli na 1 regenerační cyklus - objem solné nádoby - 2 x 70 l - rozměr: 1600 x 840 x 640 mm - provozní náplň (změkčovací pryskyřice) - hadice pro odvod vody během regenerace Neobsahuje povinné příslušenství: - filtr mechanických nečistot FMN-3 s manometrem (objednací kód FMN-3-M nebo FMN-3-L), - propojovací hadice - vzorkovací kohout (objednací kód AV/D.27), - regenerační sůl (objednací kód ATS/P-B.06). UPOZORNĚNÍ: Zařízení vyžaduje odborné spuštění úpravny vody do provozu. Uvedení do provozu není součástí ceny výrobku. Zařízení podléhá pravidelnému ročnímu servisu. Pravidelný servis není součástí ceny výrobku. Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.	sada	dle poptávky
69	Antarktis KXT 2x60	ATS/KXT 2x60	Změkčovací úpravna vody TWIN pro snížení tvrdosti vody - množství upravené vody je 33 m³ při vstupní tvrdosti 1 mmol na jednu nádobu - 2x automatická řídící směšovací hlava a tlaková nádoba - frekvence regeneračního cyklu v závislosti na množství upravené vody - 2 samostatné nádoby na regenerační roztok - automatické dopouštění vody pro tvorbu reneneračního roztoku - kontrola proti přetečení - připojení 6/4" - max průtok 8400 l/hod součet dvou hlav - spotřeba cca 6 - 14,4 kg soli na 1 regenerační cyklus - objem solné nádoby - 2 x 145 l - rozměr: 1450 x 1040 x 690 mm - provozní náplň (změkčovací pryskyřice) - hadice pro odvod vody během regenerace Neobsahuje povinné příslušenství: - filtr mechanických nečistot FMN-3 s manometrem (objednací kód FMN-3-M nebo FMN-3-L), - propojovací hadice, - vzorkovací kohout (objednací kód AV/D.27), - regenerační sůl (objednací kód ATS/P-B.06). UPOZORNĚNÍ: Zařízení vyžaduje odborné spuštění úpravny vody do provozu. Uvedení do provozu není součástí ceny výrobku. Zařízení podléhá pravidelnému ročnímu servisu. Pravidelný servis není součástí ceny výrobku. Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.	sada	dle poptávky

Číslo řádku ceníku 2024	Název	Objednací kód	Popis produktu	Balení	Doporučená koncová prodejní cena
70	Antarktis KXT 2x80	ATS/KXT 2x80	Změkčovací úpravna vody TWIN pro snížení tvrdosti vody - množství upravené vody je 44 m³ při vstupní tvrdosti 1 mmol na jednu nádobu - 2x automatická řídící směšovací hlava a tlaková nádoba - frekvence regeneračního cyklu v závislosti na množství upravené vody - 2 samostatné nádoby na regenerační roztok - automatické dopouštění vody pro tvorbu reneneračního roztoku - kontrola proti přetečení - připojení 6/4" - max průtok 8400 l/hod součet dvou hlav - spotřeba cca 8 - 19,2 kg soli na 1 regenerační cyklus - objem solné nádoby - 2 x 145 l - rozměr: 1610 x 1200 x 900 mm - provozní náplň (změkčovací pryskyřice) - hadice pro odvod vody během regenerace Neobsahuje povinné příslušenství: - filtr mechanických nečistot FMN-3 s manometrem (objednací kód FMN-3-M nebo FMN-3-L), - propojovací hadice, - vzorkovací kohout (objednací kód AV/D.27), - regenerační sůl (objednací kód ATS/P-B.06). UPOZORNĚNÍ: Zařízení vyžaduje odborné spuštění úpravny vody do provozu. Uvedení do provozu není součástí ceny výrobku. Zařízení podléhá pravidelnému ročnímu servisu. Pravidelný servis není součástí ceny výrobku. Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.	sada	dle poptávky
71	Antarktis KXT 2x100	ATS/KXT 2x100	Změkčovací úpravna vody TWIN pro snížení tvrdosti vody - množství upravené vody je 55 m³ při vstupní tvrdosti 1 mmol na jednu nádobu - 2x automatická řídící směšovací hlava a tlaková nádoba - frekvence regeneračního cyklu v závislosti na množství upravené vody - 2 samostatné nádoby na regenerační roztok - automatické dopouštění vody pro tvorbu reneneračního roztoku - kontrola proti přetečení - připojení 6/4" - max průtok 8400 l/ hod součet dvou hlav - spotřeba cca 10 - 24 kg soli na 1 regenerační cyklus - objem solné nádoby - 2 x 200 l - rozměr: 1890 x 1240 x 920 mm - provozní náplň (změkčovací pryskyřice) - hadice pro odvod vody během regenerace Neobsahuje povinné příslušenství: - filtr mechanických nečistot FMN-3 s manometrem (objednací kód FMN-3-M nebo FMN-3-L), - propojovací hadice, - vzorkovací kohout (objednací kód AV/D.27), - regenerační sůl (objednací kód ATS/P-B.06). UPOZORNĚNÍ: Zařízení vyžaduje odborné spuštění úpravny vody do provozu. Uvedení do provozu není součástí ceny výrobku. Zařízení podléhá pravidelnému ročnímu servisu. Pravidelný servis není součástí ceny výrobku. Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.	sada	dle poptávky

Číslo řádku ceníku 2024	Název	Objednací kód	Popis produktu	Balení	Doporučená koncová prodejní cena
72	Naturalis AN 37	NTS/AN37	Automatická úpravna vody pro odstranění dusičnanů, dusitanů a síranů - volně stojící zařízení - automatická řídící směšovací hlava - frekvence regeneračního cyklu v závislosti na množství upravené vody - volně stojící nádoba na regenerační roztok - automatické dopouštění vody pro tvorbu regeneračního roztoku - kontrola proti přetečení - závit 1" - max. průtok 2000 l/hod - spotřeba cca 3,7 kg soli na 1 regenerační cyklus - provozní náplň (Anex) - rozměr: 1600 x 640 x 370 mm - hadice pro odvod vody během regenerace Neobsahuje povinné příslušenství: - filtr mechanických nečistot FMN-3 s manometrem (objednací kód FMN-3-M nebo FMN-3-L), - propojovací hadice (objednací kód AV/F.33), - vzorkovací kohout (objednací kód AV/D.27), - regenerační sůl (objednací kód ATS/P-B.06). Doporučené příslušenství, které není součástí balení: - 2x kulový kohout dle místní situace. UPOZORNĚNÍ: Zařízení vyžaduje odborné spuštění úpravny vody do provozu. Uvedení do provozu není součástí ceny výrobku. Zařízení podléhá pravidelnému ročnímu servisu. Pravidelný servis není součástí ceny výrobku. Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.	sada	dle poptávky
73	Naturalis AN 62	NTS/AN62	Automatická úpravna vody pro odstranění dusičnanů, dusitanů a síranů - volně stojící zařízení - automatická řídící směšovací hlava - frekvence regeneračního cyklu v závislosti na množství upravené vody - volně stojící nádoba na regenerační roztok - automatické dopouštění vody pro tvorbu regeneračního roztoku - kontrola proti přetečení - závit 1" - max. průtok 2500 l/hod - spotřeba cca 5 kg soli na 1 regenerační cyklus - provozní náplň (Anex) - rozměr: 1610 x 900 x 550 mm - hadice pro odvod vody během regenerace Neobsahuje povinné příslušenství: - filtr mechanických nečistot FMN-3 s manometrem (objednací kód FMN-3-M nebo FMN-3-L), - propojovací hadice (objednací kód AV/F.33), - vzorkovací kohout (objednací kód AV/D.27), - regenerační sůl (objednací kód ATS/P-B.06). Doporučené příslušenství, které není součástí balení: - 2x kulový kohout dle místní situace UPOZORNĚNÍ: Zařízení vyžaduje odborné spuštění úpravny vody do provozu. Uvedení do provozu není součástí ceny výrobku. Zařízení podléhá pravidelnému ročnímu servisu. Pravidelný servis není součástí ceny výrobku. Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.	sada	dle poptávky
74	Naturalis AN 87	NTS/AN87	Automatická úpravna vody pro odstranění dusičnanů, dusitanů a síranů - provedení - volně stojící zařízení - automatická řídící směšovací hlava - frekvence regeneračního cyklu v závislosti na množství upravené vody - volně stojící nádoba na regenerační roztok - automatické dopouštění vody pro tvorbu regeneračního roztoku - kontrola proti přetečení - závit 1" - max. průtok 3500 l/hod - spotřeba cca 6,2 kg soli na 1 regenerační cyklus - provozní náplň (Anex) - rozměr: 1890 x 1110 x 740 mm - hadice pro odvod vody během regenerace Neobsahuje povinné příslušenství: - filtr mechanických nečistot FMN-3 s manometrem (objednací kód FMN-3-M nebo FMN-3-L), - propojovací hadice (objednací kód AV/F.33), - vzorkovací kohout (objednací kód AV/D.27), - regenerační sůl (objednací kód ATS/P-B.06). Doporučené příslušenství, které není součástí balení: - 2x kulový kohout dle místní situace UPOZORNĚNÍ: Zařízení vyžaduje odborné spuštění úpravny vody do provozu. Uvedení do provozu není součástí ceny výrobku. Zařízení podléhá pravidelnému ročnímu servisu. Pravidelný servis není součástí ceny výrobku. Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.	sada	dle poptávky

Číslo řádku ceníku 2024	Název	Objednací kód	Popis produktu	Balení	Doporučená koncová prodejní cena
75	Naturalis AN 112	NTS/AN112	Automatická úpravna vody pro odstranění dusičnanů, dusitanů a síranů - volně stojící zařízení - automatická řídící směšovací hlava - frekvence regeneračního cyklu v závislosti na množství upravené vody - volně stojící nádoba na regenerační roztok - automatické dopouštění vody pro tvorbu regeneračního roztoku - kontrola proti přetečení - závit 1" - max. průtok 4000 l/hod - spotřeba cca 7,5 kg soli na 1 regenerační cyklus - provozní náplň (Anex) - rozměr: 1890 x 1110 x 740 mm - hadice pro odvod vody během regenerace Neobsahuje povinné příslušenství: - filtr mechanických nečistot FMN-3 s manometrem (objednací kód FMN-3-M nebo FMN-3-L), - propojovací hadice (objednací kód AV/F.33), - vzorkovací kohout (objednací kód AV/D.27), - regenerační sůl (objednací kód ATS/P-B.06). Doporučené příslušenství, které není součástí balení: - 2x kulový kohout dle místní situace UPOZORNĚNÍ: Zařízení vyžaduje odborné spuštění úpravny vody do provozu. Uvedení do provozu není součástí ceny výrobku. Zařízení podléhá pravidelnému ročnímu servisu. Pravidelný servis není součástí ceny výrobku. Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.	sada	dle poptávky
76	Naturalis ECA 37	NTS/ECA37	Automatická úpravna vody pro odstranění tvrdosti, železa, manganu, organického zněčištění a amonných iontů - volně stojící zařízení - automatická řídící směšovací hlava - frekvence regeneračního cyklu v závislosti na množství upravené vody - volně stojící nádoba na regenerační roztok - automatické dopouštění vody pro tvorbu regeneračního roztoku - kontrola proti přetečení - závit 1" - max. průtok 1300 l/hod - spotřeba cca 3,7 kg soli na 1 regenerační cyklus - provozní náplň (Ecomix A) - rozměr: 1600 x 640 x 370 mm - hadice pro odvod vody během regenerace Neobsahuje povinné příslušenství: - filtr mechanických nečistot FMN-3 s manometrem (objednací kód FMN-3-M nebo FMN-3-L), - propojovací hadice (objednací kód AV/F.33), - vzorkovací kohout (objednací kód AV/D.27), - regenerační sůl (objednací kód ATS/P-B.06). Doporučené příslušenství, které není součástí balení: - 2x kulový kohout dle místní situace UPOZORNĚNÍ: Zařízení vyžaduje odborné spuštění úpravny vody do provozu. Uvedení do provozu není součástí ceny výrobku. Zařízení podléhá pravidelnému ročnímu servisu. Pravidelný servis není součástí ceny výrobku. Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.	sada	dle poptávky

Číslo řádku ceníku 2024	Název	Objednací kód	Popis produktu	Balení	Doporučená koncová prodejní cena
77	Naturalis ECA 50	NTS/ECA50	Automatická úpravna vody pro odstranění tvrdosti, železa, manganu, organického zněčištění a amonných iontů - volně stojící zařízení - automatická řídící směšovací hlava - frekvence regeneračního cyklu v závislosti na množství upravené vody - volně stojící nádoba na regenerační roztok - automatické dopouštění vody pro tvorbu regeneračního roztoku - kontrola proti přetečení - závit 1" - max. průtok 1700 l/hod - spotřeba cca 5 kg soli na 1 regenerační cyklus - provozní náplň (Ecomix A) - rozměr: 1450 x 690 x 370 mm - hadice pro odvod vody během regenerace Neobsahuje povinné příslušenství: - filtr mechanických nečistot FMN-3 s manometrem (objednací kód FMN-3-M nebo FMN-3-L), - propojovací hadice (objednací kód AV/F.33), - vzorkovací kohout (objednací kód AV/D.27), - regenerační sůl (objednací kód ATS/P-B.06). Doporučené příslušenství, které není součástí balení: - 2x kulový kohout dle místní situace UPOZORNĚNÍ: Zařízení vyžaduje odborné spuštění úpravny vody do provozu. Uvedení do provozu není součástí ceny výrobku. Zařízení podléhá pravidelnému ročnímu servisu. Pravidelný servis není součástí ceny výrobku. Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.	sada	dle poptávky
78	Naturalis ECA 62	NTS/ECA62	Automatická úpravna vody pro odstranění tvrdosti, železa, manganu, organického zněčištění a amonných iontů - volně stojící zařízení - automatická řídící směšovací hlava - frekvence regeneračního cyklu v závislosti na množství upravené vody - volně stojící nádoba na regenerační roztok - automatické dopouštění vody pro tvorbu regeneračního roztoku - kontrola proti přetečení - závit 1" - max. průtok 2000 l/hod - spotřeba cca 6,2 kg soli na 1 regenerační cyklus - provozní náplň (Ecomix A) - rozměr: 1610 x 720 x 370 mm - hadice pro odvod vody během regenerace Neobsahuje povinné příslušenství: - filtr mechanických nečistot FMN-3 s manometrem (objednací kód FMN-3-M nebo FMN-3-L), - propojovací hadice (objednací kód AV/F.33), - vzorkovací kohout (objednací kód AV/D.27), - regenerační sůl (objednací kód ATS/P-B.06). Doporučené příslušenství, které není součástí balení: - 2x kulový kohout dle místní situace UPOZORNĚNÍ: Zařízení vyžaduje odborné spuštění úpravny vody do provozu. Uvedení do provozu není součástí ceny výrobku. Zařízení podléhá pravidelnému ročnímu servisu. Pravidelný servis není součástí ceny výrobku. Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.	sada	dle poptávky

Číslo řádku ceníku 2024	Název	Objednací kód	Popis produktu	Balení	Doporučená koncová prodejní cena
79	Naturalis ECA 75	NTS/ECA75	Automatická úpravna vody pro odstranění tvrdosti, železa, manganu, organického zněčištění a amonných iontů - volně stojící zařízení - automatická řídící směšovací hlava - frekvence regeneračního cyklu v závislosti na množství upravené vody - volně stojící nádoba na regenerační roztok - automatické dopouštění vody pro tvorbu regeneračního roztoku - kontrola proti přetečení - závit 2" - max. průtok 2500 l/hod - spotřeba cca 7,5 kg soli na 1 regenerační cyklus - provozní náplň (Ecomix A) - rozměr: 1890 x 740 x 370 mm - hadice pro odvod vody během regenerace Neobsahuje povinné příslušenství: - filtr mechanických nečistot FMN-3 s manometrem (objednací kód FMN-3-M nebo FMN-3-L), - propojovací hadice, - vzorkovací kohout (objednací kód AV/D.27), - regenerační sůl (objednací kód ATS/P-B.06). Doporučené příslušenství, které není součástí balení: - 2x kulový kohout dle místní situace. UPOZORNĚNÍ: Zařízení vyžaduje odborné spuštění úpravny vody do provozu. Uvedení do provozu není součástí ceny výrobku. Zařízení podléhá pravidelnému ročnímu servisu. Pravidelný servis není součástí ceny výrobku. Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.	sada	dle poptávky
80	Naturalis ECC 37	NTS/ECC37	Automatická úpravna vody pro odstranění tvrdosti železa, manganu, organického zněčištění a amonných iontů - volně stojící zařízení - automatická řídící směšovací hlava - frekvence regeneračního cyklu v závislosti na množství upravené vody - volně stojící nádoba na regenerační roztok - automatické dopouštění vody pro tvorbu regeneračního roztoku - kontrola proti přetečení - závit 1" - max. průtok 1300 l/hod - spotřeba cca 3,7 kg soli na 1 regenerační cyklus - provozní náplň (Ecomix C) - rozměr: 1600 x 640 x 370 mm - hadice pro odvod vody během regenerace Neobsahuje povinné příslušenství: - filtr mechanických nečistot FMN-3 s manometrem (objednací kód FMN-3-M nebo FMN-3-L), - propojovací hadice (objednací kód AV/F.33), - vzorkovací kohout (objednací kód AV/D.27), - regenerační sůl (objednací kód ATS/P-B.06). Doporučené příslušenství, které není součástí balení: - 2x kulový kohout dle místní situace. UPOZORNĚNÍ: Zařízení vyžaduje odborné spuštění úpravny vody do provozu. Uvedení do provozu není součástí ceny výrobku. Zařízení podléhá pravidelnému ročnímu servisu. Pravidelný servis není součástí ceny výrobku. Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.	sada	dle poptávky

Číslo řádku ceníku 2024	Název	Objednací kód	Popis produktu	Balení	Doporučená koncová prodejní cena
81	Naturalis ECC 50	NTS/ECC50	Automatická úpravna vody pro odstranění tvrdosti, železa, manganu, organického zněčištění a amonných iontů - volně stojící zařízení - automatická řídící směšovací hlava - frekvence regeneračního cyklu v závislosti na množství upravené vody - volně stojící nádoba na regenerační roztok - automatické dopouštění vody pro tvorbu regeneračního roztoku - kontrola proti přetečení - závit 1" - max. průtok 1700 l/hod - spotřeba cca 5 kg soli na 1 regenerační cyklus - provozní náplň (Ecomix C) - rozměr: 1450 x 690 x 370 mm - hadice pro odvod vody během regenerace Neobsahuje povinné příslušenství: - filtr mechanických nečistot FMN-3 s manometrem (objednací kód FMN-3-M nebo FMN-3-L), - propojovací hadice (objednací kód AV/F.33), - vzorkovací kohout (objednací kód AV/D.27), - regenerační sůl (objednací kód ATS/P-B.06). Doporučené příslušenství, které není součástí balení: - 2x kulový kohout dle místní situace. UPOZORNĚNÍ: Zařízení vyžaduje odborné spuštění úpravny vody do provozu. Uvedení do provozu není součástí ceny výrobku. Zařízení podléhá pravidelnému ročnímu servisu. Pravidelný servis není součástí ceny výrobku. Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.	sada	dle poptávky
82	Naturalis ECC 62	NTS/ECC62	Automatická úpravna vody pro odstranění tvrdosti, železa, manganu, organického zněčištění a amonných iontů - volně stojící zařízení - automatická řídící směšovací hlava - frekvence regeneračního cyklu v závislosti na množství upravené vody - volně stojící nádoba na regenerační roztok - automatické dopouštění vody pro tvorbu regeneračního roztoku - kontrola proti přetečení - závit 1" - max. průtok 2000 l/hod - spotřeba cca 6,2 kg soli na 1 regenerační cyklus - provozní náplň (Ecomix C) - rozměr: 1610 x 720 x 370 mm - hadice pro odvod vody během regenerace Neobsahuje povinné příslušenství: - filtr mechanických nečistot FMN-3 s manometrem (objednací kód FMN-3-M nebo FMN-3-L), - propojovací hadice (objednací kód AV/F.12), - vzorkovací kohout (objednací kód AV/D.27), - regenerační sůl (objednací kód ATS/P-B.06). Doporučené příslušenství, které není součástí balení: - 2x kulový kohout dle místní situace. UPOZORNĚNÍ: Zařízení vyžaduje odborné spuštění úpravny vody do provozu. Uvedení do provozu není součástí ceny výrobku. Zařízení podléhá pravidelnému ročnímu servisu. Pravidelný servis není součástí ceny výrobku. Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.	sada	dle poptávky

Číslo řádku ceníku 2024	Název	Objednací kód	Popis produktu	Balení	Doporučená koncová prodejní cena
83	Naturalis ECC 75	NTS/ECC75	Automatická úpravna vody pro odstranění tvrdosti, železa, manganu, organického zněčištění a amonných iontů - provedení - volně stojící zařízení - automatická řídící směšovací hlava - frekvence regeneračního cyklu v závislosti na množství upravené vody - volně stojící nádoba na regenerační roztok - automatické dopouštění vody pro tvorbu regeneračního roztoku - kontrola proti přetečení - závit 2" - max. průtok 2500 l/hod - spotřeba cca 7,5 kg soli na 1 regenerační cyklus - provozní náplň (Ecomix C) - rozměr: 1890 x 740 x 370 mm - hadice pro odvod vody během regenerace Neobsahuje povinné příslušenství: - filtr mechanických nečistot FMN-3 s manometrem (objednací kód FMN-3-M nebo FMN-3-L), - propojovací hadice, - vzorkovací kohout (objednací kód AV/D.27), - regenerační sůl (objednací kód ATS/P-B.06). Doporučené příslušenství, které není součástí balení: - 2x kulový kohout dle místní situace. UPOZORNĚNÍ: Zařízení vyžaduje odborné spuštění úpravny vody do provozu. Uvedení do provozu není součástí ceny výrobku. Zařízení podléhá pravidelnému ročnímu servisu. Pravidelný servis není součástí ceny výrobku. Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.	sada	dle poptávky
84	Naturalis AC45	NTS/AC45	Automatická úpravna vody pro odstranění látek organického, anorganického původu, jako např. chlor, pesticidy, těžké kovy - volně stojící zařízení - automatická řídící směšovací hlava a tlaková nádoba - frekvence regeneračního cyklu v závislosti na dnech - závit 1" - max. průtok 1000 l/hod - potřebný minimální proplach 1,2 m3/h zdrojové vody (interval proplachu cca 8 - 12 min) - provozní náplň (Aktivní uhlí) - rozměr: 1600 x 300 mm - hadice pro odvod vody během regenerace Neobsahuje povinné příslušenství: - filtr mechanických nečistot FMN-3 s manometrem (objednací kód FMN-3-M nebo FMN-3-L), - propojovací hadice (objednací kód AV/F.33), - vzorkovací kohout (objednací kód AV/D.27). Doporučené příslušenství, které není součástí balení: - 2x kulový kohout dle místní situace. UPOZORNĚNÍ: Zařízení vyžaduje odborné spuštění úpravny vody do provozu. Uvedení do provozu není součástí ceny výrobku. Zařízení podléhá pravidelnému ročnímu servisu. Pravidelný servis není součástí ceny výrobku. Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.	sada	dle poptávky
85	Naturalis AC72	NTS/AC72	Automatická úpravna vody pro odstranění látek organického, anorganického původu, jako např. chlor, pesticidy, těžké kovy - volně stojící zařízení - automatická řídící směšovací hlava a tlaková nádoba - frekvence regeneračního cyklu v závislosti na dnech - závit 1" - max. průtok 1600 l/hod - potřebný minimální proplach 1,8 m3/h zdrojové vody (interval proplachu cca 8 - 12 min) - provozní náplň (Aktivní uhlí) - rozměr: 1610 x 350 mm - hadice pro odvod vody během regenerace Neobsahuje povinné příslušenství: - filtr mechanických nečistot FMN-3 s manometrem (objednací kód FMN-3-M nebo FMN-3-L), - propojovací hadice (objednací kód AV/F.33), - vzorkovací kohout (objednací kód AV/D.27). Doporučené příslušenství, které není součástí balení: - 2x kulový kohout dle místní situace. UPOZORNĚNÍ: Zařízení vyžaduje odborné spuštění úpravny vody do provozu. Uvedení do provozu není součástí ceny výrobku. Zařízení podléhá pravidelnému ročnímu servisu. Pravidelný servis není součástí ceny výrobku. Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.	sada	dle poptávky

Číslo řádku ceníku 2024	Název	Objednací kód	Popis produktu	Balení	Doporučená koncová prodejní cena
86	Naturalis AC90	NTS/AC90	Automatická úpravna vody pro odstranění látek organického, anorganického původu, jako např. chlor, pesticidy, těžké kovy - volně stojící zařízení - automatická řídící směšovací hlava a tlaková nádoba - frekvence regeneračního cyklu v závislosti na dnech - závit 1" - max. průtok 2000 l/hod - potřebný minimální proplach 2,3 m3/h zdrojové vody (interval proplachu cca 8 - 12 min) - provozní náplň (Aktivní uhlí) - rozměr: 1890 x 370 mm - hadice pro odvod vody během regenerace Neobsahuje povinné příslušenství: - filtr mechanických nečistot FMN-3 s manometrem (objednací kód FMN-3-M nebo FMN-3-L), - propojovací hadice (objednací kód AV/F.33), - vzorkovací kohout (objednací kód AV/D.27). Doporučené příslušenství, které není součástí balení: - 2x kulový kohout dle místní situace. UPOZORNĚNÍ: Zařízení vyžaduje odborné spuštění úpravny vody do provozu. Uvedení do provozu není součástí ceny výrobku. Zařízení podléhá pravidelnému ročnímu servisu. Pravidelný servis není součástí ceny výrobku. Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.	sada	dle poptávky
87	Naturalis AC112	NTS/AC112	Automatická úpravna vody pro odstranění látek organického, anorganického původu, jako např. chlor, pesticidy, těžké kovy - volně stojící zařízení - automatická řídící směšovací hlava a tlaková nádoba - frekvence regeneračního cyklu v závislosti na dnech - závit 1" - max. průtok 2600 l/hod - potřebný minimální proplach 2,9 m3/h zdrojové vody (interval proplachu cca 8 - 12 min) - provozní náplň (Aktivní uhlí) - rozměr: 1920 x 420 mm - hadice pro odvod vody během regenerace Neobsahuje povinné příslušenství: - filtr mechanických nečistot FMN-3 s manometrem (objednací kód FMN-3-M nebo FMN-3-L), - propojovací hadice (objednací kód AV/F.33), - vzorkovací kohout (objednací kód AV/D.27). Doporučené příslušenství, které není součástí balení: - 2x kulový kohout dle místní situace. UPOZORNĚNÍ: Zařízení vyžaduje odborné spuštění úpravny vody do provozu. Uvedení do provozu není součástí ceny výrobku. Zařízení podléhá pravidelnému ročnímu servisu. Pravidelný servis není součástí ceny výrobku. Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.	sada	dle poptávky
88	Naturalis AC168	NTS/AC168	Automatická úpravna vody pro odstranění látek organického, anorganického původu, jako např. chlor, pesticidy, těžké kovy - volně stojící zařízení - automatická řídící směšovací hlava a tlaková nádoba - frekvence regeneračního cyklu v závislosti na dnech - závit 1" - max. průtok 3600 l/hod - potřebný minimální proplach 4 m3/h zdrojové vody (interval proplachu cca 8 - 12 min) - provozní náplň (Aktivní uhlí) - rozměr: 1940 x 500 mm - hadice pro odvod vody během regenerace Neobsahuje povinné příslušenství: - filtr mechanických nečistot FMN-3 s manometrem (objednací kód FMN-3-M nebo FMN-3-L), - propojovací hadice (objednací kód AV/F.33), - vzorkovací kohout (objednací kód AV/D.27). Doporučené příslušenství, které není součástí balení: - 2x kulový kohout dle místní situace. UPOZORNĚNÍ: Zařízení vyžaduje odborné spuštění úpravny vody do provozu. Uvedení do provozu není součástí ceny výrobku. Zařízení podléhá pravidelnému ročnímu servisu. Pravidelný servis není součástí ceny výrobku. Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.	sada	dle poptávky

Číslo řádku ceníku 2024	Název	Objednací kód	Popis produktu	Balení	Doporučená koncová prodejní cena
89	Naturalis DV40	NTS/DV40	Automatická úpravna vody pro doplnění Ca, Mg a pH - volně stojící zařízení - automatická řídící směšovací hlava a tlaková nádoba 10x44 - frekvence regeneračního cyklu v závislosti na dnech - závit 1" - max. průtok 700 l/hod - potřebný minimální proplach 2,5 m3/h zdrojové vody (interval proplachu cca 8 - 12 min) - provozní náplň (Polovpálený dolomit) - rozměr: 1450 x 257 mm - hadice pro odvod vody během regenerace Neobsahuje povinné příslušenství: - filtr mechanických nečistot FMN-3 s manometrem (objednací kód FMN-3-M nebo FMN-3-L), - propojovací hadice (objednací kód AV/F.33), - vzorkovací kohout (objednací kód AV/D.27). Doporučené příslušenství, které není součástí balení: - 2x kulový kohout dle místní situace. UPOZORNĚNÍ: Zařízení vyžaduje odborné spuštění úpravny vody do provozu. Uvedení do provozu není součástí ceny výrobku. Zařízení podléhá pravidelnému ročnímu servisu. Pravidelný servis není součástí ceny výrobku. Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.	sada	dle poptávky
90	Naturalis DV60	NTS/DV60	Automatická úpravna vody pro doplnění Ca, Mg a pH - volně stojící zařízení - automatická řídící směšovací hlava a tlaková nádoba 10x54 - frekvence regeneračního cyklu v závislosti na dnech - závit 1" - max. průtok 800 l/hod - potřebný minimální proplach 2,6 m3/h zdrojové vody (interval proplachu cca 8 - 12 min) - provozní náplň (Polovpálený dolomit) - rozměr: 1650 x 257 mm - hadice pro odvod vody během regenerace Neobsahuje povinné příslušenství: - filtr mechanických nečistot FMN-3 s manometrem (objednací kód FMN-3-M nebo FMN-3-L), - propojovací hadice (objednací kód AV/F.33), - vzorkovací kohout (objednací kód AV/D.27). Doporučené příslušenství, které není součástí balení: - 2x kulový kohout dle místní situace. UPOZORNĚNÍ: Zařízení vyžaduje odborné spuštění úpravny vody do provozu. Uvedení do provozu není součástí ceny výrobku. Zařízení podléhá pravidelnému ročnímu servisu. Pravidelný servis není součástí ceny výrobku. Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.	sada	dle poptávky
91	Naturalis DV75	NTS/DV75	Automatická úpravna vody pro doplnění Ca, Mg a pH - volně stojící zařízení - automatická řídící směšovací hlava a tlaková nádoba 13x54 - frekvence regeneračního cyklu v závislosti na dnech - závit 1" - max. průtok 1400 l/hod - potřebný minimální proplach 3 m3/h zdrojové vody (interval proplachu cca 8 - 12 min) - provozní náplň (Polovpálený dolomit) - rozměr: 1650 x 334 mm - hadice pro odvod vody během regenerace Neobsahuje povinné příslušenství: - filtr mechanických nečistot FMN-3 s manometrem (objednací kód FMN-3-M nebo FMN-3-L), - propojovací hadice (objednací kód AV/F.33), - vzorkovací kohout (objednací kód AV/D.27). Doporučené příslušenství, které není součástí balení: - 2x kulový kohout dle místní situace. UPOZORNĚNÍ: Zařízení vyžaduje odborné spuštění úpravny vody do provozu. Uvedení do provozu není součástí ceny výrobku. Zařízení podléhá pravidelnému ročnímu servisu. Pravidelný servis není součástí ceny výrobku. Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.	sada	dle poptávky

Číslo řádku ceníku 2024	Název	Objednací kód	Popis produktu	Balení	Doporučená koncová prodejní cena
92	Naturalis DV125	NTS/DV125	Automatická úpravna vody pro doplnění Ca, Mg a pH - volně stojící zařízení - automatická řídící směšovací hlava a tlaková nádoba 14x65 - frekvence regeneračního cyklu v závislosti na dnech - závit 1" - max. průtok 1600 l/hod - potřebný minimální proplach 4,4 m3/h zdrojové vody (interval proplachu cca 8 - 12 min) - provozní náplň (Polovpálený dolomit) - rozměr: 1900 x 369 mm - hadice pro odvod vody během regenerace Neobsahuje povinné příslušenství: - filtr mechanických nečistot FMN-3 s manometrem (objednací kód FMN-3-M nebo FMN-3-L), - propojovací hadice (objednací kód AV/F.33), - vzorkovací kohout (objednací kód AV/D.27). Doporučené příslušenství, které není součástí balení: - 2x kulový kohout dle místní situace. UPOZORNĚNÍ: Zařízení vyžaduje odborné spuštění úpravny vody do provozu. Uvedení do provozu není součástí ceny výrobku. Zařízení podléhá pravidelnému ročnímu servisu. Pravidelný servis není součástí ceny výrobku. Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.	sada	dle poptávky
93	Naturalis DV160	NTS/DV160	Automatická úpravna vody pro doplnění Ca, Mg a pH - volně stojící zařízení - automatická řídící směšovací hlava a tlaková nádoba 16x65 - frekvence regeneračního cyklu v závislosti na dnech - závit 6/4" - max. průtok 2000 l/hod - potřebný minimální proplach 6,4 m3/h zdrojové vody (interval proplachu cca 8 - 12 min) - provozní náplň (Polovpálený dolomit) - rozměr: 2100 x 406 mm - hadice pro odvod vody během regenerace Neobsahuje povinné příslušenství: - filtr mechanických nečistot FMN-3 s manometrem (objednací kód FMN-3-M nebo FMN-3-L), - propojovací hadice, - vzorkovací kohout (objednací kód AV/D.27). Doporučené příslušenství, které není součástí balení: - 2x kulový kohout dle místní situace. UPOZORNĚNÍ: Zařízení vyžaduje odborné spuštění úpravny vody do provozu. Uvedení do provozu není součástí ceny výrobku. Zařízení podléhá pravidelnému ročnímu servisu. Pravidelný servis není součástí ceny výrobku. Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.	sada	dle poptávky
94	Naturalis PY20	NTS/PY20	Automatická úpravna vody pro odstranění železa a manganu - volně stojící zařízení - automatická řídící směšovací hlava a tlaková nádoba - frekvence regeneračního cyklu v závislosti na dnech - závit 1" - max. průtok 1000 l/hod - potřebný minimální proplach 1,75 m3/h zdrojové vody (interval proplachu cca 8 - 12 min) - provozní náplň (Pyrolox) - rozměr: 1600 x 300 mm - hadice pro odvod vody během regenerace Neobsahuje povinné příslušenství: - filtr mechanických nečistot FMN-3 s manometrem (objednací kód FMN-3-M nebo FMN-3-L), - propojovací hadice (objednací kód AV/F.33), - vzorkovací kohout (objednací kód AV/D.27). Doporučené příslušenství, které není součástí balení: - 2x kulový kohout dle místní situace. UPOZORNĚNÍ: Zařízení vyžaduje odborné spuštění úpravny vody do provozu. Uvedení do provozu není součástí ceny výrobku. Zařízení podléhá pravidelnému ročnímu servisu. Pravidelný servis není součástí ceny výrobku. Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.	sada	dle poptávky

Číslo řádku ceníku 2024	Název	Objednací kód	Popis produktu	Balení	Doporučená koncová prodejní cena
95	Naturalis PY34	NTS/PY34	Automatická úpravna vody pro odstranění železa a manganu - provedení - volně stojící zařízení - automatická řídící směšovací hlava a tlaková nádoba - frekvence regeneračního cyklu v závislosti na dnech - závit 1" - max. průtok 1600 l/hod - potřebný minimální proplach 2,8 m3/h zdrojové vody (interval proplachu cca 8 - 12min) - provozní náplň (Pyrolox) - rozměr: 1600 x 350 mm - hadice pro odvod vody během regenerace Neobsahuje povinné příslušenství: - filtr mechanických nečistot FMN-3 s manometrem (objednací kód FMN-3-M nebo FMN-3-L), - propojovací hadice (objednací kód AV/F.33), - vzorkovací kohout (objednací kód AV/D.27). Doporučené příslušenství, které není součástí balení: - 2x kulový kohout dle místní situace. UPOZORNĚNÍ: Zařízení vyžaduje odborné spuštění úpravny vody do provozu. Uvedení do provozu není součástí ceny výrobku. Zařízení podléhá pravidelnému ročnímu servisu. Pravidelný servis není součástí ceny výrobku. Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.	sada	dle poptávky
96	Naturalis PY41	NTS/PY41	Automatická úpravna vody pro odstranění železa a manganu - provedení - volně stojící zařízení - automatická řídící směšovací hlava a tlaková nádoba - frekvence regeneračního cyklu v závislosti na dnech - závit 1" - max. průtok 2000 l/hod - potřebný minimální proplach 3,5 m3/h zdrojové vody (interval proplachu cca 8 - 12 min) - provozní náplň (Pyrolox) - rozměr: 1890 x 3700 mm - hadice pro odvod vody během regenerace Neobsahuje povinné příslušenství: - filtr mechanických nečistot FMN-3 s manometrem (objednací kód FMN-3-M nebo FMN-3-L), - propojovací hadice (objednací kód AV/F.33), - vzorkovací kohout (objednací kód AV/D.27). Doporučené příslušenství, které není součástí balení: - 2x kulový kohout dle místní situace. UPOZORNĚNÍ: Zařízení vyžaduje odborné spuštění úpravny vody do provozu. Uvedení do provozu není součástí ceny výrobku. Zařízení podléhá pravidelnému ročnímu servisu. Pravidelný servis není součástí ceny výrobku. Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.	sada	dle poptávky
97	Naturalis PY55	NTS/PY55	Automatická úpravna vody pro odstranění železa a manganu - provedení - volně stojící zařízení - automatická řídící směšovací hlava a tlaková nádoba - frekvence regeneračního cyklu v závislosti na dnech - závit 1" - max. průtok 2600 l/hod - potřebný minimální proplach 4,5 m3/h zdrojové vody (interval proplachu cca 8 - 12 min) - provozní náplň (Pyrolox) - rozměr: 1920 x 420 mm - hadice pro odvod vody během regenerace Neobsahuje povinné příslušenství: - filtr mechanických nečistot FMN-3 s manometrem (objednací kód FMN-3-M nebo FMN-3-L), - propojovací hadice (objednací kód AV/F.33), - vzorkovací kohout (objednací kód AV/D.27). Doporučené příslušenství, které není součástí balení: - 2x kulový kohout dle místní situace. UPOZORNĚNÍ: Zařízení vyžaduje odborné spuštění úpravny vody do provozu. Uvedení do provozu není součástí ceny výrobku. Zařízení podléhá pravidelnému ročnímu servisu. Pravidelný servis není součástí ceny výrobku. Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.	sada	dle poptávky

Číslo řádku ceníku 2024	Název	Objednací kód	Popis produktu	Balení	Doporučená koncová prodejní cena
98	Naturalis PY68	NTS/PY68	Automatická úpravna vody pro odstranění železa a manganu - volně stojící zařízení - automatická řídící směšovací hlava a tlaková nádoba - frekvence regeneračního cyklu v závislosti na dnech - závit 1" - max. průtok 3600 l/hod - potřebný minimální proplach 6,3 m3/h zdrojové vody (interval proplachu cca 8 - 12 min) - provozní náplň (Pyrolox) - rozměr: 1940 x 500 mm - hadice pro odvod vody během regenerace Neobsahuje povinné příslušenství: - filtr mechanických nečistot FMN-3 s manometrem (objednací kód FMN-3-M nebo FMN-3-L), - propojovací hadice (objednací kód AV/F.33), - vzorkovací kohout (objednací kód AV/D.27). Doporučené příslušenství, které není součástí balení: - 2x kulový kohout dle místní situace. UPOZORNĚNÍ: Zařízení vyžaduje odborné spuštění úpravny vody do provozu. Uvedení do provozu není součástí ceny výrobku. Zařízení podléhá pravidelnému ročnímu servisu. Pravidelný servis není součástí ceny výrobku. Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.	sada	dle poptávky

Analýzy, rozbory

99	Základní analýza provozní vody	AV/A.01	Základní analýza vody (pro technické účely): – pH – vodivost – tvrdost vody – TDS (celkové rozpuštěné látky) – anorganické parametry – korozní indexy	-	886,00
100	Plná analýza provozní vody	AV/A.02	Plná analýza vody (pro technické účely) – pH – vodivost – tvrdost vody – TDS (celkové rozpuštěné látky) – TSS (celkové nerozpuštěné látky) – anorganické parametry – korozní indexy – podíl ostatních látek – přítomnost aerobních bakterií	-	3 586,00
101	Základní analýza bakterií A	AV/A.03	Identifikace přítomnosti aerobních bakterií ve vodě.	-	399,00
102	Sada analýz I	AV/A.04	Sada analýz I zahrnuje soubor dvou analýz pro uzavřený vodní okruh: – 1x základní analýza vody – 1x plná analýza vody	-	3 883,00
103	Sada analýz II	AV/A.05	Sada analýz II zahrnuje soubor tří analýz pro uzavřený vodní okruh: – 2x základní analýza vody – 1x plná analýza vody	-	4 180,00
104	Sada analýz III	AV/A.06	Sada analýz III zahrnuje soubor dvou analýz pro otevřený vodní okruh: – 1 x základní analýza vody – 1 x plná analýza vody	-	3 883,00
105	Sada analýz IV	AV/A.07	Sada analýz IV - Soubor 3 analýz pro otevřený vodní okruh (2 x základní analýza vody, 1 x plná analýza kapaliny).	-	4 180,00
106	Základní analýza nemrznoucí kapaliny	AV/A.08	Základní analýza parametrů nemrznoucí teplonosné kapaliny pro topné/chladící systémy: – pH – vodivost – TDS (celkové rozpuštěné látky) – TSS (celkové nerozpuštěné látky) – anorganické parametry – zámrzná teplota – přítomnost aerobních bakterií	-	980,00
107	Analýza solární kapaliny	AV/A.09	Základní analýza teplonosné solární kapaliny: – pH – vodivost – TDS (celkové rozpuštěné látky) – TSS (celkové nerozpuštěné látky) – anorganické parametry – zámrzná teplota	-	886,00

Číslo řádku ceníku 2024	Název	Objednací kód	Popis produktu	Balení	Doporučená koncová prodejní cena
108	Plná analýza nemrznoucí kapaliny	AV/A.10	Plná analýza parametrů nemrznoucí teplonosné kapaliny pro topné/chladící systémy: – pH – vodivost – TDS (celkové rozpuštěné látky) – TSS (celkové nerozpuštěné látky) – anorganické parametry – zámrzná teplota – přítomnost aerobních bakterií – podíl ostatních látek	-	4 060,00
109	Korozivnost teplonosné kapaliny	AV/A.11	Stanovení korozního vlivu teplonosné kapaliny na kovy dle ASTM 1384.	-	23 280,00
110	Složení glykolových kapalin	AV/A.12	Složení teplonosné kapaliny na bázi glykolů (% podíl MPG, MEG, glycerin).	-	5 006,00
111	Krácený rozbor spotřební vody	AV/A.13	Analýza vody dle vyhlášky č. 252/2004 Sb. pro kvalitu pitné vody (krácený rozsah), vč. tvrdosti vody a přítomnosti bakterií. Měření pH, konduktivita, zákal, barva, senzorické vlastnosti, celková tvrdost, dusičnany, dusitany, amoniak a amonné ionty, CHSK-Mn, železo, mangan, vápník, hořčík, mikrobiologické ukazatele	-	3 219,00
112	Plný rozbor spotřební vody	AV/A.14	Analýza vody dle vyhlášky č. 252/2004 Sb. pro kvalitu pitné vody (plný rozsah), vč. tvrdosti vody a přítomnosti bakterií. Měření veškerých parametrů dle kráceného rozboru +mikroskopický obraz – abioseston, počet organismů, živé organismy, anorganické parametry (např: chloridy, sírany, kyanidy, celkový organický uhlík), souhrnný přehled - celkových kovů, halogenovaných těkavých organických sloučenin, polycyklických aromatických uhlovodíků a skupinu cyklických uhlovodíků, rozbor obsahuje 70 analytů	-	10 094,00
113	Krácený rozbor spotřební vody - kolaudace	AV/A.15	Analýza vody dle vyhlášky č. 252/2004 Sb. pro kvalitu pitné vody pro účely kolaudace (krácený rozsah), vč. tvrdosti vody a přítomnosti bakterií.	-	3 588,00
114	Plný rozbor spotřební vody - kolaudace	AV/A.16	Analýza vody dle vyhlášky č. 252/2004 Sb. pro kvalitu pitné vody pro účely kolaudace (plný rozsah), vč. tvrdosti vody a přítomnosti bakterií.	-	11 134,00
115	Analýza bakterií ve spotřební vodě	AV/A.17	Analýza bakterií ve spotřební vodě.	-	1 145,00
116	Analýza pesticidů	AV/A.18	Analýza množství pesticidů ve spotřební vodě.	-	5 597,00
117	Základní rozbor spotřební vody	AV/A.19	Základní analýza vody: – pH – vodivost – tvrdost vody – TDS (celkové rozpuštěné látky) – anorganické parametry – korozní indexy	-	1 034,00
118	Analýza železo/mangan	AV/A.20	Rozbor přítomnost železa a manganu ve spotřební vodě.	-	589,00
119	Analýza radon	AV/A.21	Rozbor přítomnosti radonu ve spotřební vodě.	-	3 665,00
120	Analýza korozní smyčky	AV/A.22	Stanovení korozních úbytků materiálů v technologických systémech.	-	8 311,00

Pozn.:

Standardní doba zpracování analýzy je 10 pracovních dnů od data doručení na provoznu AV EQUEN (Brno, Jihlava, Praha)
Příplatek 100 % ze základní ceny za zpracování analýzy do 5 pracovních dnů od data doručení na provozovnu AV EQUEN (Brno, Jihlava, Praha).

Pozn.:

Ceny jsou uvedené bez DPH
Ceny neobsahují náklady na dopravu.

Testery a testovací komplety

121	Tester bakterií A	BAKT-TEST/A	Tester aerobních bakterií a kvasinek v podlahovém topení (pro 1 měření).	ks	397,00
122	AVS 100	AVS100	Multipack tester koncentrace inhibitoru řady 100, sada pro 50 měření.	sada	2 387,00
123	AVP 2000	AVP2000	Elektronický pH metr AVP 2000 s teplotní kompenzací, rozsah měření pH 0–14.	ks	2 040,00
124	AVK 2000	AVK2000	Elektronický konduktometr AVK 2000 s teplotní kompenzací, rozsah 0–1999 µS/cm, citlivost 1 µS, včetně kalibračních roztoků.	ks	2 044,00
125	CTC 2000 tester	CTC2000	Testovací sada na měření tvrdosti vody. Sada obsahuje: - 2 ks testovacích zkumavek s víčkem - reagencie: T1, T2, T3 (od každé 1ks)	sada	579,00
126	pH Quick test	PHTEST	Sada testovacích proužků pro měření pH (25 kusů). Obsah balení: – 25 ks testovacích proužků pro měření pH – barevná škála pro určení hodnoty pH vody	sada	296,00
127	dH Quick test	DHTEST	Sada testovacích proužků pro měření tvrdosti vody (25 kusů). Obsah balení: - 25 ks testovacích proužků - kartička se stupnicí tvrdosti vody	sada	1 117,00
128	CL Quick test	CLTEST	Sada testovacích proužků pro měření Chloridů (40kusů). Obsah balení: -40 ks testovacích proužků - škála pro určení hodnoty chloridů	sada	2 461,00
129	DRP 2000	DRP2000	Digitální refraktometr pro měření bodu tuhnutí teplonosných kapalin (EG, PG, % EG, % PG).	ks	8 181,00

Číslo řádku ceníku 2024	Název	Objednací kód	Popis produktu	Balení	Doporučená koncová prodejní cena
130	T 2000	T2000	Odměrný tubus pro měření znečištění vody. Obsah balení: - 1ks plastový odměrný tubus - 1ks bílá kartička s terčíkem	ks	206,00
131	Tester Q 25	Q25	Základní sada na měření parametrů vody. Obsah balení: – odměrný tubus – pH QUICK test (25 testovacích proužků) – dH QUICK test (25 testovacích proužků)	sada	1 327,00
132	AVS 2019 B	AVS2019B	AVS 2019 B (Basic) – Testovací sada na měření provozních parametrů provozní topné vody. Obsahuje: – konduktometr AVK 2000 – tubus na znečištění vody T2000 – pH Quick test (25 ks) – dH Quick test (25 ks)	sada	4 768,00
133	AVS 2019 I	AVS2019I	AVS 2020 I (Inhibitor) – Testovací sada na měření provozních parametrů provozní topné vody. Obsahuje: – konduktometr AVK 2000 – tester koncentrace inhibitoru AVS 100 (50 měření) – tubus na znečištění vody T2000 – pH Quick test (25 ks) – dH Quick test (25 ks)	sada	6 211,00
134	AVS 2019 CL	AVS2019CL	AVS 2019 CL (Chloridy) – Testovací sada na měření provozních parametrů provozní topné vody. Obsahuje: – konduktometr AVK 2000 – tubus na znečištění vody T2000 – sadu na koncentraci chloridů AVS CL – pH Quick test (25 ks) – dH Quick test (25 ks)	sada	8 175,00
135	AVS 2019 K	AVS2019K	AVS 2019 K (Koncentrace) – Testovací sada na měření provozních parametrů provozní topné vody. Obsahuje: – konduktometr AVK 2000 – tester koncentrace inhibitoru AVS 100 (50 měření) – tubus na znečištění vody T2000 – sadu na koncentraci chloridů AVS CL – pH Quick test (25 ks) – dH Quick test (25 ks)	sada	10 087,00
136	AVS 2020 B	AVS2020B	AVS 2020 B (Basic) – Testovací sada na měření provozních parametrů provozní topné vody. Obsahuje: – konduktometr AVK 2000 – pH metr AVP 2000 – sadu na tvrdost vody CTC 2000 – tubus na znečištění vody T2000 – pH Quick test (25 ks) – dH Quick test (25 ks)	sada	6 279,00
137	AVS 2020 I	AVS2020I	AVS 2020 I (Inhibitor) – Testovací sada na měření provozních parametrů provozní topné vody. Obsahuje: – konduktometr AVK 2000 – pH metr AVP 2000 – sadu na tvrdost vody CTC 2000 – tester koncentrace inhibitoru AVS 100 (50 měření) – tubus na znečištění vody T2000 – pH Quick test (25 ks) – dH Quick test (25 ks)	sada	8 617,00
138	AVS 2020 CL	AVS2020CL	AVS 2020 CL (Chloridy) – Testovací sada na měření provozních parametrů provozní topné vody. Obsahuje: – konduktometr AVK 2000 – pH metr AVP 2000 – sadu na tvrdost vody CTC 2000 – tubus na znečištění vody T2000 – sadu na koncentraci chloridů AVS CL – pH Quick test (25 ks) – dH Quick test (25 ks)	sada	10 093,00

Číslo řádku ceníku 2024	Název	Objednací kód	Popis produktu	Balení	Doporučená koncová prodejní cena
139	AVS 2020 K	AVS2020K	AVS 2020 K (Koncentrace celkem) –Testovací sada na měření provozních parametrů provozní topné vody. Obsahuje: – konduktometr AVK 2000 – pH metr AVP 2000 – sadu na tvrdost vody CTC 2000 – tester koncentrace inhibitoru AVS 100 (50 měření) – tubus na znečištění vody T2000 – sadu na koncentraci chloridů AVS CL – pH Quick test (25 ks) – dH Quick test (25 ks)	sada	12 047,00
140	AVS 2020 P	AVS2020P	AVS 2020 P (Profi) – Testovací sada na měření provozních parametrů provozní topné vody. Obsahuje: – konduktometr AVK 2000 – pH metr AVP 2000 – sadu na tvrdost vody CTC 2000 – tester koncentrace inhibitoru AVS 100 (50 měření) – tubus na znečištění vody T2000 – sadu na koncentraci chloridů AVS CL – pH Quick test (25 ks) – dH Quick test (25 ks) – sadu na měření rozpuštěného kyslíku AVS O2	sada	18 979,00
141	AVS 2020 PX	AVS2020PX	AVS 2020 PX (Profi expert)–Testovací sada na měření provozních parametrů provozní topné vody. Obsahuje: – konduktometr AVK 2000 – pH metr AVP 2000 – sadu na tvrdost vody CTC 2000 – tester koncentrace inhibitoru AVS 100 (50 měření) – tubus na znečištění vody T2000 – sadu na koncentraci chloridů AVS CL – pH Quick test (25 ks) – dH Quick test (25 ks) – sadu na měření rozpuštěného kyslíku AVS O2 – digitální refraktometr DRP 2000	sada	25 130,00
142	AVS CL	AVSCL	Sada na měření množství chloridů, rozsah měření 1–60 mg/l. Použití na cca 90 měření Obsah balení: – 2ks reagencie Cl-1 - 1ks reagencie Cl-2 - 2ks odměrná nádobka skleněná se šroubovacím víčkem - 1ks černý plastový podstavec - 1 ks barevná porovnávací stupnice - 1ks plastová injekční stříkačka (5mL)	sada	4 328,00
143	AVS O2	AVSO2	Sada na měření množství rozpuštěného kyslíku, rozsah měření 0.2–10.0 mg/l. Použití na cca 100 měření Obsah balení: - 1ks reagencie SA 10-1 - 1ks reagencie SA 10-2 - 1ks reagencie SA 10-3 - 1ks reagencie SA 10-4 - 1ks reagencie SA 10-TL - 1ks kyslíková reakční nádoba skleněná (+3ks skleněných kuliček) - 1 ks plastová odměrná zkumavka - 1 ks plastová titrační stříkačka 0-10mg/L O2 - 2ks titrační špička na stříkačku	sada	7 048,00
144	Tester korozivity vody	SIMULINH	Základní tester korozních vlastností neupravené napouštěcí vody. „Ukázka“ korozní ochrany dle ČSN EN 14 868, v topných a chladicích systémech (voda upravená demineralizací, inhibitorem koroze a biocidním přípravkem)	sada	178,00

Služby

145	Servis testovacích přístrojů	AV/C.01	Servis testovacích přístrojů konduktometr nebo pH metr, kalibrace přístroje. Cena je za servis/kalibraci jednoho přístroje	-	1 559,00
146	Doprava	AV/C.02	Dopravné a jízdné pro pracovníky servisu	km	14,00
147	Servisní práce	AV/C.03	Montážní a servisní práce - montáž a instalace zařízení nebo úpraven vody - opravy zařízení - servisní činnosti nad rámec ročního servisu - plnění systému teplonosnou kapalinou - plnění systému upravenou vodou - čistění systémů / zařízení	hod	983,00
148	Dopravné Zona I	AV/C.04	Dopravné pro provedení servisu v rozsahu pravidelného servisu nebo uvedení do provozu úpravny vody Zona I (do 50 km od servisního střediska)	ks	590,00
149	Dopravné Zona II	AV/C.05	Dopravné pro provedení servisu v rozsahu pravidelného servisu nebo uvedení do provozu úpravny vody Zona II (do 100 km od servisního střediska)	ks	853,00
150	Dopravné Zona III	AV/C.06	Dopravné pro provedení servisu v rozsahu pravidelného servisu nebo uvedení do provozu úpravny vody Zona III (nad 100 km od servisního střediska)	ks	1 114,00

Číslo řádku ceníku 2024	Název	Objednací kód	Popis produktu	Balení	Doporučená koncová prodejní cena
151	Uvedení do provozu	AV/C.07	Uvedení do provozu permanentní úpravny vody - uvedení do provozu, zaškolení obsluhy - permanentní demineralizační úpravna vody typ AVDK - soustava na úpravnu spotřební vody (Naturalis, Antarktis, Raindrops)	ks	1 874,00
152	Roční servis AVDK	AV/C.08	Roční servis permanentní úpravny vody řady AVDK Permanent	ks	1 730,00
153	Roční servis Antarktis	AV/C.09	Roční servis permanentní úpravny vody řady Antarktis	ks	1 245,00
154	Roční servis Raindrops	AV/C.10	Roční servis filtrační sady řady Raindrops	ks	1 546,00
155	Roční servis Naturalis	AV/C.11	Roční servis permanentní úpravny vody řady Naturalis	ks	1 546,00
156	Roční servis filtru Ultima RDx.x	AV/C.12	Roční servis mechanického magnetického filtru Ultima RDx.x	ks	2 122,00
157	Projektová dokumentace topný systém I	AV/C.13	Projekt na čistění a stabilizaci maloobjemového topného systému - stanovení přípravků a množství, simulace průběhu realizace. Při realizaci projektu bude cena projektu odečtena od hodnoty realizace opatření - odběr vzorku vody pro provedení rozborů - inspekční prohlídka objektu - zpracování projektové dokumentace úpravny vody	-	3 777,00
158	Projektová dokumentace úprava pitné vody	AV/C.14	Zpracování projektové dokumentace pro úpravu pitné vody. Při realizaci projektu bude cena projektu odečtena od hodnoty realizace opatření. - odběr vzorku vody - inspekční prohlídka objektu - zpracování projektové dokumentace úpravny vody	-	3 510,00
159	Projektová dokumentace úprava dešťové vody	AV/C.15	Zpracování projektové dokumentace pro úpravu dešťové vody. Při realizaci projektu bude cena projektu odečtena od hodnoty realizace opatření - odběr vzorku vody pro provedení rozborů - inspekční prohlídka objektu - zpracování projektové dokumentace úpravny vody	-	4 821,00
160	Projektová dokumentace úprava vody ze studny / vrtu	AV/C.16	Zpracování projektové dokumentace pro úpravu vody ze studny a vrtů. Při realizaci projektu bude cena projektu odečtena od hodnoty realizace opatření - odběr vzorku vody - inspekční prohlídka objektu - zpracování projektové dokumentace úpravny vody	-	6 130,00
161	Projektová dokumentace topný systém II	AV/C.17	Projekt na čistění a stabilizaci velkoobjemového topného systému - stanovení přípravků a množství, simulace průběhu realizace - odběr vzorku vody pro provedení rozborů - inspekční prohlídka objektu - zpracování projektové dokumentace úpravny vody	-	11 328,00
162	Konzultace, poradenství	AV/C.18	Odborná konzultační a poradenská činnost: - technický dozor - konzultace a poradenství - odborné speciální úkony (1872 Kč / hod)	hod	2 556,00
163	Vstupní diagnostika systému	AV/C.19	Vstupní diagnostika a prohlídka systému, neobsahuje dopravu	-	1 559,00
164	Zápůjčka čistící jednotky pro domací topné systémy	AV/C.20	Mobilní čistící jednotka pro domácí topné systémy, zásobník 30 litrů, tlak 1,5 bar, rychlost 5 400 l/hod, reversní chod. Základní sazba standardní pronájem na 5 kal. dnů. Další započatý týden se účtuje plnou sazbou pronájmu. Při půjčení kauce ve výši 20 tis. Kč, po vrácení a kontrole se vrátí kauce snížená o cenu pronájmu. Cena neobsahuje náklady na dopravu.	ks	2 949,00
165	Zápůjčka vysokotlaké čistící jednotky VM3	AV/C.21	Mobilní čistící jednotka, nerezový materiál s odolností proti chemickým přípravkům a mechanickým nečistotám, zásobník 20 litrů, tlak max. 3 bar. Základní sazba standardní pronájem na 5 kal. dnů. Další započatý týden se účtuje plnou sazbou pronájmu. Při půjčení kauce ve výši 20 tis. Kč, po vrácení a kontrole se vrátí kauce snížená o cenu pronájmu. Cena neobsahuje náklady na dopravu.	ks	15 709,00
166	Zápůjčka vysokotlaké čistící jednotky VM6	AV/C.23	Mobilní čistící jednotka, nerezový materiál s odolností proti chemickým přípravkům a mechanickým nečistotám, zásobník 20 litrů, tlak max. 6 bar. Základní sazba standardní pronájem na 5 kal. dnů. Další započatý týden se účtuje plnou sazbou pronájmu. Při půjčení kauce ve výši 20 tis. Kč, po vrácení a kontrole se vrátí kauce snížená o cenu pronájmu. Cena neobsahuje náklady na dopravu.	ks	15 709,00
167	Zápůjčka přenosné demineralizační jednotky AVDK 500 DUO	AV/C.25	Zapůjčení přenosné demineralizační jednotky AVDK 500 DUO. Základní sazba standardní pronájem na 5 kal. dnů. Další započatý týden se účtuje plnou sazbou pronájmu. Při půjčení kauce ve výši 15 tis. Kč, po vrácení se a kontrole se vrátí kauce snížená o cenu pronájmu. Cena neobsahuje náklady na dopravu. **Zápůjčka neobsahuje demineralizační náplň.**	ks	3 800,00
168	Zápůjčka přenosné demineralizační jednotky AVDK 1000	AV/C.26	Zapůjčení přenosné demineralizační jednotky AVDK 1000. Základní sazba standardní pronájem na 5 kal. dnů. Další započatý týden se účtuje plnou sazbou pronájmu. Při půjčení kauce ve výši 15 tis. Kč, po vrácení se a kontrole se vrátí kauce snížená o cenu pronájmu. Cena neobsahuje náklady na dopravu. **Zápůjčka neobsahuje demineralizační náplň.**	ks	2 621,00
169	Zápůjčka plnícího zařízení teplonosných glykolových kapalin	AV/C.27	Zápůjčka plnící technologie pro aplikaci glykolových kapalin do systému a) vzdálenost max. 50 metrů od přípojného bodu b) převýšení čerpání do max. 20 metrů c) zajištění přístupu k elektřině 380 V ve vzdálenosti max. 50 m pro zapojení čerpadla d) připojovací bod o velikosti 5/4“ s vnějším závitem. Neobsahuje dopravu a zaškolení obsluhy	den	2 162,00

Číslo řádku ceníku 2024	Název	Objednací kód	Popis produktu	Balení	Doporučená koncová prodejní cena
170	Zápůjčka filtrační sady pro malo a středně objemové topné systémy připojení 5/4"	AV/C.28	Zápůjčka filtrační sady magnetického filtru a mechanického filtru pro velkoobjemové systémy, připojení 5/4", průtok 5,5 m^3/hod, výměnná filtrační vložka µm. Základní sazba standardní pronájem na 7 kal. dnů. Další započatý týden se účtuje plnou sazbou pronájmu. Při půjčení kauce ve výši 15 tis. Kč, po vrácení a kontrole se vrátí kauce snížená o cenu pronájmu. Cena neobsahuje náklady na dopravu, neobsahuje filtrační vložky.	ks	6 486,00
171	Zápůjčka filtrační sady pro velkoobjemové topné systémy připojení DN 80	AV/C.29	Zápůjčka filtrační sady magnetického filtru a mechanického filtru pro velkoobjemové systémy, připojení DN 80, průtok 30 m^3/hod, výměnná filtrační vložka 100 µm. Základní sazba standardní pronájem na 7 kal. dnů. Další započatý týden se účtuje plnou sazbou pronájmu. Při půjčení kauce ve výši 25 tis. Kč, po vrácení a kontrole se vrátí kauce snížená o cenu pronájmu. Cena neobsahuje náklady na dopravu, neobsahuje filtrační vložky.	ks	15 710,00
172	Likvidace kapalin	AV/C.30	Likvidace provozních kapalin (teplonosné kapaliny, provozní voda): a) analýza provozní kapaliny b) likvidace kapaliny c) certifikát o ekologické likvidaci kapaliny Cena bude upřesněna dle výsledků rozborů kapaliny. Cena neobsahuje náklady na dopravu.	kg	16,00
173	Likvidace demi náplně I	AV/C.31	Likvidace použité demineralizační náplně AVDK 500/1000 NP, 10 litrů	ks	112,00
174	Likvidace demi náplně II	AV/C.32	Likvidace použité demineralizační náplně AVDK 500/1000 NP, dodáno v sudu 30 litrů	ks	295,00
175	Odvoz demi náplně pro likvidaci	AV/C.33	Odvoz použité demineralilzační náplně AVDK 500/1000 NP, 3 x 30 litrů, 1/2 paleta	ks	865,00
176	Čas na cestě	AV/C.38	Cena za hodinu času na cestě	hod	328,00
177	Úprava hlavy AVDK na AVDK Duo	AV/C.39	Přepracování hlavy demineralizační jednotky AVDK 500 na hlavu AVDK 500 Duo	-	2 783,00
178	Čištění sudu (SUDMIX)	AV/C.40	Čištění a dezinfekce sudu SUDMIX	-	290,00

Náhradní díly a spotřební materiál

179	Náhradní náplň do neutralizatoru kondenzátu	ULT/G-ND.12	Náhradní náplň do neutralizatoru kondenzátu	ks	520,00
180	Kalibrační roztok pH 10	KRPH10	Kalibrační roztok pH 10 pro kalibraci pH metru AVP 2000.	50 ml	216,00
181	Kalibrační roztok pH 7	KRPH7	Kalibrační roztok pH 7 pro kalibraci pH metru AVP 2000.	50 ml	216,00
182	Udržovací roztok pro pH metr	SS-52	Udržovací roztok pro pH metr AVP 2000.	50 ml	216,00
183	Sonda pH metr	S-AVP2000	Sonda pro pH metr AVP 2000.	ks	1 965,00
184	Filtrační vložka NW25/1	AV/E.01	Sada filtračních vložek pro filtr Raindrops DUO-CSL // TRIOCNW, Naturalis C-T-NW/41 // C-Q-NW/41, 1 µm, 5 ks Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.	balení	897,00
185	Filtrační vložka NW25/5	AV/E.02	Sada filtračních vložek pro filtr Raindrops DUO-CSL // TRIOCNW, Naturalis C-T-NW/41 // C-Q-NW/41, 5 µm, 5 ks Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.	balení	782,00
186	Filtrační vložka NW25/10	AV/E.03	Sada filtračních vložek pro filtr Raindrops DUO-CSL // TRIOCNW, Naturalis C-T-NW/41 // C-Q-NW/41, 10 µm, 5 ks Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.	balení	782,00
187	Filtrační vložka NW25/25	AV/E.04	Sada filtračních vložek pro filtr Raindrops DUO-CSL // TRIOCNW, Naturalis C-T-NW/41 // C-Q-NW/41, 25 µm, 5 ks Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.	balení	755,00
188	Filtrační vložka NW25/50	AV/E.05	Sada filtračních vložek pro filtr Raindrops DUO-CSL // TRIOCNW, Naturalis C-T-NW/41 // C-Q-NW/41, 50 µm,5 ks Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.	balení	755,00
189	Filtrační vložka NW25/100	AV/E.06	Sada filtračních vložek pro filtr Raindrops DUO-CSL // TRIOCNW, Naturalis C-T-NW/41 // C-Q-NW/41, 100 µm, 5 ks Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.	balení	755,00
190	Filtrační vložka E10	AV/E.07	Filtrační vložka pro E10, 50 µm, omyvatelná Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.	ks	456,00
191	Filtrační vložka E20	AV/E.08	Filtrační vložka pro E20, 50 µm, omyvatelná Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.	ks	927,00
192	Filtrační vložka NW18/25	AV/E.20	Sada filtračních vložek pro NW18, 25 µm, 5 ks Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.	sada	488,00
193	Filtrační vložka NW500/650/800-100µm	NWI/100FV	Sada filtračních vložek pro filtr NW500/650/800, 100 µm, 5 ks	sada	1 328,00
194	Filtrační vložka E10	AV/E.23	Filtrační vložka pro filtr E 10, jednorázová polopropylenová vložka 10" x 2,5" 5 µm	ks	87,00
195	Filtrační vložka NW32 - 5 µm	NW32/5FV	Sada filtračních vložek pro filtr NW32, 5 µm, 5 ks	balení	736,00
196	Klíč plastový otevírací II	AV/E.12	Klíč plastový otevírací pro Raindrops DUO-CSL	ks	192,00
197	Klíč plastový otevírací III	AV/E.13	Klíč plastový otevírací pro filtr Raindrops TRIO-CNW, Naturalis C-T-NW/41 // C-Q-NW/41	ks	192,00
198	Kartuše E10	AV/E.09	Náhradní kartuše Raindrops E10, Naturalis E10, bez náplně Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.	ks	406,00
199	Náhradní náplň Antarktis P1	ATS/A-P.01	Náhradní sada 5 náplní pro mini úpravnu pitné vody Antarktis P1. Doporučená frekvence výměny jednou za 6 měsíců. Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.	sada	696,00

Číslo řádku ceníku 2024	Název	Objednací kód	Popis produktu	Balení	Doporučená koncová prodejní cena
200	Náhradní náplň Antarktis P2	ATS/A-P.04	Náhradní náplň pro úpravnu pitné vody řady ATS/PS-Hx, balení 12 ks náplní, doporučená frekvence výměny jednou za 6 měsíců. Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.	1 kg	696,00
201	Náhradní náplň Antarktis PS-H-NP	ATS/A-P.02	Náhradní náplň pro mini úpravnu pitné vody Antarktis P2, balení 1 kg. Doporučená frekvence výměny jednou za 6 měsíců. Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.	sada	1 081,00
202	Náhradní náplň Antarktis PS-TM	ATS/A-P.03	Náhradní náplň úpravnu řady Antarktis PS-TMx a Antarktis PS-3V, balení 1 kg, doporučená frekvence výměny jednou za 6 měsíců. Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.	1 kg	615,00
203	Náhradní náplň pro Antarktis KX5	ATS/P-B.01	Náhradní náplň pro změkčovací úpravnu Antarktis KX5. Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.	balení	1 229,00
204	Náhradní náplň pro Antarktis KX8	ATS/P-B.02	Náhradní náplň pro změkčovací úpravnu Antarktis KX8. Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.	balení	1 966,00
205	Náhradní náplň pro Antarktis KX13	ATS/P-B.03	Náhradní náplň pro změkčovací úpravnu Antarktis KX13. Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.	balení	3 192,00
206	Náhradní náplň pro Antarktis KX15	ATS/P-B.04	Náhradní náplň pro změkčovací úpravnu Antarktis KX15. Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.	balení	3 681,00
207	Náhradní náplň pro Antarktis KX20	ATS/P-B.05	Náhradní náplň pro změkčovací úpravnu Antarktis KX20. Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.	balení	4 909,00
208	Tabletová sůl	ATS/P-B.06	Tabletová sůl pro změkčovací úpravny vody, 25 kg. Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.	balení	369,00
209	Obtoková hlava pro Antarktis KX s redukcí 1"/3/4“	ATS/P-B.07	Obtoková hlava pro změkčovací úpravny vody Antarktis KX, včetně redukce 1"/ 3/4" Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.	ks	1 739,00
210	Obtoková hlava pro Antarktis KX s redukcí 1"/1“	ATS/P-B.09	Obtoková hlava pro změkčovací úpravny vody Antarktis KX, včetně redukce 1"/ 1" Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.	ks	1 739,00
211	Desinfekční jednotka pro Antarktis KX	ATS/P-B.08	Automatická desinfekční jednotka pro změkčovací úpravny vody Antarktis KX.	ks	2 731,00
212	Aktivní uhlí 3	AV/E.15	Aktivní uhlí, 3,4 l. Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.	balení	1 659,00
213	Zářič pro UV NW4100	AV/E.16	Zářič pro UV Lampu NW4100 Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.	ks	7 558,00
214	Zářič pro UV HA325	AV/E.18	Zářič pro UV Lampu HA325 Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.	ks	3 862,00
215	Zářič pro UV lampu Viqua S5Q-PA, Zářič S463RL	AV/E.28	Zářič pro UV lampu Viqua, Zářič S463RL	ks	4 540,00
216	Ochranný Si kryt pro UV NW4100	AV/E.17	Ochranný křemíkový kryt pro zářič UV lampy NW4100 Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.	ks	4 540,00
217	Ochranný Si kryt pro UV HA325	AV/E.19	Ochranný křemíkový kryt pro zářič UV lampy HA325 Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.	ks	2 109,00
218	Konektor NW18/NW25	AV/E.21	Konektor pro filtry řady NW18/NW/25	sada	594,00
219	Náhradní kartuše pro Arago	Arago-IN-32-SC	Náhradní kartuše pro DN 32 (5/4")	ks	12 390,00
220	Náhradní kartuše pro Arago	Arago-IN-40-SC	Náhradní kartuše pro DN 40 (6/4")	ks	12 390,00
221	Náhradní kartuše pro Arago	Arago-IN-50-SC	Náhradní kartuše pro DN 50 (2")	ks	15 456,00
222	Náhradní kartuše pro Arago	Arago-IN-65-SC	Náhradní kartuše pro DN 65 (2 1/2")	ks	17 745,00
223	Náhradní kartuše pro Arago	Arago-IN-80-SC	Náhradní kartuše pro DN 80 (3")	ks	20 632,00
224	Náhradní kartuše pro Arago	Arago-IN-100-SC	Náhradní kartuše pro DN 100 (4")	ks	22 838,00
225	Náhradní kartuše pro Arago	Arago-IN-125-SC	Náhradní kartuše pro DN 125 (5")	ks	2 040,00
226	Zářič k UV lampě Viqua VH410	AV/E.29	Zářič k UV lampě VH410	ks	6 563,00
227	Ochranné křemičité sklo pro UV lampu Viqua VH410	AV/E.30	Ochranné křemičité sklo pro UV lampu VH410	ks	4 819,00

Příslušenství

228	Impulsní vodoměr	IMPVOD	Impulsní vodoměr 3/4", 2,5 m^3/h, (DN20)	ks	8 439,00
229	Impulsní vodoměr 1"	IMPVOD1	Impulsní vodoměr 1" závitový, 3,5 m3/h, (DN25)	ks	10 156,00
230	Potrubní oddělovač Backflow 3/4”	POB3/4	Potrubní oddělovač 30906 3/4”	ks	11 808,00
231	Zařízení pro doplnění vody do systému	AV/D.05	Zařízení pro automatické doplňování vody do uzavřených topných nebo chladících systémů. Vhodné pro nízkotlaké (do 2 bar) a středněětlaké (do 4 bar) systémy. Doplňovací zařízení monitoruje tlak v uzavřeném vodním systému a na základě poklesu tlaku doplňuje ztráty vody. Připojovací dimenze 3/4".	ks	3 204,00
232	Regulátor tlaku	AV/D.20	Pístový regulátor tlaku řady RBM RinoxDue – závit 3/4" F x 3/4" F	ks	2 555,00

Číslo řádku ceníku 2024	Název	Objednací kód	Popis produktu	Balení	Doporučená koncová prodejní cena
233	Vzorkovací kohout PP 3/4"	AV/D.27	Odběrový vzorkovací kohout 3/4"F pro úpravny vody s motýlkem. Vzorkovací kohout je opatřen hadicovým trnem. Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.	ks	995,00
234	Vzorkovací kohout PP 1"	AV/D.28	Odběrový vzorkovací kohout 1"F pro úpravny vody s motýlkem. Vzorkovací kohout je opatřen hadicovým trnem. Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.	ks	1 030,00
235	Zpětná klapka 3/4"	AV/D.09	Zpětná klapka 3/4", max. teplota 90 °C, mosazný uzavírací mechanismus Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.	ks	537,00
236	Zpětná klapka 1"	AV/D.10	Zpětná klapka 1", max. teplota 90 °C, mosazný uzavírací mechanismus Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.	ks	658,00
237	Zpětná klapka 5/4"	AV/D.11	Zpětná klapka 5/4", max. teplota 90 °C, mosazný uzavírací mechanismus Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.	ks	947,00
238	Zpětná klapka 6/4"	AV/D.12	Zpětná klapka 6/4", max. teplota 90 °C, mosazný uzavírací mechanismus Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.	ks	1 275,00
239	Zpětná klapka 2"	AV/D.13	Zpětná klapka 2", max. teplota 90 °C, mosazný uzavírací mechanismus Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.	ks	1 705,00
240	Vodoměr	AV/D.07	Vodoměr 3/4", 2,5 m^3/hod	ks	934,00
241	Manometr 16 bar G1/4"	ULT/G-P.16	Glycerinový manometr 16 bar G1/4" pro filtry R-MAG a filtr mechanických nečistot 126 3/4"	ks	328,00
242	Diferenční manometr bez spínacích kontaktů - levý	M-DIF-L	Diferenční manometr pro filtr řady RDxx bez spínacích kontaktů (vč. montážní sady) – pro manuálně řízený provoz. Nátok vlevo.	sada	13 559,00
243	Diferenční manometr bez spínacích kontaktů - pravý	M-DIF-P	Diferenční manometr pro filtry řady RDxx bez spínacích kontaktů (vč. montážní sady) – pro manuálně řízený provoz. Nátok vpravo.	sada	14 871,00
244	Diferenční manometr se spínacími kontakty - levý	M-DIF-L/SK	Diferenční manometr pro filtr řady RDxx se spínacími kontakty (vč. montážní sady) pro automatický provoz. Nátok vlevo.	sada	16 511,00
245	Diferenční manometr se spínacími kontakty - pravý	M-DIF-P/SK	Diferenční manometr pro filtr řady RDxx se spínacími kontakty (vč. montážní sady) pro automatický provoz. Nátok vpravo.	sada	17 824,00
246	Dávkovací čerpadlo Etatron DLX VFT/MBB 0115 230/240V	DCETATRON	Dávkovací čerpadlo Etatron DLX VFT/MBB 0115	ks	18 965,00

Připojovací komponenty

247	Kulový kohout 3/4" M x 3/4" RF	AV/F.01	Kulový kohout s vnějším závitem a převlečnou matkou; 3/4" M x 3/4" RF Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.	ks	803,00
248	Kulový kohout 3/4" F x 3/4" RF	AV/F.02	Kulový kohout s vnitřním závitem a převlečnou matkou; 3/4" F x 3/4" RF Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.	ks	803,00
249	Kulový kohout 3/4" F x 1" RF	AV/F.03	Kulový kohout s vnitřním závitem a převlečnou matkou; 3/4" F x 1" RF Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.	ks	906,00
250	Kulový kohout 1" F x 1" RF	AV/F.04	Kulový kohout s vnitřním závitem a převlečnou matkou; 1" F x 1" RF Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.	ks	906,00
251	Kulový kohout 5/4" F x 1" RF	AV/F.05	Kulový kohout s vnitřním závitem a převlečnou matkou; 5/4" F x 1" RF Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.	ks	1 019,00
252	Kulový kohout 1" RF x 22 mm	AV/F.06	Kulový kohout s převlečnou matkou a svěrným šroubením; 1" RF x 22 mm Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.	ks	746,00
253	Kulový kohout 1" RF x 28 mm	AV/F.07	Kulový kohout s převlečnou matkou a svěrným šroubením; 1" RF x 28 mm Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.	ks	906,00
254	Kulový kohout 6/4" F	AV/F.11	Kulový kohout s vnitřním závitem 6/4" F Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.	ks	1 289,00
255	Připojovací hadice panéřová, 3/4" RF x 3/4" RF	AV/F.12	Připojovací hadice pancéřová, 3/4" RF x 3/4" RF, 80 cm	ks	443,00
256	Připojovací hadice pancéřová, 1" RF x 1" RF	AV/F.33	Připojovací hadice pancéřová, 1" RF x 1" RF, 60 cm	ks	1 053,00
257	Kulový kohout 3/4" F	AV/F.13	Kulový kohout s vnitřním závitem; 3/4" F Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.	ks	317,00
258	Kulový kohout 1" F	AV/F.14	Kulový kohout s vnitřním závitem; 1" F Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.	ks	538,00
259	Kulový kohout 5/4" F	AV/F.15	Kulový kohout s vnitřním závitem; 5/4" F Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.	ks	836,00
260	Kulový kohout 1/2" F x 1/2" RM	AV/F.16	Kulový kohout s vnitřním závitem a šroubením; 1/2" F x 1/2" RM Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.	ks	406,00
261	Kulový kohout 3/4" F x 3/4" RM	AV/F.17	Kulový kohout s vnitřním závitem a šroubením; 3/4" F x 3/4" RM Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.	ks	592,00
262	Kulový kohout 1" F x 1" RM	AV/F.18	Kulový kohout s vnitřním závitem a šroubením; 1" F x 1" RM Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.	ks	957,00
263	Kulový kohout 6/4" F x 6/4" RM	AV/F.19	Kulový kohout s vnitřním závitem a šroubením; 6/4" F x 6/4" RM Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.	ks	2 669,00
264	Kulový kohout 2" F x 2" RM	AV/F.20	Kulový kohout s vnitřním závitem a šroubením; 2" F x 2" RM Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.	ks	4 084,00
265	Kulový kohout 5/4" F x 5/4" RM	AV/F.21	Kulový kohout s vnitřním závitem a šroubením; 5/4" F x 5/4" RM Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.	ks	2 256,00
266	Propojovací vsuvka 1/2" M	AV/F.22	Propojovací vsuvka 1/2" M	ks	75,00
267	Propojovací vsuvka 3/4" M	AV/F.23	Propojovací vsuvka 3/4" M	ks	108,00
268	Flexi připojení 3/4"	AV/F.24	Flexi připojení 3/4" RF x 3/4 M	ks	515,00
269	Redukce 2"M x 5/4"F	AV/F.25	Redukce 2"M x 5/4"F, vhodná pro filtry řady RDxx	ks	599,00
270	Redukce 2"M x 6/4"F	AV/F.26	Redukce 2"M x 6/4"F, vhodná pro filtry řady RDxx	ks	576,00
271	Vypouštěcí kulový kohout 1/2“	AV/F.27	Vypouštěcí kulový kohout 1/2“ - vhodný pro Ultima RD1/RD2/RD2.1 DN 50-100, RD3	ks	1 054,00

Číslo řádku ceníku 2024	Název	Objednací kód	Popis produktu	Balení	Doporučená koncová prodejní cena
272	Vypouštěcí kulový kohout 1“	AV/F.28	Vypouštěcí kulový kohout 1“ - vhodný pro Ultima RD2.1 RN 200-300	ks	1 556,00
273	Vypouštěcí zátka pro NW 18/25/32	AV/F.31	Vypouštěcí zátka pro filtry NW18/25/32	ks	943,00

Drogistické zboží

274	Krém na ruce	AV/Z.03	Ochranný a hydratační krém na ruce bez konzervantů (cannabis, granátové jablko, měsíček a oliva)	ks	71,00
275	Odstraňovač vodního kamene	AV/Z.04	Odstraňovač vodního kamene pro koupelnu a kuchyni (bez fosfátů)	800 g	85,00
276	Čistič koupelen	AV/Z.05	Čistič koupelen, odstraňuje nečistoty, skvrny a vodní kámen (čistí pěnou)	0,5 litru	97,00
277	Čistič oken a skleněných povrchů	AV/Z.06	Čistič oken a skleněných povrchů (díky aktivní pěně nezanechává šmouhy)	0,5 litru	91,00
278	Čistič odpadů	AV/Z.07	Perličky pro efektivní čištění potrubí a odpadu. Obsahuje hydroxid sodný 97-99%	1 kg	184,00
279	Letní ostřikovač	AVLETOS/03	Letní směs do ostřikovačů Směs do ostřikovačů pro letní období s povrchově aktivními látkami s vysokou čistící účinností na nečistoty i zaschlé zbytky hmyzu. Nepoškozuje pryžové, plastové a lakové díly, chrání ostřikovací systém před korozí. Směs umožňuje snadné čištění automobilových skel, má výrazný čistící a odmašťovací efekt a chrání skla před poškrábáním.	3 litry	135,00
280	Zimní ostřikovač	AVZIMOS/03	Zimní směs do ostřikovačů -20 °C Mrazuvzdorná směs do ostřikovačů odstraňuje nečistoty a zanechává čisté sklo. Obsahuje svěží vůni, bezpečná pro polykarbonátové světlomety, vynikající mycí účinnost, zvýšená odolnost proti mrazu do -20°C. Nepoškozuje pryžové, plastové a lakové díly, chrání ostřikovací systém před korozí. Směs je určena pro přímé použití, dále se neředí.	3 litry	178,00