



**AV EQUEN**

...více než čekáte

jeden dům - jedna voda - jedno řešení



**ULTIMA**



**NATURALIS**



**ANTARKTIS**



**RAINDROPS**

**CENÍK**

| Oddíl ceníku                                                                | Strana |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------|
| Čisticí přípravky pro zařízení na ohřev TUV                                 | 1      |
| Filtry, filtrační sady                                                      | 1      |
| UV Lampy                                                                    | 3      |
| Filtry a zařízení proti usazování vodního kamene                            | 3      |
| Úpravny vody, soustavy pro úpravu vody pro eliminaci nežádoucích vlastností | 6      |
| Analýzy, rozborů                                                            | 13     |
| Testery a testovací komplety                                                | 14     |
| Služby                                                                      | 16     |
| Náhradní díly a spotřební materiál                                          | 18     |
| Příslušenství                                                               | 21     |
| Připojovací komponenty                                                      | 22     |
| Drogistické zboží                                                           | 24     |

| Číslo řádku<br>ceníku 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Název                                                                               | Popis produktu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Objednací kód | Doporučená<br>koncová<br>prodejní cena |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------|
| Čistící přípravky pro zařízení na ohřev TUV a dezinfekční přípravky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                        |
| ULTIMA D800<br>Čistící přípravek na rez a vodní kámen pro okruhy pitné vody, v balení také D800 neutralizátor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                        |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | – balení 1 litr<br>– skupinové balení 12 ks<br>– v balení 0,75 kg neutralizátoru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | D800/01       | 656,00                                 |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     | – balení 20 litrů<br>– skupinové balení: není<br>– v balení 15 kg neutralizátoru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | D800/20       | 13 054,00                              |
| Filtry, filtrační sady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                        |
| FILTRY MECHANICKÝCH NEČISTOT<br>– plastová hlava, transparentní tělo<br>– držák na zeď<br>– klíč součástí balení<br>Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                        |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | <b>FMN 3-M</b><br>– s manometrem a odkalovacím ventilem<br>– připojení 1"-3/4"<br>– průtok 3 m³/hod<br>– provozní tlak 12-50 bar<br>– provozní teplota 5-40 °C<br>– 40 µm filtrační vložka<br><b>PRODEJ UKONČEN 2025</b>                                                                                                                                                                               | FMN-3-M       | 1 954,00                               |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   | <b>FMN 3-L</b><br>– s manometrem a odkalovacím ventilem<br>– redukce tlaku<br>– připojení 1"-3/4"<br>– průtok 3 m³/hod<br>– provozní tlak 12-50 bar<br>– provozní teplota 5-40 °C<br>– 40 µm filtrační vložka                                                                                                                                                                                          | FMN-3-L       | 2 771,00                               |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | <b>Filtr E10</b><br>– 3/4" vnitřní závit<br>– omyvatelná filtrační vložka 50 µm<br>– otevírací klíč<br>– průtok 1.200 l/hod                                                                                                                                                                                                                                                                            | AV/D.15       | 1 678,00                               |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | <b>Filtr E20</b><br>– 3/4" vnitřní závit<br>– omyvatelná filtrační vložka 50 µm<br>– otevírací klíč<br>– průtok 2.600 l/hod                                                                                                                                                                                                                                                                            | AV/D.16       | 3 404,00                               |
| DECHLORAČNÍ FILTRY A DECHLORAČNÍ SADY<br>– určené pro dechloraci pitné a užitkové vody<br>– odstraňuje zápachy a základní biologickou kontaminaci<br>– max. teplota vody 50 °C<br>– frekvence výměny provozních filtračních náplní doporučeno 1x za 3 měsíce, nejpozději 1 x za 6 měsíců<br>– balení obsahuje prvozáplň<br>– otevírací klíč<br>– držák na stěnu<br>– typ náhradní náplně objednávací kód AV/E.15<br><u>Doporučené příslušenství, které není součástí ceny produktu:</u><br>– filtr mechanických nečistot (FMN-3-M / FMN-3-L) nebo některý z filtrů typu NW, dle technických požadavků<br>Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb. |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                        |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | <b>Dechlorační filtr E10</b><br>– závit 3/4" vnitřní<br>– průtok 1 200 l/hod<br>– prac. tlak 7 bar                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ATS/D.02      | 2 254,00                               |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | <b>Dechlorační filtrační sada DUO-E10</b><br>– sada odstraňuje mechanické nečistoty, kaly, biologickou kontaminaci<br>– sada obsahuje: filtr mechanických nečistot a dechlorační filtr<br>– průtok 1 200 l/hod<br>– prac. tlak 7 bar<br>– jemnost filtrační vložky mechanických nečistot 50 µm                                                                                                         | ATS/D.03      | 3 610,00                               |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | <b>RainDrops DUO-CSL</b><br>– sada odstraňuje mechanické nečistoty, kaly, biologickou kontaminaci a zápachy<br>– sada obsahuje: filtr mechanických nečistot a dechlorační filtr<br>– závit 3/4" vnitřní / 1"<br>– průtok 1,2 m³/hod<br>– prac. tlak 8 bar<br>– filtrační vložka mechanických nečistot 25 µm<br><u>Doporučené příslušenství:</u><br>2x kulový kohout s vnitřním závitem 3/4"F (AV/F.17) | RDS/A.1       | 6 528,00                               |

| Číslo řádku<br>ceníku 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Název                                                                               | Popis produktu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Objednací kód     | Doporučená<br>koncová<br>prodejní cena |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | <b>RainDrops DUO-E20</b><br>– sada odstraňuje mechanické nečistoty, kaly, biologickou kontaminaci a zápachy<br>– sada obsahuje: filtr mechanických nečistot a dechlorační filtr<br>– závit 3/4" vnitřní<br>– průtok 2,6 m <sup>3</sup> /hod<br>– prac. tlak 7 bar<br>– filtrační vložka mechanických nečistot 50 µm<br><u>Doporučené příslušenství:</u><br>2x kulový kohout s vnitřním závitem 3/4" F (AV/F.17)                                                                                                                                                                                                          | RDS/A.3           | 6 099,00                               |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | <b>Filtre a úpravna Naturalis TE10/41</b><br>– sada odstraňuje mechanické nečistoty, kaly, biologickou kontaminaci a bakterie<br>– sada obsahuje: filtr mechanických nečistot, dechlorační filtr a UV lampu<br>– závit 3/4" vnitřní<br>– průtok 1,2 m <sup>3</sup> /hod<br>– prac. tlak 7 bar<br>– filtrační vložka mechanických nečistot 50 µm<br>– UV lamp: svítivost 30 mJ/cm <sup>2</sup> , max. průtok 2 720 l/hod<br>– frekvence výměny UV zářiče 1x ročně<br>– frekvence výměny krytu UV zářiče 1x za 5 let<br><u>Doporučené příslušenství:</u><br>2x kulový kohout dle místní situace<br><b>ZAKÁZKOVÁ VÝROBA</b> | NTS/A.1           | 17 556,00                              |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | <b>Filtre a úpravna Naturalis TE20/41</b><br>– sada odstraňuje mechanické nečistoty, kaly, biologickou kontaminaci a bakterie<br>– sada obsahuje: filtr mechanických nečistot, dechlorační filtr a UV lampu<br>– závit 3/4" vnitřní<br>– průtok 2,6 m <sup>3</sup> /hod<br>– prac. tlak 7 bar<br>– filtrační vložka mechanických nečistot 50 µm<br>– UV lamp: svítivost 30 mJ/cm <sup>2</sup> , max. průtok 2 720 l/hod<br>– frekvence výměny UV zářiče 1x ročně<br>– frekvence výměny krytu UV zářiče 1x za 5 let<br><u>Doporučené příslušenství:</u><br>2x kulový kohout dle místní situace<br><b>ZAKÁZKOVÁ VÝROBA</b> | NTS/A.2           | 19 713,00                              |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | <b>Filtrační úpravna Naturalis C-TNW/41</b><br>– sada odstraňuje mechanické nečistoty, kaly, biologickou kontaminaci a bakterie<br>– sada obsahuje: filtr mechanických nečistot, dechlorační filtr a UV lampu<br>– závit 1" vnější / 3/4"<br>– průtok 1,6 m <sup>3</sup> /hod<br>– prac. tlak 16 bar<br>– jemnost filtrační vložky mechanických nečistot 25 µm<br>– UV lamp: svítivost 40 mJ/cm <sup>2</sup> pro průtok 1,6 m <sup>3</sup> /hod<br>– frekvence výměny UV zářiče 1x ročně<br>– frekvence výměny krytu UV zářiče 1x za 5 let<br><u>Doporučené příslušenství:</u><br>2x kulový kohout dle místní situace    | NTS/A.5           | 24 492,00                              |
| <b>MECHANICKÉ FILTRY ANTARKTIS RD2.3 PRO VELKOOBJEMOVÉ SYSTÉMY</b><br>– určen pro vertikální i horizontální instalaci<br>– filtrační vložka 100 µm<br>– vše nerezový materiál s odolností proti chemickým přípravkům a mechanickým nečistotám<br>Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.<br><b>UPOZORNĚNÍ:</b> Zařízení podléhá pravidelnému ročnímu servisu. Pravidelný servis není součástí ceny výroby. |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                                        |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | – velikost připojení DN50 závit<br>– tlaková odolnost PN10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ATS/RD2.3-50      | 54 954,00                              |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | – velikost připojení DN65 příruba<br>– tlaková odolnost PN10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ATS/RD2.3-65      | 58 449,00                              |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     | – velikost připojení DN80 příruba<br>– tlaková odolnost PN10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ATS/RD2.3-80      | 59 886,00                              |
| 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     | – velikost připojení DN100 příruba<br>– tlaková odolnost PN10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ATS/RD2.3-100     | 61 768,00                              |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     | – velikost připojení DN125 příruba<br>– tlaková odolnost PN10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ATS/RD2.3-125     | 89 366,00                              |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     | – velikost připojení DN150 příruba<br>– tlaková odolnost PN10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ATS/RD2.3-150     | 92 456,00                              |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     | – velikost připojení DN50 závit<br>– tlaková odolnost PN6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ATS/RD2.3-50-PN6  | 60 104,00                              |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | – velikost připojení DN65 příruba<br>– tlaková odolnost PN6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ATS/RD2.3-65-PN6  | 62 569,00                              |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     | – velikost připojení DN80 příruba<br>– tlaková odolnost PN6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ATS/RD2.3-80-PN6  | 65 036,00                              |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     | – velikost připojení DN100 příruba<br>– tlaková odolnost PN6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ATS/RD2.3-100-PN6 | 67 948,00                              |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     | – velikost připojení DN125 příruba<br>– tlaková odolnost PN6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ATS/RD2.3-125-PN6 | 95 546,00                              |

| Číslo řádku<br>ceníku 2026 | Název | Popis produktu                                               | Objednací kód     | Doporučená<br>koncová<br>prodejní cena |
|----------------------------|-------|--------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|
| 25                         |       | – velikost připojení DN150 příruba<br>– tlaková odolnost PN6 | ATS/RD2.3-150-PN6 | 99 666,00                              |

**UV lampy**

|    |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |         |           |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
|    | <b>UV lampy</b><br>– zařízení pro dezinfekci vody UV zářením<br>Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb. |                                                                                                                                              |         |           |
| 26 |                                                         | <b>NW4100</b><br>– svítivost 40 mJ/cm <sup>2</sup><br>– max. průtok 1600 l/hod<br>– 3/4" vnitřní závit<br>– otevírací klíč<br>– držák na zeď | AV/D.18 | 17 224,00 |
| 27 |                                                         | <b>HA325</b><br>– svítivost 30 mJ/cm <sup>2</sup><br>– max. průtok 2720 l/hod<br>– 3/4" vnější závit<br><b>ZAKÁZKOVÁ VÝROBA</b>              | AV/D.19 | 14 718,00 |
| 28 |                                                         | <b>VIQUA VH410</b><br>– svítivost 30 mJ/cm <sup>2</sup><br>– max. průtok 4200 l/hod<br>– 3/4"-1" vnější závit                                | AV/D.29 | 19 354,00 |
| 29 |                                                         | <b>UVS-59</b><br>– svítivost 30 mJ/cm <sup>2</sup><br>– max. průtok 4200 l/hod<br>– 3/4"vnitřní-1" vnější závit                              | UVS-59  | 14 204,00 |
| 30 |                                                                                                                                          | <b>UVS-70</b><br>– svítivost 30 mJ/cm <sup>2</sup><br>– max. průtok 6700 l/hod<br>– 3/4"vnitřní-1" vnější závit                              | UVS-70  | 19 560,00 |
| 31 |                                                                                                                                          | <b>UVS-93</b><br>– svítivost 30 mJ/cm <sup>2</sup><br>– max. průtok 10500 l/hod<br>– 1 1/2" vnější závit                                     | UVS-93  | 27 553,00 |

**Filtry a zařízení proti usazování vodního kamene**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                      |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------|
| <b>Antarktis P1.2 / P2 / PS-H / PS-TM</b><br>– úpravný pitné vody proti tvorbě a usazování vodního kamene v zásobnících na ohřev teplé užitkové vody<br>– obsahuje prvonáplň<br>Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.<br><u>Nejčastěji používané náhradní díly:</u><br>– náhradní náplň pro ATS/P1.2<br>– náhradní náplň pro ATS/P2<br>– náhradní náplň pro zařízení PS-H<br>– náhradní náplň pro zařízení PS-TM |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                      |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ATS/A-P.01<br>ATS/A-P.04<br>ATS/A-P.02<br>ATS/A-P.03 |          |
| 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                             | <b>Antarktis P1.2</b><br>– rotační připojení pro horizontální i vertikální instalaci<br>– speciální "PK" konektor pro instalaci pod kotel<br>– připojení 1/2"F<br>– max. průtok 120 l/hod<br>– vestavěný uzavírací mechanismus pro snadnou výměnu náplně                          | ATS/P1.2                                             | 2 306,00 |
| 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                             | <b>Antarktis P2</b><br>– závitové zakončení 3/4"<br>– max. průtok 420 l/hod                                                                                                                                                                                                       | ATS/P2                                               | 2 306,00 |
| 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | <b>Antarktis PS-H 3/4"</b><br>– připojení se zpětnou klapkou 3/4"M<br>– max. průtok 2,5 m <sup>3</sup> /hod<br>– součástí otevírací klíč.<br>Doporučené příslušenství, které není součástí balení: 2x kulový kohout s vnitřním závitem 3/4"F (AV/F.13)<br><b>ZAKÁZKOVÁ VÝROBA</b> | ATS/A.02                                             | 7 263,00 |
| 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                | <b>Antarktis PS-H 1"</b><br>– připojení se zpětnou klapkou 1"M<br>– max. průtok 3,5 m <sup>3</sup> /hod<br>– součástí otevírací klíč<br>Doporučené příslušenství, které není součástí balení: 2x kulový kohout s vnitřním závitem 1"F (AV/F.14)<br><b>ZAKÁZKOVÁ VÝROBA</b>        | ATS/A.03                                             | 7 899,00 |
| 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                | <b>Antarktis PS-H 5/4"</b><br>– připojení se zpětnou klapkou 5/4"M<br>– max. průtok 4,5 m <sup>3</sup> /hod<br>– součástí otevírací klíč<br>Doporučené příslušenství, které není součástí balení: 2x kulový kohout s vnitřním závitem 5/4"F (AV/F.15)<br><b>ZAKÁZKOVÁ VÝROBA</b>  | ATS/A.04                                             | 8 664,00 |

| Číslo řádku<br>ceníku 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Název                                                                               | Popis produktu                                                                                                                                                                                                         | Objednací kód    | Doporučená<br>koncová<br>prodejní cena |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------|
| 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | <b>Antarktis PS-TM 3/4"</b><br>– připojení 3/4" F<br>– max. průtok 1,9 m3/hod<br>Doporučené příslušenství, které není součástí balení: 2x kulový kohout s vnitřním závitem 3/4" F (AV/F.17)<br><b>ZAKÁZKOVÁ VÝROBA</b> | ATS/A.05         | 4 459,00                               |
| 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     | <b>Antarktis PS-TM 1"</b><br>– připojení 1" F<br>– max. průtok 3,2 m3/hod<br>Doporučené příslušenství, které není součástí balení: 2x kulový kohout s vnitřním závitem 1" F (AV/F.18)<br><b>ZAKÁZKOVÁ VÝROBA</b>       | ATS/A.06         | 4 778,00                               |
| <b>ARAGO</b><br>– Zařízení pro eliminaci tvorby a usazování vodního kamene<br>– použití MINI, HOME: byt, rodinný dům MINI instalace před domácí spotřebiče (pračka, myčka, bojler...), HOME instalace na patu domu<br>– použití INDUSTRY: průmyslové objekty, penziony, hotely, koly, školky, nemocnice, obchodní domy, zemědělská výroba, závlahové systémy, tepelné výměníky, zásobníky vody<br>Doporučené příslušenství, které není součástí:<br>2x kulový kohout dle místní situace, mechanický filtr |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                        |                  |                                        |
| 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | <b>MINI</b><br>– vnitřní závit 3/4"                                                                                                                                                                                    | Arago-MI-3/4     | 2 423,00                               |
| 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | <b>HOME</b><br>– vnitřní závit 1/2"                                                                                                                                                                                    | Arago-HO-1/2     | 2 423,00                               |
| 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     | <b>HOME</b><br>– vnitřní závit 3/4"                                                                                                                                                                                    | Arago-HO-3/4     | 3 512,00                               |
| 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     | <b>HOME</b><br>– vnitřní závit 1"                                                                                                                                                                                      | Arago-HO-1       | 4 141,00                               |
| 43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     | <b>HOME</b><br>– vnitřní závit 5/4"                                                                                                                                                                                    | Arago-HO-5/4     | 8 034,00                               |
| 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     | <b>INDUSTRY</b><br>– vnitřní závit DN32<br>– krátké tělo                                                                                                                                                               | Arago-IN-S-32-IT | 19 055,00                              |
| 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | <b>INDUSTRY</b><br>– vnitřní závit DN32                                                                                                                                                                                | Arago-IN-32-IT   | 30 426,00                              |
| 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     | <b>INDUSTRY</b><br>– vnitřní závit DN40                                                                                                                                                                                | Arago-IN-40-IT   | 30 426,00                              |
| 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     | <b>INDUSTRY</b><br>– vnitřní závit DN50                                                                                                                                                                                | Arago-IN-50-IT   | 40 289,00                              |
| 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     | <b>INDUSTRY</b><br>– příruba DN50                                                                                                                                                                                      | Arago-IN-50-F    | 41 179,00                              |
| 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | <b>INDUSTRY</b><br>– příruba DN65                                                                                                                                                                                      | Arago-IN-65-F    | 47 353,00                              |
| 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     | <b>INDUSTRY</b><br>– příruba DN80                                                                                                                                                                                      | Arago-IN-80-F    | 54 758,00                              |
| 51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     | <b>INDUSTRY</b><br>– příruba DN100                                                                                                                                                                                     | Arago-IN-100-F   | 61 324,00                              |
| 52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     | <b>INDUSTRY</b><br>– příruba DN125                                                                                                                                                                                     | Arago-IN-125-F   | 67 316,00                              |

| Číslo řádku<br>ceníku 2026 | Název | Popis produktu | Objednací kód | Doporučená<br>koncová<br>prodejní cena |
|----------------------------|-------|----------------|---------------|----------------------------------------|
|----------------------------|-------|----------------|---------------|----------------------------------------|

### Premiové úpravný pitné vody SPECTRUM

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |           |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
|    | <p><b>ZMĚKČOVACÍ ÚPRAVNÝ PRO SNÍŽENÍ TVRDOSTI VODY</b></p> <p><b>Chytré, přesné a vysoce výkonné změkčovače vody navržené pro maximální účinnost. Díky vysoké kapacitě solné nádoby a nízké spotřebě soli, zajišťuje optimální provoz a snižuje tak nárok na údržbu. Záruka až 18 let dle výběru typu garančního programu.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– nová generace automatické řídící hlavy</li> <li>– SoftClose zavírání</li> <li>– automatické dopouštění vody pro tvorbu regeneračního roztoku</li> <li>– kontrola proti přetečení</li> <li>– elektromagnetický průtokoměr</li> <li>– nerezový bypass</li> <li>– 2 komunikační porty pro dávkovací čerpadlo a chlornátor</li> <li>– kompletní instalační sada v balení ( pancéřové hadice, obdotokový bypass, redukce)</li> <li>– frekvence regeneračního cyklu v závislosti na množství upravené vody</li> <li>– provozní náplň - změkčovací pryskyřice součástí balení</li> <li>– hadice pro odvod vody během regenerace součástí balení</li> </ul> <p><u>Neobsahuje povinné příslušenství:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– filtr mechanických nečistot FMN-3-L pro vodu z vodovodního řádu nebo některý z filtrů typu NW (voda ze studny / vrtu)</li> <li>– vzorkovací kohout (AV/D.27 pro 3/4", AV/D.28 pro 1" dle průměru přívodního potrubí)</li> <li>– <b>regenerační sůl (Salt-C/10)</b></li> </ul> <p><u>Doporučené příslušenství, které není součástí balení:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– zpětná klapka (AV/D.09 pro 3/4", AV/D.10 pro 1")</li> <li>– regulátor tlaku (AV/D.20)</li> <li>– vodoměr (AV/D.07)</li> </ul> <p><b>UPOZORNĚNÍ:</b></p> <p>Uvedení do provozu není součástí ceny výrobku. Zařízení podléhá pravidelnému ročnímu servisu. Pravidelný servis není součástí ceny výrobku. Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |           |
| 53 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p><b>Kabinetní úpravna Sflow 125</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– vhodná pro 1-4 osoby v závislosti na vstupní tvrdosti vody při spotřebě 150 l / osobu / den</li> <li>– režim dovolená</li> <li>– připojení 3/4"</li> <li>– max. průtok 1400l/hod</li> <li>– objem náplně 11 l</li> <li>– spotřeba cca 1,38 kg soli na 1 regenerační cyklus</li> <li>– kalkulovaná spotřeba vody 64 l na 1 regenerační cyklus</li> <li>– rozměry (v x š x h): 675 x 290 x 480 mm</li> <li>– možnost prodloužené záruky až 18 let dle podmínek garančního programu</li> </ul>                                                                                                                             | Sflow 125  | 14 480,00 |
| 54 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p><b>Kabinetní úpravna Sflow 250</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– vhodná pro 5-7 osob v závislosti na vstupní tvrdosti vody při spotřebě 150 l / osobu / den</li> <li>– režim dovolená</li> <li>– připojení 3/4"</li> <li>– max. průtok 2700l/hod</li> <li>– objem náplně 22 l</li> <li>– spotřeba cca 2,75 kg soli na 1 regenerační cyklus</li> <li>– kalkulovaná spotřeba vody 95 l na 1 regenerační cyklus</li> <li>– rozměry (v x š x h): 1134 x 290 x 480 mm</li> <li>– možnost prodloužené záruky až 18 let dle podmínek garančního programu</li> </ul>                                                                                                                             | Sflow 250  | 16 480,00 |
| 55 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p><b>Kabinetní úpravna SlimPro100</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– vhodná pro 1-3 osoby v závislosti na vstupní tvrdosti vody při spotřebě 150 l / osobu / den</li> <li>– barevný digitální, dotykový display</li> <li>– příprava na připojení WIFI</li> <li>– elegantní kompaktní design</li> <li>– režim dovolená</li> <li>– připojení 3/4"</li> <li>– max. průtok 1200l/hod</li> <li>– objem náplně 9 l</li> <li>– spotřeba cca 1,13 kg soli na 1 regenerační cyklus</li> <li>– kalkulovaná spotřeba vody 54 l na 1 regenerační cyklus</li> <li>– rozměry (v x š x h): 662 x 200 x 400 mm</li> <li>– možnost prodloužené záruky až 18 let dle podmínek garančního programu</li> </ul>  | SlimPro100 | 18 480,00 |
| 56 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p><b>Kabinetní úpravna SlimPro200</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– vhodná pro 4-6 osob v závislosti na vstupní tvrdosti vody při spotřebě 150 l / osobu / den</li> <li>– barevný digitální, dotykový display</li> <li>– příprava na připojení WIFI</li> <li>– elegantní kompaktní design</li> <li>– režim dovolená</li> <li>– připojení 3/4"</li> <li>– max. průtok 2200l/hod</li> <li>– objem náplně 18 l</li> <li>– spotřeba cca 2,25 kg soli na 1 regenerační cyklus</li> <li>– kalkulovaná spotřeba vody 81 l na 1 regenerační cyklus</li> <li>– rozměry (v x š x h): 1122 x 200 x 400 mm</li> <li>– možnost prodloužené záruky až 18 let dle podmínek garančního programu</li> </ul> | SlimPro200 | 20 480,00 |



| Číslo řádku<br>ceníku 2026 | Název | Popis produktu | Objednací kód | Doporučená<br>koncová<br>prodejní cena |
|----------------------------|-------|----------------|---------------|----------------------------------------|
|----------------------------|-------|----------------|---------------|----------------------------------------|

**Úpravy vody, soustavy pro úpravu vody pro eliminaci nežádoucích vlastností nevyhovujících parametrů (tvrdost, železo, mangan, bakterie apod.)**

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |              |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|
|    | <p><b>ZMĚKČOVACÍ ÚPRAVY PRO SNÍŽENÍ TVRDOSTI VODY</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– provedení kabinetní / volně stojící úpravy</li> <li>– automatická řídicí hlava</li> <li>– automatické dopouštění vody pro tvorbu regeneračního roztoku</li> <li>– kontrola proti přetečení</li> <li>– frekvence regeneračního cyklu v závislosti na množství upravené vody</li> <li>– provozní náplň - změkčovací pryskyřice součástí balení</li> <li>– hadice pro odvod vody během regenerace součástí balení</li> </ul> <p><u>Neobsahuje povinné příslušenství:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– filtr mechanických nečistot FMN-3-L pro vodu z vodovodního řádu nebo některý z filtrů typu NW (voda ze studny / vrtu)</li> <li>– propojovací hadice (AV/F.33)</li> <li>– vzorkovací kohout (AV/D.27 pro 3/4", AV/D.28 pro 1" dle průměru přívodního potrubí)</li> <li>– regenerační sůl (ATS/P-B.06)</li> </ul> <p><u>Doporučené příslušenství, které není součástí balení:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– zpětná klapka (AV/D.09 pro 3/4", AV/D.10 pro 1")</li> <li>– regulátor tlaku (AV/D.20)</li> <li>– vodoměr (AV/D.07)</li> </ul> <p><b>UPOZORNĚNÍ:</b></p> <p>Zařízení vyžaduje odborné spuštění úpravy vody do provozu. Uvedení do provozu není součástí ceny výrobku. Zařízení podléhá pravidelnému ročnímu servisu. Pravidelný servis není součástí ceny výrobku. Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |              |
| 57 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p><b>Kabinetní úpravna KX Ultra M</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– vhodná pro 2 - 6 osob v závislosti na vstupní tvrdosti vody při spotřebě 150 l / osobu / den</li> <li>– bypass</li> <li>– režim dovolená</li> <li>– řídicí hlava Clever Cube</li> <li>– protiproudá regenerace</li> <li>– funkce Soft S</li> <li>– závit 1"</li> <li>– max. průtok 1800l/hod</li> <li>– spotřeba cca 1,4 kg soli na 1 regenerační cyklus</li> <li>– kalkulovaná spotřeba vody 56l na 1 regenerační cyklus</li> <li>– rozměry: 600 x 310 x 460 mm</li> </ul>                                                                                           | ATS/KX-M | 17 397,00    |
| 58 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p><b>Kabinetní úpravna KX Ultra L</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– vhodná pro 4-8 osob v závislosti na vstupní tvrdosti vody při spotřebě 150 l / osobu / den</li> <li>– bypass</li> <li>– režim dovolená</li> <li>– řídicí hlava Clever Cube</li> <li>– protiproudá regenerace</li> <li>– funkce Soft S</li> <li>– vhodná pro 4-8 osob při spotřebě 150 l/osobu/den</li> <li>– závit 1"</li> <li>– max. průtok 2500l/hod</li> <li>– spotřeba cca 3 kg soli na 1 regenerační cyklus</li> <li>– kalkulovaná spotřeba vody 112 l na 1 regenerační cyklus</li> <li>– rozměry: 1 050 x 310 x 460 mm</li> </ul>                               | ATS/KX-L | 20 487,00    |
| 59 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p><b>Volně stojící úpravna KX30</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– množství upravené vody je 16,5 m³ při vstupní tvrdosti 1 mmol/l na jednu nádobu</li> <li>– automatická řídicí hlava a tlaková nádob</li> <li>– samostatně stojící nádob na regenerační roztok</li> <li>– připojení 1"</li> <li>– max. průtok 1800 l/hod</li> <li>– spotřeba cca 3 - 7,2 kg soli na 1 regenerační cyklus</li> <li>– objem solné nádoby - 70 l</li> <li>– rozměr: 1025 x 670 x 400 mm</li> </ul> <p><u>Doporučené příslušenství, které není součástí balení:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– obtoková hlava (ATS/P-B.09)</li> </ul>      | ATS/KX30 | dle poptávky |
| 60 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p><b>Volně stojící úpravna KX45</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– množství upravené vody je 24,75 m³ při vstupní tvrdosti 1 mmol/l na jednu nádobu</li> <li>– automatická řídicí hlava a tlaková nádob</li> <li>– samostatně stojící nádob na regenerační roztok</li> <li>– připojení 1"</li> <li>– max. průtok 2300 l/hod</li> <li>– spotřeba cca 4,5 - 10,8 kg soli na 1 regenerační cyklus</li> <li>– objem solné nádoby - 145 l</li> <li>– rozměr: 1530 x 785 x 515 mm</li> </ul> <p><u>Doporučené příslušenství, které není součástí balení:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– obtoková hlava (ATS/P-B.09)</li> </ul> | ATS/KX45 | dle poptávky |
| 61 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p><b>Volně stojící úpravna KX60</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– množství upravené vody je 33 m³ při vstupní tvrdosti 1 mmol/l na jednu nádobu</li> <li>– automatická řídicí hlava a tlaková nádob</li> <li>– samostatně stojící nádob na regenerační roztok</li> <li>– připojení 1"</li> <li>– max. průtok 3200 l/hod</li> <li>– spotřeba cca 6 - 14,4 kg soli na 1 regenerační cyklus</li> <li>– objem solné nádoby - 145 l</li> <li>– rozměr: 1365 x 830 x 515 mm</li> </ul> <p><u>Doporučené příslušenství, které není součástí balení:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– obtoková hlava (ATS/P-B.09)</li> </ul>      | ATS/KX60 | dle poptávky |



| Číslo řádku<br>ceníku 2026 | Název                                                                               | Popis produktu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Objednací kód | Doporučená<br>koncová<br>prodejní cena |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------|
| 62                         |  | <b>Volně stojící úpravná KX80</b><br>– množství upravené vody je 44 m <sup>3</sup> při vstupní tvrdosti 1 mmol/l na jednu nádobu<br>– automatická řídicí hlava a tlaková nádoba<br>– samostatně stojící nádoba na regenerační roztok<br>– připojení 1"<br>– max. průtok 3600 l/hod<br>– spotřeba cca 8 - 19,2 kg soli na 1 regenerační cyklus<br>– objem solné nádoby - 200 l<br>– rozměr: 1530 x 900 x 550 mm<br><u>Doporučené příslušenství, které není součástí balení:</u><br>– obtoková hlava (ATS/P-B.09)                    | ATS/KX80      | dle poptávky                           |
| 63                         |                                                                                     | <b>Volně stojící úpravná KX100</b><br>– množství upravené vody je 55 m <sup>3</sup> při vstupní tvrdosti 1 mmol/l na jednu nádobu<br>– automatická řídicí hlava a tlaková nádoba<br>– samostatně stojící nádoba na regenerační roztok<br>– připojení 1"<br>– max. průtok 4200 l/hod<br>– spotřeba cca 10 - 24 kg soli na 1 regenerační cyklus<br>– objem solné nádoby - 350 l<br>– rozměr: 1805 x 1110 x 740 mm<br><u>Doporučené příslušenství, které není součástí balení:</u><br>– obtoková hlava (ATS/P-B.09)                   | ATS/KX100     | dle poptávky                           |
| 64                         |                                                                                     | <b>Volně stojící DUPLEXNÍ úpravná KXD 2x30</b><br>– množství upravené vody je 16,5 m <sup>3</sup> při vstupní tvrdosti 1 mmol/l na jednu nádobu<br>– 1x automatická řídicí hlava 2x tlaková nádoba<br>– 1x samostatná nádoba na regenerační roztok<br>– připojení 1"<br>– max. průtok 1500 l/hod<br>– spotřeba cca 3 - 7,2 kg soli na 1 regenerační cyklus<br>– objem solné nádoby - 145 l<br>– rozměr: 1058 x 1130 x 5160 mm<br><u>Doporučené příslušenství, které není součástí balení:</u><br>– obtoková hlava (ATS/P-B.09)     | ATS/KXD 2x30  | dle poptávky                           |
| 65                         |                                                                                     | <b>Volně stojící DUPLEXNÍ úpravná KXD 2x45</b><br>– množství upravené vody je 24,75 m <sup>3</sup> při vstupní tvrdosti 1 mmol/l na jednu nádobu<br>– 1x automatická řídicí hlava 2x tlaková nádoba<br>– 1x samostatná nádoba na regenerační roztok<br>– připojení 1"<br>– max. průtok 2300 l/hod<br>– spotřeba cca 4,5 - 10,8 kg soli na 1 regenerační cyklus<br>– objem solné nádoby - 145 l<br>– rozměr: 1556 x 1130 x 5160 mm<br><u>Doporučené příslušenství, které není součástí balení:</u><br>– obtoková hlava (ATS/P-B.09) | ATS/KXD 2x45  | dle poptávky                           |
| 66                         |                                                                                     | <b>Volně stojící DUPLEXNÍ úpravná KXD 2x60</b><br>– množství upravené vody je 33 m <sup>3</sup> při vstupní tvrdosti 1 mmol/l na jednu nádobu<br>– 1x automatická řídicí hlava 2x tlaková nádoba<br>– 1x samostatná nádoba na regenerační roztok<br>– připojení 1"<br>– max. průtok 3000 l/hod<br>– spotřeba cca 6 - 14,4 kg soli na 1 regenerační cyklus<br>– objem solné nádoby - 200 l<br>– rozměr: 1400 x 1255 x 550 mm<br><u>Doporučené příslušenství, které není součástí balení:</u><br>– obtoková hlava (ATS/P-B.09)       | ATS/KXD 2x60  | dle poptávky                           |
| 67                         |                                                                                     | <b>Volně stojící DUPLEXNÍ úpravná KXD 2x80</b><br>– množství upravené vody je 44 m <sup>3</sup> při vstupní tvrdosti 1 mmol/l na jednu nádobu<br>– 1x automatická řídicí hlava 2x tlaková nádoba<br>– 1x samostatná nádoba na regenerační roztok<br>– připojení 1"<br>– max. průtok 3200 l/hod<br>– spotřeba cca 8 - 19,2 kg soli na 1 regenerační cyklus<br>– objem solné nádoby - 350 l<br>– rozměr: 1570 x 1515 x 740 mm<br><u>Doporučené příslušenství, které není součástí balení:</u><br>– obtoková hlava ((ATS/P-B.09))     | ATS/KXD 2x80  | dle poptávky                           |
| 68                         |                                                                                     | <b>Volně stojící DUPLEXNÍ úpravná KXD 2x100</b><br>– množství upravené vody je 55 m <sup>3</sup> při vstupní tvrdosti 1 mmol/l na jednu nádobu<br>– 1x automatická řídicí hlava 2x tlaková nádoba<br>– 1x samostatná nádoba na regenerační roztok<br>– připojení 1"<br>– max. průtok 3400 l/hod<br>– spotřeba cca 10 - 24 kg soli na 1 regenerační cyklus<br>– objem solné nádoby - 350 l<br>– rozměr: 1840 x 1580 x 740 mm<br><u>Doporučené příslušenství, které není součástí balení:</u><br>– obtoková hlava ((ATS/P-B.09))     | ATS/KXD 2x100 | dle poptávky                           |

| Číslo řádku<br>ceníku 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Název                                                                               | Popis produktu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Objednací kód | Doporučená<br>koncová<br>prodejní cena |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------|
| 69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | <b>Volně stojící úprava TWIN KXT 2x30</b><br>– množství upravené vody je 16,5 m³ při vstupní tvrdosti 1 mmol/l na jednu nádobu<br>– 2x automatická řídicí hlava 2x tlaková nádoba<br>– 2 samostatné nádoby na regenerační roztok<br>– připojení 6/4"<br>– max. průtok 4000 l/hod součet dvou hlav<br>– spotřeba cca 3 - 7,2 kg soli na 1 regenerační cyklus<br>– objem solné nádoby - 2 x 70 l<br>– rozměr: 1035 x 1340 x 400 mm<br><u>Doporučené příslušenství, které není součástí balení:</u><br>– 2x obtoková hlava (ATS/P-B.09)     | ATS/KXT 2x30  | dle poptávky                           |
| 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     | <b>Volně stojící úprava TWIN KXT 2x45</b><br>– množství upravené vody je 24,75 m³ při vstupní tvrdosti 1 mmol/l na jednu nádobu<br>– 2x automatická řídicí hlava 2x tlaková nádoba<br>– 2 samostatné nádoby na regenerační roztok<br>– připojení 6/4"<br>– max. průtok 4500 l/hod součet dvou hlav<br>– spotřeba cca 4,5 - 10,8 kg soli na 1 regenerační cyklus<br>– objem solné nádoby - 2 x 70 l<br>– rozměr: 1530 x 1340 x 400 mm<br><u>Doporučené příslušenství, které není součástí balení:</u><br>– 2x obtoková hlava (ATS/P-B.09) | ATS/KXT 2x45  | dle poptávky                           |
| 71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     | <b>Volně stojící úprava TWIN KXT 2x60</b><br>– množství upravené vody je 33 m³ při vstupní tvrdosti 1 mmol/l na jednu nádobu<br>– 2x automatická řídicí hlava 2x tlaková nádoba<br>– 2 samostatné nádoby na regenerační roztok<br>– připojení 6/4"<br>– max. průtok 6300 l/hod součet dvou hlav<br>– spotřeba cca 6 - 14,4 kg soli na 1 regenerační cyklus<br>– objem solné nádoby - 2 x 145 l<br>– rozměr: 1360 x 1665 x 520 mm<br><u>Doporučené příslušenství, které není součástí balení:</u><br>– 2x obtoková hlava (ATS/P-B.09)     | ATS/KXT 2x60  | dle poptávky                           |
| 72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     | <b>Volně stojící úprava TWIN KXT 2x80</b><br>– množství upravené vody je 44 m³ při vstupní tvrdosti 1 mmol/l na jednu nádobu<br>– 2x automatická řídicí hlava 2x tlaková nádoba<br>– 2 samostatné nádoby na regenerační roztok<br>– připojení 6/4"<br>– max. průtok 7200 l/hod součet dvou hlav<br>– spotřeba cca 8 - 19,2 kg soli na 1 regenerační cyklus<br>– objem solné nádoby - 2 x 145 l<br>– rozměr: 1530 x 1735 x 520 mm<br><u>Doporučené příslušenství, které není součástí balení:</u><br>– 2x obtoková hlava (ATS/P-B.09)     | ATS/KXT 2x80  | dle poptávky                           |
| 73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     | <b>Volně stojící úprava TWIN KXT 2x100</b><br>– množství upravené vody je 55 m³ při vstupní tvrdosti 1 mmol/l na jednu nádobu<br>– 2x automatická řídicí hlava 2x tlaková nádoba<br>– 2 samostatné nádoby na regenerační roztok<br>– připojení 6/4"<br>– max. průtok 8400 l/ hod součet dvou hlav<br>– spotřeba cca 10 - 24 kg soli na 1 regenerační cyklus<br>– objem solné nádoby - 2 x 200 l<br>– rozměr: 1810 x 1240 x 920 mm<br><u>Doporučené příslušenství, které není součástí balení:</u><br>– 2x obtoková hlava (ATS/P-B.09)    | ATS/KXT 2x100 | dle poptávky                           |
| <b>ÚPRAVNY PRO ODSTRANĚNÍ DUSIČANŮ, DUSITANŮ A SÍRANŮ</b><br>– provedení kabinetní / volně stojící úpravy<br>– připojení 1"<br>– automatická řídicí hlava<br>– automatické dopouštění vody pro tvorbu regeneračního roztoku<br>– kontrola proti přetečení<br>– frekvence regeneračního cyklu v závislosti na množství upravené vody<br>– provozní náplň - Anex<br>– hadice pro odvod vody během regenerace součástí balení<br><u>Neobsahuje povinné příslušenství:</u><br>– filtr mechanických nečistot FMN-3-L nebo některý z filtrů typu NW, dle technických požadavků<br>– propojovací hadice (AV/F.33)<br>– vzorkovací kohout ( AV/D.28 pro 1")<br>– regenerační sůl (ATS/P-B.06)<br><u>Doporučené příslušenství, které není součástí balení:</u><br>– zpětná klapka (AV/D.09 pro 3/4", AV/D.10 pro 1")<br>– regulátor tlaku (AV/D.20)<br>– vodoměr (AV/D.07)<br><b>UPOZORNĚNÍ:</b><br>Zařízení vyžaduje odborné spuštění úpravy vody do provozu. Uvedení do provozu není součástí ceny výrobku. Zařízení podléhá pravidelnému ročnímu servisu.<br>Pravidelný servis není součástí ceny výrobku.<br>Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb. |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                        |
| 74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | <b>Kabinetní úprava AN Ultra L</b><br>– vhodná pro 2 - 4 osoby v závislosti na vstupní hodnotě vody při spotřebě 150 l / osobu / den<br>– režim dovolená<br>– bypass<br>– řídicí hlava Clever Cube<br>– protiproudá regenerace<br>– funkce Soft S<br>– max. průtok 1500l/hod<br>– spotřeba cca 3,2 kg soli na 1 regenerační cyklus<br>– kalkulovaná spotřeba vody 125l na 1 regenerační cyklus<br>– rozměr: 1100 x 320 x 500 mm                                                                                                          | NTS/AN-L      | 32 600,00                              |

| Číslo řádku ceníku 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Název                                                                               | Popis produktu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Objednací kód | Doporučená<br>koncová<br>prodejní cena |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------|
| 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | <b>Volně stojící úpravna AN37</b><br>– automatická řídicí hlava a tlaková nádoba<br>– volně stojící nádoba na regenerační roztok – objem solné nádoby - 145 l<br>– max. průtok 2000 l/hod<br>– spotřeba cca 3,7 kg soli na 1 regenerační cyklus<br>– rozměr: 1540 x 720 x 460 mm<br><u>Doporučené příslušenství, které není součástí balení:</u><br>– obtoková hlava (ATS/P-B.09)                                                                     | NTS/AN37      | dle poptávky                           |
| 76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     | <b>Volně stojící úpravna AN62</b><br>– automatická řídicí hlava a tlaková nádoba<br>– volně stojící nádoba na regenerační roztok – objem solné nádoby - 200 l<br>– max. průtok 2500 l/hod<br>– spotřeba cca 5 kg soli na 1 regenerační cyklus<br>– rozměr: 1560 x 890 x 550 mm<br><u>Doporučené příslušenství, které není součástí balení:</u><br>– obtoková hlava (ATS/P-B.09)                                                                       | NTS/AN62      | dle poptávky                           |
| 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     | <b>Volně stojící úpravna AN87</b><br>– automatická řídicí hlava a tlaková nádoba<br>– volně stojící nádoba na regenerační roztok – objem solné nádoby - 350 l<br>– max. průtok 3500 l/hod<br>– spotřeba cca 6,2 kg soli na 1 regenerační cyklus<br>– rozměr: 1830 x 1110 x 74 mm<br><u>Doporučené příslušenství, které není součástí balení:</u><br>– obtoková hlava (ATS/P-B.09)                                                                     | NTS/AN87      | dle poptávky                           |
| 78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     | <b>Volně stojící úpravna AN112</b><br>– automatická řídicí hlava a tlaková nádoba<br>– volně stojící nádoba na regenerační roztok – objem solné nádoby - 350 l<br>– max. průtok 4000 l/hod<br>– spotřeba cca 7,5 kg soli na 1 regenerační cyklus<br>– rozměr: 1870 x 1160 x 740 mm<br><u>Doporučené příslušenství, které není součástí balení:</u><br>– obtoková hlava (ATS/P-B.09)                                                                   | NTS/AN112     | dle poptávky                           |
| <b>ÚPRAVNY PRO ODSTRANĚNÍ ŽELEZO, MANGAN, TVRDOST, ZÁKAL A AMONNÉ IONTY</b><br>– provedení kabinětní / volně stojící úpravny<br>– automatická řídicí hlava<br>– automatické dopouštění vody pro tvorbu regeneračního roztoku<br>– kontrola proti přetečení<br>– frekvence regeneračního cyklu v závislosti na množství upravené vody<br>– provozní náplň - Ecomix(A) pro ECA a Ecomix (C) pro ECC<br>– hadice pro odvod vody během regenerace součástí balení<br><u>Neobsahuje povinné příslušenství:</u><br>– filtr mechanických nečistot FMN-3-L nebo některý z filtrů typu NW, dle technických požadavků<br>– propojovací hadice (AV/F.33)<br>– vzorkovací kohout ( AV/D.28 pro 1")<br>– regenerační sůl (ATS/P-B.06)<br><u>Doporučené příslušenství, které není součástí balení:</u><br>– zpětná klapka (AV/D.09 pro 3/4", AV/D.10 pro 1")<br>– regulátor tlaku (AV/D.20)<br>– vodoměr (AV/D.07)<br><b>UPOZORNĚNÍ:</b><br>Zařízení vyžaduje odborné spuštění úpravny vody do provozu. Uvedení do provozu není součástí ceny výrobku. Zařízení podléhá pravidelnému ročnímu servisu.<br>Pravidelný servis není součástí ceny výrobku.<br>Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb. |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                        |
| 79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | <b>Kabinětní úpravna EC-C Ultra L</b><br>– vhodná pro 2 - 4 osoby v závislosti na vstupní hodnotě vody při spotřebě 150 l / osobu / den<br>– bypass<br>– připojení 1"<br>– režim dovolená<br>– řídicí hlava Clever Cube<br>– protiproudá regenerace<br>– funkce Soft S<br>– max. průtok 1200l/hod<br>– spotřeba cca 3,0 kg soli na 1 regenerační cyklus<br>– kalkulovaná spotřeba vody 125 l na 1 regenerační cyklus<br>– rozměr: 1080 x 320 x 500 mm | NTS/ECC-L     | 34 866,00                              |
| 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     | <b>Volně stojící úpravna ECA37</b><br>– automatická řídicí hlava a tlaková nádoba<br>– volně stojící nádoba na regenerační roztok – objem solné nádoby - 70 l<br>– připojení 1"<br>– max. průtok 1300 l/hod<br>– spotřeba cca 4,0 kg soli na 1 regenerační cyklus<br>– provozní náplň (Ecomix A)<br>– rozměr: 1540 x 660 x 400 mm<br><u>Doporučené příslušenství, které není součástí balení:</u><br>– obtoková hlava (ATS/P-B.09)                    | NTS/ECA37     | dle poptávky                           |
| 81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     | <b>Volně stojící úpravna ECA50</b><br>– automatická řídicí hlava a tlaková nádoba<br>– volně stojící nádoba na regenerační roztok – objem solné nádoby - 70 l<br>– připojení 1"<br>– max. průtok 1800 l/hod<br>– spotřeba cca 6,0 kg soli na 1 regenerační cyklus<br>– provozní náplň (Ecomix A)<br>– rozměr: 1390 x 710 x 400 mm<br><u>Doporučené příslušenství, které není součástí balení:</u><br>– obtoková hlava (ATS/P-B.09)                    | NTS/ECA50     | dle poptávky                           |

| Číslo řádku<br>ceníku 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Název                                                                               | Popis produktu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Objednací kód | Doporučená<br>koncová<br>prodejní cena |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------|
| 82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | <b>Volně stojící úprava ECA62</b><br>– automatická řídicí hlava a tlaková nádoba<br>– volně stojící nádoba na regenerační roztok — objem solné nádoby - 70 l<br>– připojení 1"<br>– max. průtok 2200 l/hod<br>– spotřeba cca 7,5 kg soli na 1 regenerační cyklus<br>– provozní náplň (Ecomix A)<br>– rozměr: 1560 x 740 x 400 mm<br><u>Doporučené příslušenství, které není součástí balení:</u><br>– obtoková hlava (ATS/P-B.09)  | NTS/ECA62     | dle poptávky                           |
| 83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     | <b>Volně stojící úprava ECA75</b><br>– automatická řídicí hlava a tlaková nádoba<br>– volně stojící nádoba na regenerační roztok – objem solné nádoby - 145 l<br>– připojení 1"<br>– max. průtok 2500 l/hod<br>– spotřeba cca 9,0 kg soli na 1 regenerační cyklus<br>– provozní náplň (Ecomix A)<br>– rozměr: 1830 x 830 x 400 mm<br><u>Doporučené příslušenství, které není součástí balení:</u><br>– obtoková hlava (ATS/P-B.09) | NTS/ECA75     | dle poptávky                           |
| 84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     | <b>Volně stojící úprava ECC37</b><br>– automatická řídicí hlava a tlaková nádoba<br>– volně stojící nádoba na regenerační roztok – objem solné nádoby - 70 l<br>– připojení 1"<br>– max. průtok 1300 l/hod<br>– spotřeba cca 4,0 kg soli na 1 regenerační cyklus<br>– provozní náplň (Ecomix A)<br>– rozměr: 1540 x 660 x 400 mm<br><u>Doporučené příslušenství, které není součástí balení:</u><br>– obtoková hlava (ATS/P-B.09)  | NTS/ECC37     | dle poptávky                           |
| 85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     | <b>Volně stojící úprava ECC50</b><br>– automatická řídicí hlava a tlaková nádoba<br>– volně stojící nádoba na regenerační roztok – objem solné nádoby - 70 l<br>– připojení 1"<br>– max. průtok 1800 l/hod<br>– spotřeba cca 6,0 kg soli na 1 regenerační cyklus<br>– provozní náplň (Ecomix C)<br>– rozměr: 1390 x 710 x 400 mm<br><u>Doporučené příslušenství, které není součástí balení:</u><br>– obtoková hlava (ATS/P-B.09)  | NTS/ECC50     | dle poptávky                           |
| 86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     | <b>Volně stojící úprava ECC62</b><br>– automatická řídicí hlava a tlaková nádoba<br>– volně stojící nádoba na regenerační roztok – objem solné nádoby - 70 l<br>– připojení 1"<br>– max. průtok 2200 l/hod<br>– spotřeba cca 7,5 kg soli na 1 regenerační cyklus<br>– provozní náplň (Ecomix C)<br>– rozměr: 1560 x 740 x 400 mm<br><u>Doporučené příslušenství, které není součástí balení:</u><br>– obtoková hlava (ATS/P-B.09)  | NTS/ECC62     | dle poptávky                           |
| 87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     | <b>Volně stojící úprava ECC75</b><br>– automatická řídicí hlava a tlaková nádoba<br>– volně stojící nádoba na regenerační roztok – objem solné nádoby - 145 l<br>– připojení 1"<br>– max. průtok 2500 l/hod<br>– spotřeba cca 9,0 kg soli na 1 regenerační cyklus<br>– provozní náplň (Ecomix C)<br>– rozměr: 1830 x 830 x 400 mm<br><u>Doporučené příslušenství, které není součástí balení:</u><br>– obtoková hlava (ATS/P-B.09) | NTS/ECC75     | dle poptávky                           |
| <p><b>ÚPRAVY PRO ODSTRANĚNÍ LÁTEK ORGANICKÉHO, ANORGANICKÉHO PŮVODU JAKO NAPŘ. CHLOR, PESTICIDY, TĚŽKÉ KOVY</b></p> <p>– volně stojící úpravy<br/>– automatická řídicí hlava a tlaková nádoba<br/>– frekvence regeneračního cyklu v závislosti na množství upravené vody, regenerace - proplach zdrojovou vodou<br/>– závit 1"<br/>– hadice pro odvod vody během regenerace součástí balení<br/><u>Neobsahuje povinné příslušenství:</u><br/>– filtr mechanických nečistot FMN-3-L nebo některý z filtrů typu NW, dle technických požadavků<br/>– propojovací hadice (objednací kód AV/F.33)<br/>– vzorkovací kohout (AV/D27. pro 3/4", AV/D.28 pro 1")<br/><u>Doporučené příslušenství, které není součástí balení:</u><br/>– zpětná klapka (AV/D.09 pro 3/4", AV/D.10 pro 1")<br/>– regulátor tlaku (AV/D.20)<br/>– vodoměr (AV/D.07)<br/>– 2x kulový kohout dle místní situace<br/>– obtoková hlava (ATS/P-B.09)</p> <p><b>UPOZORNĚNÍ:</b><br/>Zařízení vyžaduje odborné spuštění úpravy vody do provozu. Uvedení do provozu není součástí ceny výrobku. Zařízení podléhá pravidelnému ročnímu servisu.<br/>Pravidelný servis není součástí ceny výrobku.<br/>Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.</p> |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                        |
| 88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | <b>Volně stojící úprava AC45</b><br>– max. průtok 1000 l/hod<br>– potřebný minimální proplach 1,2 m <sup>3</sup> /h zdrojové vody (interval proplachu cca 8 - 12 min)<br>– rozměr: 1540 x 260 x 260 mm                                                                                                                                                                                                                             | NTS/AC45      | dle poptávky                           |
| 89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     | <b>Volně stojící úprava AC72</b><br>– max. průtok 1600 l/hod<br>– potřebný minimální proplach 1,8 m <sup>3</sup> /h zdrojové vody (interval proplachu cca 8 - 12 min)<br>– rozměr: 1560 x 340 x 340 mm                                                                                                                                                                                                                             | NTS/AC72      | dle poptávky                           |

| Číslo řádku ceníku 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Název                                                                               | Popis produktu                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Objednací kód | Doporučená koncová prodejní cena |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|
| 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | <b>Volně stojící úpravna AC90</b><br>– max. průtok 2000 l/hod<br>– potřebný minimální proplach 2,3 m <sup>3</sup> /h zdrojové vody (interval proplachu cca 8 - 12 min)<br>– rozměr: 1830 x 370 x 370 mm                                                                                                                | NTS/AC90      | dle poptávky                     |
| 91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     | <b>Volně stojící úpravna AC112</b><br>– max. průtok 2600 l/hod<br>– potřebný minimální proplach 2,9 m <sup>3</sup> /h zdrojové vody (interval proplachu cca 8 - 12 min)<br>– rozměr: 1870 x 420 x 420 mm                                                                                                               | NTS/AC112     | dle poptávky                     |
| 92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     | <b>Volně stojící úpravna AC168</b><br>– max. průtok 3600 l/hod<br>– potřebný minimální proplach 4 m <sup>3</sup> /h zdrojové vody (interval proplachu cca 8 - 12 min)<br>– rozměr: 1880 x 470 x 470 mm                                                                                                                 | NTS/AC168     | dle poptávky                     |
| <p><b>ÚPRAVNY PRO DOPLNĚNÍ Ca, Mg a pH</b><br/>– volně stojící úpravny<br/>– automatická řídicí hlava a tlaková nádoba<br/>– automatická časově řízená regenerace<br/>– provozní náplň - Polovypálený dolomit<br/>– hadice pro odvod vody během regenerace součástí balení<br/><u>Neobsahuje povinné příslušenství:</u><br/>– filtr mechanických nečistot FMN-3-L nebo některý z filtrů typu NW, dle technických požadavků<br/>– propojovací hadice AV/F.33)<br/>– vzorkovací kohout (AV/D27. pro 3/4", AV/D.28 pro 1")<br/>– obtoková hlava (ATS/P-B.09)<br/><u>Doporučené příslušenství, které není součástí balení:</u><br/>– zpětná klapka (AV/D.09 pro 3/4", AV/D.10 pro 1")<br/>– regulátor tlaku (AV/D.20)<br/>– vodoměr (AV/D.07)<br/>– 2x kulový kohout dle místní situace<br/><b>UPOZORNĚNÍ:</b><br/>Zařízení vyžaduje odborné spuštění úpravny vody do provozu. Uvedení do provozu není součástí ceny výrobku. Zařízení podléhá pravidelnému ročnímu servisu.<br/>Pravidelný servis není součástí ceny výrobku.<br/>Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.</p> |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                  |
| 93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | <b>Volně stojící úpravna DV19</b><br>– tlaková nádoba 7x35x2,5"<br>– připojení 1"<br>– max. průtok - 700l/hod<br>– jednotka bez potřeby proplachu<br>– rozměr: 945 x 185 x 185 mm<br>– <b>úpravna s mechanickou průtočnou hlavou bez výstupu na odpadní vodu</b><br>– <b>bez hadic pro odvod vody během regenerace</b> | NTS/DV19      | dle poptávky                     |
| 94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     | <b>Volně stojící úpravna DV40</b><br>– tlaková nádoba 10x44<br>– připojení 1"<br>– max. průtok 700 l/hod<br>– potřebný minimální proplach 2,5 m <sup>3</sup> /h zdrojové vody (interval proplachu cca 8 - 12 min)<br>– rozměr: 1450 x 257 mm                                                                           | NTS/DV40      | dle poptávky                     |
| 95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     | <b>Volně stojící úpravna DV60</b><br>– tlaková nádoba 10x54<br>– připjení 1"<br>– max. průtok 800 l/hod<br>– potřebný minimální proplach 2,6 m <sup>3</sup> /h zdrojové vody (interval proplachu cca 8 - 12 min)<br>– rozměr: 1650 x 257 mm                                                                            | NTS/DV60      | dle poptávky                     |
| 96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     | <b>Volně stojící úpravna DV75</b><br>– tlaková nádoba 13x54<br>– připojení 1"<br>– max. průtok 1400 l/hod<br>– potřebný minimální proplach 3 m <sup>3</sup> /h zdrojové vody (interval proplachu cca 8 - 12 min)<br>– rozměr: 1650 x 334 mm                                                                            | NTS/DV75      | dle poptávky                     |
| 97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     | <b>Volně stojící úpravna DV125</b><br>– tlaková nádoba 14x65<br>– připojení 1"<br>– max. průtok 1600 l/hod<br>– potřebný minimální proplach 4,4 m <sup>3</sup> /h zdrojové vody (interval proplachu cca 8 - 12 min)<br>– rozměr: 1900 x 369 mm                                                                         | NTS/DV125     | dle poptávky                     |
| 98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     | <b>Volně stojící úpravna DV160</b><br>– tlaková nádoba 16x65<br>– připojení 6/4"<br>– max. průtok 2000 l/hod<br>– potřebný minimální proplach 6,4 m <sup>3</sup> /h zdrojové vody (interval proplachu cca 8 - 12 min)<br>– rozměr: 2100 x 406 mm                                                                       | NTS/DV160     | dle poptávky                     |

| Číslo řádku<br>ceníku 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Název                                                                               | Popis produktu                                                                                                                                                                                                                                            | Objednací kód   | Doporučená<br>koncová<br>prodejní cena |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|
| <p><b>ÚPRAVNY PRO ODSTRANĚNÍ ŽELEZA A MANGANU</b></p> <p>– volně stojící úpravný<br/>– automatická řídicí hlava a tlaková nádoba<br/>– automatická časově řízená regenerace<br/>– provozní náplň - Pyrolox<br/>– závit 1"<br/>– hadice pro odvod vody během regenerace součástí balení</p> <p><u>Neobsahuje povinné příslušenství:</u></p> <p>– filtr mechanických nečistot FMN-3-L nebo některý z filtrů typu NW, dle technických požadavků<br/>– propojovací hadice (AV/F.33)<br/>– vzorkovací kohout (AV/D27. pro 3/4", AV/D.28 pro 1")<br/>– obtoková hlava (ATS/P-B.09)</p> <p><u>Doporučené příslušenství, které není součástí balení:</u></p> <p>– zpětná klapka (AV/D.09 pro 3/4", AV/D.10 pro 1")<br/>– regulátor tlaku (AV/D.20)<br/>– vodoměr (AV/D.07)<br/>– 2x kulový kohout dle místní situace</p> <p><b>UPOZORNĚNÍ:</b><br/>Zařízení vyžaduje odborné spuštění úpravný vody do provozu. Uvedení do provozu není součástí ceny výrobku. Zařízení podléhá pravidelnému ročnímu servisu.<br/>Pravidelný servis není součástí ceny výrobku.<br/>Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.</p> |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |                                        |
| 99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   | <p><b>Volně stojící úpravna PY20</b></p> <p>– max. průtok 1000 l/hod<br/>– potřebný minimální proplach 1,75 m<sup>3</sup>/h zdrojové vody (interval proplachu cca 8 - 12 min)<br/>– rozměr: 1540 x 260 x 260 mm</p>                                       | NTS/PY20        | dle poptávky                           |
| 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     | <p><b>Volně stojící úpravna PY34</b></p> <p>– max. průtok 1600 l/hod<br/>– potřebný minimální proplach 2,8 m<sup>3</sup>/h zdrojové vody (interval proplachu cca 8 - 12 min)<br/>– rozměr: 1560 x 340 x 340 mm</p>                                        | NTS/PY34        | dle poptávky                           |
| 101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     | <p><b>Volně stojící úpravna PY41</b></p> <p>– max. průtok 2000 l/hod<br/>– potřebný minimální proplach 3,5 m<sup>3</sup>/h zdrojové vody (interval proplachu cca 8 - 12 min)<br/>– rozměr: 1890 x 370 x 370 mm</p>                                        | NTS/PY41        | dle poptávky                           |
| 102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     | <p><b>Volně stojící úpravna PY55</b></p> <p>– max. průtok 2600 l/hod<br/>– potřebný minimální proplach 4,5 m<sup>3</sup>/h zdrojové vody (interval proplachu cca 8 - 12 min)<br/>– rozměr: 1870 x 420 x 420 mm</p>                                        | NTS/PY55        | dle poptávky                           |
| 103                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     | <p><b>Volně stojící úpravna PY68</b></p> <p>– max. průtok 3600 l/hod<br/>– potřebný minimální proplach 6,3 m<sup>3</sup>/h zdrojové vody (interval proplachu cca 8 - 12 min)<br/>– rozměr: 1940 x 470 x 470 mm</p>                                        | NTS/PY68        | dle poptávky                           |
| <p><b>REVERZNÍ OSMÓZA</b></p> <p>– volně stojící zařízení<br/>– více stupňová filrace vody<br/>– odstranění 95 % všech nežádoucích složek jako jsou například dusičnany, dusitany, vysoká tvrdost, těžké kovy, chlor, organické látky, zbytkové léky a hormony ve vodě, mikroplasty, bakterie, viry a další.<br/>– provozní náplň - sada filtrů, mineralizátor, membrána<br/>– připojení 1/2"<br/>– vodovodní baterie/ tlaková nádrž<br/>– adaptér pro přívod vody, napájecí ventil, vypouštěcí svork, 4x barevné hadice pro instalaci</p> <p><b>UPOZORNĚNÍ:</b><br/>Zařízení vyžaduje odborné spuštění úpravný vody do provozu. Uvedení do provozu není součástí ceny výrobku. Zařízení podléhá pravidelnému ročnímu servisu.<br/>Pravidelný servis není součástí ceny výrobku.<br/>Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |                                        |
| 104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | <p><b>Volně stojící reverzní osmóza Alkafuse, pod kuchyňský dřez</b></p> <p>– max. průtok 12l/h<br/>– 6-ti stupňová, mineralizátor 60-120mg/l<br/>– připojení 1/2"<br/>– výtěžnost 50%<br/>– provozní tlak 3 - 6 bar<br/>– rozměr: 312 x 430 x 195 mm</p> | RO/PURE         | dle poptávky                           |
| 105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | <p><b>Volně stojící reverzní osmóza Balance, pod kuchyňský dřez</b></p> <p>– max. průtok 12l/h<br/>– 6-ti stupňová, mineralizátor 60-80mg/l<br/>– připojení 1/2"<br/>– výtěžnost 50%<br/>– provozní tlak 3 - 6 bar<br/>– rozměr: 312 x 430 x 195 mm</p>   | RO/PURE Balance | dle poptávky                           |

| Číslo řádku<br>ceníku 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Název                                                                             | Popis produktu                                                                                                                                                                                              | Objednací kód | Doporučená<br>koncová<br>prodejní cena |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------|
| <p><b>AUTOMATICKÝ FILTR PRO ODSTRANĚNÍ MECHANICKÝCH NEČISTOT</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– volně stojící úpravny</li> <li>– automatická řídicí hlava a tlaková nádoba</li> <li>– automatická časově řízená regenerace</li> <li>– provozní náplň - ZeoAqua / Turbifilt</li> <li>– závit 1"</li> <li>– hadice pro odvod vody během regenerace součástí balení</li> </ul> <p><u>Neobsahuje povinné příslušenství:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– filtr mechanických nečistot FMN-3-L nebo některý z filtrů typu NW, dle technických požadavků</li> <li>– propojovací hadice (AV/F.33),</li> <li>– vzorkovací kohout (AV/D27. pro 3/4", AV/D.28 pro 1")</li> </ul> <p><u>Doporučené příslušenství, které není součástí balení:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– zpětná klapka (AV/D.09 pro 3/4", AV/D.10 pro 1")</li> <li>– regulátor tlaku (AV/D.20),</li> <li>– vodoměr (AV/D.07)</li> <li>– 2x kulový kohout dle místní situace</li> <li>– obtoková hlava (ATS/P-B.09)</li> </ul> <p><b>UPOZORNĚNÍ:</b><br/>Zařízení vyžaduje odborné spuštění úpravy vody do provozu. Uvedení do provozu není součástí ceny výrobku. Zařízení podléhá pravidelnému ročnímu servisu. Pravidelný servis není součástí ceny výrobku.<br/>Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.</p> |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                             |               |                                        |
| 106                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | <b>Volně stojící úpravna SD42</b><br>– max. průtok 1520 l/hod,<br>– potřebný minimální proplach 1,7 m <sup>3</sup> /h zdrojové vody<br>(interval proplachu cca 8 - 12min)<br>– rozměr: 1540 x 260 x 260 mm  | NTS/SD42      | dle poptávky                           |
| 107                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                   | <b>Volně stojící úpravna SD56</b><br>– max. průtok 2190 l/hod,<br>– potřebný minimální proplach 2,5 m <sup>3</sup> /h zdrojové vody,<br>(interval proplachu cca 8 - 12min)<br>– rozměr: 1390 x 310 x 310mm  | NTS/SD56      | dle poptávky                           |
| 108                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                   | <b>Volně stojící úpravna SD70</b><br>– max. průtok 2570 l/hod,<br>– potřebný minimální proplach 2,9 m <sup>3</sup> /h zdrojové vody<br>(interval proplachu cca 8 - 12min)<br>– rozměr: 1560 x 340 mm        | NTS/SD70      | dle poptávky                           |
| 109                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                   | <b>Volně stojící úpravna SD98</b><br>– max. průtok 2980 l/hod,<br>– potřebný minimální proplach 3,4 m <sup>3</sup> /h zdrojové vody<br>(interval proplachu cca 8 - 12min)<br>– rozměr: 1830 x 370 x 370 mm  | NTS/SD98      | dle poptávky                           |
| 110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                   | <b>Volně stojící úpravna SD126</b><br>– max. průtok 3890 l/hod,<br>– potřebný minimální proplach 4,4 m <sup>3</sup> /h zdrojové vody<br>(interval proplachu cca 8 - 12min)<br>– rozměr: 1870 x 420 x 420 mm | NTS/SD126     | dle poptávky                           |

### Analýzy, rozborů

|     |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |          |
|-----|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| 111 | Základní analýza provozní vody       | Základní analýza vody (pro technické účely):<br>– pH<br>– vodivost<br>– tvrdost vody<br>– TDS (celkové rozpuštěné látky)<br>– anorganické parametry<br>– korozní indexy                                                                                                   | AV/A.01 | 913,00   |
| 112 | Plná analýza provozní vody           | Plná analýza vody (pro technické účely)<br>– pH<br>– vodivost<br>– tvrdost vody<br>– TDS (celkové rozpuštěné látky)<br>– TSS (celkové nerozpuštěné látky)<br>– anorganické parametry<br>– korozní indexy<br>– podíl ostatních látek<br>– přítomnost aerobních bakterií    | AV/A.02 | 3 694,00 |
| 113 | Základní analýza bakterií A          | Identifikace přítomnosti aerobních bakterií ve vodě/kapalině                                                                                                                                                                                                              | AV/A.03 | 411,00   |
| 114 | Sada analýz I                        | Sada analýz I zahrnuje soubor dvou analýz pro uzavřený vodní okruh:<br>– 1x základní analýza vody<br>– 1x plná analýza vody                                                                                                                                               | AV/A.04 | 3 999,00 |
| 115 | Sada analýz II                       | Sada analýz II zahrnuje soubor tří analýz pro uzavřený vodní okruh:<br>– 2x základní analýza vody<br>– 1x plná analýza vody                                                                                                                                               | AV/A.05 | 4 305,00 |
| 116 | Sada analýz III                      | Sada analýz III zahrnuje soubor dvou analýz pro otevřený vodní okruh:<br>– 1 x základní analýza vody<br>– 1 x plná analýza vody                                                                                                                                           | AV/A.06 | 3 999,00 |
| 117 | Sada analýz IV                       | Sada analýz IV - Soubor 3 analýz pro otevřený vodní okruh (2 x základní analýza vody, 1 x plná analýza kapaliny).                                                                                                                                                         | AV/A.07 | 4 305,00 |
| 118 | Základní analýza nemrznoucí kapaliny | Základní analýza parametrů nemrznoucí teplotnosné kapaliny pro topné/chladicí systémy:<br>– pH<br>– vodivost<br>– TDS (celkové rozpuštěné látky)<br>– TSS (celkové nerozpuštěné látky)<br>– anorganické parametry<br>– zámrzná teplota<br>– přítomnost aerobních bakterií | AV/A.08 | 1 009,00 |



| Číslo řádku<br>ceníku 2026 | Název                                     | Popis produktu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Objednací kód | Doporučená<br>koncová<br>prodejní cena |
|----------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------|
| 119                        | Analýza solární kapaliny                  | Základní analýza teplotosné solární kapaliny:<br>– pH<br>– vodivost<br>– TDS (celkové rozpuštěné látky)<br>– TSS (celkové nerozpuštěné látky)<br>– anorganické parametry<br>– zámrzná teplota                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | AV/A.09       | 913,00                                 |
| 120                        | Plná analýza nemrzoucí kapaliny           | Plná analýza parametrů nemrzoucí teplotosné kapaliny pro topné/chladicí systémy:<br>– pH<br>– vodivost<br>– TDS (celkové rozpuštěné látky)<br>– TSS (celkové nerozpuštěné látky)<br>– anorganické parametry<br>– zámrzná teplota<br>– přítomnost aerobních bakterií<br>– podíl ostatních látek                                                                                                                                                                                                                          | AV/A.10       | 4 182,00                               |
| 121                        | Korozivnost teplotosné kapaliny           | Stanovení korozního vlivu teplotosné kapaliny na kovy dle ASTM 1384.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | AV/A.11       | 23 978,00                              |
| 122                        | Složení glykolových kapalin               | Složení teplotosné kapaliny na bázi glykolů (% podíl MPG, MEG, glycerin).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | AV/A.12       | 5 156,00                               |
| 123                        | Krácený rozbor spotřební vody             | Analýza vody dle vyhlášky č. 252/2004 Sb. pro kvalitu pitné vody (krácený rozsah), vč. tvrdosti vody a přítomnosti bakterií. Měření pH, konduktivita, zákal, barva, senzorické vlastnosti, celková tvrdost, dusičnany, dusitany, amoniak a amonné ionty, CHSK-Mn, železo, mangan, vápník, hořčík, mikrobiologické ukazatele                                                                                                                                                                                             | AV/A.13       | 2 031,00                               |
| 124                        | Plný rozbor spotřební vody                | Analýza vody dle vyhlášky č. 252/2004 Sb. pro kvalitu pitné vody (plný rozsah), vč. tvrdosti vody a přítomnosti bakterií. Měření veškerých parametrů dle kráceného rozboru + mikroskopický obraz – abiosestion, počet organismů, živé organismy, anorganické parametry (např: chloridy, sírany, kyanidy, celkový organický uhlík), souhrnný přehled - celkových kovů, halogenovaných těkavých organických sloučenin, polycyklických aromatických uhlovodíků a skupinu cyklických uhlovodíků, rozbor obsahuje 70 analytů | AV/A.14       | 9 023,00                               |
| 125                        | Krácený rozbor spotřební vody - kolaudace | Analýza vody dle vyhlášky č. 252/2004 Sb. pro kvalitu pitné vody pro účely kolaudace (krácený rozsah), vč. tvrdosti vody a přítomnosti bakterií.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | AV/A.15       | 2 711,00                               |
| 126                        | Plný rozbor spotřební vody - kolaudace    | Analýza vody dle vyhlášky č. 252/2004 Sb. pro kvalitu pitné vody pro účely kolaudace (plný rozsah), vč. tvrdosti vody a přítomnosti bakterií.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | AV/A.16       | 9 703,00                               |
| 127                        | Analýza bakterií ve spotřební vodě        | Analýza bakterií ve spotřební vodě.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | AV/A.17       | 843,00                                 |
| 128                        | Analýza pesticidů                         | Analýza množství pesticidů ve spotřební vodě.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | AV/A.18       | 4 390,00                               |
| 129                        | Základní rozbor spotřební vody            | Základní analýza vody:<br>– pH<br>– vodivost<br>– tvrdost vody<br>– TDS (celkové rozpuštěné látky)<br>– anorganické parametry<br>– korozní indexy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | AV/A.19       | 1 065,00                               |
| 130                        | Analýza železo/mangan                     | Rozbor přítomnost železa a manganu ve spotřební vodě.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | AV/A.20       | 607,00                                 |
| 131                        | Analýza radon                             | Rozbor přítomnosti radonu ve spotřební vodě.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | AV/A.21       | 1 684,00                               |
| 132                        | Analýza korozní smyčky                    | Stanovení korozních úbytků materiálů v technologických systémech.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | AV/A.22       | 8 560,00                               |

**Pozn.:**

Standardní doba zpracování analýzy je 10 pracovních dnů od data doručení na provozovnu AV EQUEN (Brno, Jihlava, Praha)

Příplatek 100 % ze základní ceny za zpracování analýzy do 5 pracovních dnů od data doručení na provozovnu AV EQUEN (Brno, Jihlava, Praha).

**Pozn.:**


Ceny jsou uvedené bez DPH

Ceny neobsahují náklady na dopravu.

**Testery a testovací komplety**

|     |                                                                                     |                                                                                                                                                                                 |             |          |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|
| 133 |  | <b>Tester bakterií A</b><br>Tester aerobních bakterií a kvasinek v podlahovém topení (pro 1 měření).                                                                            | BAKT-TEST/A | 409,00   |
| 134 |  | <b>Testovací sada AVS 100</b><br>Multipack tester koncentrace inhibitoru řady 100, sada pro 50 měření.                                                                          | AVS100      | 2 459,00 |
| 135 |  | <b>AVP 2000</b><br>Elektronický pH metr AVP 2000 s teplotní kompenzací, rozsah měření pH 0–14.<br>– kalibrační roztok pH7<br>– kalibrační roztok pH10<br>– udržovací roztok KCl | AVP2000     | 2 101,00 |
| 136 |  | <b>AVK 2000</b><br>Elektronický konduktometr AVK 2000 s teplotní kompenzací, rozsah 0–1999 µS/cm, citlivost 1 µS<br>– Kalibrační roztok s vodivostí 1413 µS/cm                  | AVK2000     | 2 105,00 |

| Číslo řádku<br>ceníku 2026 | Název                                                                               | Popis produktu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Objednací kód | Doporučená<br>koncová<br>prodejní cena |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------|
| 137                        |    | <b>AVM 8200</b><br>Přenosný měřicí přístroj pro měření pH, konduktivity, TDS, salinity a teploty.<br>– pH/konduktivita/teplota – elektroda 3v1<br>– kalibrační roztok pH7<br>– kalibrační roztok pH10<br>– udržovací roztok KCl<br>– kalibrační roztok s vodivostí 1413 µS/cm (TDS 940 ppm)<br>– kalibrační roztok s vodivostí 12,880 µS/cm | AVM8200       | 4 780,00                               |
| 138                        |    | <b>CTC 2000 tester</b><br>Testovací sada na měření tvrdosti vody.<br>Sada obsahuje:<br>– 2 ks testovacích zkumavek s víčkem<br>– reagenzie: T1, T2, T3                                                                                                                                                                                      | CTC2000       | 596,00                                 |
| 139                        |    | <b>pH Quick test</b><br>Sada testovacích proužků pro měření pH.<br>Obsah balení:<br>– 25 ks testovacích proužků pro měření pH<br>– barevná škála pro určení hodnoty pH vody                                                                                                                                                                 | PHTEST        | 305,00                                 |
| 140                        |    | <b>dH Quick test</b><br>Sada testovacích proužků pro měření tvrdosti vody.<br>Obsah balení:<br>– 25 ks testovacích proužků pro měření tvrdosti vody<br>– barevná škála pro určení hodnoty tvrdosti vody                                                                                                                                     | DHTEST        | 1 151,00                               |
| 141                        |    | <b>Cl Quick test</b><br>Sada testovacích proužků pro měření Chloridů (40kusů).<br>Obsah balení:<br>– 40 ks testovacích proužků pro měření chloridů ve vodě<br>– barevná škála pro určení hodnoty chloridů                                                                                                                                   | CLTEST        | 2 535,00                               |
| 142                        |   | <b>DRP2000</b><br>Digitální refraktometr pro měření bodu tuhnutí teplotnosných kapalin (EG, PG, % EG, % PG).                                                                                                                                                                                                                                | DRP2000       | 8 426,00                               |
| 143                        |  | <b>Turbidity tube</b><br>Odměrný tubus pro měření znečištění vody.<br>Obsah balení:<br>– 1ks plastový odměrný tubus<br>– 1ks bílá kartička s terčíkem                                                                                                                                                                                       | T2000         | 212,00                                 |
| 144                        |  | <b>Tester Q 25</b><br>Základní sada na měření parametrů vody.<br>Obsah balení:<br>– odměrný tubus T2000<br>– pH QUICK test (25 testovacích proužků)<br>– dH QUICK test (25 testovacích proužků)                                                                                                                                             | Q25           | 1 367,00                               |
| 145                        |  | <b>AVS 2019 B (Basic)</b> – Testovací sada na měření provozních parametrů provozní topné vody.<br>Obsahuje:<br>– konduktometr AVK 2000<br>– tubus na znečištění vody T2000<br>– pH Quick test (25 ks)<br>– dH Quick test (25 ks)                                                                                                            | AVS2019B      | 4 911,00                               |
| 146                        |  | <b>AVS 2019 I (Inhibitor)</b> – Testovací sada na měření provozních parametrů provozní topné vody.<br>Obsahuje:<br>– konduktometr AVK 2000<br>– tester koncentrace inhibitoru AVS 100 (50 měření)<br>– tubus na znečištění vody T2000<br>– pH Quick test (25 ks)<br>– dH Quick test (25 ks)                                                 | AVS2019I      | 6 397,00                               |
| 147                        |  | <b>AVS 2019 CL (Chloride)</b> – Testovací sada na měření provozních parametrů provozní topné vody.<br>Obsahuje:<br>– konduktometr AVK 2000<br>– tubus na znečištění vody T2000<br>– sadu na koncentraci chloridů AVS CL<br>– pH Quick test (25 ks)<br>– dH Quick test (25 ks)                                                               | AVS2019CL     | 8 420,00                               |
| 148                        |  | <b>AVS 2019 K (Koncentrace)</b> – Testovací sada na měření provozních parametrů provozní topné vody.<br>Obsahuje:<br>– konduktometr AVK 2000<br>– tester koncentrace inhibitoru AVS 100 (50 měření)<br>– tubus na znečištění vody T2000<br>– sadu na koncentraci chloridů AVS CL<br>– pH Quick test (25 ks)<br>– dH Quick test (25 ks)      | AVS2019K      | 10 390,00                              |
| 149                        |  | <b>AVS 2020 B (Basic)</b> – Testovací sada na měření provozních parametrů provozní topné vody.<br>Obsahuje:<br>– konduktometr AVK 2000<br>– pH metr AVP 2000<br>– sadu na tvrdost vody CTC 2000<br>– tubus na znečištění vody T2000<br>– pH Quick test (25 ks)<br>– dH Quick test (25 ks)                                                   | AVS2020B      | 6 467,00                               |

| Číslo řádku<br>ceníku 2026 | Název                                                                               | Popis produktu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Objednací kód | Doporučená<br>koncová<br>prodejní cena |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------|
| 150                        |    | <b>AVS 2020 I (Inhibitor)</b> – Testovací sada na měření provozních parametrů provozní topné vody.<br>Obsahuje:<br>– konduktometr AVK 2000<br>– pH metr AVP 2000<br>– sadu na tvrdost vody CTC 2000<br>– tester koncentrace inhibitoru AVS 100 (50 měření)<br>– tubus na znečištění vody T2000<br>– pH Quick test (25 ks)<br>– dH Quick test (25 ks)                                                                                                                                           | AVS2020I      | 8 876,00                               |
| 151                        |    | <b>AVS 2020 CL (Chloridy)</b> – Testovací sada na měření provozních parametrů provozní topné vody.<br>Obsahuje:<br>– konduktometr AVK 2000<br>– pH metr AVP 2000<br>– sadu na tvrdost vody CTC 2000<br>– tubus na znečištění vody T2000<br>– sadu na koncentraci chloridů AVS CL<br>– pH Quick test (25 ks)<br>– dH Quick test (25 ks)                                                                                                                                                         | AVS2020CL     | 10 396,00                              |
| 152                        |    | <b>AVS 2020 K (Koncentrace celkem)</b> – Testovací sada na měření provozních parametrů provozní topné vody.<br>Obsahuje:<br>– konduktometr AVK 2000<br>– pH metr AVP 2000<br>– sadu na tvrdost vody CTC 2000<br>– tester koncentrace inhibitoru AVS 100 (50 měření)<br>– tubus na znečištění vody T2000<br>– sadu na koncentraci chloridů AVS CL<br>– pH Quick test (25 ks)<br>– dH Quick test (25 ks)                                                                                         | AVS2020K      | 12 408,00                              |
| 153                        |    | <b>AVS 2020 P (Profi)</b> – Testovací sada na měření provozních parametrů provozní topné vody.<br>Obsahuje:<br>– konduktometr AVK 2000<br>– pH metr AVP 2000<br>– sadu na tvrdost vody CTC 2000<br>– tester koncentrace inhibitoru AVS 100 (50 měření)<br>– tubus na znečištění vody T2000<br>– sadu na koncentraci chloridů AVS CL<br>– pH Quick test (25 ks)<br>– dH Quick test (25 ks)<br>– sadu na měření rozpuštěného kyslíku AVS O2                                                      | AVS2020P      | 19 548,00                              |
| 154                        |  | <b>AVS 2020 PX (Profi expert)</b> – Testovací sada na měření provozních parametrů provozní topné vody.<br>Obsahuje:<br>– konduktometr AVK 2000<br>– pH metr AVP 2000<br>– sadu na tvrdost vody CTC 2000<br>– tester koncentrace inhibitoru AVS 100 (50 měření)<br>– tubus na znečištění vody T2000<br>– sadu na koncentraci chloridů AVS CL<br>– pH Quick test (25 ks)<br>– dH Quick test (25 ks)<br>– sadu na měření rozpuštěného kyslíku AVS O2<br>– digitální refraktometr DRP 2000         | AVS2020PX     | 25 884,00                              |
| 155                        |  | <b>Testovací sada AVS-CL</b><br>Sada na měření množství chloridů, rozsah měření 1–60 mg/l. Použití na cca 90 měření<br>Obsah balení:<br>– 2ks reagentie Cl-1<br>– 1ks reagentie Cl-2<br>– 2ks odměrná nádoba skleněná se šroubovacím víčkem<br>– 1ks černý plastový podstavec<br>– 1 ks barevná porovnávací stupnice<br>– 1ks plastová injekční stříkačka (5mL)                                                                                                                                | AVSCL         | 4 458,00                               |
| 156                        |  | <b>Testovací sada AVS-O2</b><br>Sada na měření množství rozpuštěného kyslíku, rozsah měření 0.2–10.0 mg/l. Použití na cca 100 měření<br>Obsah balení:<br>– 1ks reagentie SA 10-1<br>– 1ks reagentie SA 10-2<br>– 1ks reagentie SA 10-3<br>– 1ks reagentie SA 10-4<br>– 1ks reagentie SA 10-TL<br>– 1ks kyslíková reakční nádoba skleněná (+3ks skleněných kuliček)<br>– 1 ks plastová odměrná zkumavka<br>– 1 ks plastová titrační stříkačka 0-10mg/L O2<br>– 2ks titrační špička na stříkačku | AVSO2         | 7 259,00                               |
| 157                        |  | Prezentace působení inhibitoru ve vodě versus kov<br>Základní tester korozních vlastností neupravené napouštěcí vody. „Ukázka“ korozní ochrany dle ČSN EN 14 868, v topných a chladičích systémech (voda upravená demineralizací, inhibitorem koroze a biocidním přípravkem)                                                                                                                                                                                                                   | SIMULINH      | 183,00                                 |

**Služby**

|     |                              |                                                                                                                            |         |          |
|-----|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| 158 | Servis testovacích přístrojů | Servis testovacích přístrojů konduktometr nebo pH metr, kalibrace přístroje. Cena je za servis/kalibraci jednoho přístroje | AV/C.01 | 1 606,00 |
| 159 | Doprava                      | Dopravné a jízdné pro pracovníky servisu                                                                                   | AV/C.02 | 14,00    |

| Číslo řádku<br>ceníku 2026 | Název                                                     | Popis produktu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Objednací kód | Doporučená<br>koncová<br>prodejní cena |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------|
| 160                        | Servisní práce                                            | Montážní a servisní práce<br>- montáž a instalace zařízení nebo úpraven vody<br>- opravy zařízení<br>- servisní činnosti nad rámec ročního servisu<br>- plnění systému teplosnou kapalinou<br>- plnění systému upravenou vodou<br>- čištění systémů / zařízení                                                                                                           | AV/C.03       | 1 012,00                               |
| 161                        | Dopravné Zona I                                           | Dopravné pro provedení servisu v rozsahu pravidelného servisu nebo uvedení do provozu úpravní vody Zona I (do 50 km od servisního střediska, pro servisního technika)                                                                                                                                                                                                    | AV/C.04       | 608,00                                 |
| 162                        | Dopravné Zona II                                          | Dopravné pro provedení servisu v rozsahu pravidelného servisu nebo uvedení do provozu úpravní vody Zona II (50-100 km od servisního střediska, pro servisního technika)                                                                                                                                                                                                  | AV/C.05       | 879,00                                 |
| 163                        | Dopravné Zona III                                         | Dopravné pro provedení servisu v rozsahu pravidelného servisu nebo uvedení do provozu úpravní vody Zona III (nad 100 km od servisního střediska, pro servisního technika)                                                                                                                                                                                                | AV/C.06       | 1 147,00                               |
| 164                        | Uvedení do provozu                                        | Uvedení do provozu permanentní úpravní vody - uvedení do provozu, zaškolení obsluhy<br>– permanentní demineralizační úpravní vody typ AVDK<br>– soustava na úpravu spotřební vody (Naturalis, Antarktis, Raindrops)                                                                                                                                                      | AV/C.07       | 1 930,00                               |
| 165                        | Roční servis AVDK                                         | Roční servis permanentní úpravní vody řady AVDK Permanent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | AV/C.08       | 1 782,00                               |
| 166                        | Roční servis Antarktis                                    | Roční servis permanentní úpravní vody řady Antarktis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | AV/C.09       | 1 282,00                               |
| 167                        | Roční servis Raindrops                                    | Roční servis filtrační sady řady Raindrops                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | AV/C.10       | 1 592,00                               |
| 168                        | Roční servis Naturalis                                    | Roční servis permanentní úpravní vody řady Naturalis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | AV/C.11       | 1 592,00                               |
| 169                        | Roční servis filtru Ultima RDx.x                          | Roční servis mechanického magnetického filtru Ultima RDx.x                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | AV/C.12       | 2 186,00                               |
| 170                        | Projektová dokumentace topný systém I                     | Projekt na čištění a stabilizaci maloobjemového topného systému - stanovení přípravků a množství, simulace průběhu realizace. Při realizaci projektu bude cena projektu odečtena od hodnoty realizace opatření<br>– odběr vzorku vody pro provedení rozborů<br>– inspekční prohlídka objektu<br>– zpracování projektové dokumentace úpravní vody                         | AV/C.13       | 3 890,00                               |
| 171                        | Projektová dokumentace úprava pitné vody                  | Zpracování projektové dokumentace pro úpravu pitné vody. Při realizaci projektu bude cena projektu odečtena od hodnoty realizace opatření.<br>– odběr vzorku vody<br>– inspekční prohlídka objektu<br>– zpracování projektové dokumentace úpravní vody                                                                                                                   | AV/C.14       | 3 615,00                               |
| 172                        | Projektová dokumentace úprava dešťové vody                | Zpracování projektové dokumentace pro úpravu dešťové vody. Při realizaci projektu bude cena projektu odečtena od hodnoty realizace opatření<br>– odběr vzorku vody pro provedení rozborů<br>– inspekční prohlídka objektu<br>– zpracování projektové dokumentace úpravní vody                                                                                            | AV/C.15       | 4 966,00                               |
| 173                        | Projektová dokumentace úprava vody ze studny / vrtu       | Zpracování projektové dokumentace pro úpravu vody ze studny a vrtů. Při realizaci projektu bude cena projektu odečtena od hodnoty realizace opatření<br>– odběr vzorku vody<br>– inspekční prohlídka objektu<br>– zpracování projektové dokumentace úpravní vody                                                                                                         | AV/C.16       | 6 314,00                               |
| 174                        | Projektová dokumentace topný systém II                    | Projekt na čištění a stabilizaci velkoobjemového topného systému - stanovení přípravků a množství, simulace průběhu realizace<br>– odběr vzorku vody pro provedení rozborů<br>– inspekční prohlídka objektu<br>– zpracování projektové dokumentace úpravní vody                                                                                                          | AV/C.17       | 11 668,00                              |
| 175                        | Konzultace, poradenství                                   | Odborná konzultační a poradenská činnost:<br>– technický dozor<br>– konzultace a poradenství<br>– odborné speciální úkony (1872 Kč / hod)                                                                                                                                                                                                                                | AV/C.18       | 2 633,00                               |
| 176                        | Vstupní diagnostika systému                               | Vstupní diagnostika a prohlídka systému, neobsahuje dopravu pro servisního technika                                                                                                                                                                                                                                                                                      | AV/C.19       | 1 606,00                               |
| 177                        | Zápůjčka čistič jednotky pro domácí topné systémy         | Mobilní čistič jednotka pro domácí topné systémy, zásobník 30 litrů, tlak 1,5 bar, rychlost 5 400 l/hod, reversní chod. Základní sazba: standardní pronájem na 5 kal. dnů. Další započatý týden se účtuje plnou sazbou pronájmu. Při půjčení kauce ve výši 20 tis. Kč, po vrácení a kontrole se vrátí kauce snižená o cenu pronájmu. Cena neobsahuje náklady na dopravu. | AV/C.20       | 3 037,00                               |
| 178                        | Zápůjčka vysokotlakého zařízení VM3                       | Mobilní čistič jednotka, nerezový materiál s odolností proti chemickým přípravkům a mechanickým nečistotám, zásobník 20 litrů, tlak max. 3 bar. Základní sazba: standardní pronájem na 5 kal. dnů. Další započatý týden se účtuje plnou sazbou pronájmu. Při půjčení kauce ve výši 20 tis. Kč, po vrácení a kontrole se vrátí kauce. Cena neobsahuje náklady na dopravu. | AV/C.21       | 16 180,00                              |
| 179                        | Zápůjčka vysokotlakého zařízení VM6                       | Mobilní čistič jednotka, nerezový materiál s odolností proti chemickým přípravkům a mechanickým nečistotám, zásobník 20 litrů, tlak max. 6 bar. Základní sazba: standardní pronájem na 5 kal. dnů. Další započatý týden se účtuje plnou sazbou pronájmu. Při půjčení kauce ve výši 20 tis. Kč, po vrácení a kontrole se vrátí kauce. Cena neobsahuje náklady na dopravu. | AV/C.23       | 16 180,00                              |
| 180                        | Zápůjčka přenosné demineralizační jednotky AVDK 500 DUO   | Zapůjčení přenosné demineralizační jednotky AVDK 500 DUO. Základní sazba: standardní pronájem na 5 kal. dnů. Další započatý týden se účtuje plnou sazbou pronájmu. Při půjčení kauce ve výši 15 tis. Kč, po vrácení a kontrole se vrátí kauce. Cena neobsahuje náklady na dopravu. Zápůjčka neobsahuje demineralizační náplň.                                            | AV/C.25       | 3 914,00                               |
| 181                        | Zápůjčka přenosné demineralizační jednotky AVDK 1000      | Zapůjčení přenosné demineralizační jednotky AVDK 1000. Základní sazba: standardní pronájem na 5 kal. dnů. Další započatý týden se účtuje plnou sazbou pronájmu. Při půjčení kauce ve výši 15 tis. Kč, po vrácení a kontrole se vrátí kauce. Cena neobsahuje náklady na dopravu. Zápůjčka neobsahuje demineralizační náplň.                                               | AV/C.26       | 3 914,00                               |
| 182                        | Zápůjčka plničího zařízení teplosných glykolových kapalin | Zápůjčka plničí technologie pro aplikaci glykolových kapalin do systému<br>a) vzdálenost max. 50 metrů od přípojného bodu<br>b) převýšení čerpání do max. 20 metrů<br>c) zajištění přístupu k elektrické 380 V ve vzdálenosti max. 50 m pro zapojení čerpadla<br>d) přípojovací bod o velikosti 5/4" s vnějším závitem.<br>Neobsahuje dopravu a zaškolení obsluhy        | AV/C.27       | 2 227,00                               |

| Číslo řádku<br>ceníku 2026 | Název                                                                                    | Popis produktu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Objednací kód | Doporučená<br>koncová<br>prodejní cena |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------|
| 183                        | Zápůjčka filtrační sady pro malo a středně<br>objemové topné systémy připojení 1" (3/4") | Zápůjčka filtrační sady magnetického filtru a mechanického filtru pro maloobjemové a<br>středněobjemové systémy, připojení 1" (3/4)", průtok 5,5 m <sup>3</sup> /hod, výměnná filtrační<br>vložka. Základní sazba standardní pronájem na 7 kal. dnů. Další započatý týden se<br>účtuje plnou sazbou pronájmu. Při půjčení kauce ve výši 15 tis. Kč, po vrácení a<br>kontrolce se vrátí kauce. Cena neobsahuje náklady na dopravu, neobsahuje filtrační<br>vložky. | AV/C.28       | 6 681,00                               |
| 184                        | Zápůjčka filtrační sady pro velkoobjemové topné<br>systémy připojení DN 80               | Zápůjčka filtrační sady magnetického filtru a mechanického filtru pro velkoobjemové<br>systémy, připojení DN 80, průtok 30 m <sup>3</sup> /hod, výměnná filtrační vložka. Základní sazba<br>standardní pronájem na 7 kal. dnů. Další započatý týden se účtuje plnou sazbou<br>pronájmu. Při půjčení kauce ve výši 25 tis. Kč, po vrácení a kontrolce se vrátí kauce.<br>Cena neobsahuje náklady na dopravu, neobsahuje filtrační vložky.                          | AV/C.29       | 16 181,00                              |
| 185                        | Likvidace kapalin                                                                        | Likvidace provozních kapalin (teplonosné kapaliny, provozní voda):<br>a) analýza provozní kapaliny<br>b) likvidace kapaliny<br>c) certifikát o ekologické likvidaci kapaliny<br>Cena bude upřesněna dle výsledků rozborů kapaliny. Cena neobsahuje náklady na<br>dopravu.                                                                                                                                                                                         | AV/C.30       | 16,00                                  |
| 186                        | Likvidace demi náplně I                                                                  | Likvidace použité demineralizační náplně AVDK 500/1000 NP, 10 litrů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | AV/C.31       | 115,00                                 |
| 187                        | Likvidace demi náplně II                                                                 | Likvidace použité demineralizační náplně AVDK 500/1000 NP, dodáno v sudu 30 litrů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | AV/C.32       | 304,00                                 |
| 188                        | Odvoz demi náplně pro likvidaci                                                          | Odvoz použité demineralizační náplně AVDK 500/1000 NP, 3 x 30 litrů, 1/2 paleta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | AV/C.33       | 891,00                                 |
| 189                        | Čas na cestě                                                                             | Cena za hodinu času na cestě                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | AV/C.38       | 338,00                                 |
| 190                        | Úprava hlavy AVDK na AVDK Duo                                                            | Přeprogramování hlavy demineralizační jednotky AVDK 500 na hlavu AVDK 500 Duo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | AV/C.39       | 2 866,00                               |
| 191                        | Čištění sudu (SUDMIX)                                                                    | Čištění a dezinfekce sudu SUDMIX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | AV/C.40       | 299,00                                 |
| 192                        | Čištění a dezinfekce IBC kontejneru                                                      | Čištění a dezinfekce IBC kontejneru/ sud 200l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | AV/C.35       | 1 115,00                               |
| 193                        | Montážní a spojovací materiál                                                            | Montážní a spojovací materiál                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | AV/C.36       | x                                      |
| 194                        | Vedlejší rozpočtové náklady                                                              | Vedlejší rozpočtové náklady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | AV/C.37       | x                                      |
| 195                        | Zápůjčka filtrační stanice                                                               | Zápůjčka filtrační stanice SG1 - Základní sazba: standardní pronájem na 4 týdny. Kratší<br>doba zapůjčení je účtována poměrnou částí ceny. Při půjčení kauce ve výši 9.940,- Kč, po<br>vrácení a kontrolce se vrátí kauce. Cena neobsahuje náklady na dopravu a náklady na<br>čištění výrobku.                                                                                                                                                                    | AV/C.42       | 4 970,00                               |
| 196                        | Zápůjčka VM3 - motorová část                                                             | Vysokotlaká čistič jednotka VM3 - motorová část, tlak max. 3 bar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | SE/VM3/M      | 10 500,00                              |
| 197                        | Zápůjčka VM6 - motorová část                                                             | Vysokotlaká čistič jednotka VM6 - motorová část, tlak max. 6 bar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | SE/VM6/M      | 10 500,00                              |
| 198                        | Zápůjčka VM - část nádoba                                                                | Vysokotlaká čistič jednotka VM - část nádoba, zásobník 20 l, filtr NW25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | SE/VM/N       | 5 500,00                               |

**Pozn.:**

Standardní doba služby AV/C.07 - Uvedení do provozu je 7 pracovních dnů od data objednání.  
Příplatek 50 % ze základní ceny za Uvedení do provozu do 2 pracovních dnů od data objednání.

**Náhradní díly a spotřební materiál**

|     |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                             |             |          |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|
| 199 |  | Náhradní náplň do neutralizátoru kondenzátu                                                                                                                                                                                                 | ULT/G-ND.12 | 536,00   |
| 200 |  | Kalibrační roztok pH 10 pro kalibraci pH metru AVP 2000.                                                                                                                                                                                    | KRPH10      | 222,00   |
| 201 |  | Kalibrační roztok pH 7 pro kalibraci pH metru AVP 2000.                                                                                                                                                                                     | KRPH7       | 222,00   |
| 202 |  | Udržovací roztok KCl pro pH metr AVP 2000.                                                                                                                                                                                                  | SS-52       | 222,00   |
| 203 |  | Sonda pro pH metr AVP 2000.                                                                                                                                                                                                                 | S-AVP2000   | 2 024,00 |
| 204 |                                                                                     | Sada filtračních vložek pro filtr Raindrops DUO-CSL // TRIOCNW, Naturalis C-T-<br>NW/41 // a filtrační sady AV/C.28, AV/C.29<br>– jemnost 1 µm<br>– balení 5 ks<br>Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb. | AV/E.01     | 924,00   |

| Číslo řádku<br>ceníku 2026 | Název                                                                               | Popis produktu                                                                                                                                                                                                                                   | Objednací kód | Doporučená<br>koncová<br>prodejní cena |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------|
| 205                        |    | <b>Sada filtračních vložek pro filtr Raindrops DUO-CSL // TRIOCNW, Naturalis C-T-NW/41 // a filtrační sady AV/C.28, AV/C.29</b><br>– jemnost 5 µm<br>– balení 5 ks<br>Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.   | AV/E.02       | 805,00                                 |
| 206                        |                                                                                     | <b>Sada filtračních vložek pro filtr Raindrops DUO-CSL // TRIOCNW, Naturalis C-T-NW/41 // a filtrační sady AV/C.28, AV/C.29</b><br>– jemnost 10 µm<br>– balení 5 ks<br>Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.  | AV/E.03       | 805,00                                 |
| 207                        |                                                                                     | <b>Sada filtračních vložek pro filtr Raindrops DUO-CSL // TRIOCNW, Naturalis C-T-NW/41 // a filtrační sady AV/C.28, AV/C.29</b><br>– jemnost 25 µm<br>– balení 5 ks<br>Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.  | AV/E.04       | 778,00                                 |
| 208                        |                                                                                     | <b>Sada filtračních vložek pro filtr Raindrops DUO-CSL // TRIOCNW, Naturalis C-T-NW/41 // a filtrační sady AV/C.28, AV/C.29</b><br>– jemnost 50 µm<br>– balení 5 ks<br>Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.  | AV/E.05       | 778,00                                 |
| 209                        |                                                                                     | <b>Sada filtračních vložek pro filtr Raindrops DUO-CSL // TRIOCNW, Naturalis C-T-NW/41 // a filtrační sady AV/C.28, AV/C.29</b><br>– jemnost 100 µm<br>– balení 5 ks<br>Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb. | AV/E.06       | 778,00                                 |
| 210                        |    | <b>Filtrovací vložka pro E10</b><br>– jemnost 50 µm, omyvatelná<br>Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.                                                                                                      | AV/E.07       | 470,00                                 |
| 211                        |    | <b>Filtrovací vložka pro E20</b><br>– jemnost 50 µm, omyvatelná<br>Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.                                                                                                      | AV/E.08       | 955,00                                 |
| 212                        |   | <b>Filtrovací vložka pro E10</b><br>– jemnost 5 µm, polopropylenová<br>Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.                                                                                                  | AV/E.23       | 90,00                                  |
| 213                        |  | <b>Sada filtračních vložek pro NW18</b><br>– jemnost 25 µm<br>– balení 5 ks<br>Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.                                                                                          | AV/E.20       | 503,00                                 |
| 214                        |                                                                                     | <b>Sada filtračních vložek pro NW500/650/800</b><br>– jemnost 100 µm<br>– balení 5 ks                                                                                                                                                            | NW/100FV      | 1 368,00                               |
| 215                        |                                                                                     | <b>Sada filtračních vložek pro NW32</b><br>– jemnost 5 µm<br>– balení 5 ks                                                                                                                                                                       | NW32/5FV      | 758,00                                 |
| 216                        |  | <b>Klíč plastový otevírací pro Raindrops DUO-CSL</b>                                                                                                                                                                                             | AV/E.12       | 198,00                                 |
| 217                        |                                                                                     | <b>Klíč plastový otevírací pro filtr Raindrops TRIO-CNW, Naturalis C-T-NW/41 // C-Q-NW/41</b>                                                                                                                                                    | AV/E.13       | 198,00                                 |
| 218                        |  | <b>Náhradní kartuše Raindrops E10, Naturalis E10</b><br>– bez náplně<br>Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.                                                                                                 | AV/E.09       | 418,00                                 |
| 219                        |  | <b>Náhradní kartuše Raindrops E20, Naturalis E20</b><br>– bez náplně<br>Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.                                                                                                 | AV/E.10       | 1 182,00                               |
| 220                        |  | <b>Sada náhradních náplní pro úpravnu pitné vody Antarktis P1</b><br>– doporučená frekvence výměny jednou za 6 měsíců<br>– 5 ks<br>Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.                                      | ATS/A-P.01    | 717,00                                 |
| 221                        |  | <b>Náhradní náplň pro mini úpravnu pitné vody řady Antarktis P2</b><br>– doporučená frekvence výměny jednou za 6 měsíců<br>– balení 1 kg<br>Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.                             | ATS/A-P.04    | 717,00                                 |
| 222                        |  | <b>Náhradní náplň pro úpravnu pitné vody řady Antarktis PS-H</b><br>– doporučená frekvence výměny jednou za 6 měsíců<br>– balení sada 12 ks<br>Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.                          | ATS/A-P.02    | 1 113,00                               |

| Číslo řádku<br>ceníku 2026 | Název                                                                               | Popis produktu                                                                                                                                                                                                             | Objednací kód    | Doporučená<br>koncová<br>prodejní cena |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------|
| 223                        |    | <b>Náhradní náplň pro úpravnu řady Antarktis PS-TMx a Antarktis PS-3V</b><br>– doporučená frekvence výměny jednou za 6 měsíců<br>– balení 1 kg<br>Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb. | ATS/A-P.03       | 633,00                                 |
| 224                        |    | <b>Náhradní náplň pro změkčovací úpravnu Antarktis KX5.</b><br>Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.                                                                                    | ATS/P-B.01       | 1 266,00                               |
| 225                        |                                                                                     | <b>Náhradní náplň pro změkčovací úpravnu Antarktis KX8.</b><br>Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.                                                                                    | ATS/P-B.02       | 2 025,00                               |
| 226                        |                                                                                     | <b>Náhradní náplň pro změkčovací úpravnu Antarktis KX13.</b><br>Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.                                                                                   | ATS/P-B.03       | 3 288,00                               |
| 227                        |                                                                                     | <b>Náhradní náplň pro změkčovací úpravnu Antarktis KX15.</b><br>Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.                                                                                   | ATS/P-B.04       | 3 791,00                               |
| 228                        |                                                                                     | <b>Náhradní náplň pro změkčovací úpravnu Antarktis KX20.</b><br>Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.                                                                                   | ATS/P-B.05       | 5 056,00                               |
| 229                        |    | <b>Tabletová sůl pro změkčovací úpravny vody</b><br>– hmotnost 25 kg<br>Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.                                                                           | ATS/P-B.06       | 380,00                                 |
| 230                        |   | <b>Obtoková hlava pro změkčovací úpravny vody Antarktis KX</b><br>– včetně redukce 1"/ 3/4"<br>Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.                                                    | ATS/P-B.07       | 1 791,00                               |
| 231                        |                                                                                     | <b>Obtoková hlava pro změkčovací úpravny vody Antarktis KX</b><br>– včetně redukce 1"/ 1"<br>Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.                                                      | ATS/P-B.09       | 1 791,00                               |
| 232                        |  | <b>Automatická desinfekční jednotka pro změkčovací úpravny vody Antarktis KX.</b>                                                                                                                                          | ATS/P-B.08       | 2 813,00                               |
| 233                        |  | <b>Aktivní uhlí, 3,4 l.</b><br>Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.                                                                                                                    | AV/E.15          | 1 709,00                               |
| 234                        |  | <b>Zářič pro UV Lampu NW4100</b><br>Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.                                                                                                               | AV/E.16          | 7 785,00                               |
| 235                        |  | <b>Zářič pro UV Lampu HA325</b><br>Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.                                                                                                                | AV/E.18          | 3 978,00                               |
| 236                        | Zářič pro UV lampu Viqua SSQ-PA, zářič S463RL                                       | <b>Zářič pro UV lampu Viqua SSQ-PA</b><br>– označení zářiče S463RL                                                                                                                                                         | AV/E.28          | 4 676,00                               |
| 237                        |  | <b>Ochranný křemíkový kryt pro zářič UV lampy NW4100</b><br>Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.                                                                                       | AV/E.17          | 4 676,00                               |
| 238                        |  | <b>Ochranný křemíkový kryt pro zářič UV lampy HA325</b><br>Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.                                                                                        | AV/E.19          | 2 172,00                               |
| 239                        |  | <b>Konektor pro filtry řady NW18/NW25</b>                                                                                                                                                                                  | AV/E.21          | 612,00                                 |
| 240                        |                                                                                     | <b>Náhradní kartuše pro Arago Home</b><br>– DN 32 (5/4")                                                                                                                                                                   | Arago-HO-5/4"-SC | 2 833,00                               |



| Číslo řádku<br>ceníku 2026 | Název                                                                             | Popis produktu                                              | Objednací kód    | Doporučená<br>koncová<br>prodejní cena |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------|
| 241                        |  | Náhradní kartuše pro Arago Industry S<br>– DN 32 (5/4")     | Arago-IN-S-32-SC | 6 386,00                               |
| 242                        |                                                                                   | Náhradní kartuše pro Arago Industry<br>– DN 32 (5/4")       | Arago-IN-32-SC   | 12 762,00                              |
| 243                        |                                                                                   | Náhradní kartuše pro Arago Industry<br>– DN 40 (6/4")       | Arago-IN-40-SC   | 12 762,00                              |
| 244                        |                                                                                   | Náhradní kartuše pro Arago Industry<br>– DN 50 (2")         | Arago-IN-50-SC   | 15 920,00                              |
| 245                        |                                                                                   | Náhradní kartuše pro Arago Industry<br>– DN 65 (2 1/2")     | Arago-IN-65-SC   | 18 277,00                              |
| 246                        |                                                                                   | Náhradní kartuše pro Arago Industry<br>– DN 80 (3")         | Arago-IN-80-SC   | 21 251,00                              |
| 247                        |                                                                                   | Náhradní kartuše pro Arago Industry<br>– DN 100 (4")        | Arago-IN-100-SC  | 23 523,00                              |
| 248                        |                                                                                   | Náhradní kartuše pro Arago Industry<br>– DN 125 (5")        | Arago-IN-125-SC  | 2 101,00                               |
| 249                        | Zářič k UV lampě Viqua VH410                                                      | Zářič k UV lampě Viqua VH410<br>– označení zářiče S410RL-HO | AV/E.29          | 5 730,00                               |
| 250                        | Ochranné křemičité sklo pro UV lampu Viqua VH410                                  | Ochranné křemičité sklo Q50-410 pro UV lampu Viqua VH410    | AV/E.30          | 3 930,00                               |
| 251                        |                                                                                   | Zářič pro UV lampu UVS-59                                   | AV/E.33          | 3 667,00                               |
| 252                        |                                                                                   | Zářič pro UV lampu UVS-70                                   | AV/E.34          | 4 007,00                               |
| 253                        |                                                                                   | Zářič pro UV lampu UVS-93                                   | AV/E.35          | 4 378,00                               |

**Příslušenství**

|     |                                                                                     |                                                                       |          |           |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| 254 |  | Impulsní vodoměr<br>– dimenze 3/4" (DN20)<br>– průtok 2,5 m³/h        | IMPVOD   | 8 692,00  |
| 255 |                                                                                     | Impulsní vodoměr<br>– dimenze 1" (DN25) závitový<br>– průtok 3,5 m³/h | IMPVOD1  | 10 461,00 |
| 256 |  | Potrubní oddělovač 30906 3/4"                                         | POB3/4   | 12 162,00 |
| 257 |  | Potrubní oddělovač 30906 3/4" - basic                                 | POB3/4-B | 5 614,00  |

| Číslo řádku<br>ceníku 2026 | Název                                                                               | Popis produktu                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Objednací kód | Doporučená<br>koncová<br>prodejní cena |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------|
| 258                        |    | <b>Zařízení pro automatické doplňování vody</b> do uzavřených topných nebo chladicích systémů. Vhodné pro nízkotlaké (do 2 bar) a střednětlaké (do 4 bar) systémy. Doplňovací zařízení monitoruje tlak v uzavřeném vodním systému a na základě poklesu tlaku doplňuje ztráty vody. Připojovací dimenze 3/4". | AV/D.05       | 3 300,00                               |
| 259                        |    | <b>Pístový regulátor tlaku</b> řady RBM RinoxDue – závit 3/4" F x 3/4" F                                                                                                                                                                                                                                     | AV/D.20       | 2 632,00                               |
| 260                        |    | <b>Odběrový vzorkovací kohout</b> 3/4" F plast pro úpravny vody s motýlkem. Vzorkovací kohout je opatřen hadicovým trnem. Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.                                                                                                           | AV/D.27       | 1 025,00                               |
| 261                        |                                                                                     | <b>Odběrový vzorkovací kohout</b> 1" F plast pro úpravny vody s motýlkem. Vzorkovací kohout je opatřen hadicovým trnem. Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.                                                                                                             | AV/D.28       | 1 061,00                               |
| 262                        |    | <b>Zpětná klapka</b> 3/4", max. teplota 90 °C, mosazný uzavírací mechanismus. Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.                                                                                                                                                       | AV/D.09       | 553,00                                 |
| 263                        |                                                                                     | <b>Zpětná klapka</b> 1", max. teplota 90 °C, mosazný uzavírací mechanismus. Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.                                                                                                                                                         | AV/D.10       | 678,00                                 |
| 264                        |                                                                                     | <b>Zpětná klapka</b> 5/4", max. teplota 90 °C, mosazný uzavírací mechanismus. Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.                                                                                                                                                       | AV/D.11       | 975,00                                 |
| 265                        |                                                                                     | <b>Zpětná klapka</b> 6/4", max. teplota 90 °C, mosazný uzavírací mechanismus. Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.                                                                                                                                                       | AV/D.12       | 1 313,00                               |
| 266                        |                                                                                     | <b>Zpětná klapka</b> 2", max. teplota 90 °C, mosazný uzavírací mechanismus. Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.                                                                                                                                                         | AV/D.13       | 1 756,00                               |
| 267                        |  | <b>Vodoměr</b> 3/4", 2,5 m <sup>3</sup> /hod                                                                                                                                                                                                                                                                 | AV/D.07       | 962,00                                 |
| 268                        |  | <b>Glycerinový manometr</b> 16 bar G1/4" pro filtry R-MAG a filtr mechanických nečistot 126 3/4"                                                                                                                                                                                                             | ULT/G-P.16    | 338,00                                 |
| 269                        |  | <b>Standardní glycerinový manometr</b> pro filtry řady RDxx.xx                                                                                                                                                                                                                                               | M-GL          | 761,00                                 |
| 270                        |                                                                                     | <b>Dávkovací čerpadlo</b> s digitálním ovládáním AQUA HC151 M70 240V PVDF-CE-VT                                                                                                                                                                                                                              | DC151MLT/M70  | 11 042,00                              |

#### Připojovací komponenty

|     |                                                                                     |                                                                                                |         |        |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| 271 |  | <b>Kulový kohout</b> s vnějším závitem a převlečnou matkou; 3/4" M x 3/4" RF, (poníkl.) mosaz  | AV/F.01 | 827,00 |
| 272 |  | <b>Kulový kohout</b> s vnitřním závitem a převlečnou matkou; 3/4" F x 3/4" RF, (poníkl.) mosaz | AV/F.02 | 827,00 |
| 273 |                                                                                     | <b>Kulový kohout</b> s vnitřním závitem a převlečnou matkou; 3/4" F x 1" RF, (poníkl.) mosaz   | AV/F.03 | 933,00 |
| 274 |                                                                                     | <b>Kulový kohout</b> s vnitřním závitem a převlečnou matkou; 1" F x 1" RF, (poníkl.) mosaz     | AV/F.04 | 933,00 |

| Číslo řádku<br>ceníku 2026 | Název                                                                               | Popis produktu                                                                                | Objednací kód | Doporučená<br>koncová<br>prodejní cena |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------|
| 275                        |                                                                                     | <b>Kulový kohout</b> s vnitřním závitem a převlečnou matkou; 5/4" F x 1" RF, (poníkl.) mosaz  | AV/F.05       | 1 050,00                               |
| 276                        |                                                                                     | <b>Kulový kohout</b> s převlečnou matkou a svěrným připojením; 1" RF x 22 mm, (poníkl.) mosaz | AV/F.06       | 768,00                                 |
| 277                        |                                                                                     | <b>Kulový kohout</b> s převlečnou matkou a svěrným připojením; 1" RF x 28 mm, (poníkl.) mosaz | AV/F.07       | 933,00                                 |
| 278                        |    | <b>Kulový kohout</b> 6/4" F, páka, (poníkl.) mosaz                                            | AV/F.11       | 1 328,00                               |
| 279                        |    | <b>Připojovací hadice pancéřová</b> , 3/4" RF x 3/4" RF, 80 cm                                | AV/F.12       | 456,00                                 |
| 280                        |                                                                                     | <b>Připojovací hadice pancéřová</b> , 1" RF x 1" RF, 60 cm                                    | AV/F.33       | 1 085,00                               |
| 281                        |   | <b>Kulový kohout</b> vnitřní závit 3/4" F, (poníkl.) mosaz                                    | AV/F.13       | 327,00                                 |
| 282                        |                                                                                     | <b>Kulový kohout</b> vnitřní závit 1" F, (poníkl.) mosaz                                      | AV/F.14       | 554,00                                 |
| 283                        |                                                                                     | <b>Kulový kohout</b> vnitřní závit 5/4" F, (poníkl.) mosaz                                    | AV/F.15       | 861,00                                 |
| 284                        |  | <b>Kulový kohout</b> se šroubením 1/2" F x 1/2" RM, (poníkl.) mosaz                           | AV/F.16       | 418,00                                 |
| 285                        |                                                                                     | <b>Kulový kohout</b> se šroubením 3/4" F x 3/4" RM, (poníkl.) mosaz                           | AV/F.17       | 610,00                                 |
| 286                        |                                                                                     | <b>Kulový kohout</b> s vnitřním závitem a se šroubením 1" F x 1" RM, (poníkl.) mosaz          | AV/F.18       | 986,00                                 |
| 287                        |                                                                                     | <b>Kulový kohout</b> se šroubením; 6/4" F x 6/4" RM, (poníkl.) mosaz                          | AV/F.19       | 2 749,00                               |
| 288                        |                                                                                     | <b>Kulový kohout</b> se šroubením; 2" F x 2" RM, (poníkl.) mosaz                              | AV/F.20       | 4 207,00                               |
| 289                        |                                                                                     | <b>Kulový kohout</b> se šroubením; 5/4" F x 5/4" RM, (poníkl.) mosaz                          | AV/F.21       | 2 324,00                               |
| 290                        |  | <b>Propojovací vsuvka</b> vnější závit 1/2" M, (poníkl.) mosaz                                | AV/F.22       | 77,00                                  |
| 291                        |                                                                                     | <b>Propojovací vsuvka</b> vnější závit 3/4" M, (poníkl.) mosaz                                | AV/F.23       | 111,00                                 |
| 292                        |  | <b>Flexi připojení</b> 3/4" RF x 3/4 M                                                        | AV/F.24       | 530,00                                 |

| Číslo řádku<br>ceníku 2026 | Název                                                                             | Popis produktu                                                                                    | Objednací kód | Doporučená<br>koncová<br>prodejní cena |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------|
| 293                        |  | <b>Redukce 2" M x 5/4" F</b> , vhodná pro filtry řady RDxx, (poníkl.) mosaz                       | AV/F.25       | 617,00                                 |
| 294                        |                                                                                   | <b>Redukce 2" M x 6/4" F</b> , vhodná pro filtry řady RDxx, (poníkl.) mosaz                       | AV/F.26       | 593,00                                 |
| 295                        |  | <b>Vypouštěcí kulový kohout 1/2"</b> - vhodný pro filtry řady Ultima RD1/RD2/RD2.1 DN 50-100, RD3 | AV/F.27       | 1 086,00                               |
| 296                        |                                                                                   | <b>Vypouštěcí kulový kohout 1"</b> - vhodný pro filtry řady Ultima RD2.1 DN 200-300               | AV/F.28       | 1 603,00                               |
| 297                        |  | <b>Vypouštěcí zátka</b> pro filtry NW18/25/32                                                     | AV/F.31       | 971,00                                 |

**Drogistické zboží**

|     |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |        |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
| 298 |   | <b>Letní směs do ostřikovačů</b><br>Směs do ostřikovačů pro letní období s povrchově aktivními látkami s vysokou čistící účinností na nečistoty i zaschlé zbytky hmyzu. Nepoškozuje pryžové, plastové a lakové díly, chrání ostřikovací systém před korozi. Směs umožňuje snadné čištění automobilových skel, má výrazný čistící a odmašťovací efekt a chrání skla před poškrábáním.           | AVLETOS/03 | 139,00 |
| 299 |  | <b>Zimní směs do ostřikovačů -20 °C</b><br>Mrazuvzdorná směs do ostřikovačů odstraňuje nečistoty a zanechává čisté sklo. Obsahuje svěží vůni, bezpečná pro polykarbonátové světlomety, vynikající mycí účinnost, zvýšená odolnost proti mrazu do -20 °C. Nepoškozuje pryžové, plastové a lakové díly, chrání ostřikovací systém před korozi. Směs je určena pro přímé použití, dále se neředí. | AVZIMOS/03 | 183,00 |



# AV EQUEN

...více než čekáte

**AV EQUEN s.r.o.**

Podnikatelská 565  
190 11 Praha

**AV EQUEN s.r.o.**

Pávovská 3104/15a  
586 01 Jihlava

**AV EQUEN s.r.o.**

Sokolova 696/32  
619 00 Brno – Horní Heršpice



|          |                  |                       |
|----------|------------------|-----------------------|
| REGION 1 | +420 777 763 281 | obchod.praha@avqn.com |
| REGION 2 | +420 777 763 282 | obchod.praha@avqn.com |
| REGION 3 | +420 777 763 283 | obchod.praha@avqn.com |
| REGION 4 | +420 777 763 284 | obchod.brno@avqn.com  |
| REGION 5 | +420 777 763 285 | obchod.brno@avqn.com  |
| REGION 6 | +420 777 763 286 | obchod.brno@avqn.com  |

**[www.av-equen.cz](http://www.av-equen.cz)**

jeden dům - jedna voda - jedno řešení