



AV EQUEN

...více než čekáte

jeden dům - jedna voda - jedno řešení



ULTIMA



NATURALIS



ANTARKTIS



RAINDROPS

ULTIMA

Oddíl ceníku	Strana
Ochranné a čisticí přípravky pro topné systémy bytů a rodinných domů	1
Čisticí přípravky pro zařízení na ohřev TUV	3
Ochranné a čisticí přípravky pro topné systémy bytových domů a průmyslových objektů	3
Přípravky pro profesionální použití	4
Čisticí a dávkovací zařízení	5
Tekuté těsnění	7
Teplonosné kapaliny	7
Magnetické mechanické filtry Ultima pro topné a chladicí systémy s průtokem do 10 m ³ /h	10
Magnetické mechanické filtry Ultima pro topné a chladicí systémy s průtokem nad 10 m ³ /h	15
Demineralizační jednotky AVDK	20
Analýzy, rozbor	27
Testery a testovací komplety	28
Služby	31
Náhradní díly a spotřební materiál	34
Příslušenství	44
Připojovací komponenty	46
Drogistické zboží	49

Číslo řádku ceníku 2026	Popis produktu		Objednací kód	Doporučená koncová prodejní cena bez DPH
Ochranné a čistící přípravky pro topné systémy bytů a rodinných domů				
ULTIMA Q100 Koncentrovaný katodicko–anodický měřitelný inhibitor koroze pro topné a chladicí systémy. Směs je určena pro přímé plnění do systému bez dalšího ředění a dávkování chemických ochranných látek. – vhodné pro topné systémy radiátorové, podlahová topení i kombinované – lze použít pro tepelná čerpadla a všechny typy kotlů – určeno pro všechny typy kovů vč. hliníku – vhodný i pro glykoly – při dávkování se ředí s vodou do požadované koncentrace – doplnit do systému v případě poklesu měřitelné složky pod minimální hranici – dostupné balení: 1 litr, 5 litrů, 10 litrů (dle typu výrobku), 20 litrů (dle typu výrobku) Splňuje ČSN 14868				
ULTIMA Q100 BASIC – dávkování 1:100				
1		Ultima Q100 Basic – dávkování 1 : 100 – kusové balení 1 litr – skupinové balení 12 ks	Q100B/01	627,00
ULTIMA Q100 BASIC DUO – dávkování 1 : 200				
2		– kusové balení 1 litr – skupinové balení 12 ks	Q100B2/01	1 102,00
3		– kusové balení 5 litrů – skupinové balení není	Q100B2/05	5 146,00
ULTIMA Q100 BASIC QUATTRO – dávkování 1 : 400				
4		– kusové balení 1 litr – skupinové balení 12 ks	Q100B4/01	2 027,00
5		– kusové balení 5 litrů – skupinové balení není	Q100B4/05	9 028,00
6		– kusové balení 10 litrů – skupinové balení není	Q100B4/10	17 031,00
ULTIMA Q100 COMFORT – dávkování 1 : 100 – s prodlouženou životností				
7		– kusové balení 1 litr – skupinové balení 12 ks	Q100/01	978,00
8		– kusové balení 20 litrů – skupinové balení není	Q100/20	19 222,00
ULTIMA Q100 COMFORT DUO – dávkování 1 : 200 – s prodlouženou životností				
9		– kusové balení 1 litr – skupinové balení 12 ks	Q100D/01	1 688,00
10		– kusové balení 10 litrů – skupinové balení není	Q100D/10	16 219,00
ULTIMA Q200 Koncentrovaný přípravek pro změkčení vody. – vhodný pro všechny typy kovů včetně hliníku – snižuje tvrdost vody o 10 °dH – dávkování 1 : 100				
11		– kusové balení 1 litr – skupinové balení 12ks	Q200/01	785,00
12		– kusové balení 10 litrů – skupinové balení není	Q200/10	7 404,00

Číslo řádku ceníku 2026	Popis produktu	Objednací kód	Doporučená koncová prodejní cena bez DPH
ULTIMA Q2035 Směs pro přímé plnění topných a chladicích systémů, obsahuje demineralizovanou vodu, katodicko-anodický měřitelný inhibitor koroze, biocidní přípravek. – směs je určena pro přímé plnění do systému bez dalšího ředění a dávkování chemických ochranných látek – vhodné pro topné systémy radiátorové, podlahové topení i kombinované – lze použít pro tepelná čerpadla a všechny typy kotlů Splňuje ČSN 14868			
13	 – kusové balení 20 litrů – skupinové balení není	Q2035/20	627,00
ULTIMA Q400 Koncentrovaný čisticí přípravek na kaly a usazeniny pro topné a chladicí systémy včetně podlahového vytápění. – neutrální pH – Vhodné pro nové i stávající systémy – kompatibilní s přípravkem Q700S – dávkování minimální 1 % – dávkování doporučené 3-5 % Splňuje ČSN 14868			
14	 – balení 1 litr – skupinové balení 12 ks	Q400/01	920,00
15	– balení 20 litrů – skupinové balení není	Q400/20	15 697,00
ULTIMA Q700S Ochranný a čisticí biocidní přípravek pro systémy chlazení a topení včetně podlahového vytápění. – vhodné pro nové i stávající systémy – ponechává se v systému, nevypouští se – kompatibilní s přípravkem Q400 – dávkování 1 : 300 Splňuje ČSN 14868			
16	 – balení 1 litr – skupinové balení 12 ks	Q700S/01	1 102,00
17	– balení 20 litrů – skupinové balení není	Q700S/20	21 689,00
ULTIMA Q800 Koncentrovaný čisticí přípravek na rez a vodní kámen s neutrálním pH pro topné a chladicí systémy včetně podlahového vytápění. – neutrální pH – doba aplikace 1–4 týdny – dávkování minimální 1 % – dávkování doporučené 3 % Splňuje ČSN 14868			
18	 – balení 1 litr – skupinové balení 12 ks	Q800/01	940,00
19	– balení 20 litrů – skupinové balení: není	Q800/20	17 611,00
ULTIMA Q803R Vysoce účinný koncentrovaný čisticí přípravek pro odstraňování korozních nečistot a usazenin v topných a chladicích systémech a ve výměnících zdrojů tepla/chladu včetně podlahového vytápění. – neutrální pH – vhodný pro akutní čištění – dávkování minimální 1 % – dávkování doporučené 3-5 % Splňuje ČSN 14868			
20	 – balení 1 litr – skupinové balení 12 ks	Q803R/01	795,00
21	– balení 5 litrů – skupinové balení: není	Q803R/05	3 884,00
22	– balení 10 litrů – skupinové balení: není	Q803R/10	7 269,00

Číslo řádku ceníku 2026	Popis produktu		Objednací kód	Doporučená koncová prodejní cena bez DPH
Čistící přípravky pro zařízení na ohřev TUV				
ULTIMA D800 Čistící přípravek na rez a vodní kámen pro okruhy pitné vody. K balení čistící směsi také D800 neutralizátor. – dávkování minimální 5 % – dávkování doporučené 10 %				
23		– balení 1 litr – skupinové balení není	D800/01	681,00
24		– balení 20 litrů – skupinové balení není	D800/20	13 544,00
Ochranné a čistící přípravky pro topné systémy bytových domů a průmyslových objektů ¹⁾				
¹⁾ výrobky určené pro dodání pouze na základě předchozí analýzy a zpracování projektu - viz rozborů a služby				
ULTIMA Q0001¹⁾ Koncentrovaný měřitelný inhibitor koroze pro velkoobjemové systémy pro všechny typy kovů. – dávkování 0,05-0,1 % – před aplikací je nutné provést rozbor provozní vody				
25		– balení 1 litr – skupinové balení 12 ks	Q0001/01	1 281,00
ULTIMA Q0002¹⁾ Koncentrovaný přípravek pro zvýšení tvrdosti vody. – vhodný pro všechny typy kovů včetně hliníku – dávkování 0,05-10 % – před aplikací je nutné provést rozbor provozní vody				
26		– balení 1 litr – skupinové balení 12 ks	Q0002/01	1 573,00
ULTIMA Q0004 Vysoce účinný koncentrovaný čistící přípravek pro odstraňování korozních nečistot a usazenin v topných a chladicích systémech a ve výměnících zdrojů tepla/chladu. – neutrální pH – vhodný pro akutní čištění systému – dávkování minimální 3 % – dávkování doporučené 5 %, při silném zněčištění až 10 % Splňuje ČSN 14868				
27		– balení 1 litr – skupinové balení 12 ks	Q0004/01	845,00
28		– balení 5 litrů – skupinové balení není	Q0004/05	3 884,00
29		– balení 10 litrů – skupinové balení není	Q0004/10	7 523,00

Číslo řádku ceníku 2026	Popis produktu		Objednáací kód	Doporučená koncová prodejní cena bez DPH
ULTIMA Q0008¹⁾ Koncentrovaný přípravek pro snížení pH vody pro topné a chladicí systémy. – vhodné pro uzavřené i otevřené systémy – dávkování 0,05-0,1 % – před aplikací je nutné provést rozbor provozní vody				
30		– balení 1 litr – skupinové balení 12 ks	Q0008/01	681,00
FOSFOREČNAN SODNÝ Fosforečnan sodný krystalický pro odstranění zbytkové tvrdosti provozní vody, udržení optimálního pH provozní vody, tvorby ochranné antikorozi vrstvy v topném systému.				
31		– balení 1 kg – skupinové balení není	Na3PO4/01	74,00
32		– balení 25 kg – skupinové balení není	Na3PO4/25	1 775,00
SIŘIČITAN SODNÝ Siřičitan sodný bezvodý pro odstranění rozpuštěného kyslíku v provozní vodě topného systému.				
33		– balení 1 kg – skupinové balení není	Na2SO3/01	70,00
34		– balení 25 kg – skupinové balení není	Na2SO3/25	1 665,00
Přípravky pro profesionální použití ²⁾ ²⁾ výrobky určené pouze pro prodej na základě živnostenského listu				
ULTIMA Q3000 ²⁾ Čistící přípravek na odstranění spalinových nečistot na výměnících kotlů pro přímé použití s dobou účinnosti během cca 10 min.				
35		– balení 0,5 litrů – skupinové balení není – aplikace formou rozprašovače, který je součástí balení	Q3000/005	507,00
36		– balení 1 litr – skupinové balení 12 ks	Q3000/01	543,00
ULTIMA Q6000 ²⁾ Přípravek na degradované glykolové kapaliny v solárních, topných a chladicích systémech. Přípravek je určen pro přímé použití, dále se neředí.				
37		– balení 10 litrů – skupinové balení není	Q6000/10	3 171,00
38		– balení 20 litrů – skupinové balení není	Q6000/20	6 316,00
ULTIMA Q6001 ²⁾ Koncentrovaný čistící přípravek na degradované glykolové kapaliny v solárních, topných a chladicích systémech. Ředící poměr 1 : 2				

Číslo řádku ceníku 2026	Popis produktu		Objednávací kód	Doporučená koncová prodejní cena bez DPH
39		– balení 5 litrů – skupinové balení není	Q6001/05	1 960,00
40		– balení 10 litrů – skupinové balení není	Q6001/10	3 919,00
41		– balení 20 litrů – skupinové balení není	Q6001/20	7 695,00

ULTIMA Q8010²⁾

Koncentrovaný čistící přípravek pro odstranění vápenatých usazenin a rzi ve výměnících a topných tělesech.

- vhodné pro systémy ocel, měď, mosaz, nerez, kromě hliníku
- doporučené dávkování 5-10 %
- balení obsahuje neutralizátor

42		– balení 1 litr – skupinové balení 12 ks	Q8010/01	681,00
43		– balení 10 litrů – skupinové balení není	Q8010/10	6 771,00
44		– balení 20 litrů – skupinové balení není	Q8010/20	13 544,00

ULTIMA Q8010AL²⁾

Koncentrovaný čistící vodou ředitelný přípravek na vodní kámen pro výměníky a zásobníky z hliníko-křemičitých slitin.

- koncentrát 1,5 kg je pro výrobu 10 litrů čistící směsi
- balení obsahuje neutralizátor

45		– balení 1,5 Kg – skupinové balení 12 ks	Q8010AL/01	681,00
----	---	---	------------	--------

ULTIMA Q9000²⁾

Čistící přípravek na odstranění měděnky.

- určeno pro přímé použití s dobou účinnosti cca 10 minut

46		– balení 0,5 litrů – skupinové balení není – aplikace formou rozprašovače, který je součástí balení	Q9000/005	611,00
47		– balení 1 litr – skupinové balení 12 ks	Q9000/01	684,00
48		– balení 5 litrů – skupinové balení není	Q9000/05	3 413,00
49		– balení 10 litrů – skupinové balení není	Q9000/10	6 825,00
50		– balení 20 litrů – skupinové balení není	Q9000/20	13 647,00

Čistící a dávkovací zařízení**EVOLUTION 20**

Přenosná čistící jednotka k odstraňování usazenin a jiných nečistot ve výměnících kotlů.

- zásobník 20 litrů
- tlak 1 bar
- průtok 2600 l/hod
- reversní chod

Číslo řádku ceníku 2026	Popis produktu		Objednací kód	Doporučená koncová prodejní cena bez DPH
51		EVOLUTION 20 ZAKÁZKOVÁ VÝROBA	EVO20	27 483,00

VYSOKOTLAKÁ ČISTIČ JEDNOTKA VM

Mobilní čistící jednotka typ VM k odstraňování nečistot z velkoobjemových topných a chladicích systémů nebo velkoobjemových kotlů a zásobníků na vodu.

- nerezový materiál s odolností proti chemickým přípravkům a mechanickým nečistotám
- výkonné čerpadlo 230 V včetně el. kabelu
- akumulární zásobník 20 litrů
- filtr NW25 1" s vyměnitelnými filtračními vložkami, jemnost 10 až 300 µm
- max. pracovní teplota 40 °C

52		VM3 – max. pracovní tlak 3 bar ZAKÁZKOVÁ VÝROBA	VM3	74 841,00
53		VM6 – max. pracovní tlak 6 bar ZAKÁZKOVÁ VÝROBA	VM6	81 259,00

ADAPTÉR pro připojení čistící jednotky.

54		C - adaptér – oběhovému čerpadlu	CADAPT	3 022,00
55		V - adaptér – deskovému výměníku	VADAPT	1 869,00
56		Redukce pro SC1 na připojení čistící jednotky – k filtru SC1	SC1RC	1 341,00

DÁVKOVACÍ NÁDOBA V10

- dávkovací nádoba chemických přípravků pro trvalou instalaci pro velkoobjemové systémy
- objem nádoby 10 litrů
- nerezový materiál s odolností proti chemickým přípravkům a mechanickým nečistotám
- vnitřní vřetenový řízený směrový průtok
- součástí balení 2 kulové kohouty 1" F

57		Dávkovací nádoba V10	ULT/D.05	25 420,00
----	---	-----------------------------	----------	-----------

APLIKÁTOR PŘÍPRAVKŮ V1,5

- mechanický manuální aplikátor chemických přípravků
- objem nádoby 1,5 litrů
- připojení 3/4" F

58		Aplikátor přípravků V1,5	ULT/D.06	2 319,00
----	---	---------------------------------	----------	----------

KOROZNÍ SMYČKA

- pro stanovení korozních úbytků

Číslo řádku ceníku 2026	Popis produktu		Objednáací kód	Doporučená koncová prodejní cena bez DPH
59		Korozní smyčka KS DN65	KS-DN65	44 070,00
FILTRAČNÍ STANICE				
	<u>Nejčastěji používané náhradní díly:</u> – filtrační vložka 100 µm – sada těsnění – magnet – vypouštěcí kohout – otevírací klíč – transparentní modul filtračního válce		<u>Objednáací kód:</u> RD2.1/FV1 SG1/TES MAG1/RD2.1 AV/F.29 K/SG1 SG1/FT	
60		Filtrační stanice SG1 pro topné a chladicí systémy Určená pro filtraci provozních kapalin znečištěných mechanickými částicemi. - připojení 1" - nerezová filtrační vložka 100 µm - magnet neodymový 12.000 Gaus - max pracovní tlak 5 bar - max pracovní teplota 70°C	SG1	26 582,00
Tekuté těsnění				
TEKUTÉ TĚSNĚNÍ – po aplikaci lze ponechat v systému - není nutné vypouštět – základní ředění 1 : 100				
61		Q STOP 10 Permanent – do velikosti úniku do 10l/den – určeno pro chlazení, radiátory, podlahové topení	T10P/01	1 900,00
62		Q STOP 20 Glykol – pro systémy s glykolovou nemrznoucí kapalinou – velikost úniku do 20 l/den – určeno pro chlazení, radiátory, podlahové topení, solární systémy	T20G/01	5 619,00
Teplonosné kapaliny				
Koncentrované nemrznoucí teplonosné kapaliny pro solární, topné a chladicí systémy				
ULTIMA 300P Koncentrovaná nemrznoucí teplonosná kapalina na bázi propylenglykolu určena pro topné a chladicí systémy, vhodná i pro podlahové topení. Obsahuje měřitelný inhibitor koroze a biocidní ochranu. Koncentrát je určen pro ředění až do poměru 1 : 2. Ředící poměry: – při ředění v poměru 1 : 1 je bod tuhnutí -32 °C – při ředění v poměru 1 : 1,5 je bod tuhnutí při -20 °C – při ředění v poměru 1 : 2 je bod tuhnutí při -15 °C				
63		– balení 5 litrů – skupinové balení není	300P/05	1 587,00
64		– balení 10 litrů – skupinové balení není	300P/10	3 174,00
65		– balení 20 litrů – skupinové balení není	300P/20	6 347,00

platnost ceníku od 01.07.2026

Číslo řádku ceníku 2026	Popis produktu		Objednací kód	Doporučená koncová prodejní cena bez DPH
ULTIMA 500P Koncentrovaná nemrznoucí teplotnosná kapalina na bázi propylenglykolu určena pro topné a chladicí systémy, vhodná i pro podlahové topení. Obsahuje měřitelný inhibitor koroze a biocidní ochranu. Koncentrát je určen pro ředění až do poměru 1 : 4. Ředící poměry: – při ředění v poměru 1 : 1 je bod tuhnutí při -32 °C – při ředění v poměru 1 : 1,5 je bod tuhnutí při -20 °C – při ředění v poměru 1 : 2 je bod tuhnutí při -15 °C – při ředění v poměru 1 : 3 je bod tuhnutí při -10 °C – při ředění v poměru 1 : 4 je bod tuhnutí při -7 °C				
66		– balení 5 litrů – skupinové balení není	500P/05	1 795,00
67		– balení 10 litrů – skupinové balení není	500P/10	3 591,00
68		– balení 20 litrů – skupinové balení není	500P/20	7 182,00
ULTIMA 300GX Koncentrovaná nemrznoucí teplotnosná kapalina na bázi glykolových oligomerů určena pro topné a chladicí systémy, vhodná i pro podlahové topení. Obsahuje měřitelný inhibitor koroze a biocidní ochranu. Koncentrát je určen pro ředění až do poměru 1 : 2 Ředící poměry: – při ředění 1 : 0,5 je bod tuhnutí při -35 °C – při ředění 1 : 1 je bod tuhnutí při -18 °C – při ředění v poměru 1 : 1,5 je bod tuhnutí při -11 °C – při ředění v poměru 1 : 2 je bod tuhnutí při -7 °C				
69		– balení 5 litrů – skupinové balení není	300GX/05	1 053,00
70		– balení 10 litrů – skupinové balení není	300GX/10	2 105,00
71		– balení 20 litrů – skupinové balení není	300GX/20	4 210,00
ULTIMA 300E Koncentrovaná nemrznoucí teplotnosná kapalina na bázi ethylenglykolu určena pro topné a chladicí systémy, vhodná i pro podlahové topení. Obsahuje měřitelný inhibitor koroze a biocidní ochranu. Koncentrát je určen pro ředění až do poměru 1 : 2 Ředící poměry: – při ředění 1 : 1 je bod tuhnutí při -34 °C – při ředění v poměru 1 : 1,5 je bod tuhnutí při -23 °C – při ředění v poměru 1 : 2 je bod tuhnutí při -17 °C				
72		– balení 5 litrů – skupinové balení není	300E/05	663,00
73		– balení 10 litrů – skupinové balení není	300E/10	1 325,00

Číslo řádku ceníku 2026	Popis produktu		Objednací kód	Doporučená koncová prodejní cena bez DPH
74		– balení 20 litrů – skupinové balení není	300E/20	2 650,00
ULTIMA 500E Koncentrovaná nemrznoucí teplotonosná kapalina na bázi ethylenglykolu určena pro topné a chladicí systémy, vhodná i pro podlahové topení. Obsahuje měřitelný inhibitor koroze a biocidní ochranu. Koncentrát je určen pro ředění až do poměru 1 : 4 Ředící poměry: – při ředění v poměru 1 : 1 je bod tuhnutí při -34 °C – při ředění v poměru 1 : 1,5 je bod tuhnutí při -23 °C – při ředění v poměru 1 : 2 je bod tuhnutí při -17 °C – při ředění v poměru 1 : 3 je bod tuhnutí při -11 °C – při ředění v poměru 1 : 4 je bod tuhnutí při -8 °C				
75		– balení 5 litrů – skupinové balení není	500E/05	708,00
76		– balení 10 litrů – skupinové balení není	500E/10	1 414,00
77		– balení 20 litrů – skupinové balení není	500E/20	2 826,00
AIRTHERM 12 Nemrznoucí teplotonosná kapalina na bázi ethylenglykolu určena pro topné, chladicí systémy a tepelná čerpadla. Obsahuje měřitelný inhibitor koroze a biocidní ochranu. Určena pro přímé použití bez ředění, nezámrzná teplota -12 °C.				
78		– balení 20 litrů – skupinové balení není	Airtherm12/20	1 261,00
ULTIMA CTP/CTE Nemrznoucí teplotonosná kapalina pro topné a chladicí systémy. Obsahuje měřitelný inhibitor koroze a biocidní ochranu. Kapalina je dodávána v ředění dle projektové zakázky.				
79		ULTIMA CTP – na bázi propylenglykolu ZAKÁZKOVÁ VÝROBA	CTP/xx	dle poptávky
80		ULTIMA CTE – na bázi etylenglykolu ZAKÁZKOVÁ VÝROBA	CTE/xx	dle poptávky
ULTIMA SLP Nemrznoucí teplotonosná kapalina na bázi propylenglykolu určena pro solární systémy. Obsahuje inhibitor koroze. Určena pro přímé použití bez ředění, nezámrzná teplota -32 °C.				
81		– balení 5 litrů – skupinové balení není	SLP/05	999,00
82		– balení 10 litrů – skupinové balení není	SLP/10	1 998,00

Číslo řádku ceníku 2026	Popis produktu		Objednávací kód	Doporučená koncová prodejní cena bez DPH
83		– balení 20 litrů – skupinové balení není	SLP/20	3 996,00

ULTIMA SLGX

Nemrzoucí teplonosná kapalina na bázi glykolových oligomerů určena pro solární systémy.

Obsahuje inhibitor koroze.

Určena pro přímé použití bez ředění, nezámrzná teplota -32 °C.

84		– balení 5 litrů – skupinové balení není	SLGX/05	689,00
85		– balení 10 litrů – skupinové balení není	SLGX/10	1 379,00
86		– balení 20 litrů – skupinové balení není	SLGX/20	2 757,00

Magnetické mechanické filtry Ultima pro topné a chladicí systémy s průtokem do 10m³/hod**ULTIMA MB1**

Kompaktní magnetický mechanický filtr Ultima MB1. Určeno pro topné systémy podlahové i radiátorové se zdrojem tepla kotlem nebo tepelným čerpadlem.

- nerezová filtrační vložka 100 µm
- magnet neodymový 11 000 Gauss
- průtok 3,5 m³/h
- max. tlak 5 bar
- materiál plast
- závit filtru 3/4" M
- součástí balení sada náhradních o-kroužků

Splňuje ČSN 14868

Nejčastěji používané náhradní díly:

- filtrační vložka 100 µm
- sada těsnění
- tělo filtru bílé
- tělo filtru transparentní červené
- tělo filtru černé
- magnet neodymový

Obj. kód:

MB1/FV100
MB1/TES, MB1/TESII
MB1W/FT
MB1TR/FT
MB1C/FT
MB1/MV

ULTIMA MB1 Basic				
87		Ultima MB1 Basic bílý – barva bílá – bez přípojovacích komponent ZAKÁZKOVÁ VÝROBA	MB1B/W	2 403,00
88		Ultima MB1 Basic transparentní červený – barva transparentní červená – bez přípojovacích komponent	MB1B/TR	2 403,00
89		Ultima MB1 Basic černý – barva černá – bez přípojovacích komponent ZAKÁZKOVÁ VÝROBA	MB1B/C	2 403,00
ULTIMA MB1 Comfort				
90		Ultima MB1 Comfort bílý – barva bílá – 1 ks rovné připojení s převlečnou matkou 3/4" RF – 1 ks kulový kohout o přípojovací dimenzi 3/4" M ZAKÁZKOVÁ VÝROBA	MB1C/W	2 927,00

Číslo řádku ceníku 2026	Popis produktu		Objednávací kód	Doporučená koncová prodejní cena bez DPH
91		Ultima MB1 Comfort transparentní červený – barva transparentní červená – 1 ks rovné připojení s převlečnou matkou 3/4" RF – 1 ks kulový kohout o připojovací dimenzi 3/4" M	MB1C/TR	2 927,00
92		Ultima MB1 Comfort černý – barva černá – 1 ks rovné připojení s převlečnou matkou 3/4" RF – 1 ks kulový kohout o připojovací dimenzi 3/4" M ZAKÁZKOVÁ VÝROBA	MB1C/C	2 927,00

ULTIMA MG1

Kompaktní magnetický mechanický filtr Ultima MG1. Určeno pro topné systémy podlahové i radiátorové se zdrojem tepla kotlem nebo tepelným čerpadlem.

- nerezová filtrační vložka 100 µm
- magnet neodymový 11 000 Gauss
- max. průtok 5,5 m³/h
- max. tlak 3 bar
- materiál plast
- závit filtru 3/4" M
- součástí balení sada náhradních o-kroužků

Splňuje ČSN 14868

Nejčastěji používané náhradní díly:

- filtrační vložka 100 µm
- sada těsnění

Obj. kód:

MG1V/FV100

MG1/TES

ULTIMA MG1 Vario

93		Ultima MG1 Vario bílý – barva bílá – 1ks rovné připojení s převlečnou matkou 3/4" RF – 1ks kulový kohout o připojovací dimenzi 3/4" M PRODEJ UKONČEN 2025	MG1V/W	3 115,00
94		Ultima MG1 Vario černý – barva černá – 1ks rovné připojení s převlečnou matkou 3/4" RF – 1ks kulový kohout o připojovací dimenzi 3/4" M PRODEJ UKONČEN 2025	MG1V/C	3 115,00

ULTIMA MG1 Vario X

95		Ultima MG1 Vario X bílý – barva bílá – 2 ks kulový kohout o připojovací dimenzi 3/4" F	MG1VX/W	3 340,00
96		Ultima MG1 Vario X černý – barva černá – 2 ks kulový kohout o připojovací dimenzi 3/4" F	MG1VX/C	3 340,00

ULTIMA MG2

Kompaktní magnetický mechanický filtr Ultima MG2. Určeno pro topné systémy podlahové i radiátorové se zdrojem tepla kotlem nebo tepelným čerpadlem.

- filtrační vložka 100 µm
- magnet neodymový 11 000 Gauss
- barva šedá
- průtok 4,8 m³/hod
- max. provozní tlak 3 bar
- materiál plast
- vestavěný kulový kohout

Splňuje ČSN 14868

Nejčastěji používané náhradní díly:

- filtrační vložka
- sada těsnění

Obj. kód:

ULT/G-P.19

MG2/TES

97		Ultima MG2 – součástí balení je 1 ks rovné připojení s převlečnou matkou 3/4" RF a 1 ks flexi připojení se závitem 3/4" M	MG2	3 928,00
----	---	---	-----	----------

Číslo řádku ceníku 2026	Popis produktu		Objednací kód	Doporučená koncová prodejní cena bez DPH
E-FILTRY Kompaktní magnetický mechanický filtr určený pro topné systémy podlahové i radiátorové se zdrojem tepla kotlem nebo tepelným čerpadlem. – magnet neodymový 11 000 Gauss – hlava filtru mosaz – tělo filtru mosaz / plast – závit filtru 3/4" F – součástí balení sada náhradních o-kroužků Splňuje ČSN 14868 <u>Nejčastěji používané náhradní díly:</u> – filtrační vložka 100 µm pro filtry LD,LM, BD,BM,TM – filtrační vložka 200 µm pro filtry LK, BK, TK – sada těsnění – magnet pro filtr LD, LM, BD, BM, TM – magnet pro filtr LK, BK, TK				
			Obj. kód: FV-D/100 FV-K/200 RS/TES E/MV-D MB1/MV	
98		Ultima E/LK – nerezová filtrační vložka 200 µm – tělo filtru plast - transparentní červená – průtok 5 m ³ /hod – max. tlak 7 bar ZAKÁZKOVÁ VÝROBA	LK	3 267,00
99		Ultima E/LD – nerezová filtrační vložka 100 µm – tělo filtru plast - transparentní červená – průtok 5 m ³ /hod – max. tlak 7 bar ZAKÁZKOVÁ VÝROBA	LD	3 907,00
100		Ultima E/LM – nerezová filtrační vložka 100 µm – tělo filtru ponikl.mosaz – průtok 5 m ³ /hod – max. tlak 7 bar ZAKÁZKOVÁ VÝROBA	LM	5 004,00
101		Ultima E/BK – nerezová filtrační vložka 200 µm – tělo filtru plast - transparentní červená – průtok 5 m ³ /hod – max. tlak 7 bar	BK	3 792,00
102		Ultima E/BD – nerezová filtrační vložka 100 µm – tělo filtru plast - transparentní červená – průtok 5 m ³ /hod – max. tlak 7 bar	BD	4 129,00
103		Ultima E/BM – nerezová filtrační vložka 100 µm – tělo filtru ponikl.mosaz – vestavěný kulový kohout – průtok 5 m ³ /hod – max. tlak 7 bar ZAKÁZKOVÁ VÝROBA	BM	5 196,00
104		Ultima E/TK – nerezová filtrační vložka 200 µm – průtok 3,5 m ³ /hod – tělo filtru plast - transparentní červená – filtr je zakončen na obou stranách kombinací vnitřního závitu 3/4" a vnějšího závitu 1" ZAKÁZKOVÁ VÝROBA	TK	3 456,00
105		Ultima E/TM – nerezová filtrační vložka 100 µm – průtok 6 m ³ /hod – max. tlak 7 bar – materiál filtru mosaz – filtr je zakončen na obou stranách kombinací vnitřního závitu 3/4" a vnějšího závitu 1" ZAKÁZKOVÁ VÝROBA	TM	4 394,00

Číslo řádku ceníku 2026	Popis produktu		Objednávací kód	Doporučená koncová prodejní cena bez DPH
ULTIMA RS Magnetický mechanický filtr Ultima RS s rotačním připojením určený pro topné systémy podlahové i radiátorové se zdrojem tepla kotlem nebo tepelným čerpadlem. – rotační připojení – tělo filtru plast – nerezová filtrační vložka 100 µm – magnet neodymový 11 000 Gauss – max. průtok 4,81 m³/h – max. tlak 25 bar – zakončení filtru 1" M – součástí balení sada náhradních o-kroužků Splňuje ČSN 14868 <u>Nejčastěji používané náhradní díly:</u> – filtrační vložka 100 µm – sada těsnění – magnet neodymový – tělo filtru <u>Obj. kód:</u> FV-D/100 RS/TES RS/MV RSTR/FT				
106		Ultima RS Basic – bez kulových kohoutů – hlava filtru mosaz PRODEJ UKONČEN 2025	RS-B1	4 157,00
107		Ultima RS Basic P26 – bez kulových kohoutů – hlava filtru plast	RSP26-TR-B1	2 970,00
ULTIMA MB100 Magnetický mechanický filtr s rotačním připojením Ultima MB100. Určeno pro topné systémy podlahové i radiátorové se zdrojem tepla kotlem nebo tepelným čerpadlem. – filtrační vložka 100 µm – magnet neodymový 14 000 Gauss – max. tlak 3 bar – barva černá – tělo filtru plast – plastové rotační připojení – součástí balení sada náhradních o-kroužků Splňuje ČSN 14868 <u>Nejčastěji používané náhradní díly:</u> – filtrační vložka 100 µm – sada těsnění – magnet neodymový <u>Obj. kód:</u> ULT/G-P.17 ULT/G-ND.13 MB100/MV				
108		Ultima MB100 černý 1" – max. průtok 7,11 m³/h – součástí balení jsou 2 ks kulových kohoutů o připojovací dimenzi 1" F PRODEJ UKONČEN 2025	MB100C1	5 273,00
109		Ultima MB100 černý 5/4" – max. průtok 7,51 m³/h – součástí balení jsou 2 ks kulových kohoutů o připojovací dimenzi 5/4" F PRODEJ UKONČEN 2025	MB100C5/4	5 596,00
ULTIMA SafeCleaner Magnetický mechanický filtr s rotačním připojením Ultima SafeCleaner. Určeno pro topné systémy podlahové i radiátorové se zdrojem tepla kotlem nebo tepelným čerpadlem. – nerezová filtrační vložka 100 µm, včetně náhradní vložky 100 µm v balení filtru – možnost zakoupení vložky o jemnosti 300 µm a 800 µm – magnet neodymový 11 000 Gauss – max. tlak 3 bar – tělo filtru plast – mosazné rotační připojení – součástí balení sada náhradních o-kroužků Splňuje ČSN 14868 <u>Nejčastěji používané náhradní díly:</u> – filtrační vložka 100 µm – sada těsnění – víčko s magnetem bílé – víčko s magnetem černé <u>Obj. kód:</u> SC1/FV100 SC1/TES ULT/G-ND.18 ULT/G-ND.19				

Číslo řádku ceníku 2026	Popis produktu		Objednací kód	Doporučená koncová prodejní cena bez DPH
110		Ultima SafeCleaner W 3/4" – barva bílá – max. průtok 6,81 m ³ /h – součástí balení jsou 2 ks kulových kohoutů o přípojovací dimenzi 3/4" F	SC1W3/4	2 666,00
111		Ultima SafeCleaner W 1" – barva bílá – max. průtok 7,11 m ³ /h – součástí balení jsou 2 ks kulových kohoutů o přípojovací dimenzi 1" F	SC1W1	2 775,00
112		Ultima SafeCleaner W 5/4" – barva bílá – max. průtok 7,5 m ³ /h – součástí balení jsou 2 ks kulových kohoutů o přípojovací dimenzi 5/4" F	SC1W5/4	5 596,00
113		Ultima SafeCleaner W 22mm – barva bílá – max. průtok 6,81 m ³ /h – součástí balení jsou 2 ks svěrných kulových kohoutů o přípojovací dimenzi 22 mm ZAKÁZKOVÁ VÝROBA	SC1W22MM	4 949,00
114		Ultima SafeCleaner W 28mm – barva bílá – max. průtok 7,11 m ³ /h – součástí balení jsou 2 ks svěrných kulových kohoutů o přípojovací dimenzi 28 mm ZAKÁZKOVÁ VÝROBA	SC1W28MM	5 596,00
115		Ultima SafeCleaner C 3/4" – barva černá – max. průtok 6,81 m ³ /h – součástí balení jsou 2 ks kulových kohoutů o přípojovací dimenzi 3/4" F	SC1C3/4	2 666,00
116		Ultima SafeCleaner C 1" – barva černá – max. průtok 7,11 m ³ /h – součástí balení jsou 2 ks kulových kohoutů o přípojovací dimenzi 1" F	SC1C1	2 775,00
117		Ultima SafeCleaner C 5/4" – barva černá – max. průtok 7,5 m ³ /h – součástí balení jsou 2 ks kulových kohoutů o přípojovací dimenzi 5/4" F	SC1C5/4	5 596,00
118		Ultima SafeCleaner C 22mm – barva černá – max. průtok 6,81 m ³ /h – součástí balení jsou 2 ks svěrných kulových kohoutů o přípojovací dimenzi 22 mm ZAKÁZKOVÁ VÝROBA	SC1C22MM	4 949,00
119		Ultima SafeCleaner C 28mm – barva černá – max. průtok 7,11 m ³ /h – součástí balení jsou 2 ks svěrných kulových kohoutů o přípojovací dimenzi 28 mm ZAKÁZKOVÁ VÝROBA	SC1C28MM	5 596,00

ULTIMA SP-M1

Kompaktní magnetický mechanický filtr Ultima SP-M1 s rotačním připojením. Určeno pro topné systémy podlahové i radiátorové se zdrojem tepla kotlem nebo tepelným čerpadlem.

- filtrační vložka 100 µm, včetně náhradní vložky 500 µm v balení filtru
 - magnet neodymový 11 000 Gauss
 - max. průtok 3,1 m³/h
 - max. tlak 10 bar
 - tělo filtru mosazné
 - rotační připojení mosazné
- Splňuje ČSN 14868

Nejčastěji používané náhradní díly:

- filtrační vložka 100 µm
- magnet neodymový
- sada těsnění

Obj. kód:

SPM/FV100
SPM/MV
SPM/TES

Číslo řádku ceníku 2026	Popis produktu		Objednací kód	Doporučená koncová prodejní cena bez DPH
120		SP-M 1" – součástí balení 2 ks kulových kohoutů 1" F x 1" RF – redukční vsuvka 1" M x 3/4" F	SP-M1	3 081,00

ULTIMA R-MAG

Magnetický mechanický filtr Ultima R-MAG 1" pro topné systémy podlahové i radiátorové se zdrojem tepla kotlem nebo tepelným čerpadlem.

- pro instalaci vodorovně
- nerezová filtrační vložka 100 µm
- magnet neodymový 9 000 Gauss
- max. průtok 8,6 m³/h
- max. tlak 16 bar
- materiál poniklovaná mosaz
- manometr
- závit filtru 1" F

Nejčastěji používané náhradní díly:

- filtrační vložka 100 µm
- magnet neodymový

Obj. kód:

FV/RMAG1/100

ULT/H-ND.41

121		Ultima R-MAG 1" – doporučené příslušenství: 2x kulový kohout s vnitřním závitem 1"	R-MAG 1	5 085,00
-----	---	--	---------	----------

Magnetické mechanické filtry pro topné a chladicí systémy s průtokem nad 10 m³/hod

ULTIMA R-MAG

Magnetický mechanický filtr Ultima R-MAG pro topné systémy podlahové i radiátorové se zdrojem tepla kotlem nebo tepelným čerpadlem.

- pro instalaci vodorovně
- nerezová filtrační vložka 100 µm
- magnet neodymový 9 000 Gauss
- max. průtok 14,9 m³/h
- pracovní tlak 10 bar
- max. tlak 16 bar
- materiál poniklovaná mosaz
- manometr

Splňuje ČSN 14868

Nejčastěji používané náhradní díly:

- filtrační vložka 100 µm

- magnet neodymový

Obj. kód:

FV/RMAG54/100, FV/RMAG64/100,

FV/RMAG4/100

ULT/H-ND.41

122		ULTIMA R-MAG 5/4" – max. průtok 14,9 m ³ /h – závit filtru 5/4" F	R-MAG 5/4	5 920,00
123		ULTIMA R-MAG 6/4" – max. průtok 24,4 m ³ /h – závit filtru 6/4" F	R-MAG 6/4	6 705,00
124		ULTIMA R-MAG 2" – max. průtok 26 m ³ /h – závit filtru 2" F	R-MAG 2	21 205,00
125		ULTIMA R-MAG 2 1/2" – max. průtok 107,8 m ³ /h – závit filtru 2 1/2" F	R-MAG 21/2	64 796,00

Číslo řádku ceníku 2026	Popis produktu		Objednávací kód	Doporučená koncová prodejní cena bez DPH
126		ULTIMA R-MAG 3" – max. průtok 120 m ³ /h – závit filtru 3" F	R-MAG 3	66 361,00
127		ULTIMA R-MAG 4" – max. průtok 129 m ³ /h – závit filtru 4" F	R-MAG 4	68 778,00

ULTIMA RD4

Magnetický mechanický filtr Ultima RD4 2" pro topné systémy podlahové i radiátorové se zdrojem tepla kotlem nebo tepelným čerpadlem.

- pro instalaci vertikální
- nerezová filtrační vložka 100 µm
- magnet neodymový 9 000 Gauss
- max. tlak 10 bar
- nerezový materiál s odolností proti chemickým přípravkům a mechanickým nečistotám

Splňuje ČSN 14868

Nejčastěji používané náhradní díly:

- filtrační vložka 100 µm
- magnet neodymový
- redukce DN 32 (5/4")
- redukce DN 40 (6/4")
- sada těsnění pro filtr RD4
- kulový kohout s vnitřním závitem a šroubením 2" F x 2"

Obj. kód:

ULT/G-P.22
ULT/H-ND.41
AV/F.25
AV/F.26
RD4/TES
AV/F.20

128		Ultima RD4 2" VH – max. průtok 18 m ³ /h – horní nátok – závit filtru 2" F PRODEJ UKONČEN	RD4 2 VH	20 196,00
-----	--	--	----------	-----------

ULTIMA RD4.1

Magnetický mechanický filtr Ultima RD4.1 2" pro topné systémy podlahové i radiátorové se zdrojem tepla kotlem nebo tepelným čerpadlem.

- pro vertikální a horizontální instalaci
- nerezová filtrační vložka 100 µm
- magnet neodymový 9 000 Gauss
- max. průtok 18 m³/h
- max. tlak 10 bar
- nerezový materiál s odolností proti chemickým přípravkům a mechanickým nečistotám
- závit filtru 2" F

Splňuje ČSN 14868

Nejčastěji používané náhradní díly:

- filtrační vložka 100 µm
- magnet neodymový
- redukce DN 32 (5/4")
- redukce DN 40 (6/4")
- sada těsnění pro filtr RD4
- kulový kohout s vnitřním závitem a šroubením 2" F x 2"

Obj. kód:

ULT/G-P.22
ULT/H-ND.41
AV/F.25
AV/F.26
RD4/TES
AV/F.20

129		Ultima RD4.1 2" VH – max. průtok 18 m ³ /h – horní nátok – závit filtru 2" F	RD4.1 2 VH	20 196,00
130		Ultima RD4.1 2" VD – max. průtok 18 m ³ /h – dolní nátok – závit filtru 2" F	RD4.1 2 VD	20 196,00

Číslo řádku ceníku 2026	Popis produktu	Objednávací kód	Doporučená koncová prodejní cena bez DPH
ULTIMA RD2.1 Magnetický mechanický filtr Ultima RD2.1 pro velkoobjemové topné systémy podlahové i radiátorové se zdrojem tepla kotlem nebo tepelným čerpadlem. – nerezová filtrační vložka 100 µm – z nerezového materiálu s odolností proti chemickým přípravkům a mechanickým nečistotám – neodymový magnet pro zachytávání magnetických nečistot včetně magnetických kalů – síla magnetu 12 000 Gauss – pracovní tlak až 16 bar – pracovní teploty 85 °C – 140 °C, v závislosti na typu provedení – standardní dodání bez manometru, na vyžádání s přípravou pro instalaci manometru Splňuje ČSN 14868 UPOZORNĚNÍ: Zařízení podléhá pravidelnému ročnímu servisu. Pravidelný servis není součástí ceny výrobku. <u>Nejčastěji používané náhradní díly:</u> – filtrační vložka 100 µm pro DN65-100 – filtrační vložka 100 µm pro DN125-150 – filtrační vložka 100 µm pro DN200 – filtrační vložka 100 µm pro DN250 – filtrační vložka 100 µm pro DN300 – magnet neodymový pro DN65-150, teplota 85 °C – magnet neodymový pro DN200-300, teplota 85 °C – sada těsnění pro DN50-100 – sada těsnění pro DN125-150 – sada těsnění pro DN200 – sada těsnění pro DN250 – sada těsnění pro DN300			
131	ULTIMA RD2.1 DN65 – pracovní tlak 10 bar – pracovní teploty 85 °C – průtok až 40 m³/hod – připojení příruba DN65	RD2.1-65/85	85 219,00
132	ULTIMA RD2.1 DN80 – pracovní tlak 10 bar – pracovní teploty 85 °C – průtok až 55 m³/hod – připojení příruba DN 80	RD2.1-80/85	86 710,00
133	ULTIMA RD2.1 DN100 – pracovní tlak 10 bar – pracovní teploty 85 °C – průtok až 80 m³/hod – připojení příruba DN 100	RD2.1-100/85	89 012,00
134	ULTIMA RD2.1 DN125 – pracovní tlak 10 bar – pracovní teploty 85 °C – průtok až 130 m³/hod – připojení příruba DN 125	RD2.1-125/85	123 678,00
135	ULTIMA RD2.1 DN150 – pracovní tlak 10 bar – pracovní teploty 85 °C – průtok až 180 m³/hod – připojení příruba DN 150	RD2.1-150/85	124 895,00
136	ULTIMA RD2.1 DN250 – pracovní tlak 10 bar – pracovní teploty 85 °C – průtok až 560 m³/hod – připojení příruba DN250 DOPRODEJ, NA DOTAZ	RD2.1-250/85	247 729,00
137	ULTIMA RD2.1 DN300 – pracovní tlak 10 bar – pracovní teploty 85 °C – průtok až 800 m³/hod – připojení příruba DN300 DOPRODEJ, NA DOTAZ	RD2.1-300/85	277 780,00
138	ULTIMA RD2.1 DN65 – pracovní tlak 10 bar – pracovní teploty 110 °C – průtok až 40 m³/hod – připojení příruba DN 65	RD2.1-65/110	88 906,00



Číslo řádku ceníku 2026	Popis produktu		Objednáací kód	Doporučená koncová prodejní cena bez DPH
139		ULTIMA RD2.1 DN80 – pracovní tlak 10 bar – pracovní teploty 110 °C – průtok až 55 m ³ /hod – připojení příruba DN 80	RD2.1-80/110	90 397,00
140		ULTIMA RD2.1 DN100 – pracovní tlak 10 bar – pracovní teploty 110 °C – průtok až 80 m ³ /hod – připojení příruba DN 100	RD2.1-100/110	93 928,00
141		ULTIMA RD2.1 DN125 – pracovní tlak 10 bar – pracovní teploty 110 °C – průtok až 130 m ³ /hod – připojení příruba DN 125	RD2.1-125/110	133 510,00
142		ULTIMA RD2.1 DN150 – pracovní tlak 10 bar – pracovní teploty 110 °C – průtok až 180 m ³ /hod – připojení příruba DN 150	RD2.1-150/110	137 184,00
143		ULTIMA RD2.1 DN250 – pracovní tlak 10 bar – pracovní teploty 110 °C – průtok až 560 m ³ /hod – připojení příruba DN 250 DOPRODEJ, NA DOTAZ	RD2.1-250/110	253 873,00
144		ULTIMA RD2.1 DN300 – pracovní tlak 10 bar – pracovní teploty 110 °C – průtok až 800 m ³ /hod – připojení příruba DN 300 DOPRODEJ, NA DOTAZ	RD2.1-300/110	283 925,00
145		ULTIMA RD2.1 DN65 – pracovní tlak 16 bar – pracovní teploty 140 °C – průtok až 40 m ³ /hod – připojení příruba DN 65	RD2.1-65/140	95 051,00
146		ULTIMA RD2.1 DN80 – pracovní tlak 16 bar – pracovní teploty 140 °C – průtok až 55 m ³ /hod – připojení příruba DN 80	RD2.1-80/140	100 229,00
147		ULTIMA RD2.1 DN100 – pracovní tlak 16 bar – pracovní teploty 140 °C – průtok až 80 m ³ /hod – připojení příruba DN 100	RD2.1-100/140	104 988,00
148		ULTIMA RD2.1 DN125 – pracovní tlak 16 bar – pracovní teploty 140 °C – průtok až 130 m ³ /hod – připojení příruba DN 125	RD2.1-125/140	140 883,00
149		ULTIMA RD2.1 DN150 – pracovní tlak 16 bar – pracovní teploty 140 °C – průtok až 180 m ³ /hod – připojení příruba DN 150	RD2.1-150/140	145 787,00
150		ULTIMA RD2.1 DN250 – pracovní tlak 16 bar – pracovní teploty 140 °C – průtok až 560 m ³ /hod – připojení příruba DN 250 DOPRODEJ, NA DOTAZ	RD2.1-250/140	257 560,00
151		ULTIMA RD2.1 DN300 – pracovní tlak 16 bar – pracovní teploty 140 °C – průtok až 800 m ³ /hod – připojení příruba DN 300 DOPRODEJ, NA DOTAZ	RD2.1-300/140	292 527,00

Číslo řádku ceníku 2026	Popis produktu	Objednávací kód	Doporučená koncová prodejní cena bez DPH
ULTIMA RD2.3 Magnetický mechanický filtr Ultima RD2.3 určený pro velkoobjemové topné systémy podlahové i radiátorové se zdrojem tepla kotlem nebo tepelným čerpadlem. – určen pro vertikální i horizontální instalaci – nerezová filtrační vložka 100 µm – nerezový materiál s odolností proti chemickým přípravkům a mechanickým nečistotám – magnet pro zachytávání magnetických nečistot včetně magnetických kalů – síla magnetu 12 000 Gauss se standardní tepelnou odolností do 85 °C – možnost zvýšení tepelné odolnosti až do 140 °C (na objednávku) – standardní tlaková odolnost PN10, možnost objednávky PN6 Splňuje ČSN 14868 UPOZORNĚNÍ: Zařízení podléhá pravidelnému ročnímu servisu. Pravidelný servis není součástí ceny výrobku. <u>Nejčastěji používané náhradní díly:</u> – filtrační vložka 100 µm pro DN50-100 – filtrační vložka 100 µm pro DN125-150 – magnet neodymový pro DN65-150, teplota 85°C – magnet neodymový pro DN200-300, teplota 85°C – sada těsnění pro DN50-100 – sada těsnění pro DN125-150 <u>Obj. kód:</u> RD2.3/FV1 RD2.3/FV2 MAG1/RD2.3 MAG4/RD2.3 RD2.3/TESI RD2.3/TESII			
152	 ULTIMA RD2.3 DN50 – zakončení filtru závit DN50	RD2.3-50/85	61 289,00
153	ULTIMA RD2.3 DN50F – zakončení filtru příruba DN50	RD2.3-50F/85	62 699,00
154	ULTIMA RD2.3 DN65 – zakončení filtru příruba DN65	RD2.3-65/85	63 847,00
155	ULTIMA RD2.3 DN80 – zakončení filtru příruba DN80	RD2.3-80/85	65 338,00
156	ULTIMA RD2.3 DN100 – zakončení filtru příruba DN100	RD2.3-100/85	67 611,00
157	 ULTIMA RD2.3 DN125 – zakončení filtru příruba DN125	RD2.3-125/85	95 923,00
158	ULTIMA RD2.3 DN150 – zakončení filtru příruba DN150	RD2.3-150/85	99 129,00
159	ULTIMA RD2.3 DN200 – zakončení filtru příruba DN200 ZAKÁZKOVÁ VÝROBA, dodání 6 týdnů	RD2.3-200/85	192 190,00
160	ULTIMA RD2.3 DN250 – zakončení filtru příruba DN250 ZAKÁZKOVÁ VÝROBA, dodání 6 týdnů	RD2.3-250/85	247 729,00
161	ULTIMA RD2.3 DN300 – zakončení filtru příruba DN300 ZAKÁZKOVÁ VÝROBA, dodání 6 týdnů	RD2.3-300/85	277 780,00

Číslo řádku ceníku 2026	Popis produktu		Objednávací kód	Doporučená koncová prodejní cena bez DPH
162		Ultima RD2.3 DN50 PN6 – zakončení filtru závit DN50 – tlaková odolnost PN6 ZAKÁZKOVÁ VÝROBA, dodání 1 týden	RD2.3-50/85-PN6	66 632,00
163		Ultima RD2.3 DN50F PN6 – zakončení filtru příruba DN50 – tlaková odolnost PN6 ZAKÁZKOVÁ VÝROBA, dodání 1 týden	RD2.3-50F/85-PN6	68 042,00
164		Ultima RD2.3 DN65 PN6 – zakončení filtru příruba DN65 – tlaková odolnost PN6 ZAKÁZKOVÁ VÝROBA, dodání 1 týden	RD2.3-65/85-PN6	69 190,00
165		Ultima RD2.3 DN80 PN6 – zakončení filtru příruba DN80 – tlaková odolnost PN6 ZAKÁZKOVÁ VÝROBA, dodání 1 týden	RD2.3-80/85-PN6	70 681,00
166		Ultima RD2.3 DN100 PN6 – zakončení filtru příruba DN100 – tlaková odolnost PN6 ZAKÁZKOVÁ VÝROBA, dodání 1 týden	RD2.3-100/85-PN6	74 023,00
167		Ultima RD2.3 DN125 PN6 – zakončení filtru příruba DN125 – tlaková odolnost PN6 ZAKÁZKOVÁ VÝROBA, dodání 6 týdnů	RD2.3-125/85-PN6	102 335,00
168		Ultima RD2.3 DN150 PN6 – zakončení filtru příruba DN150 – tlaková odolnost PN6 ZAKÁZKOVÁ VÝROBA, dodání 6 týdnů	RD2.3-150/85-PN6	106 609,00
169		Zvýšení teplotní odolnosti pro filtry RD2.3 na 110°C nebo 140 °C	Příplatková výbava pro RD2.3	2 137,00

Úpravny vody pro topné a chladicí systémy AVDK

DEMINERALIZAČNÍ JEDNOTKY

Demineralizační přenosná jednotka pro demineralizaci vstupní vody do topného systému. Jednotku lze použít jako přenosné zařízení nebo i pro trvalou instalaci pro dopouštění vody do systému.

– vzorec pro výpočet demineralizační kapacity v závislosti na vstupní tvrdosti vody = jednotková demineralizační kapacita / vstupní tvrdost vody

Výbava:

- vestavěný konduktometr pro měření elektrické vodivosti (konduktivity) upravené vody
- demineralizační prvonáplň

Splňuje ČSN 14868

Nejčastěji používané náhradní díly:

- náhradní náplň pro AVDK200
- náhradní náplň pro AVDK500 / AVDK500DUO / AVDK1000
- náhradní náplň pro AVDK2300
- náhradní náplň pro D FILL 1500
- náhradní náplň pro D FILL 3000

Obj. kód:

AVDKNP200
AVDKNP1000
AVDKNP2300
DFILL1500NP
DFILL3000NP

170		AVDK 200 – jednotková demineralizační kapacita: 3000 l na 1 °dH – demineralizační kapacita: 200 l při vstupní tvrdosti vody 15 °dH – servisní klíč PRODEJ UKONČEN 2025	AVDK-200	7 968,00
-----	---	--	----------	----------

Číslo řádku ceníku 2026	Popis produktu		Objednáací kód	Doporučená koncová prodejní cena bez DPH
171		AVDK 500 – jednotková demineralizační kapacita: 15000 l na 1 °dH – demineralizační kapacita: 1000 l při vstupní tvrdosti vody 15 °dH Výbava: – konduktometr měří výstupní elektrické vodivosti – součástí balení je dosýpací trychtýř	AVDK-500	13 330,00
172		AVDK 500 DUO – jednotková demineralizační kapacita: 15000 l na 1 °dH – demineralizační kapacita: 1000 l při vstupní tvrdosti vody 15 °dH Výbava: – konduktometr měří vstupní a výstupní elektrické vodivosti – součástí balení je dosýpací trychtýř	AVDK-500DUO	14 398,00
173		AVDK 1000 Comfort – jednotková demineralizační kapacita: 15000 l na 1 °dH – demineralizační kapacita: 1000 l při vstupní tvrdosti vody 15 °dH Výbava: – konduktometr měří výstupní elektrickou vodivost – obtokový bypass, který umožňuje možnost míchání demineralizované vody s vodou surovou – součástí balení je dosýpací trychtýř	AVDK-1000C	15 759,00
174		AVDK 2300 Comfort – jednotková demineralizační kapacita: 34500 l na 1 °dH – demineralizační kapacita: 2300 l při vstupní tvrdosti vody 15 °dH Výbava: – konduktometr měří výstupní elektrickou vodivost – obtokový bypass, který umožňuje možnost míchání demineralizované vody s vodou surovou – součástí balení je dosýpací trychtýř	AVDK-2300C	26 013,00
175		D FILL 1500/01 – kapacita cca 100 l při tvrdosti vody 15°dH – vzorkovací kohout pro kontrolu vyčerpanosti demineralizační náplně – držák na stěnu – není určeno pro trvalé napojení na vodovodní řád	D FILL 1500/01	6 145,00
176		D FILL 1500/02 – kapacita cca 100 l při tvrdosti vody 15°dH – vzorkovací kohout pro kontrolu vyčerpanosti demineralizační náplně – držák na stěnu – potrubní oddělovač umožňující trvalé připojení k vodovodnímu řádu	D FILL 1500/02	9 548,00
177		D FILL 3000/01 – kapacita cca 200 l při tvrdosti vody 15°dH – vzorkovací kohout pro kontrolu vyčerpanosti demineralizační náplně – držák na stěnu – není určeno pro trvalé napojení na vodovodní řád	D FILL 3000/01	7 748,00
178		D FILL 3000/02 – kapacita cca 200 l při tvrdosti vody 15°dH – vzorkovací kohout pro kontrolu vyčerpanosti demineralizační náplně – držák na stěnu – potrubní oddělovač umožňující trvalé připojení k vodovodnímu řádu	D FILL 3000/02	10 664,00

Číslo řádku ceníku 2026	Popis produktu	Objednací kód	Doporučená koncová prodejní cena bez DPH
AVDK Permanent řada / 10 Demineralizační soustava řady 10 pro úpravu topné vody k permanentní instalaci. Splňuje ČSN 14868 Výbava: – filtr mechanických nečistot 3/4" – potrubní oddělovač – vodoměr 3/4" – demineralizační jednotka AVDK – vestavěný konduktometr – demineralizační kapacita dle typu demineralizační jednotky – prvonáplň – připojovací hadice 3/4" RF – dosýpací trychtýř (kód AVDKDS) – varianta nástěnný rám Z2 – varianta samonosný rám SR2 UPOZORNĚNÍ: Zařízení vyžaduje odborné spuštění úpravny vody do provozu. Uvedení do provozu není součástí ceny výrobku. Zařízení podléhá pravidelnému ročnímu servisu. Pravidelný servis není součástí ceny výrobku.			
179	 AVDK-C-P500/10 – soustava s demineralizační jednotkou AVDK 500 – jednotková demineralizační kapacita: 15 000 l na 1 °dH – demineralizační kapacita je 1 000 l při vstupní tvrdosti vody 15 °dH	AVDK-C-P500/10 Z 2 AVDK-C-P500/10 SR 2	38 669,00
180	AVDK-C-1000/10 – soustava s demineralizační jednotkou AVDK 1000 Comfort – jednotková demineralizační kapacita: 15 000 l na 1 °dH – demineralizační kapacita je 1 000 l při vstupní tvrdosti vody 15 °dH	AVDK-C-P1000/10 Z 2 AVDK-C-P1000/10 SR 2	39 737,00
181	AVDK-C-P2300/10 – soustava s demineralizační jednotkou AVDK 2300 Comfort – jednotková demineralizační kapacita: 34 500 l na 1 °dH – demineralizační kapacita je 2 300 l při vstupní tvrdosti vody 15 °dH	AVDK-C-P2300/10 Z 2 AVDK-C-P2300/10 SR 2	46 991,00
AVDK Permanent řada / 11 Demineralizační soustava řady 11 pro úpravu topné vody k permanentní instalaci. Splňuje ČSN 14868 Výbava: – filtr mechanických nečistot 3/4" – potrubní oddělovač – vodoměr 3/4" – demineralizační jednotka AVDK – vestavěný konduktometr – obtokový bypass – automatické doplňovací zařízení 3/4" – demineralizační kapacita dle typu demineralizační jednotky – prvonáplň – připojovací hadice 3/4" RF – dosýpací trychtýř (kód AVDKDS) – varianta nástěnný rám Z2 – varianta samonosný rám SR2 UPOZORNĚNÍ: Zařízení vyžaduje odborné spuštění úpravny vody do provozu. Uvedení do provozu není součástí ceny výrobku. Zařízení podléhá pravidelnému ročnímu servisu. Pravidelný servis není součástí ceny výrobku.			
182	AVDK-C-P500/11 – soustava s demineralizační jednotkou AVDK 500 – jednotková demineralizační kapacita: 15 000 l na 1 °dH – demineralizační kapacita je 1 000 l při vstupní tvrdosti vody 15 °dH	AVDK-C-P500/11 Z 2 AVDK-C-P500/11 SR 2	48 018,00

platnost ceníku od 01.07.2026

Číslo řádku ceníku 2026	Popis produktu		Objednací kód	Doporučená koncová prodejní cena bez DPH
183		AVDK-C-1000/11 – soustava s demineralizační jednotkou AVDK 1000 Comfort – jednotková demineralizační kapacita: 15 000 l na 1 °dH – demineralizační kapacita je 1 000 l při vstupní tvrdosti vody 15 °dH	AVDK-C-P1000/11 Z 2 AVDK-C-P1000/11 SR 2	49 086,00
184		AVDK-C-P2300/11 – sousatava s demineralizační jednotkou AVDK 2300 Comfort – jednotková demineralizační kapacita: 34 500 l na 1 °dH – demineralizační kapacita je 2 300 l při vstupní tvrdosti vody 15 °dH	AVDK-C-P2300/11 Z 2 AVDK-C-P2300/11 SR 2	56 340,00
AVDK Permanent řada / 12 Demineralizační soustava řady 12 pro úpravu topné vody k permanentní instalaci. Splňuje ČSN 14868 Výbava: – filtr mechanických nečistot 3/4" – potrubní oddělovač – impulsní vodoměr 3/4" – demineralizační jednotka AVDK – vestavěný konduktometr – obtokový bypass – dávkovací čerpadlo chemických přípravků – demineralizační kapacita dle typu demineralizační jednotky – prvonáplň – připojovací hadice 3/4"RF – dosýpací trychtýř (kód AVDKDS) – nádoba pro dávkování kapaliny – varianta nástěnný rám Z2 – varianta samonosný rám SR2 UPOZORNĚNÍ: Zařízení vyžaduje odborné spuštění úpravny vody do provozu. Uvedení do provozu není součástí ceny výrobku. Zařízení podléhá pravidelnému ročnímu servisu. Pravidelný servis není součástí ceny výrobku.				
185		AVDK-C-P500/12 – soustava s demineralizační jednotkou AVDK 500 – jednotková demineralizační kapacita: 15 000 l na 1 °dH – demineralizační kapacita je 1 000 l při vstupní tvrdosti vody 15 °dH	AVDK-C-P500/12 Z 2 AVDK-C-P500/12 SR 2	76 750,00
186		AVDK-C-1000/12 – soustava s demineralizační jednotkou AVDK 1000 Comfort – jednotková demineralizační kapacita: 15 000 l na 1 °dH – demineralizační kapacita je 1 000 l při vstupní tvrdosti vody 15 °dH	AVDK-C-P1000/12 Z 2 AVDK-C-P1000/12 SR 2	77 824,00
187		AVDK-C-P2300/12 – sousatava s demineralizační jednotkou AVDK 2300 Comfort – jednotková demineralizační kapacita: 34 500 l na 1 °dH – demineralizační kapacita je 2 300 l při vstupní tvrdosti vody 15 °dH	AVDK-C-P2300/12 Z 2 AVDK-C-P2300/12 SR 2	83 634,00

Číslo řádku ceníku 2026	Popis produktu		Objednací kód	Doporučená koncová prodejní cena bez DPH
	AVDK Permanent řada / 13 Demineralizační soustava řady 13 pro úpravu topné vody k permanentní instalaci. Splňuje ČSN 14868 Výbava: – filtr mechanických nečistot 3/4" – potrubní oddělovač – impulsní vodoměr 3/4" – demineralizační jednotka AVDK – vestavěný konduktometr – obtokový bypass – automatické doplňovací zařízení 3/4" – dávkovací čerpadlo chemických přípravků – demineralizační kapacita dle typu demineralizační jednotky – prvonáplň – připojovací hadice 3/4" RF – dosýpací trychtýř (kód AVDKDS) – nádoba pro dávkování kapaliny – varianta nástěnný rám Z2 – varianta samonosný rám SR2 UPOZORNĚNÍ: Zařízení vyžaduje odborné spuštění úpravny vody do provozu. Uvedení do provozu není součástí ceny výrobku. Zařízení podléhá pravidelnému ročnímu servisu. Pravidelný servis není součástí ceny výrobku.			
188		AVDK-C-P500/13 – soustava s demineralizační jednotkou AVDK 500 – jednotková demineralizační kapacita: 15 000 l na 1 °dH – demineralizační kapacita je 1 000 l při vstupní tvrdosti vody 15 °dH	AVDK-C-P500/13 Z 2 AVDK-C-P500/13 SR 2	78 315,00
189		AVDK-C-1000/13 – soustava s demineralizační jednotkou AVDK 1000 Comfort – jednotková demineralizační kapacita: 15 000 l na 1 °dH – demineralizační kapacita je 1 000 l při vstupní tvrdosti vody 15 °dH	AVDK-C-P1000/13 Z 2 AVDK-C-P1000/13 SR 2	79 383,00
190		AVDK-C-P2300/13 – soustava s demineralizační jednotkou AVDK 2300 Comfort – jednotková demineralizační kapacita: 34 500 l na 1 °dH – demineralizační kapacita je 2 300 l při vstupní tvrdosti vody 15 °dH	AVDK-C-P2300/13 Z 2 AVDK-C-P2300/13 SR 2	85 193,00
	AVDK Permanent řada / 20 Demineralizační soustava řady 20 pro úpravu topné vody k permanentní instalaci. Splňuje ČSN 14868 Výbava: – regulátor tlaku 3/4" – filtr mechanických nečistot 3/4" – potrubní oddělovač – vodoměr 3/4" – demineralizační jednotka AVDK – vestavěný konduktometr – demineralizační kapacita dle typu demineralizační jednotky – prvonáplň – připojovací hadice 3/4" RF – dosýpací trychtýř (kód AVDKDS) – varianta nástěnný rám Z2 – varianta samonosný rám SR2 UPOZORNĚNÍ: Zařízení vyžaduje odborné spuštění úpravny vody do provozu. Uvedení do provozu není součástí ceny výrobku. Zařízení podléhá pravidelnému ročnímu servisu. Pravidelný servis není součástí ceny výrobku.			
191		AVDK-C-P500/20 – soustava s demineralizační jednotkou AVDK 500 – jednotková demineralizační kapacita: 15 000 l na 1 °dH – demineralizační kapacita je 1 000 l při vstupní tvrdosti vody 15 °dH	AVDK-C-P500/20 Z 2 AVDK-C-P500/20 SR 2	42 534,00

platnost ceníku od 01.07.2026

Číslo řádku ceníku 2026	Popis produktu		Objednací kód	Doporučená koncová prodejní cena bez DPH
192		AVDK-C-1000/20 – soustava s demineralizační jednotkou AVDK 1000 Comfort – jednotková demineralizační kapacita: 15 000 l na 1 °dH – demineralizační kapacita je 1 000 l při vstupní tvrdosti vody 15 °dH	AVDK-C-P1000/20 Z 2 AVDK-C-P1000/20 SR 2	43 603,00
193		AVDK-C-P2300/20 – sousatava s demineralizační jednotkou AVDK 2300 Comfort – jednotková demineralizační kapacita: 34 500 l na 1 °dH – demineralizační kapacita je 2 300 l při vstupní tvrdosti vody 15 °dH	AVDK-C-P2300/20 Z 2 AVDK-C-P2300/20 SR 2	50 857,00
AVDK Permanent řada / 21 Demineralizační soustava řady 21 pro úpravu topné vody k permanentní instalaci. Splňuje ČSN 14868 Výbava: – regulátor tlaku 3/4" – filtr mechanických nečistot 3/4" – potrubní oddělovač – vodoměr 3/4" – demineralizační jednotka AVDK – obtokový bypass – vestavěný konduktometr – automatické doplňovací zařízení 3/4" – demineralizační kapacita dle typu demineralizační jednotky – prvonáplň – přípojovací hadice 3/4" RF – dosýpací trychtýř (kód AVDKDS) – varianta nástěnný rám Z2 – varianta samonosný rám SR2 UPOZORNĚNÍ: Zařízení vyžaduje odborné spuštění úpravny vody do provozu. Uvedení do provozu není součástí ceny výrobku. Zařízení podléhá pravidelnému ročnímu servisu. Pravidelný servis není součástí ceny výrobku.				
194		AVDK-C-P500/21 – soustava s demineralizační jednotkou AVDK 500 – jednotková demineralizační kapacita: 15 000 l na 1 °dH – demineralizační kapacita je 1 000 l při vstupní tvrdosti vody 15 °dH	AVDK-C-P500/21 Z 2 AVDK-C-P500/21 SR 2	51 883,00
195		AVDK-C-1000/21 – soustava s demineralizační jednotkou AVDK 1000 Comfort – jednotková demineralizační kapacita: 15 000 l na 1 °dH – demineralizační kapacita je 1 000 l při vstupní tvrdosti vody 15 °dH	AVDK-C-P1000/21 Z 2 AVDK-C-P1000/21 SR 2	52 952,00
196		AVDK-C-P2300/21 – sousatava s demineralizační jednotkou AVDK 2300 Comfort – jednotková demineralizační kapacita: 34 500 l na 1 °dH – demineralizační kapacita je 2 300 l při vstupní tvrdosti vody 15 °dH	AVDK-C-P2300/21 Z 2 AVDK-C-P2300/21 SR 2	60 204,00

Číslo řádku ceníku 2026	Popis produktu		Objednací kód	Doporučená koncová prodejní cena bez DPH
	AVDK Permanent řada / 22 Demineralizační soustava řady 22 pro úpravu topné vody k permanentní instalaci. Splňuje ČSN 14868 Výbava: – regulátor tlaku 3/4" – filtr mechanických nečistot 3/4" – potrubní oddělovač – impulsní vodoměr 3/4" – demineralizační jednotka AVDK – obtokový bypass – vestavěný konduktometr – dávkovací čerpadlo pro aplikaci chemických přípravků – demineralizační kapacita dle typu demineralizační jednotky – prvonáplň – připojovací hadice 3/4" RF – dosýpací trychtýř (kód AVDKDS) – nádoba pro dávkování kapaliny – varianta nástěnný rám Z2 – varianta samonosný rám SR2 UPOZORNĚNÍ: Zařízení vyžaduje odborné spuštění úpravny vody do provozu. Uvedení do provozu není součástí ceny výrobku. Zařízení podléhá pravidelnému ročnímu servisu. Pravidelný servis není součástí ceny výrobku.			
197		AVDK-C-P500/22 – soustava s demineralizační jednotkou AVDK 500 – jednotková demineralizační kapacita: 15 000 l na 1 °dH – demineralizační kapacita je 1 000 l při vstupní tvrdosti vody 15 °dH	AVDK-C-P500/22 Z 2 AVDK-C-P500/22 SR 2	79 061,00
198		AVDK-C-1000/22 – soustava s demineralizační jednotkou AVDK 1000 Comfort – jednotková demineralizační kapacita: 15 000 l na 1 °dH – demineralizační kapacita je 1 000 l při vstupní tvrdosti vody 15 °dH	AVDK-C-P1000/22 Z 2 AVDK-C-P1000/22 SR 2	80 129,00
199		AVDK-C-P2300/22 – soustava s demineralizační jednotkou AVDK 2300 Comfort – jednotková demineralizační kapacita: 34 500 l na 1 °dH – demineralizační kapacita je 2 300 l při vstupní tvrdosti vody 15 °dH	AVDK-C-P2300/22 Z 2 AVDK-C-P2300/22 SR 2	87 500,00
	AVDK Permanent řada / 23 Demineralizační soustava řady 23 pro úpravu topné vody k permanentní instalaci. Splňuje ČSN 14868 Výbava: – regulátor tlaku 3/4" – filtr mechanických nečistot 3/4" – potrubní oddělovač – impulsní vodoměr 3/4" – demineralizační jednotka AVDK – obtokový bypass – vestavěný konduktometr – automatické doplňovací zařízení 3/4" – dávkovací čerpadlo pro aplikaci chemických přípravků – demineralizační kapacita dle typu demineralizační jednotky – prvonáplň – připojovací hadice 3/4" RF – dosýpací trychtýř (kód AVDKDS) – nádoba pro dávkování kapaliny – varianta nástěnný rám Z2 – varianta samonosný rám SR2 UPOZORNĚNÍ: Zařízení vyžaduje odborné spuštění úpravny vody do provozu. Uvedení do provozu není součástí ceny výrobku. Zařízení podléhá pravidelnému ročnímu servisu. Pravidelný servis není součástí ceny výrobku.			
200		AVDK-C-P500/23 – soustava s demineralizační jednotkou AVDK 500 – jednotková demineralizační kapacita: 15 000 l na 1 °dH – demineralizační kapacita je 1 000 l při vstupní tvrdosti vody 15 °dH	AVDK-C-P500/23 Z 2 AVDK-C-P500/23 SR 2	80 620,00

Číslo řádku ceníku 2026	Popis produktu		Objednací kód	Doporučená koncová prodejní cena bez DPH
201		AVDK-C-1000/23 – soustava s demineralizační jednotkou AVDK 1000 Comfort – jednotková demineralizační kapacita: 15 000 l na 1 °dH – demineralizační kapacita je 1 000 l při vstupní tvrdosti vody 15 °dH	AVDK-C-P1000/23 Z 2 AVDK-C-P1000/23 SR 2	81 689,00
202		AVDK-C-P2300/23 – soustava s demineralizační jednotkou AVDK 2300 Comfort – jednotková demineralizační kapacita: 34 500 l na 1 °dH – demineralizační kapacita je 2 300 l při vstupní tvrdosti vody 15 °dH	AVDK-C-P2300/23 Z 2 AVDK-C-P2300/23 SR 2	89 058,00

Analýzy, rozborý

203	Základní analýza provozní vody	Základní analýza vody (pro technické účely): – pH – vodivost – tvrdost vody – TDS (celkové rozpuštěné látky) – anorganické parametry – korozní indexy	AV/A.01	947,00
204	Plná analýza provozní vody	Plná analýza vody (pro technické účely) – pH – vodivost – tvrdost vody – TDS (celkové rozpuštěné látky) – TSS (celkové nerozpuštěné látky) – anorganické parametry – korozní indexy – podíl ostatních látek – přítomnost aerobních bakterií	AV/A.02	3 833,00
205	Základní analýza bakterií A	Identifikace přítomnosti aerobních bakterií ve vodě/kapalině	AV/A.03	426,00
206	Sada analýz I	Sada analýz I zahrnuje soubor dvou analýz pro uzavřený vodní okruh: – 1x základní analýza vody – 1x plná analýza vody	AV/A.04	4 149,00
207	Sada analýz II	Sada analýz II zahrnuje soubor tří analýz pro uzavřený vodní okruh: – 2x základní analýza vody – 1x plná analýza vody	AV/A.05	4 466,00
208	Sada analýz III	Sada analýz III zahrnuje soubor dvou analýz pro otevřený vodní okruh: – 1 x základní analýza vody – 1 x plná analýza vody	AV/A.06	4 149,00
209	Sada analýz IV	Sada analýz IV - Soubor 3 analýz pro otevřený vodní okruh (2 x základní analýza vody, 1 x plná analýza kapaliny).	AV/A.07	4 466,00
210	Základní analýza nemrznoucí kapaliny	Základní analýza parametrů nemrznoucí teplotnosné kapaliny pro topné/chladicí systémy: – pH – vodivost – TDS (celkové rozpuštěné látky) – TSS (celkové nerozpuštěné látky) – anorganické parametry – zámrazná teplota – přítomnost aerobních bakterií	AV/A.08	1 047,00
211	Analýza solární kapaliny	Základní analýza teplotnosné solární kapaliny: – pH – vodivost – TDS (celkové rozpuštěné látky) – TSS (celkové nerozpuštěné látky) – anorganické parametry – zámrazná teplota	AV/A.09	947,00

Číslo řádku ceníku 2026	Popis produktu		Objednáací kód	Doporučená koncová prodejní cena bez DPH
212	Plná analýza nemrznoucí kapaliny	Plná analýza parametrů nemrznoucí teplotnosné kapaliny pro topné/chladicí systémy: – pH – vodivost – TDS (celkové rozpuštěné látky) – TSS (celkové nerozpuštěné látky) – anorganické parametry – zámrzná teplota – přítomnost aerobních bakterií – podíl ostatních látek	AV/A.10	4 339,00
213	Korozivnost teplotnosné kapaliny	Stanovení korozního vlivu teplotnosné kapaliny na kovy dle ASTM 1384.	AV/A.11	24 877,00
214	Složení glykolových kapalin	Složení teplotnosné kapaliny na bázi glykolů (% podíl MPG, MEG, glycerin).	AV/A.12	5 349,00
215	Krácený rozbor spotřební vody	Analýza vody dle vyhlášky č. 252/2004 Sb. pro kvalitu pitné vody (krácený rozsah), vč. tvrdosti vody a přítomnosti bakterií. Měření pH, konduktivita, zákal, barva, senzoričké vlastnosti, celková tvrdost, dusičnany, dusitany, amoniak a amonné ionty, CHSK-Mn, železo, mangan, vápník, hořčík, mikrobiologické ukazatele	AV/A.13	2 107,00
216	Plný rozbor spotřební vody	Analýza vody dle vyhlášky č. 252/2004 Sb. pro kvalitu pitné vody (plný rozsah), vč. tvrdosti vody a přítomnosti bakterií. Měření veškerých parametrů dle kráceného rozboru + mikroskopický obraz – abioseston, počet organismů, živé organismy, anorganické parametry (např: chloridy, sírany, kyanidy, celkový organický uhlík), souhrnný přehled - celkových kovů, halogenovaných těkavých organických sloučenin, polycyklických aromatických uhlovodíků a skupinu cyklických uhlovodíků, rozbor obsahuje 70 analytů	AV/A.14	9 361,00
217	Krácený rozbor spotřební vody - kolaudace	Analýza vody dle vyhlášky č. 252/2004 Sb. pro kvalitu pitné vody pro účely kolaudace (krácený rozsah), vč. tvrdosti vody a přítomnosti bakterií.	AV/A.15	2 813,00
218	Plný rozbor spotřební vody - kolaudace	Analýza vody dle vyhlášky č. 252/2004 Sb. pro kvalitu pitné vody pro účely kolaudace (plný rozsah), vč. tvrdosti vody a přítomnosti bakterií.	AV/A.16	10 067,00
219	Analýza bakterií ve spotřební vodě	Analýza bakterií ve spotřební vodě.	AV/A.17	875,00
220	Analýza pesticidů	Analýza množství pesticidů ve spotřební vodě.	AV/A.18	4 555,00
221	Základní rozbor spotřební vody	Základní analýza vody: – pH – vodivost – tvrdost vody – TDS (celkové rozpuštěné látky) – anorganické parametry – korozní indexy	AV/A.19	1 105,00
222	Analýza železo/mangan	Rozbor přítomnost železa a manganu ve spotřební vodě.	AV/A.20	630,00
223	Analýza radon	Rozbor přítomnosti radonu ve spotřební vodě.	AV/A.21	1 747,00
224	Analýza korozní smyčky	Stanovení korozních úbytků materiálů v technologických systémech.	AV/A.22	8 881,00

Pozn.:

Standardní doba zpracování analýzy je 10 pracovních dnů od data doručení na provozovnu AV EQUEN (Brno, Jihlava, Praha)

Příplatek 100 % ze základní ceny za zpracování analýzy do 5 pracovních dnů od data doručení na provozovnu AV EQUEN (Brno, Jihlava, Praha).

Pozn.:

Ceny jsou uvedené bez DPH

Ceny neobsahují náklady na dopravu.

Testery a testovací sady

225		Tester bakterií A Tester aerobních bakterií a kvasinek v podlahovém topení (pro 1 měření).	BAKT-TEST/A	424,00
-----	---	--	-------------	--------

Číslo řádku ceníku 2026	Popis produktu		Objednávací kód	Doporučená koncová prodejní cena bez DPH
226		Testovací sada AVS 100 Multipack tester koncentrace inhibitoru řady 100, sada pro 50 měření.	AVS100	2 551,00
227		AVP 2000 Elektronický pH metr AVP 2000 s teplotní kompenzací, rozsah měření pH 0–14. – kalibrační roztok pH7 – kalibrační roztok pH10 – udržovací roztok KCl	AVP2000	2 180,00
228		AVK 2000 Elektronický konduktometr AVK 2000 s teplotní kompenzací, rozsah 0–1999 µS/cm, citlivost 1 µS – Kalibrační roztok s vodivostí 1413 µS/cm	AVK2000	2 184,00
229		AVM 8200 Přenosný měřicí přístroj pro měření pH, konduktivity, TDS, salinity a teploty. – pH/konduktivita/teplota – elektroda 3v1 – kalibrační roztok pH7 – kalibrační roztok pH10 – udržovací roztok KCl – kalibrační roztok s vodivostí 1413 µS/cm (TDS 940 ppm) – kalibrační roztok s vodivostí 12,880 µS/cm	AVM8200	4 959,00
230		CTC 2000 tester Testovací sada na měření tvrdosti vody. Sada obsahuje: – 2 ks testovacích zkumavek s víčkem – reagenty: T1, T2, T3	CTC2000	618,00
231		pH Quick test Sada testovacích proužků pro měření pH Obsah balení: – 25 ks testovacích proužků pro měření pH – barevná škála pro určení hodnoty pH vody	PHTEST	316,00
232		dH Quick test Sada testovacích proužků pro měření tvrdosti vody Obsah balení: – 25 ks testovacích proužků pro měření tvrdosti vody – barevná škála pro určení hodnoty tvrdosti vody	DHTEST	1 194,00
233		Cl Quick test Sada testovacích proužků pro měření Chloridů (40kusů). Obsah balení: – 40 ks testovacích proužků pro měření chloridů ve vodě – barevná škála pro určení hodnoty chloridů	CLTEST	2 630,00
234		DRP2000 Digitální refraktometr pro měření bodu tuhnutí teplotnosných kapalin (EG, PG, % EG, % PG).	DRP2000	8 742,00
235		Turbidity tube Odměrný tubus pro měření znečištění vody. Obsah balení: – 1ks plastový odměrný tubus – 1ks bílá kartička s terčíkem	T2000	220,00

Číslo řádku ceníku 2026	Popis produktu		Objednávací kód	Doporučená koncová prodejní cena bez DPH
236		Tester Q 25 Základní sada na měření parametrů vody. Obsah balení: – odměrný tubus T2000 – pH QUICK test (25 testovacích proužků) – dH QUICK test (25 testovacích proužků)	Q25	1 418,00
237		AVS 2019 B (Basic) – Testovací sada na měření provozních parametrů provozní topné vody. Obsahuje: – konduktometr AVK 2000 – tubus na znečištění vody T2000 – pH Quick test (25 ks) – dH Quick test (25 ks)	AVS2019B	5 095,00
238		AVS 2019 I (Inhibitor) – Testovací sada na měření provozních parametrů provozní topné vody. Obsahuje: – konduktometr AVK 2000 – tester koncentrace inhibitoru AVS 100 (50 měření) – tubus na znečištění vody T2000 – pH Quick test (25 ks) – dH Quick test (25 ks)	AVS2019I	6 637,00
239		AVS 2019 CL (Chloridy) – Testovací sada na měření provozních parametrů provozní topné vody. Obsahuje: – konduktometr AVK 2000 – tubus na znečištění vody T2000 – sadu na koncentraci chloridů AVS CL – pH Quick test (25 ks) – dH Quick test (25 ks)	AVS2019CL	8 736,00
240		AVS 2019 K (Koncentrace) – Testovací sada na měření provozních parametrů provozní topné vody. Obsahuje: – konduktometr AVK 2000 – tester koncentrace inhibitoru AVS 100 (50 měření) – tubus na znečištění vody T2000 – sadu na koncentraci chloridů AVS CL – pH Quick test (25 ks) – dH Quick test (25 ks)	AVS2019K	10 780,00
241		AVS 2020 B (Basic) – Testovací sada na měření provozních parametrů provozní topné vody. Obsahuje: – konduktometr AVK 2000 – pH metr AVP 2000 – sadu na tvrdost vody CTC 2000 – tubus na znečištění vody T2000 – pH Quick test (25 ks) – dH Quick test (25 ks)	AVS2020B	6 710,00
242		AVS 2020 I (Inhibitor) – Testovací sada na měření provozních parametrů provozní topné vody. Obsahuje: – konduktometr AVK 2000 – pH metr AVP 2000 – sadu na tvrdost vody CTC 2000 – tester koncentrace inhibitoru AVS 100 (50 měření) – tubus na znečištění vody T2000 – pH Quick test (25 ks) – dH Quick test (25 ks)	AVS2020I	9 209,00
243		AVS 2020 CL (Chloridy) – Testovací sada na měření provozních parametrů provozní topné vody. Obsahuje: – konduktometr AVK 2000 – pH metr AVP 2000 – sadu na tvrdost vody CTC 2000 – tubus na znečištění vody T2000 – sadu na koncentraci chloridů AVS CL – pH Quick test (25 ks) – dH Quick test (25 ks)	AVS2020CL	10 786,00

Číslo řádku ceníku 2026	Popis produktu		Objednávací kód	Doporučená koncová prodejní cena bez DPH
244		AVS 2020 K (Koncentrace celkem) – Testovací sada na měření provozních parametrů provozní topné vody. Obsahuje: – konduktometr AVK 2000 – pH metr AVP 2000 – sadu na tvrdost vody CTC 2000 – tester koncentrace inhibitoru AVS 100 (50 měření) – tubus na znečištění vody T2000 – sadu na koncentraci chloridů AVS CL – pH Quick test (25 ks) – dH Quick test (25 ks)	AVS2020K	12 873,00
245		AVS 2020 P (Profi) – Testovací sada na měření provozních parametrů provozní topné vody. Obsahuje: – konduktometr AVK 2000 – pH metr AVP 2000 – sadu na tvrdost vody CTC 2000 – tester koncentrace inhibitoru AVS 100 (50 měření) – tubus na znečištění vody T2000 – sadu na koncentraci chloridů AVS CL – pH Quick test (25 ks) – dH Quick test (25 ks) – sadu na měření rozpuštěného kyslíku AVS O2	AVS2020P	20 281,00
246		AVS 2020 PX (Profi expert) – Testovací sada na měření provozních parametrů provozní topné vody. Obsahuje: – konduktometr AVK 2000 – pH metr AVP 2000 – sadu na tvrdost vody CTC 2000 – tester koncentrace inhibitoru AVS 100 (50 měření) – tubus na znečištění vody T2000 – sadu na koncentraci chloridů AVS CL – pH Quick test (25 ks) – dH Quick test (25 ks) – sadu na měření rozpuštěného kyslíku AVS O2 – digitální refraktometr DRP 2000	AVS2020PX	26 855,00
247		Testovací sada AVS-CL Sada na měření množství chloridů, rozsah měření 1–60 mg/l. Použití na cca 90 měření Obsah balení: – 2ks reagentie Cl-1 – 1ks reagentie Cl-2 – 2ks odměrná nádoba skleněná se šroubovacím víčkem – 1ks černý plastový podstavec – 1 ks barevná porovnávací stupnice – 1ks plastová injekční stříkačka (5mL)	AVSCL	4 625,00
248		Testovací sada AVS-O2 Sada na měření množství rozpuštěného kyslíku, rozsah měření 0.2–10.0 mg/l. Použití na cca 100 měření Obsah balení: – 1ks reagentie SA 10-1 – 1ks reagentie SA 10-2 – 1ks reagentie SA 10-3 – 1ks reagentie SA 10-4 – 1ks reagentie SA 10-TL – 1ks kyslíková reakční nádoba skleněná (+3ks skleněných kuliček) – 1 ks plastová odměrná zkumavka – 1 ks plastová titrační stříkačka 0-10mg/L O2 – 2ks titrační špička na stříkačku	AVSO2	7 531,00
249		Prezentace působení inhibitoru ve vodě versus kov Základní tester korozních vlastností neupravené napouštěcí vody. „Ukázka“ korozní ochrany dle ČSN EN 14 868, v topných a chladicích systémech (voda upravená demineralizací, inhibitorem koroze a biocidním přípravkem)	SIMULINH	190,00

Služby

Číslo řádku ceníku 2026	Popis produktu		Objednací kód	Doporučená koncová prodejní cena bez DPH
250	Servis testovacích přístrojů	Servis testovacích přístrojů konduktometr nebo pH metr, kalibrace přístroje. Cena je za servis/kalibraci jednoho přístroje	AV/C.01	1 666,00
251	Doprava	Dopravné a jízdné pro pracovníky servisu	AV/C.02	15,00
252	Servisní práce	Montážní a servisní práce - montáž a instalace zařízení nebo úpraven vody - opravy zařízení - servisní činnosti nad rámec ročního servisu - plnění systému teplonosnou kapalinou - plnění systému upravenou vodou - čištění systémů / zařízení	AV/C.03	1 050,00
253	Dopravné Zona I	Dopravné pro provedení servisu v rozsahu pravidelného servisu nebo uvedení do provozu úpravny vody Zona I (do 50 km od servisního střediska, pro servisního technika)	AV/C.04	631,00
254	Dopravné Zona II	Dopravné pro provedení servisu v rozsahu pravidelného servisu nebo uvedení do provozu úpravny vody Zona II (50-100 km od servisního střediska, pro servisního technika)	AV/C.05	912,00
255	Dopravné Zona III	Dopravné pro provedení servisu v rozsahu pravidelného servisu nebo uvedení do provozu úpravny vody Zona III (nad 100 km od servisního střediska, pro servisního technika)	AV/C.06	1 190,00
256	Uvedení do provozu	Uvedení do provozu permanentní úpravny vody - uvedení do provozu, zaškolení obsluhy – permanentní demineralizační úpravna vody typ AVDK – soustava na úpravnu spotřební vody (Naturalis, Antarktis, Raindrops)	AV/C.07	2 022,00
257	Roční servis AVDK	Roční servis permanentní úpravny vody řady AVDK Permanent	AV/C.08	1 849,00
258	Roční servis Antarktis	Roční servis permanentní úpravny vody řady Antarktis	AV/C.09	1 330,00
259	Roční servis Raindrops	Roční servis filtrační sady řady Raindrops	AV/C.10	1 652,00
260	Roční servis Naturalis	Roční servis permanentní úpravny vody řady Naturalis	AV/C.11	1 652,00
261	Roční servis filtru Ultima	Roční servis mechanického magnetického filtru Ultima RDx.x	AV/C.12	2 268,00
262	Projektová dokumentace topný systém I	Projekt na čištění a stabilizaci maloobjemového topného systému - stanovení přípravek a množství, simulace průběhu realizace. Při realizaci projektu bude cena projektu odečtena od hodnoty realizace opatření – odběr vzorku vody pro provedení rozborů – inspekční prohlídka objektu – zpracování projektové dokumentace úpravny vody	AV/C.13	4 036,00
263	Projektová dokumentace úprava pitné vody	Zpracování projektové dokumentace pro úpravu pitné vody. Při realizaci projektu bude cena projektu odečtena od hodnoty realizace opatření. – odběr vzorku vody – inspekční prohlídka objektu – zpracování projektové dokumentace úpravny vody	AV/C.14	3 751,00
264	Projektová dokumentace úprava dešťové vody	Zpracování projektové dokumentace pro úpravu dešťové vody. Při realizaci projektu bude cena projektu odečtena od hodnoty realizace opatření – odběr vzorku vody pro provedení rozborů – inspekční prohlídka objektu – zpracování projektové dokumentace úpravny vody	AV/C.15	5 152,00
265	Projektová dokumentace úprava vody ze studny / vrtu	Zpracování projektové dokumentace pro úpravu vody ze studny a vrtů. Při realizaci projektu bude cena projektu odečtena od hodnoty realizace opatření – odběr vzorku vody – inspekční prohlídka objektu – zpracování projektové dokumentace úpravny vody	AV/C.16	6 551,00
266	Projektová dokumentace topný systém II	Projekt na čištění a stabilizaci velkoobjemového topného systému - stanovení přípravek a množství, simulace průběhu realizace – odběr vzorku vody pro provedení rozborů – inspekční prohlídka objektu – zpracování projektové dokumentace úpravny vody	AV/C.17	12 106,00
267	Konzultace, poradenství	Odborná konzultační a poradenská činnost: – technický dozor – konzultace a poradenství – odborné speciální úkony (1872 Kč / hod)	AV/C.18	2 732,00
268	Vstupní diagnostika systému	Vstupní diagnostika a prohlídka systému, neobsahuje dopravu pro servisního technika	AV/C.19	1 666,00
269	Zápůjčka čisticí jednotky pro domácí topné systémy	Mobilní čisticí jednotka pro domácí topné systémy, zásobník 30 litrů, tlak 1,5 bar, rychlost 5 400 l/hod, reversní chod. Základní sazba: standardní pronájem na 5 kal. dnů. Další započatý týden se účtuje plnou sazbou pronájmu. Při půjčení kauce ve výši 20 tis. Kč, po vrácení a kontrole se vrátí kauce. Cena neobsahuje náklady na dopravu.	AV/C.20	3 151,00

Číslo řádku ceníku 2026	Popis produktu		Objednací kód	Doporučená koncová prodejní cena bez DPH
270	Zápůjčka vysokotlakého zařízení VM3	Mobilní čistící jednotka, nerezový materiál s odolností proti chemickým přípravkům a mechanickým nečistotám, zásobník 20 litrů, tlak max. 3 bar. Základní sazba: standardní pronájem na 5 kal. dnů. Další započatý týden se účtuje plnou sazbou pronájmu. Při půjčení kauce ve výši 20 tis. Kč, po vrácení a kontrole se vrátí kauce. Cena neobsahuje náklady na dopravu.	AV/C.21	16 787,00
271	Zápůjčka vysokotlakého zařízení VM6	Mobilní čistící jednotka, nerezový materiál s odolností proti chemickým přípravkům a mechanickým nečistotám, zásobník 20 litrů, tlak max. 6 bar. Základní sazba: standardní pronájem na 5 kal. dnů. Další započatý týden se účtuje plnou sazbou pronájmu. Při půjčení kauce ve výši 20 tis. Kč, po vrácení a kontrole se vrátí kauce. Cena neobsahuje náklady na dopravu.	AV/C.23	16 787,00
272	Zápůjčka přenosné demineralizační jednotky AVDK 500 DUO	Zapůjčení přenosné demineralizační jednotky AVDK 500 DUO. Základní sazba: standardní pronájem na 5 kal. dnů. Další započatý týden se účtuje plnou sazbou pronájmu. Při půjčení kauce ve výši 15 tis. Kč, po vrácení a kontrole se vrátí kauce. Cena neobsahuje náklady na dopravu. Zápůjčka neobsahuje demineralizační náplň.	AV/C.25	4 061,00
273	Zápůjčka přenosné demineralizační jednotky AVDK 1000	Zapůjčení přenosné demineralizační jednotky AVDK 1000. Základní sazba: standardní pronájem na 5 kal. dnů. Další započatý týden se účtuje plnou sazbou pronájmu. Při půjčení kauce ve výši 15 tis. Kč, po vrácení a kontrole se vrátí kauce. Cena neobsahuje náklady na dopravu. Zápůjčka neobsahuje demineralizační náplň.	AV/C.26	4 061,00
274	Zápůjčka plnicího zařízení teplotosných glykolových kapalin	Zápůjčka plnicí technologie pro aplikaci glykolových kapalin do systému a) vzdálenost max. 50 metrů od přípojného bodu b) převýšení čerpání do max. 20 metrů c) zajištění přístupu k elektřině 380 V ve vzdálenosti max. 50 m pro zapojení čerpadla d) přípojovací bod o velikosti 5/4" s vnějším závitem. Neobsahuje dopravu a zaškolení obsluhy	AV/C.27	2 311,00
275	Zápůjčka filtrační sady pro malo a středně objemové topné systémy připojení 1" (3/4")	Zápůjčka filtrační sady magnetického filtru a mechanického filtru pro maloobjemové a středněobjemové systémy, připojení 1" (3/4)", průtok 5,5 m ³ /hod, výměnná filtrační vložka. Základní sazba standardní pronájem na 7 kal. dnů. Další započatý týden se účtuje plnou sazbou pronájmu. Při půjčení kauce ve výši 15 tis. Kč, po vrácení a kontrole se vrátí kauce. Cena neobsahuje náklady na dopravu, neobsahuje filtrační vložky.	AV/C.28	6 932,00
276	Zápůjčka filtrační sady pro velkoobjemové topné systémy připojení DN50 / 65 / 80	Zápůjčka filtrační sady magnetického filtru a mechanického filtru pro velkoobjemové systémy, připojení DN50 / 65 / 80, průtok 30 m ³ /hod, výměnná filtrační vložka. Základní sazba standardní pronájem na 7 kal. dnů. Další započatý týden se účtuje plnou sazbou pronájmu. Při půjčení kauce ve výši 25 tis. Kč, po vrácení a kontrole se vrátí kauce. Cena neobsahuje náklady na dopravu, neobsahuje filtrační vložky.	AV/C.29	16 788,00
277	Likvidace kapalin	Likvidace provozních kapalin (teplotosné kapaliny, provozní voda): a) analýza provozní kapaliny b) likvidace kapaliny c) certifikát o ekologické likvidaci kapaliny Cena bude upřesněna dle výsledků rozborů kapaliny. Cena neobsahuje náklady na dopravu.	AV/C.30	17,00
278	Likvidace demi náplně I	Likvidace použité demineralizační náplně AVDK 500/1000 NP, 10 litrů	AV/C.31	119,00
279	Likvidace demi náplně II	Likvidace použité demineralizační náplně AVDK 500/1000 NP, dodáno v sudu 30 litrů	AV/C.32	315,00
280	Odvoz demi náplně pro likvidaci	Odvoz použité demineralizační náplně AVDK 500/1000 NP, 3 x 30 litrů, 1/2 paleta	AV/C.33	924,00
281	Čas na cestě	Cena za hodinu času na cestě	AV/C.38	351,00
282	Úprava hlavy AVDK na AVDK Duo	Přeprogramování hlavy demineralizační jednotky AVDK 500 na hlavu AVDK 500 Duo	AV/C.39	2 973,00
283	Čištění sudu (SUDMIX)	Čištění a dezinfekce sudu SUDMIX	AV/C.40	310,00
284	Čištění a dezinfekce IBC kontejneru	Čištění a dezinfekce IBC kontejneru/ sud 200l	AV/C.35	1 157,00
285	Montážní a spojovací materiál	Montážní a spojovací materiál	AV/C.36	x

Číslo řádku ceníku 2026	Popis produktu		Objednací kód	Doporučená koncová prodejní cena bez DPH
286	Vedlejší rozpočtové náklady	Vedlejší rozpočtové náklady	AV/C.37	x
287	Zápůjčka filtrační stanice	Zápůjčka filtrační stanice SG1 - Základní sazba: standardní pronájem na 4 týdny. Kratší doba zapůjčení je účtována poměrnou částí ceny. Při půjčení kauce ve výši 9.940,- Kč, po vrácení a kontrole se vrátí kauce. Cena neobsahuje náklady na dopravu a náklady na čištění výrobku.	AV/C.42	5 156,00
288	Zápůjčka VM3 - motorová část	Vysokotlaká čisticí jednotka VM3 - motorová část, tlak max. 3 bar	SE/VM3/M	10 894,00
289	Zápůjčka VM6 - motorová část	Vysokotlaká čisticí jednotka VM6 - motorová část, tlak max. 6 bar	SE/VM6/M	10 894,00
290	Zápůjčka VM - část nádoba	Vysokotlaká čisticí jednotka VM - část nádoba, zásobník 20 l, filtr NW25	SE/VM/N	5 706,00

Pozn.:

Standardní doba služby AV/C.07 - Uvedení do provozu je 7 pracovních dnů od data objednání.

Příplatek 50 % ze základní ceny za Uvedení do provozu do 2 pracovních dnů od data objednání.

Náhradní díly a spotřební materiál

291		AVDK 200 NP Náhradní náplň pro jednotku AVDK 200. Cena neobsahuje poplatek za přepravu a ekologickou likvidaci použité demineralizační náplně. Objem náplně 2 x 0,5 l. Splňuje ČSN 14868	AVDKNP200	1 313,00
292		AVDK 500/1000 NP Náhradní náplň pro jednotku AVDK 500 a AVDK 1000. Cena neobsahuje poplatek za přepravu a ekologickou likvidaci použité demineralizační náplně. Objem náplně 10 l. Splňuje ČSN 14868	AVDKNP1000	3 358,00
293		AVDK 2300 NP Náhradní náplň pro jednotku AVDK 2300. Cena neobsahuje poplatek za přepravu a ekologickou likvidaci použité demineralizační náplně. Objem náplně 25 l. Splňuje ČSN 14868	AVDKNP2300	8 279,00
294		Nádoba o objemu 30 l na vyčerpanou demí náplň Objem vystačí na 2 náplně AVDKNP1000. Upozornění: může se jednat o již použitý, avšak odborně vyčištěný sud.	SUDMIX	914,00
295		Sada náhradních náplní AVDK NP 500/1000 Sada 2 ks náhradních náplní AVDKNP500/1000 NP pro jednotku AVDK 500 a AVDK 1000, nádoba na vyčerpanou náplň 30 litrů. Splňuje ČSN 14868. Cena obsahuje poplatek za ekologickou likvidaci použité demineralizační náplně. Cena neobsahuje náklady na přepravu použité demineralizační náplně pro likvidaci. V případě vrácení sudu s použitou náplní a zakoupením nové sady bude cena nové sady ponížena o 10% ze základní ceny.	ULT/I-P.06	7 630,00
296		Náhradní náplň pro jednotku D FILL 1500 Cena neobsahuje poplatek za přepravu a ekologickou likvidaci použité demineralizační náplně. Objem náplně 0,5 l Splňuje ČSN 14868	DFILL1500NP	657,00
297		Náhradní náplň pro jednotku D FILL 3000 Cena neobsahuje poplatek za přepravu a ekologickou likvidaci použité demineralizační náplně. Objem náplně 2 x 0,5 l Splňuje ČSN 14868	DFILL3000NP	1 313,00

Číslo řádku ceníku 2026	Popis produktu		Objednací kód	Doporučená koncová prodejní cena bez DPH
298		Náhradní nádoba 7x24 pro demineralizační jednotky řady AVDK 500/1000	AVDKNN7x24	3 020,00
299		Náhradní nádoba 8x35 pro demineralizační jednotky řady AVDK 2300	AVDKNN8x35	3 967,00
300		AVDK EC Konduktometr Konduktometr pro jednotky řady AVDK	ECKON	2 337,00
301		AVDK 500/1000 Vnitřní středová trubka + spodní sítko 22"	AVDK/4019	611,00
302		AVDK 2300 Vnitřní středová trubka + spodní sítko 22"	ULT/I-ND.11	740,00
303		Demineralizační hlava AVDK 500	ULT/I-ND.08	8 272,00
304		Demineralizační hlava AVDK 1000/2300	ULT/I-ND.09	10 219,00
305		Demineralizační hlava AVDK 500 DUO Speciální oboustranná demineralizační hlava pro on-line demineralizaci topné vody během provozu systému.	ULT/I-ND.10	8 754,00
306		Výstupní sada s vestavěným konduktometrem pro AVDK 200	ULT/I-ND.12	5 952,00
307		Náhradní náplň do neutralizátoru kondenzátu	ULT/G-ND.12	556,00
308		Náhradní činidlo T1 pro sadu CTC 2000.	T1-2000	224,00
309		Náhradní činidlo T2 pro sadu CTC 2000.	T2-2000	224,00
310		Náhradní činidlo T3 pro sadu CTC 2000.	T3-2000	224,00
311		Kalibrační roztok s vodivostí 1413 µS/cm pro kalibraci konduktometru AVK 2000.	KR1413	230,00




Číslo řádku ceníku 2026	Popis produktu		Objednávací kód	Doporučená koncová prodejní cena bez DPH
312		Kalibrační roztok pH 10 pro kalibraci pH metru AVP 2000.	KRPH10	230,00
313		Kalibrační roztok pH 7 pro kalibraci pH metru AVP 2000.	KRPH7	230,00
314		Udržovací roztok KCl pro pH metr AVP 2000.	SS-52	230,00
315		Sonda pro pH metr AVP 2000.	S-AVP2000	2 100,00
316		Sonda pro konduktometr AVK 2000.	S-AVK2000	2 100,00
317		Sada náhradních náplní do sady (AVS CL) na měření množství chloridů, rozsah měření 1-60 mg/l. Obsah balení: 2ks reagentie CL-1, 1ks reagentie CL-2	CL-NP	3 618,00
318		Sada korozních kuponů pro korozní smyčku KS DN 65, 12 ks	KK/KS65	7 556,00
319		Filtrační vložka pro MB1 – jemnost 100 µm	MB1/FV100	596,00
320		Filtrační vložka pro MB1 – jemnost 200 µm	MB1/FV200	577,00
321		Filtrační vložka pro MB1 – jemnost 500 µm	MB1/FV500	558,00
322		Filtrační vložka pro MG1 Vario – jemnost 100 µm	MG1V/FV100	594,00
323		Filtrační vložka pro MG1 Vario – jemnost 800 µm	MG1V/FV800	577,00
324		Filtrační vložka pro MG1 – jemnost 100 µm	MG1/FV100	594,00
325		Filtrační vložka pro MG1 – jemnost 800 µm	MG1/FV800	577,00

Číslo řádku ceníku 2026	Popis produktu		Objednací kód	Doporučená koncová prodejní cena bez DPH
326		Filtrovací vložka krátká pro filtry Ultima E – jemnost 200 µm	FV-K/200	609,00
327		Filtrovací vložka dlouhá pro filtry Ultima E a Ultima RS – jemnost 100 µm	FV-D/100	623,00
328		Filtrovací vložka pro SC1 – jemnost 100 µm	SC1/FV100	657,00
329		Filtrovací vložka pro SC1 – jemnost 300 µm	SC1/FV300	651,00
330		Filtrovací vložka pro SC1 – jemnost 800 µm	SC1/FV800	643,00
331		Filtrovací vložka pro MB100 – jemnost 100 µm	ULT/G-P.17	617,00
332		Filtrovací vložka pro MB100 – jemnost 500 µm	ULT/G-P.18	617,00
333		Filtrovací vložka pro MG2 – jemnost 100 µm	ULT/G-P.19	558,00
334		Filtrovací vložka pro MG2 – jemnost 800 µm	ULT/G-P.20	540,00
335		Filtrovací vložka pro Ultima 128 – jemnost 200 µm	ULT/G-P.21	558,00
336		Filtrovací vložka pro SP-M 1 – jemnost 100 µm	SPM/FV100	371,00
337		Filtrovací vložka pro R-MAG 5/4" – jemnost 100 µm	FV/RMAG54/100	1 133,00
338		Filtrovací vložka pro R-MAG 5/4" – jemnost 300 µm	FV/RMAG54/300	1 104,00
339		Filtrovací vložka pro R-MAG 1" – jemnost 100 µm	FV/RMAG1/100	1 072,00

Číslo řádku ceníku 2026	Popis produktu		Objednáací kód	Doporučená koncová prodejní cena bez DPH
340		Filtrovací vložka pro R-MAG 1" – jemnost 300 µm	FV/RMAG1/300	1 090,00
341		Filtrovací vložka pro R-MAG 6/4"-2" – jemnost 100 µm	FV/RMAG64/100	1 133,00
342		Filtrovací vložka pro R-MAG 6/4" – 2" – jemnost 300 µm	FV/RMAG64/300	1 195,00
343		Filtrovací vložka pro R-MAG 6/4" - 2" – jemnost 800 µm	FV/RMAG64/800	1 133,00
344		Filtrovací vložka pro R-MAG 2"1/2 –4" – jemnost 100 µm	FV/RMAG4/100	3 121,00
345		Filtrovací vložka pro R-MAG 2"1/2 –4" – jemnost 300 µm	FV/RMAG4/300	3 405,00
346		Filtrovací vložka pro filtr Ultima RD4, RD4.1, 5/4 - 2" – jemnost 100 µm – rozmě 40 x 142 mm	ULT/G-P.22	1 061,00
347		Sada filtračních vložek pro filtr RD1, 5 ks – jemnost 50 µm	FV/RD1/50	1 641,00
348		Sada filtračních vložek pro filtr RD1, 5 ks – jemnost 100 µm	FV/RD1/100	1 645,00
349		Filtrovací nerezová vložka pro filtr RD2 – jemnost 100 µm – rozměr 90x440mm	FNV/RD2/100	4 378,00
350		Filtrovací nerezová vložka pro filtr RD3 – jemnost 100 µm	FNV/RD3/100	3 575,00
351		Filtrovací nerezová vložka pro filtr RD2, RD2.1 – jemnost 200 µm – rozměr 90x440mm	FNV/RD2/200	4 378,00
352		Filtrovací vložka pro filtr RD2.1 a filtrační stanici SG1 – jemnost 100 µm – rozměr 90 x 440 mm - pro připojení DN 50-100	RD2.1/FV1	2 841,00
353		Filtrovací vložka pro filtr RD2.1 – jemnost 100 µm – rozměr 110 x 450 mm - pro připojení DN 125-150	RD2.1/FV2	4 881,00

Číslo řádku ceníku 2026	Popis produktu		Objednací kód	Doporučená koncová prodejní cena bez DPH
354		Filtrační vložka pro filtr RD2.1 – jemnost 100 µm – rozměr 150 x 600 mm - pro připojení DN 200	RD2.1/FV3	11 731,00
355		Filtrační vložka pro filtr RD2.1 – jemnost 100 µm – rozměr 200 x 700 mm - pro připojení DN 250	RD2.1/FV4	14 505,00
356		Filtrační vložka pro filtr RD2.1 – jemnost 100 µm – rozměr 210 x 700 mm - pro připojení DN 300	RD2.1/FV5	19 417,00
357		Filtrační vložka pro filtr RD2.3 – jemnost 10-20 µm – rozměr 90 x 300 mm - pro připojení DN 50-100	RD2.3/FV1/20	3 340,00
358		Filtrační vložka pro filtr RD2.3 – jemnost 60-80 µm – rozměr 90 x 300 mm - pro připojení DN 50-100	RD2.3/FV1/80	2 627,00
359		Filtrační vložka pro filtr RD2.3 – jemnost 100 µm – rozměr 90 x 300 mm - pro připojení DN 50-100	RD2.3/FV1/100	2 627,00
360		Filtrační vložka pro filtr RD2.3 – jemnost 300 µm – rozměr 90 x 300 mm - pro připojení DN 50-100	RD2.3/FV1/300	2 575,00
361		Filtrační vložka pro filtr RD2.3 – jemnost 10-20 µm – rozměr 110 x 400 mm - pro připojení DN 125-150	RD2.3/FV2/20	5 114,00
362		Filtrační vložka pro filtr RD2.3 – jemnost 60-80 µm – rozměr 110 x 400 mm - pro připojení DN 125-150	RD2.3/FV2/80	4 539,00
363		Filtrační vložka pro filtr RD2.3 – jemnost 100 µm – rozměr 110 x 400 mm - pro připojení DN 125-150	RD2.3/FV2/100	4 539,00
364		Filtrační vložka pro filtr RD2.3 – jemnost 300 µm – rozměr 110 x 400 mm - pro připojení DN 125-150	RD2.3/FV2/300	4 526,00
365		Filtrační vložka pro filtr RD2.3 – jemnost 100 µm – rozměr 150 x 500 mm - pro připojení DN 200	RD2.3/FV3/100	5 785,00
366		Filtrační vložka pro filtr RD2.3 – jemnost 300 µm – rozměr 150 x 500 mm - pro připojení DN 200	RD2.3/FV3/300	5 845,00
367		Filtrační vložka pro filtr RD2.3 – jemnost 100 µm – rozměr 200 x 600 mm - pro připojení DN 250	RD2.3/FV4/100	8 193,00

Číslo řádku ceníku 2026	Popis produktu		Objednací kód	Doporučená koncová prodejní cena bez DPH
368		Filtrační vložka pro filtr RD2.3 – jemnost 300 µm – rozměr 200 x 600 mm - pro připojení DN 250	RD2.3/FV4/300	8 837,00
369		Tělo filtru MB1 červená, včetně o-kroužku	MB1TR/FT	739,00
370		Tělo filtru MB1 bílá, včetně o-kroužku	MB1W/FT	739,00
371		Tělo filtru MB1 černá, včetně o-kroužku	MB1C/FT	739,00
372		Tělo filtru RS transparentní červené	RSTR/FT	712,00
373		Sada o-kroužků pro MB1 1x 45,69 x 2,62 1x 9,25 x 1,78 1x 23,52 x 1,78 SIL 70Sh	MB1/TES	64,00
374		Sada o-kroužků pro tělo filtru MB1 5 ks 45,69 x 2,62 SIL 70Sh červený	MB1/TESII	64,00
375		Sada o-kroužků pro otevírací víčko MG1 / MG1 Vario 1x 2,62 x 53,64 EPDM 1x 4,0 x 47,0 EPDM	MG1/TES	281,00
376		Sada těsnění pro SC1 1x 2,62 x 45,69 EPDM 1x 75,87 x 2,62 EPDM 1x 68,0 x 4,0 EPDM	SC1/TES	437,00
377		Sada o-kroužků pro MB100 1x 44,12 x 2,62 EPDM70 Sh; 1x 71,12 x 2,62 EPDM70 Sh	ULT/G-ND.13	271,00
378		Sada těsnění pro filtr RD4 1x D-kroužek DN 65/5, NBR 70 Sh 1x o-kroužek 19,0 x 2,0 EPDM 70 Sh	RD4/TES	182,00
379		Sada těsnění pro filtr RD4 1x těsnění clamp DN65 EPDM 1x o-kroužek 19,0 x 2,0 EPDM 70 Sh	RD4.1/TES	182,00
380		Sada o-kroužků pro otevírací víčko MG2 2x 47,0 x 4,0 EPDM	MG2/TES	141,00
381		Sada o-kroužků pro otevírací víčko Utima 128 2x 47,29 x 2,62 EPDM	U128/TES	139,00

Číslo řádku ceníku 2026	Popis produktu		Objednáací kód	Doporučená koncová prodejní cena bez DPH
382		Sada o-kroužků pro filtr SP-M1 (tělo - hlava) 2x 62,00 x 2,00 EPDM70 Sh	SPM/TES	119,00
383		Sada o-kroužků pro RS filtry a E filtry (BK, BD,BM,LK, LD, LM) 5x 48,00 x 3,00 NBR 70Sh	RS/TES	117,00
384		Sada těsnění pro filtr Ultima RD1 3x 34 x 46 x 3mm REINZ AFM 39 2x 21 x 25 x 1 mm REINZ AFM 39 1x 13 x 17 x 2mm REINZ AFM 39 neobsahuje těsnění pod hlavové šroubení DN150	TES/RD1	636,00
385		Sada těsnění pro filtr Ultima RD2 3x 34 x 46 x 3mm REINZ AFM 39 2x 21 x 25 x 1 mm REINZ AFM 39 2x 13 x 17 x 2mm REINZ AFM 39 neobsahuje těsnění pod hlavové šroubení DN150	TES/RD2	651,00
386		Těsnění pod hlavové šroubení DN150 pro RD1/RD2/RD3 1x D-kroužek 158,12 x 6,99 NBR modrý	OK/RD2	317,00
387		Sada o-kroužků pro filtr Ultima RD3 1x 38,00 x 4,00 NBR 70Sh 1x 158,00 x 7,00 NBR 70Sh	TES/RD3	336,00
388		Sada těsnění pro filtry řady RD2.1 DN 50-100 – max. prac. teplotu 85 °C. 1x 38,0 x 4,0 mm NBR 70S 1x 158,0 x 7,0 mm NBR 70Sh	TES1/RD2.1	138,00
389		Sada těsnění pro filtry řady RD2.1 DN 50-100 – max. prac. teplotu 85 °C vč. těsnění jímky manometru. 1x 38,0 x 4,0 mm NBR 70S 1x 158,0 x 7,0 mm NBR 70Sh 2x 21,0 x 25,0 x 2,0 mm REINZ AFM 39	TES2/RD2.1	198,00
390		Sada těsnění pro filtry řady RD2.1 DN 50-100 – max. prac. teplotu 110 °C. 1x 38,0 x 4,0 mm EPDM 70S 1x 158,0 x 7,0 mm EPDM 70Sh	TES3/RD2.1	193,00
391		Sada těsnění pro filtry řady RD2.1 DN 50-100 – max. prac. teplotu 140 °C. 1x 38,0 x 4,0 mm SIL 70S 1x 158,0 x 7,0 mm SIL 70Sh	TES4/RD2.1	243,00
392		Sada těsnění pro filtry řady RD2.1 DN 125-150 – max. prac. teplotu 85 °C. 1x 38,0 x 4,0 mm NBR 70 Sh 1x 209,0 x 7,0 mm - NBR 70 Sh	TES5/RD2.1	262,00
393		Sada těsnění pro filtry řady RD2.1 DN 125-150 – max. prac. teplotu 85 °C vč. těsnění jímky manometru 1x 38,0 x 4,0 mm NBR 70 Sh 1x 209,0 x 7,0 mm NBR 70 Sh 2x 21,0 x 25,0 x 2,0 mm REINZ AFM 39	TES6/RD2.1	322,00
394		Sada těsnění pro filtry řady RD2.1 DN 125-150 – max. prac. teplotu 110 °C 1x 38,0 x 4,0 mm EPDM 70 Sh 1x 209,0 x 7,0 mm EPDM 70 Sh	TES7/RD2.1	335,00
395		Sada těsnění pro filtry řady RD2.1 DN 125-150 – max. prac. teplotu 140 °C 1x 38,0 x 4,0 mm SIL 70 Sh 1x 209,0 x 7,0 mm - SIL 70 Sh	TES8/RD2.1	575,00

Číslo řádku ceníku 2026	Popis produktu		Objednací kód	Doporučená koncová prodejní cena bez DPH
396		Sada těsnění pro filtry řady RD2.1 DN 200 – max. prac. teplotu 85 °C 1x 42,0 x 6,0 mm NBR 70 Sh 1x 280,0 x 8,0 mm - NBR 70 Sh	TES9/RD2.1	662,00
397		Sada těsnění pro filtry řady RD2.1 DN 200 – max. prac. teplotu 85 °C vč. těsnění jímky manometru 1x 42,0 x 6,0 mm NBR 70 Sh 1x 280,0 x 8,0 mm - NBR 70 Sh 2x 21,0 x 25,0 x 2,0 mm - REINZ AFM 39	TES10/RD2.1	722,00
398		Sada těsnění pro filtry řady RD2.1 DN 200 – max. prac. teplotu 110 °C 1x 42,0 x 6,0 mm EPDM 70 Sh 1x 280,0 x 8,0 mm – EPDM 70 Sh	TES11/RD2.1	1 116,00
399		Sada těsnění pro filtry řady RD2.1 DN 200 – max. prac. teplotu 140 °C 1x 42,0 x 6,0 mm SIL 70 Sh 1x 280,0 x 8,0 mm SIL 70 Sh	TES12/RD2.1	1 118,00
400		Sada těsnění pro filtry řady RD2.1 DN 250 – max. prac. teplotu 85 °C 1x 42,0 x 6,0 mm NBR 70 Sh 1x 360,0 x 8,0 mm - NBR 70 Sh	TES13/RD2.1	832,00
401		Sada těsnění pro filtry řady RD2.1 DN 250 – max. prac. teplotu 85 °C vč. těsnění jímky manometru 1x 42,0 x 6,0 mm NBR 70 Sh 1x 360,0 x 8,0 mm - NBR 70 Sh 2x 21,0 x 25,0 x 2,0 mm - REINZ AFM 39	TES14/RD2.1	891,00
402		Sada těsnění pro filtry řady RD2.1 DN 250 – max. prac. teplotu 110 °C 1x 42,0 x 6,0 mm EPDM 70 Sh 1x 360,0 x 8,0 mm EPDM 70 Sh	TES15/RD2.1	1 312,00
403		Sada těsnění pro filtry řady RD2.1 DN 250 – max. prac. teplotu 140 °C 1x 42,0 x 6,0 mm SIL 70 Sh 1x 360,0 x 8,0 mm - SIL 70 Sh	TES16/RD2.1	1 316,00
404		Sada těsnění pro filtry řady RD2.1 DN 300 – max. prac. teplotu 85 °C 1x 42,0 x 6,0 mm NBR 70 Sh 1x 430,0 x 9,0 mm NBR 70 Sh	TES17/RD2.1	1 457,00
405		Sada těsnění pro filtry řady RD2.1 DN 300 – max. prac. teplotu 85 °C vč. těsnění jímky manometru 1x 42,0 x 6,0 mm NBR 70 Sh 1x 430,0 x 9,0 mm NBR 70 Sh 2x 21,0 x 25,0 x 2,0 mm - REINZ AFM 39	TES18/RD2.1	1 773,00
406		Sada těsnění pro filtry řady RD2.1 DN 300 – max. prac. teplotu 110 °C 1x 42,0 x 6,0 mm EPDM 70 Sh 1x 430,0 x 9,0 mm EPDM 70 Sh	TES19/RD2.1	1 805,00
407		Sada těsnění pro filtry řady RD2.1 DN 300 – max. prac. teplotu 140 °C 1x 42,0 x 6,0 mm SIL 70 Sh 1x 430,0 x 9,0 mm SIL 70 Sh	TES20/RD2.1	2 205,00
408		Sada těsnění pro filtry RD2.3 DN50-100 1x clamp těsnění DN150 EPDM 1x o-kroužek 24,0 x 2,0 EPDM (magnet)	RD2.3/TESI	298,00
409		Sada těsnění pro filtry RD2.3 DN125-150 1x clamp těsnění DN200 EPDM 1x o-kroužek 24,0 x 2,0 EPDM (magnet)	RD2.3/TESII	617,00

Číslo řádku ceníku 2026	Popis produktu		Objednací kód	Doporučená koncová prodejní cena bez DPH
410		Magnet pro filtr MB1 – včetně konektoru – neodymový 11 000 Gauss	MB1/MV	592,00
411		Magnet dlouhý pro řadu E/filtry – včetně konektoru – neodymový 11 000 Gauss	E/MV-D	604,00
412		Magnet dlouhý pro filtr RS – včetně dlouhého konektoru – neodymový 11 000 Gauss	RS/MV	592,00
413		Magnet pro filtr SP-M1 – neodymový 11 000 Gauss	SPM/MV	585,00
414		Magnet pro filtry řady RD2.1 DN 50-150 a pro filtrační stanici SG1 – neodymový – rozměr: 25 x 500 mm – síla: 12 000 Gauss – max. prac. teplota 85 °C	MAG1/RD2.1	4 794,00
415		Magnet pro filtry řady RD2.1 DN 50-150 – neodymový – rozměr: 25 x 500 mm – síla: 12 000 Gauss – max. prac. teplota 110 °C	MAG2/RD2.1	5 975,00
416		Magnet pro filtry řady RD2.1 DN 50-150 – neodymový – rozměr: 25 x 500 mm – síla: 12 000 Gauss – max. prac. teplota 140 °C	MAG3/RD2.1	7 359,00
417		Magnet pro filtry řady RD2.1 DN 200-300 – neodymový – rozměr: 30 x 700 mm – síla: 12 000 Gauss – max. prac. teplota 85 °C	MAG4/RD2.1	13 305,00
418		Magnet pro filtry řady RD2.1 DN 200-300 – neodymový – rozměr: 30 x 700 mm – síla: 12 000 Gauss – max. prac. teplota 110 °C	MAG5/RD2.1	14 480,00
419		Magnet pro filtry řady RD2.1 DN 200-300 – neodymový – rozměr: 30 x 700 mm – síla: 12 000 Gauss – max. prac. teplota 140 °C	MAG6/RD2.1	15 768,00
420		Magnet pro filtry řady RD2.3 DN 50-150 – neodymový – rozměr: 20 x 200 mm – síla: 12 000 Gauss – max. prac. teplota 85 °C	MAG1/RD2.3	2 084,00
421		Magnet pro filtry řady RD2.3 DN 50-150 – neodymový – rozměr: 20 x 200 mm – síla: 12 000 Gauss – max. prac. teplota 110 °C	MAG2/RD2.3	2 520,00
422		Magnet pro filtry řady RD2.3 DN 50-150 – neodymový – rozměr: 20 x 200 mm – síla: 12 000 Gauss – max. prac. teplota 140 °C	MAG3/RD2.3	2 937,00
423		Magnet pro filtry řady RD2.3 DN 200-300 – neodymový – rozměr: 25 x 500 mm – síla: 12 000 Gauss – max. prac. teplota 85 °C	MAG4/RD2.3	4 794,00

Číslo řádku ceníku 2026	Popis produktu		Objednací kód	Doporučená koncová prodejní cena bez DPH
424		Magnet pro filtry řady RD4 a R-MAG 1" – 4" – neodymový – rozměr: 15 x 110 mm – síla: 9 000 Gauss	ULT/H-ND.41	1 108,00
425		Uzavírací víčko MB1 3/4", poniklované, nízká výška	MB1W/CC	143,00
426		Vypouštěcí víčko pro MB1 bez magnetu, bílé, vč. o-kroužků	MB1/FC-W	161,00
427		Vypouštěcí víčko pro MB1 bez magnetu, černé, vč. o-kroužků	MB1/FC-C	161,00
428		Víčko s magnetem pro filtr SC1 bílý, vč. o-kroužku a ochranné krytky magnetu	ULT/G-ND.18	865,00
429		Víčko s magnetem pro filtr SC1 černý, vč. o-kroužku a ochranné krytky magnetu	ULT/G-ND.19	817,00
430		Sada filtračních vložek pro filtr Raindrops DUO-CSL // TRIOCNW, Naturalis C-T-NW/41 // a filtrační sady AV/C.28, AV/C.29 – jemnost 50 µm – balení 5 ks Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.	AV/E.05	807,00
431		Sada filtračních vložek pro filtr Raindrops DUO-CSL // TRIOCNW, Naturalis C-T-NW/41 // a filtrační sady AV/C.28, AV/C.29 – jemnost 100 µm – balení 5 ks Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.	AV/E.06	807,00
Příslušenství				
432		Impulsní vodoměr – závit 3/4" (DN20) – průtok 2,5 m³/h	IMPVOD	9 018,00
433		Impulsní vodoměr – závit 1" (DN25) – průtok 3,5 m³/h	IMPVOD1	10 853,00
434		Potrubní oddělovač 30906 3/4"	POB3/4	12 618,00
435		Potrubní oddělovač 30906 3/4" - basic	POB3/4-B	5 825,00

Číslo řádku ceníku 2026	Popis produktu		Objednací kód	Doporučená koncová prodejní cena bez DPH
436		Zařízení pro automatické doplňování vody do uzavřených topných nebo chladicích systémů. Vhodné pro nízkotlaké (do 2 bar) a střednětlaké (do 4 bar) systémy. Doplnovací zařízení monitoruje tlak v uzavřeném vodním systému a na základě poklesu tlaku doplňuje ztráty vody. Připojovací dimenze 3/4".	AV/D.05	3 424,00
437		Pístový regulátor tlaku řady RBM RinoxDue – závit 3/4" F x 3/4" F	AV/D.20	2 731,00
438		Odběrový vzorkovací kohout 3/4"F plast pro úpravny vody s motýlkem. Vzorkovací kohout je opatřen hadicovým trnem. Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.	AV/D.27	1 063,00
439		Odběrový vzorkovací kohout 1"F plast pro úpravny vody s motýlkem. Vzorkovací kohout je opatřen hadicovým trnem. Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.	AV/D.28	1 101,00
440		Zpětná klapka 3/4" , max. teplota 90 °C, mosazný uzavírací mechanismus. Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.	AV/D.09	574,00
441		Zpětná klapka 1" , max. teplota 90 °C, mosazný uzavírací mechanismus. Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.	AV/D.10	703,00
442		Zpětná klapka 5/4" , max. teplota 90 °C, mosazný uzavírací mechanismus. Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.	AV/D.11	1 012,00
443		Zpětná klapka 6/4" , max. teplota 90 oC, mosazný uzavírací mechanismus. Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.	AV/D.12	1 362,00
444		Zpětná klapka 2" , max. teplota 90 °C, mosazný uzavírací mechanismus. Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.	AV/D.13	1 822,00
445		Vodoměr 3/4" , 2,5 m ³ /hod	AV/D.07	998,00
446		Glycerinový manometr 16 bar G1/4" pro filtry R-MAG a filtr mechanických nečistot 126 3/4"	ULT/G-P.16	351,00
447		Standardní glycerinový manometr pro filtry řady RDxx.xx	M-GL	790,00
448		Dávkovací čerpadlo s digitálním ovládáním AQUA HC151 M70 240V PVDF-CE-VT	DC151MLT/M70	11 456,00
449		Samonosný rám pro AVDK Permanent, model SR2	ULT/I-P.08	14 312,00

Číslo řádku ceníku 2026	Popis produktu		Objednací kód	Doporučená koncová prodejní cena bez DPH
450		Rám na zeď pro AVDK Permanent, model Z2	ULTI/I-P-Z2	6 064,00
451		Podpůrné stojky k samonosnému rámu	ULT/I-P.07	8 079,00
452		Dosýpací trychtýř pro jednotky AVDK 500/1000/2300	AVDKDS	623,00
453		Otevírací klíč plastový pro filtry SafeCleaner	K/SC1	217,00
454		Otevírací klíč pro filtr R MAG 2 1/2"-4", při dodávce s filtrem sleva 40 % na klíč	K/R-MAG	1 908,00
455		Tepelná izolace pro RD2.3, DN50 závitová	TI/RD2.3-50	4 381,00
456		Tepelná izolace pro RD2.3, DN65-100 přírubová	TI/RD2.3-100	4 381,00
457		Tepelná izolace pro RD2.3, DN125-150 přírubová	TI/RD2.3-150	4 381,00
458		Tepelná izolace pro RD4.1	TI/RD4.1	2 084,00

Připojovací komponenty

Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.

459		Kulový kohout s vnějším závitem a převlečnou matkou; 3/4" M x 3/4" RF, (ponikl.) mosaz	AV/F.01	858,00
460		Kulový kohout s vnitřním závitem a převlečnou matkou; 3/4" F x 3/4" RF, (ponikl.) mosaz	AV/F.02	858,00
461		Kulový kohout s vnitřním závitem a převlečnou matkou; 3/4" F x 1" RF, (ponikl.) mosaz	AV/F.03	968,00
462		Kulový kohout s vnitřním závitem a převlečnou matkou; 1" F x 1" RF, (ponikl.) mosaz	AV/F.04	968,00

Číslo řádku ceníku 2026	Popis produktu		Objednáací kód	Doporučená koncová prodejní cena bez DPH
463		Kulový kohout s vnitřním závitem a převlečnou matkou; 5/4" F x 1" RF, (ponikl.) mosaz	AV/F.05	1 089,00
464		Kulový kohout s převlečnou matkou a svěrným připojením; 1" RF x 22 mm, (ponikl.) mosaz	AV/F.06	797,00
465		Kulový kohout s převlečnou matkou a svěrným připojením; 1" RF x 28 mm, (ponikl.) mosaz	AV/F.07	968,00
466		Připojení rovné 3/4" RF, (ponikl.) mosaz	AV/F.08	498,00
467		Koleno 90° , 3/4" RF	AV/F.09	848,00
468		Připojovací sada: připojení rovné 3/4" RF, kulový kohout, 3/4" M x 3/4" RF, vč. těsnění, (ponikl.) mosaz	AV/F.10	856,00
469		Kulový kohout 6/4" F, páka, (ponikl.) mosaz	AV/F.11	1 378,00
470		Připojovací hadice pancéřová , 3/4" RF x 3/4" RF, 80 cm	AV/F.12	473,00
471		Připojovací hadice pancéřová , 1" RF x 1" RF, 60 cm	AV/F.33	1 126,00
472		Kulový kohout vnitřní závit 3/4" F, (ponikl.) mosaz	AV/F.13	339,00
473		Kulový kohout vnitřní závit 1" F, (ponikl.) mosaz	AV/F.14	575,00
474		Kulový kohout vnitřní závit 5/4" F, (ponikl.) mosaz	AV/F.15	893,00
475		Kulový kohout se šroubením 1/2" F x 1/2" RM, (ponikl.) mosaz	AV/F.16	434,00
476		Kulový kohout se šroubením 3/4" F x 3/4" RM, (ponikl.) mosaz	AV/F.17	633,00

Číslo řádku ceníku 2026	Popis produktu		Objednací kód	Doporučená koncová prodejní cena bez DPH
477		Kulový kohout s vnitřním závitem a se šroubením 1" F x 1" RM, (ponikl.) mosaz	AV/F.18	1 023,00
478		Kulový kohout se šroubením; 6/4" F x 6/4" RM, (ponikl.) mosaz	AV/F.19	2 852,00
479		Kulový kohout se šroubením; 2" F x 2" RM, (ponikl.) mosaz	AV/F.20	4 365,00
480		Kulový kohout se šroubením; 5/4" F x 5/4" RM, (ponikl.) mosaz	AV/F.21	2 411,00
481		Propojovací vsuvka vnější závit 1/2" M, (ponikl.) mosaz	AV/F.22	80,00
482		Propojovací vsuvka vnější závit 3/4" M, (ponikl.) mosaz	AV/F.23	115,00
483		Flexi připojení 3/4" RF x 3/4 M	AV/F.24	550,00
484		Redukce 2" M x 5/4" F, vhodná pro filtry řady RDxx, (ponikl.) mosaz	AV/F.25	640,00
485		Redukce 2" M x 6/4" F, vhodná pro filtry řady RDxx, (ponikl.) mosaz	AV/F.26	615,00
486		Vypouštěcí kulový kohout 1/2" - vhodný pro filtry řady Ultima RD1/RD2/RD2.1 DN 50-100, RD3	AV/F.27	1 127,00
487		Vypouštěcí kulový kohout 1" - vhodný pro filtry řady Ultima RD2.1 DN 200-300	AV/F.28	1 663,00
488		Vypouštěcí kulový kohout 3/8" pro filtry R-MAG 1" – 2"	AV/F.29	607,00
489		Vypouštěcí kulový kohout 3/8" pro filtry R-MAG2 1/2" – 4" (vč. závitové redukce)	AV/F.30	724,00
490		Vypouštěcí zátka pro filtry NW18/25/32	AV/F.31	1 007,00

Číslo řádku ceníku 2026	Popis produktu		Objednávací kód	Doporučená koncová prodejní cena bez DPH
491		Vypouštěcí kulový kohout pro filtry RD4	AV/F.32	725,00
492		Vypouštěcí kohout pro filtry řady Ultima E / MB1 / RS vč. o-kroužků	AV/F.34	199,00
Drogistické zboží				
493		Letní směs do ostřikovačů Směs do ostřikovačů pro letní období s povrchově aktivními látkami s vysokou čistící účinností na nečistoty i zaschlé zbytky hmyzu. Nepoškozuje pryžové, plastové a lakové díly, chrání ostřikovací systém před korozí. Směs umožňuje snadné čištění automobilových skel, má výrazný čistící a odmašťovací efekt a chrání skla před poškrábáním.	AVLETOS/03	144,00
494		Zimní směs do ostřikovačů -20 °C Mrazuvzdorná směs do ostřikovačů odstraňuje nečistoty a zanechává čisté sklo. Obsahuje svěží vůni, bezpečná pro polykarbonátové světlomety, vynikající mycí účinnost, zvýšená odolnost proti mrazu do -20 °C. Nepoškozuje pryžové, plastové a lakové díly, chrání ostřikovací systém před korozí. Směs je určena pro přímé použití, dále se neředí.	AVZIMOS/03	190,00



AV EQUEN

...více než čekáte

AV EQUEN s.r.o.

Podnikatelská 565
190 11 Praha

AV EQUEN s.r.o.

Pávovská 3104/15a
586 01 Jihlava

AV EQUEN s.r.o.

Sokolova 696/32
619 00 Brno – Horní Heršpice



REGION 1	+420 777 763 281	obchod.praha@avqn.com
REGION 2	+420 777 763 282	obchod.praha@avqn.com
REGION 3	+420 777 763 283	obchod.praha@avqn.com
REGION 4	+420 777 763 284	obchod.brno@avqn.com
REGION 5	+420 777 763 285	obchod.brno@avqn.com
REGION 6	+420 777 763 286	obchod.brno@avqn.com

www.av-equen.cz

jeden dům - jedna voda - jedno řešení